

机房运维与数据安全规范

第一节 机房出入管理

公司机房实行门禁管理，仅运维部授权人员可进入。外部人员进入须登记姓名、单位、事由、进出时间，并由内部人员全程陪同。机房门禁记录保存不少于一年。

第二节 环境监控

机房温度常年控制在十八至二十七摄氏度，相对湿度百分之四十至六十。温湿度传感器每五分钟采集一次数据，超过阈值自动向运维值班人员发送告警短信。

机房严禁堆放杂物，严禁在机房内饮食吸烟。

第三节 服务器与账户管理

生产服务器统一使用堡垒机跳转登录，禁止直接使用 `root`

账户远程登录。每个运维人员分配独立账号，密码长度不少于十六位，每九十天强制更换一次。

所有生产环境变更必须走工单流程，变更窗口原则上安排在业务低峰期，重要变更需两人复核并在变更后观察三十分钟。

第四节 数据备份与恢复

核心业务数据库每日凌晨执行一次全量备份，每小时执行一次增量备份。备份文件采用 `AES - 256` 加密后上传至异地对象存储，保留期为一百八十天。

每季度组织一次恢复演练，演练结果形成书面报告归档。

第五节 安全事件响应

发现数据泄露、勒索软件或异常登录等安全事件的，第一发现人须在十五分钟内上报信息安全负责人，同时隔离受影响主机，保存现场日志。

信息安全负责人应在两小时内启动应急响应，二十四小时内形成初步分析报告，并按监管要求履行报告义务。

第六节 附则

违反本规范造成数据丢失或泄露的，视情节轻重给予通报批评、降级、解除劳动合同等处理；构成犯罪的，依法移送司法机关。

本规范由运维部与信息安全委员会共同解释。