


DESARROLLO WEB ENTORNO SERVIDOR

Desarrollo de Aplicaciones Web



ÍNDICE

1.- Características de la programación web.	- 2 -
1.1.- Páginas web estáticas y dinámicas (I).	- 3 -
1.1.1.- Páginas web estáticas y dinámicas (II).	- 4 -
1.2.- Ejecución de código en el servidor y en el cliente.	- 6 -
2.- Tecnologías para programación web del lado del servidor.	- 8 -
2.1.- Arquitecturas y plataformas.	- 9 -
2.1.1.- Selección de una arquitectura de programación web.	- 10 -
3.- Lenguajes.	- 13 -
3.1.- Código embebido en el lenguaje de marcas.	- 14 -
3.2.- Herramientas de programación.	- 15 -
3.2.1.- Instalación de NetBeans para PHP en Linux.	- 16 -
3.2.2.- Instalación de una plataforma LAMP en Ubuntu.	- 17 -
3.3.- Programación web con PHP.	- 19 -
3.3.1.- Variables y tipos de datos en PHP.	- 20 -
3.3.2.- Expresiones y operadores.	- 21 -
3.3.3.- Ámbito de utilización de las variables.	- 22 -

1.- Características de la programación web.

Seguro que **ya sabes** exactamente qué es una **página web**, e incluso conozcas cuáles son los pasos que se suceden para que, cuando visitas una web poniendo su dirección en el navegador, la página se descargue a tu equipo y se pueda mostrar. Sin embargo, este procedimiento que puede parecer sencillo, a veces no lo es tanto. Todo depende de cómo se haya hecho esa página.

Cuando una **página web se descarga** a tu ordenador, su contenido define qué se debe mostrar en pantalla. Este contenido está programado en un **lenguaje de marcado**, formado por etiquetas, que puede ser **HTML** o **XHTML**. Las etiquetas que componen la página indican el objetivo de cada una de las partes que la componen. Así, dentro de estos lenguajes hay etiquetas para indicar que un texto es un encabezado, que forma parte de una tabla, o que simplemente es un párrafo de texto.


Además, si la página está bien estructurada, la información que le indica al navegador el **estilo** con que se debe **mostrar cada parte de la página** estará almacenado en otro fichero, una **hoja de estilos**

o CSS (Abreviatura de "Hoja de estilos en cascada", del inglés *Cascading Style Sheet (CSS)*). Es un lenguaje utilizado para definir las características de presentación de un documento escrito en lenguaje HTML, XHTML o XML). La hoja de estilos se encuentra indicada en la página web y el navegador la descarga junto a ésta. En ella nos podemos encontrar, por ejemplo, estilos que indican que el encabezado debe ir con tipo de letra Arial y en color rojo, o que los párrafos deben ir alineados a la izquierda.

Estos dos ficheros se descargan a tu ordenador desde un servidor web como respuesta a una petición. El proceso es el que se refleja en la siguiente figura.

Los pasos son los siguientes:

1. **Tu ordenador solicita a un servidor web una página** con extensión .htm, .html o .xhtml.
2. **El servidor busca esa página** en un almacén de páginas (cada una suele ser un fichero).
3. Si **el servidor encuentra esa página**, la recupera.
4. Y por último **se la envía al navegador** para que éste pueda mostrar su contenido.



Este es un ejemplo típico de una **comunicación cliente-servidor**. El cliente es el que hace la petición e inicia la comunicación, y el servidor es el que recibe la petición y la atiende. En nuestro caso, el navegador es el cliente web.

1.1.- Páginas web estáticas y dinámicas (I).


Las páginas que viste en el ejemplo anterior se llaman **páginas web estáticas**. Estas páginas se encuentran almacenadas en su forma definitiva, tal y como se crearon, y su contenido no varía. Son útiles para mostrar una información concreta, y mostrarán esa misma información cada vez que se carguen. La única forma en que pueden cambiar es si un programador la modifica y actualiza su contenido.

En contraposición a las páginas web estáticas, como ya te imaginarás, existen las **páginas web dinámicas**. Estas páginas, como su nombre indica, se caracterizan porque su contenido cambia en función de diversas variables, como puede ser el navegador que estás usando, el usuario con el que te has identificado, o las acciones que has efectuado con anterioridad.

Dentro de las **páginas web dinámicas**, es muy importante distinguir **dos tipos**:

- ✓ Aquellas que **incluyen código que ejecuta el navegador**. En estas páginas el código ejecutable, normalmente en **lenguaje JavaScript**, se incluye dentro del HTML (o XHTML) y se descarga junto con la página. Cuando el navegador muestra la página en pantalla, ejecuta el código que la acompaña. Este código puede incorporar múltiples funcionalidades que pueden ir desde mostrar animaciones hasta cambiar totalmente la apariencia y el contenido de la página. En este módulo no vamos a ver JavaScript, salvo cuando éste se relaciona con la programación web del lado del servidor.
- ✓ Como ya sabes, hay muchas páginas en Internet que no tienen extensión .htm, .html o .xhtml. Muchas de estas páginas tienen extensiones como .php, .asp, .jsp, .cgi o .aspx. En éstas, el contenido que se descarga al navegador es similar al de una página web estática: HTML (o XHTML). Lo que cambia es la forma en que se obtiene ese contenido. Al contrario de lo que vimos hasta ahora, esas páginas no están almacenadas en el servidor; más concretamente, el contenido que se almacena no es el mismo que después se envía al navegador. **El HTML de estas páginas se forma como resultado de la ejecución de un programa**, y esa ejecución tiene lugar en el servidor web (aunque no necesariamente por ese mismo servidor).

El esquema de funcionamiento de una página web dinámica es el siguiente:



1. **El cliente web** (navegador) de tu ordenador **solicita** a un servidor web una **página web**.
2. El **servidor busca** esa página y la recupera.
3. En el caso de que se trate de una **página web dinámica**, es decir, que su contenido deba ejecutarse para obtener el HTML que se devolverá, el **servidor web** contacta con el módulo responsable de **ejecutar el código** y se lo envía.
4. Como parte del **proceso de ejecución**, puede ser necesario obtener información de algún repositorio (*Cualquier almacén de información digital, normalmente una base de datos*), como por ejemplo consultar registros almacenados en una base de datos.
5. **El resultado** de la ejecución será una página en **formato HTML**, similar a cualquier otra página web no dinámica.
6. El **servidor web envía el resultado** obtenido al navegador, que la procesa y muestra en pantalla.

Este procedimiento tiene lugar constantemente mientras consultamos páginas web. Por ejemplo, cuando consultas tu correo en GMail, HotMail, Yahoo o cualquier otro servicio de correo vía web, lo primero que tienes que hacer es introducir tu nombre de usuario y contraseña. A continuación, lo más habitual es que el servidor te muestre una pantalla con la bandeja de entrada, en la que aparecen los mensajes recibidos en tu cuenta. Esta pantalla es un claro ejemplo de una página web dinámica.

Obviamente, el navegador no envía esa misma página a todos los usuarios, sino que la **genera de forma dinámica** en función de quién sea el usuario que se conecte. Para generarla ejecuta un programa que obtiene los datos de tu usuario (tus contactos, la lista de mensajes recibidos) y con ellos compone la página web que recibes desde el servidor web.

1.1.1.- Páginas web estáticas y dinámicas (II).

Aunque la utilización de páginas web dinámicas te parezca la mejor opción para construir un sitio web, no siempre lo es. Sin lugar a dudas, es la que más potencia y flexibilidad permite, pero las páginas **web estáticas** tienen también **algunas ventajas**:

- ✓ **No es necesario saber programar** para crear un sitio que utilice únicamente páginas web estáticas. Simplemente habría que conocer HTML/XHTML y CSS, e incluso esto no sería indispensable: se podría utilizar algún programa de diseño web para generarlas.
- ✓ La característica diferenciadora de las páginas web estáticas es que **su contenido nunca varía**, y esto en algunos casos también **puede suponer una ventaja**. Sucede, por ejemplo, cuando quieres almacenar un enlace a un contenido concreto del sitio web: si la página es dinámica, al volver a visitarla utilizando el enlace su contenido puede variar con respecto a cómo estaba con anterioridad. O cuando quieres dar de alta un sitio que has creado en un motor de búsqueda como Google.

Para que Google muestre un sitio web en sus resultados de búsqueda, previamente tiene que indexar su contenido. Es decir, un programa recorre las páginas del sitio consultando su contenido y clasificándolo. Si las páginas se generan de forma dinámica, puede ser que su contenido, en parte o por completo, no sea visible para el buscador y por tanto no quedará indexado. Esto nunca sucedería en un sitio que utilizase páginas web estáticas.

- ✓ Como ya sabes, para que un servidor web pueda procesar una página web dinámica, necesita ejecutar un programa. Esta ejecución la realiza un módulo concreto, que puede estar integrado en el servidor o ser independiente.

Además, puede ser necesario consultar una base de datos como parte de la ejecución del programa. Es decir, la ejecución de una página web dinámica requiere una serie de recursos del lado del servidor.

Estos recursos deben instalarse y mantenerse. **Las páginas web estáticas sólo necesitan un servidor web que se comuniquen con tu navegador** para enviártela. Y de hecho para ver una página estática almacenada en tu equipo no necesitas siquiera de un servidor web. Son archivos que pueden almacenarse en un soporte de almacenamiento como puede ser un disco óptico o una memoria USB y abrirse desde él directamente con un navegador web.

Pero si decides hacer un sitio web utilizando **páginas estáticas**, ten en cuenta que **tienen limitaciones**. La desventaja más importante ya la comentamos anteriormente: la **actualización** de su contenido debe hacerse de **forma manual** editando la página que almacena el servidor web. Esto implica un mantenimiento que puede ser prohibitivo en sitios web con gran cantidad de contenido.

¿Qué tipo de tecnología emplearías para crear una página web personal? ¿Sería necesario utilizar páginas dinámicas? ¿Qué tareas de actualización y mantenimiento tendrías que realizar en cada caso?

Las **primeras páginas web** que se crearon en Internet fueron páginas **estáticas**. A esta web compuesta por páginas estáticas se le considera la primera generación. La segunda generación de la web surgió gracias a las páginas web dinámicas. Tomando como base las web dinámicas, han ido surgiendo otras tecnologías que han hecho evolucionar Internet hasta llegar a lo que ahora conocemos.


1.1.1.1.- Aplicaciones web.

Las **aplicaciones web** emplean **páginas web dinámicas** para crear aplicaciones que se **ejecuten en un servidor web** y se muestren en un navegador. Puedes encontrar aplicaciones web para realizar múltiples tareas. Unas de las primeras en aparecer fueron las que viste antes, los clientes de correo, que te permiten consultar los mensajes de correo recibidos y enviar los tuyos propios utilizando un navegador.

Hoy en día existen aplicaciones web para multitud de tareas como procesadores de texto, gestión de tareas, o edición y almacenamiento de imágenes. Estas aplicaciones tienen ciertas ventajas e inconvenientes si las comparas con las aplicaciones tradicionales que se ejecutan sobre el sistema operativo de la propia máquina.

Ventajas de las aplicaciones web:

- ✓ **No es necesario instalarlas en aquellos equipos en que se vayan a utilizar.** Se instalan y se ejecutan solamente en un equipo, en el servidor, y esto es suficiente para que se puedan utilizar de forma simultánea desde muchos equipos.



- ✓ Como solo se encuentran instaladas en un equipo, **es muy sencillo gestionarlas** (hacer copias de seguridad de sus datos, corregir errores, actualizarlas).
- ✓ **Se pueden utilizar en todos aquellos sistemas que dispongan de un navegador web**, independientemente de sus características (no es necesario un equipo potente) o de su sistema operativo.
- ✓ **Se pueden utilizar desde cualquier lugar en el que dispongamos de conexión con el servidor**. En muchos casos esto hace posible que se pueda acceder a las aplicaciones desde sistemas no convencionales, como por ejemplo teléfonos móviles.

Inconvenientes de las aplicaciones web:

- ✓ **El interface de usuario de las aplicaciones web es la página que se muestra en el navegador**. Esto **restringe** las características del interface a aquellas de una página web.
- ✓ **Dependemos de una conexión con el servidor para poder utilizarlas**. Si nos falla la conexión, no podremos acceder a la aplicación web.
- ✓ **La información que se muestra en el navegador debe transmitirse desde el servidor**. Esto hace que cierto tipo de aplicaciones no sean adecuadas para su implementación como aplicación web (por ejemplo, las aplicaciones que manejan contenido multimedia, como las de edición de vídeo).

Hoy en día muchas aplicaciones web utilizan las ventajas que les ofrece la generación de páginas dinámicas. La gran mayoría de su contenido está almacenado en una **base de datos**. Aplicaciones como **Drupal**, **Joomla!** y otras muchas ofrecen dos partes bien diferenciadas:

- ✓ **Una parte externa o front-end**, que es el conjunto de páginas que ven la gran mayoría de **usuarios** que las usan (usuarios externos).
- ✓ **Una parte interna o back-end**, que es otro conjunto de páginas dinámicas que utilizan las personas que **producen el contenido** y las que **administran** la aplicación web (usuarios internos) para crear contenido, organizarlo, decidir la apariencia externa, etc.



1.2.- Ejecución de código en el servidor y en el cliente.


Como vimos, cuando tu navegador solicita a un servidor web una página, es posible que antes de enviártela haya tenido que ejecutar, por sí mismo o por delegación, algún programa para obtenerla. Ese programa es el que genera, en parte o en su totalidad, la página web que llega a tu equipo. En estos casos, **el código se ejecuta en el entorno del servidor web**.

Además, cuando una página web llega a tu navegador, es también posible que incluya algún programa o fragmentos de código que se deban ejecutar. Ese código, normalmente en lenguaje **JavaScript**, **se ejecutará en tu navegador** y, además de poder modificar el contenido de la página, también puede llevar a cabo acciones como la animación de textos u objetos de la página o la comprobación de los datos que introduces en un formulario.

Estas dos tecnologías se complementan una con otra. Así, volviendo al ejemplo del correo web, el programa que se encarga de obtener tus mensajes y su contenido de una base de datos se ejecuta en el entorno del servidor, mientras que tu navegador ejecuta, por ejemplo, el código encargado de avisarte cuando quieres enviar un mensaje y te has olvidado de poner un texto en el asunto.



Esta división es así porque el código que se ejecuta en el cliente web (en tu navegador) no tiene, o mejor dicho **tradicionalmente no tenía, acceso a los datos** que se almacenan en el **servidor**. Es decir, cuando en tu navegador querías leer un nuevo correo, el código Javascript que se ejecutaba en el mismo no podía obtener de la base de datos el contenido de ese mensaje. La solución era crear una nueva página en el servidor con la información que se pedía y enviarla de nuevo al navegador.



Sin embargo, desde hace unos años existe una **técnica de desarrollo web conocida como AJAX**, que nos posibilita realizar programas en los que el código JavaScript que se ejecuta en el navegador pueda comunicarse con un servidor de Internet para obtener información con la que, por ejemplo, modificar la página web actual.

En nuestro ejemplo, cuando pulsas con el ratón encima de un correo que quieres leer, la página puede contener código Javascript que detecte la acción y, en ese instante, consultar a través de Internet el texto que contiene ese mismo correo y mostrarlo en la misma página, modificando su estructura en caso de que sea necesario. Es decir, sin salir de una página poder modificar su contenido en base a la información que se almacena en un servidor de Internet.

En este módulo vas a aprender a crear aplicaciones web que se ejecuten en el lado del servidor. Otro módulo de este mismo ciclo, Desarrollo Web en Entorno Cliente, enseña las características de la programación de código que se ejecute en el navegador web.

Muchas de las **aplicaciones web actuales utilizan estas dos tecnologías**: la ejecución de **código en el servidor y en el cliente**. Así, el código que se ejecuta en el servidor genera páginas web que ya incluyen código destinado a su ejecución en el navegador. Hacia el final de este módulo verás las técnicas que se usan para programar aplicaciones que incorporen esta funcionalidad.

2.- Tecnologías para programación web del lado del servidor.

Cuando programas una **aplicación**, utilizas un **lenguaje de programación**. Por ejemplo, utilizas el lenguaje Java para crear aplicaciones que se ejecuten en distintos sistemas operativos. Al programar cada aplicación utilizas ciertas herramientas como un entorno de desarrollo o librerías de código. Además, una vez acabado su desarrollo, esa aplicación necesitará ciertos componentes para su ejecución, como por ejemplo una máquina virtual de Java.

En este bloque **vas a aprender las distintas tecnologías** que se pueden utilizar para **programar aplicaciones** que se ejecuten en un **servidor web**, y cómo se relacionan unas con otras. Verás las ventajas e inconvenientes de utilizar cada una, y qué lenguajes de programación deberás aprender para utilizarlas.


Los **componentes principales** con los que debes contar para ejecutar aplicaciones web en un servidor son los siguientes:

- ✓ Un **servidor web** para recibir las peticiones de los clientes web (normalmente navegadores) y enviarles la página que solicitan (una vez generada puesto que hablamos de páginas web dinámicas). El servidor web debe conocer el procedimiento a seguir para generar la página web: qué módulo se encargará de la ejecución del código y cómo se debe comunicar con él.
- ✓ El **módulo encargado de ejecutar el código** o programa y generar la página web resultante. Este módulo debe integrarse de alguna forma con el servidor web, y dependerá del lenguaje y tecnología que utilicemos para programar la aplicación web.
- ✓ Una **aplicación de base de datos**, que normalmente también será un servidor. Este módulo no es estrictamente necesario pero en la práctica se utiliza en todas las aplicaciones web que utilizan grandes cantidades de datos para almacenarlos.
- ✓ El **lenguaje de programación** que utilizarás para desarrollar las aplicaciones.

Además de los componentes a utilizar, también es importante decidir cómo vas a **organizar el código** de la aplicación. Muchas de las arquitecturas que se usan en la programación de aplicaciones web te ayudan a estructurar el código de las aplicaciones en **capas o niveles**.

El motivo de dividir en capas el diseño de una aplicación es que se puedan **separar las funciones lógicas** de la misma, de tal forma que sea posible ejecutar cada una en un servidor distinto (en caso de que sea necesario).

En una aplicación puedes distinguir, de forma general, **funciones de presentación** (se encarga de dar formato a los datos para presentárselo al usuario final), **lógica** (utiliza los datos para ejecutar un proceso y obtener un resultado), **persistencia** (que mantiene los datos almacenados de forma organizada) y **acceso** (que ob-



tiene e introduce datos en el espacio de almacenamiento).

Cada capa puede ocuparse de una o varias de las funciones anteriores. Por ejemplo, en las aplicaciones de **3 capas** nos podemos encontrar con:

- ✓ Una **capa cliente**, que es donde programarás todo lo relacionado con el interface de usuario, esto es, la parte visible de la aplicación con la que interactuará el usuario.
- ✓ Una **capa intermedia** donde deberás programar la funcionalidad de tu aplicación.
- ✓ Una **capa de acceso a datos**, que se tendrá que encargar de almacenar la información de la aplicación en una base de datos y recuperarla cuando sea necesario.

2.1.- Arquitecturas y plataformas.

La primera elección que harás antes de comenzar a programar una aplicación web es la arquitectura que vas a utilizar. Hoy en día, puedes elegir entre:

- ✓ Java EE (Enterprise Edition), que antes también se conocía como J2EE. Es una plataforma orientada a la programación de aplicaciones en lenguaje Java. Puede funcionar con distintos gestores de bases de datos, e incluye varias librerías y especificaciones para el desarrollo de aplicaciones de forma modular.

Está apoyada por grandes empresas como Sun y Oracle, que mantienen Java, o IBM. Es una buena solución para el desarrollo de aplicaciones de tamaño mediano o grande. Una de sus principales ventajas es la multitud de librerías existentes en ese lenguaje y la gran base de programadores que lo conocen.

Dentro de esta arquitectura existen distintas tecnologías como las páginas JSP y los servlets, ambos orientados a la generación dinámica de páginas web, o los EJB, componentes que normalmente aportan la lógica de la aplicación web.

- ✓ AMP. Son las siglas de Apache, MySQL y PHP/Perl/Python. Las dos primeras siglas hacen referencia al servidor web (Apache) y al servidor de base de datos (MySQL). La última se corresponde con el lenguaje de programación utilizado, que puede ser PHP, Perl o Python,

Dependiendo del sistema operativo que se utilice para el servidor, se utilizan las siglas LAMP (para Linux), WAMP (para Windows) o MAMP (para Mac). También es posible usar otros componentes, como el gestor de bases de datos PostgreSQL en lugar de MySQL.

Todos los componentes de esta arquitectura son de código libre (open source). Es una plataforma de programación que permite desarrollar aplicaciones de tamaño pequeño o mediano con un aprendizaje sencillo. Su gran ventaja es la gran comunidad que la soporta y la multitud de aplicaciones de código libre disponibles.



- ✓ CGI/Perl. Es la combinación de dos componentes: Perl, un potente lenguaje de código libre creado originalmente para la administración de servidores, y CGI, un estándar para permitir al servidor web ejecutar programas genéricos, escritos en cualquier lenguaje (también se pueden utilizar por ejemplo C o Python), que devuelven páginas web (HTML) como resultado de su ejecución. Es la más primitiva de las arquitecturas que comparamos aquí.

El principal inconveniente de esta combinación es que CGI es lento, aunque existen métodos para acelerarlo. Por otra parte, Perl es un lenguaje muy potente con una amplia comunidad de usuarios y mucho código libre disponible.

- ✓ ASP.Net es la arquitectura comercial propuesta por Microsoft para el desarrollo de aplicaciones. Es la parte de la plataforma .Net destinada a la generación de páginas web dinámicas. Proviene de la evolución de la anterior tecnología de Microsoft, ASP.

El lenguaje de programación puede ser Visual Basic.Net o C#. La arquitectura utiliza el servidor web de Microsoft, IIS, y puede obtener información de varios gestores de bases de datos entre los que se incluye, como no, Microsoft SQL Server.

Una de las mayores ventajas de la arquitectura .Net es que incluye todo lo necesario para el desarrollo y el despliegue de aplicaciones. Por ejemplo, tiene su propio entorno de desarrollo, Visual Studio, aunque hay otras opciones disponibles. La mayor desventaja es que se trata de una plataforma comercial de código propietario.

2.1.1.- Selección de una arquitectura de programación web.

Como has visto, hay muchas decisiones que debes tomar antes aún de comenzar el desarrollo de una aplicación web. La arquitectura que utilizarás, el lenguaje de programación, el entorno de desarrollo, el gestor de bases de datos, el servidor web, incluso cómo estructurarás tu aplicación.

Para tomar una decisión correcta, deberás considerar entre otros los siguientes puntos:

- ✓ ¿Qué tamaño tiene el proyecto?
- ✓ ¿Qué lenguajes de programación conozco? ¿Vale la pena el esfuerzo de aprender uno nuevo?
- ✓ ¿Voy a usar herramientas de código abierto o herramientas propietarias? ¿Cuál es el coste de utilizar soluciones comerciales?
- ✓ ¿Voy a programar la aplicación yo solo o formaré parte de un grupo de programadores?
- ✓ ¿Cuento con algún servidor web o gestor de base de datos disponible o puedo decidir libremente utilizar el que crea necesario?
- ✓ ¿Qué tipo de licencia voy a aplicar a la aplicación que desarrolle?

Estudiando las respuestas a éstas y otras preguntas, podrás ver qué arquitecturas se adaptan mejor a tu aplicación y cuáles no son viables.

Cada proyecto tiene sus peculiaridades. Aunque unas arquitecturas son más potentes que otras, no hay una en concreto que podamos considerar mejor que las demás para todos los casos.

3.- Lenguajes.


Una de las diferencias más notables entre un lenguaje de programación web y otro es la manera en que se ejecutan en el servidor web. Debes distinguir tres grandes grupos:

- ✓ **Lenguajes de guiones** (scripting). Son aquellos en los que los programas se ejecutan directamente a partir de su código fuente (*Conjunto de instrucciones que componen un programa, y que no son ejecutables directamente, sino que deben traducirse utilizando un compilador, intérprete o similar antes de que pueda ser ejecutado por la máquina*) original. Se almacenan normalmente en un fichero de texto plano. Cuando el servidor web necesita ejecutar código programado en un lenguaje de guiones, le pasa la petición a un intérprete, que procesa las líneas del programa y genera como resultado una página web.

De los lenguajes que estudiaste anteriormente, pertenecen a este grupo Perl, Python, PHP y ASP (el precursor de ASP.Net).

- ✓ **Lenguajes compilados a código nativo** (*Denominación habitual del lenguaje máquina. Código que puede ser ejecutado directamente por el procesador*). Son aquellos en los que el código fuente se traduce a código binario, dependiente del procesador, antes de ser ejecutado. El servidor web almacena los programas en su modo binario, que ejecuta directamente cuando se les invoca.

- ✓ **Lenguajes compilados a código intermedio**. Son lenguajes en los que el código fuente original se traduce a un código intermedio, independiente del procesador, antes de ser ejecutado. Es la forma en la que se ejecutan por ejemplo las aplicaciones programadas en Java, y lo que hace que puedan ejecutarse en varias plataformas distintas.



En la programación web, operan de esta forma los lenguajes de las arquitecturas Java EE (servlets y páginas JSP) y ASP.Net.

Cada una de estas formas de ejecución del código por el servidor web tiene sus ventajas e inconvenientes.

- ✓ Los lenguajes de guiones tienen la ventaja de que **no es necesario traducir el código fuente original para ser ejecutados, lo que aumenta su portabilidad**. Si se necesita realizar alguna modificación a un programa, se puede hacer en el momento. Por el contrario el proceso de **interpretación** ofrece un **peor rendimiento** que las otras alternativas.
- ✓ Los lenguajes compilados a código nativo son los de **mayor velocidad de ejecución**, pero **tienen problemas en lo relativo a su integración con el servidor web**. Son programas de propósito general que no están pensados para ejecutarse en el entorno de un servidor web. Por ejemplo, no se reutilizan los procesos para atender a varias peticiones: por cada petición que se haga al servidor web, se debe ejecutar un nuevo proceso. Además los programas **no son portables** entre distintas plataformas.
- ✓ Los lenguajes compilados a código intermedio ofrecen un **equilibrio entre las dos opciones anteriores**. Su rendimiento es muy bueno y pueden portarse entre distintas plataformas en las que exista una implementación de la arquitectura (como un contenedor de servlets o un servidor de aplicaciones Java EE).

3.1.- Código embebido en el lenguaje de marcas.

Cuando la web comenzó a evolucionar desde las páginas web estáticas a las dinámicas, una de las primeras tecnologías que se utilizaron fue la ejecución de código utilizando CGI. Los guiones CGI son programas estándar, que se ejecutan por el sistema operativo, pero que generan como salida el código HTML de una página web. Por tanto, los guiones CGI deben contener, mezcladas dentro de su código, sentencias encargadas de generar la página web.

Por ejemplo, si quieres generar una página web utilizando CGI a partir de un guión de sentencias en Linux, tienes que hacer algo como lo siguiente:

```
1 #!/bin/sh
2 # Generamos la cabecera HTTP
3 echo "Content-Type: text/html"
4 echo ""
5 # y el contenido de la página web
6 echo "<html>"
7 echo "<head>"
8 echo "<title>Prueba CGI</title>"
9 echo "</head>"
10 echo "<body>"
11 echo "Prueba de guión bash CGI"
12 echo "</body>"
13 echo "</html>"
```

Esta es una de las principales formas de realizar páginas web dinámicas: **integrar las etiquetas HTML en el código de los programas**. Es decir, los programas como el guión anterior incluyen dentro de su código sentencias de salida (echo en el caso anterior) que son las que incluyen el código HTML de la página web que se obtendrá cuando se ejecuten. De esta forma se programan, por ejemplo, los guiones CGI y los servlets.

Un enfoque distinto consiste en **integrar el código del programa en medio de las etiquetas HTML de la página web**. De esta forma, el contenido que no varía de la página se puede introducir directamente en HTML, y el lenguaje de programación se utilizará para todo aquello que pueda variar de forma dinámica.

Por ejemplo, puedes incluir dentro de una página HTML un pequeño código en lenguaje PHP que muestre el nombre del servidor:

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>Prueba PHP</title>
5 <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6 </head>
7 <body>
8 Prueba de página en PHP. </br>
9 El nombre del servidor es: <?php echo $_SERVER['SERVER_NAME']; ?>
10 </body>
11 </html>
```

Esta metodología de programación es la que se emplea en los lenguajes ASP, PHP y con las páginas JSP de Java EE.

3.2.- Herramientas de programación.

A la hora de ponerte a programar una aplicación web, debes tener en cuenta con que herramientas cuentas que te puedan ayudar de una forma u otra a realizar el trabajo. Además de las herramientas que se tengan que utilizar en el servidor una vez que la aplicación se ejecute, como por ejemplo el servidor de aplicaciones o el gestor de bases de datos, de las que ya conoces su objetivo, existen otras que resultan de gran ayuda en el proceso previo, en el desarrollo de la aplicación.

Desde hace tiempo, existen entornos integrados de desarrollo (IDE) que agrupan en un único programa muchas de estas herramientas. Algunos de estos entornos de desarrollo son específicos de una plataforma o de un lenguaje, como sucede por ejemplo con **Visual Studio**, el IDE de **Microsoft** para desarrollar aplicaciones en lenguaje C# o Visual Basic para la plataforma .Net. Otros como **Eclipse** o **NetBeans** te permiten personalizar el entorno para trabajar con diferentes lenguajes y plataformas, como Java EE o PHP.

No es imprescindible utilizar un IDE para programar. En muchas ocasiones puedes echar mano de un simple editor de texto para editar el código que necesites. Sin embargo, si tu objetivo es desarrollar una aplicación web, las características que te aporta un entorno de desarrollo son muy convenientes. Entre estas características se encuentran:

- ✓ **Resaltado de texto.** Muestra con distinto color o tipo de letra los diferentes elementos del lenguaje: sentencias, variables, comentarios, etc. También genera indentado automático para diferenciar de forma clara los distintos bloques de un programa.
- ✓ **Completado automático.** Detecta qué estás escribiendo y cuando es posible te muestra distintas opciones para completar el texto.
- ✓ **Navegación en el código.** Permite buscar de forma sencilla elementos dentro del texto, por ejemplo, definiciones de variables.
- ✓ **Comprobación de errores al editar.** Reconoce la sintaxis del lenguaje y revisa el código en busca de errores mientras lo escribes.
- ✓ **Generación automática de código.** Ciertas estructuras, como la que se utiliza para las clases, se repiten varias veces en un programa. La generación automática de código puede encargarse de crear la estructura básica, para que sólo tengas que rellenarla.
- ✓ **Ejecución y depuración.** Esta característica es una de las más útiles. El IDE se puede encargar de ejecutar un programa para poder probar su funcionamiento. Además, cuando algo no funciona, te permite depurarlo con herramientas como la ejecución paso a paso, el establecimiento de puntos de ruptura o la inspección del valor que almacenan las variables.
- ✓ **Gestión de versiones.** En conjunción con un sistema de control de versiones, el entorno de desarrollo te puede ayudar a guardar copias del estado del proyecto a lo largo del tiempo, para que si es necesario puedas revertir los cambios realizados.

3.3.- Programación web con PHP.

PHP es un lenguaje de guiones de propósito general, pero diseñado para el desarrollo de páginas web dinámicas utilizando código embebido dentro del lenguaje de marcas. Su sintaxis está basada en la de C / C++, y por lo tanto es muy similar a la de Java. Aunque lo puedes hacer de otras formas, los delimitadores recomendados para incluir código PHP dentro de una página web son `<?php` y `?>`.



El código se ejecuta por un entorno de ejecución con el que se integra el servidor web (normalmente utilizando Apache con el módulo `mod_php`). La configuración tanto del servidor web Apache, como de PHP, se realiza por medio de ficheros de configuración. El de Apache es `httpd.conf`, y el de PHP es `php.ini`. Este fichero, `php.ini`, puede encontrarse en distintas ubicaciones. La función `phpinfo()` que ejecutaste antes te informa, entre otras muchas cosas, del lugar en que se encuentra almacenado el fichero `php.ini` en tu ordenador. En nuestro caso es en `/etc/php5/apache2/php.ini`.

Dependiendo de cómo se integre PHP con Apache, los cambios que realices en su fichero de configuración se aplicarán en un momento o en otro. Si como es nuestro caso, utilizamos `mod_php` para ejecutar PHP como un módulo de Apache, las opciones de configuración de PHP se aplicarán cada vez que se reinicie Apache. Por tanto, no te olvides de hacerlo cada vez que hagas cambios en **php.ini**. Por ejemplo: `sudo /etc/init.d/apache2 restart` o también `sudo service apache2 restart`.

Algunas de las directivas más utilizadas que figuran en el fichero `php.ini` son:

- ✓ **short_open_tags**. Indica si se pueden utilizar en PHP los delimitadores cortos `<?` y `?>`. Es preferible no usarlos, pues puede causarnos problemas si utilizamos páginas con XML. Para prohibir la utilización de estos delimitadores con PHP le asignamos a esta directiva el valor Off.
- ✓ **max_execution_time**. Permite que puedas ajustar el número máximo de segundos que podrá durar la ejecución de un script PHP. Evita que el servidor se bloquee si se produce algún error en un script.
- ✓ **error_reporting**. Indica qué tipo de errores se mostrarán en el caso de que se produzcan. Por ejemplo, si haces `error_reporting = E_ALL`, te mostrará todos los tipos de errores. Si no quieres que te muestre los avisos pero sí otros tipos de errores, puedes hacer `error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE`.
- ✓ **file_uploads**. Indica si se pueden o no subir ficheros al servidor por HTTP.
- ✓ **upload_max_filesize**. En caso de que se puedan subir ficheros por HTTP, puedes indicar el límite máximo permitido para el tamaño de cada archivo. Por ejemplo, `upload_max_filesize = 1M`.

Iremos viendo otras directivas a lo largo del módulo cuando las vayamos necesitando.

A medida que vayas escribiendo código en PHP, será útil que introduzcas en el mismo algunos comentarios que ayuden a revisarlo cuando lo necesites. En una página web los comentarios al HTML van entre los delimitadores `<!--` y `-->`. Dentro del código PHP, hay tres formas de poner comentarios:

- ✓ Comentarios de una línea utilizando `//`. Son comentarios al estilo del lenguaje C. Cuando una línea comienza por los símbolos `//`, toda ella se considera que contiene un comentario, hasta la siguiente línea.
- ✓ Comentarios de una línea utilizando `#`. Son similares a los anteriores, pero utilizando la sintaxis de los scripts de Linux.
- ✓ Comentarios de varias líneas. También iguales a los del lenguaje C. Cuando en una línea aparezcan los caracteres `/*`, se considera que ahí comienza un comentario. El comentario puede extenderse varias líneas, y acabará cuando escribas la combinación de caracteres opuesta: `*/`.

Recuerda que cuando pongas comentarios al código PHP, éstos no figurarán en ningún caso en la página web que se envía al navegador (justo al contrario de lo que sucede con los comentarios a las etiquetas HTML).

3.3.1.- Variables y tipos de datos en PHP.

Como en todos los lenguajes de programación, en PHP puedes crear variables para almacenar valores. Las variables en PHP siempre deben comenzar por el signo `$`. Los nombres de las variables deben comenzar por letras o por el carácter `_`, y pueden contener también números. Sin embargo, al contrario que en muchos otros lenguajes, en PHP no es necesario declarar una variable ni especificarle un tipo (entero, cadena,...) concreto. Para empezar a usar una variable, simplemente asígnale un valor utilizando el operador `=`.

```
$mi_variable = 7;
```

Dependiendo del valor que se le asigne, a la variable se le aplica un tipo de datos, que puede cambiar si cambia su contenido. Esto es, el tipo de la variable se decide en función del contexto en que se emplee.

```
// Al asignarle el valor 7, la variable es de tipo "entero"
$mi_variable = 7;
// Si le cambiamos el contenido
$mi_variable = "siete";
// La variable puede cambiar de tipo
// En este caso pasa a ser de tipo "cadena"
```

Los tipos de datos simples en PHP son:

- ✓ **booleano** (`boolean`). Sus posibles valores son `true` y `false`. Además, cualquier número entero se considera como `true`, salvo el 0 que es `false`.
- ✓ **entero** (`integer`). Cualquier número sin decimales. Se pueden representar en formato decimal, octal (comenzando por un 0), o hexadecimal (comenzando por 0x).
- ✓ **real** (`float`). Cualquier número con decimales. Se pueden representar también en notación científica.
- ✓ **cadena** (`string`). Conjuntos de caracteres delimitados por comillas simples o dobles.
- ✓ **null**. Es un tipo de datos especial, que se usa para indicar que la variable no tiene valor.

Por ejemplo:

```
$mi_booleano = false;
$mi_entero = 0x2A;
$mi_real = 7.3e-1;
$mi_cadena = "texto";
$mi_variable = Null;
```

Si realizas una operación con variables de distintos tipos, ambas se convierten primero a un tipo común. Por ejemplo, si sumas un entero con un real, el entero se convierte a real antes de realizar la suma:

```
$mi_entero = 3;
$mi_real = 2.3;
$resultado = $mi_entero + $mi_real;
// La variable $resultado es de tipo real
```

Estas conversiones de tipo, que en el ejemplo anterior se lleva a cabo de forma automática, también se pueden realizar de forma forzada:

```
$mi_entero = 3;
$mi_real = 2.3;
$resultado = $mi_entero + (int) $mi_real;
// La variable $mi_real se convierte a entero (valor 2) antes de sumarse.
// La variable $resultado es de tipo entero (valor 5)
```

3.3.2.- Expresiones y operadores.

Como en muchos otros lenguajes, en PHP se utilizan las expresiones para realizar acciones dentro de un programa. Todas las expresiones deben contener al menos un operando y un operador. Por ejemplo:

```
$mi_variable = 7;
$a = $b + $c;
$valores++;
$x += 5;
```

Los operadores que puedes usar en PHP son similares a los de muchos otros lenguajes como Java. Entre ellos tenemos operadores para:

- ✓ Realizar operaciones aritméticas: negación, suma, resta, multiplicación, división y módulo. Entre éstos se incluyen operadores de pre y post incremento y decremento, `++` y `--`.

Estos operadores incrementan o decrementan el valor del operando al que se aplican. Si se utilizan junto a una expresión de asignación, modifican el operando antes o después de la asignación en función de su posición (antes o después) con respecto al operando. Por ejemplo:

```
$a = 5;
$b = ++$a;
// Antes se le suma uno a $a (pasa a tener valor 6)
// y después se asigna a $b (que también acaba con valor 6).
$a = 5;
$b = $a++;
```

```
// Antes se asigna a $b el valor de $a (5).
// y después se le suma uno a $a (pasa a tener valor 6)
```

- ✓ Realizar asignaciones. Además del operador `=`, existen operadores con los que realizar operaciones y asignaciones en un único paso (`+=`, `-=`, ...).
- ✓ Comparar operandos. Además de los que nos podemos encontrar en otros lenguajes (`>`, `>=`, ...), en PHP tenemos dos operadores para comprobar igualdad (`==`, `===`) y tres para comprobar diferencia (`<>`, `!=` y `!==`).

Los operadores `<>` y `!=` son equivalentes. Comparan los valores de los operandos.


El operador `===` devuelve verdadero (`true`) sólo si los operandos son del mismo tipo y además tienen el mismo valor. El operador `!==` devuelve verdadero (`true`) si los valores de los operandos son distintos o bien si éstos no son del mismo tipo. Por ejemplo:

```
$x = 0;
// La expresión $x == false es cierta (devuelve true).
// Sin embargo, $x === false no es cierta (devuelve false) pues $x es de tipo entero, no booleano.
```

- ✓ Comparar expresiones booleanas. Tratan a los operandos como variables booleanas (`true` o `false`). Existen operadores para realizar un Y lógico (operadores `and` o `&&`), O lógico (operadores `or` o `||`), No lógico (operador `!`) y O lógico exclusivo (operador `xor`).
- ✓ Realizar operaciones con los bits que forman un entero: invertirlos, desplazarlos, etc.

3.3.3.- Ámbito de utilización de las variables.

En PHP puedes utilizar variables en cualquier lugar de un programa. Si esa variable aún no existe, la primera vez que se utiliza se reserva espacio para ella. En ese momento, dependiendo del lugar del código en que aparezca, se decide desde qué partes del programa se podrá utilizar esa variable. A esto se le llama visibilidad de la variable.



Si la variable aparece por primera vez dentro de una función, se dice que esa variable es local a la función. Si aparece una asignación fuera de la función, se le considerará una variable distinta. Por ejemplo:

```
$a = 1;
function prueba()
{
    // Dentro de la función no se tiene acceso a la variable $a anterior
    $b = $a;
    // Por tanto, la variable $a usada en la asignación anterior es una variable nueva
    // que no tiene valor asignado (su valor es null)
}
```

Si en la función anterior quisieras utilizar la variable `$a` externa, podrías hacerlo utilizando la palabra `global`. De esta forma le dices a PHP que no cree una nueva variable local, sino que utilice la ya existente.

```
$a = 1;
function prueba()
{
    global $a;
    $b = $a;
    // En este caso se le asigna a $b el valor 1
}
```

Las variables locales a una función desaparecen cuando acaba la función y su valor se pierde. Si quisieras mantener el valor de una variable local entre distintas llamadas a la función, deberás declarar la variable como estática utilizando la palabra `static`.

```
function contador()
{
    static $a=0;
    $a++;
    // Cada vez que se ejecuta la función, se incrementa el valor de $a
}
```

Las variables estáticas deben inicializarse en la misma sentencia en que se declaran como estáticas. De esta forma, se inicializan sólo la primera vez que se llama a la función.