

RELACIÓN 1. EJERCICIOS BÁSICOS

1. Crear una variable, asígnale un número y muestra por pantalla si el número es positivo, negativo o cero, y además si es par o impar.
2. Define tres variables, asígnales tres números y muestra cual de ellos es mayor o si son iguales.
3. Crea una variable, asígnale un valor numérico con decimales. Clasifica la nota según los siguientes rangos:
 - ✓ Suspenso: menor de 5
 - ✓ Aprobado: entre 5 y 6.9
 - ✓ Notable: entre 7 y 8.9
 - ✓ Sobresaliente: superior a 9

El programa debe responder si la nota no es válida (no está entre 0 y 10)

4. Crea tres variables. Dos de ellas almacenarán un número y la tercera una operación (+, -, *, /). El script debe mostrar la solución en función de la operación.
5. Mostrar todos los números que hay entre 0 y 100:
 - ✓ Mostrar sólo los pares.
 - ✓ Mostrar los múltiplos de 5.
6. Crea una variable, asígnale un valor numérico y muestra su tabla de multiplicar.
7. Muestra todas las tablas de multiplicar del 1 al 10.
8. Muestra una tabla de 10 por 10 con los números impares a partir de uno generado al azar (usa la función rand()). Muestra los bordes de la tabla.
9. Calcula y muestra en el mismo script:
 - ✓ La suma de los números del 1 al 100
 - ✓ La suma de los números pares del 1 al 100
 - ✓ La suma de los números impares del 1 al 100
 - ✓ La suma de los múltiplos de 3 del 1 al 100.

10. Cajero automático. Crea tres variables, una para almacenar un saldo, otra para la operación y otra para la cantidad e inicializa sus valores. Las posibles operaciones son:
 - ✓ Consultar: mostrar el saldo
 - ✓ Ingresar: aumenta el saldo la cantidad
 - ✓ Retirar: decrementa el saldo la cantidad
 - ✓ Salir: muestra un mensaje de despedida

Para retirar dinero hay que comprobar que hay lo suficiente.