



Checkpoint Integrador

Ejercitación

- **a-** El dueño del repositorio público debe clonar el repositorio en su máquina local, colocar su nombre en README.md y colocar el token.txt que generó dentro de la carpeta clonada.
- **b-** Realizar el push.
- **c-** Uno de los integrantes deberá hacer el primer clone y crear una rama **dev**, luego deberá hacer el push de la rama.
- **d-** Una vez pusheada la rama, todos los demás integrantes del grupo deben clonar el repositorio en su respectiva máquina virtual.
- **e-** Todos deberán posicionarse sobre la rama **dev** y modificar el archivo token.txt ingresando cada uno su respectivo token, luego deberán hacer push. Ejemplo
 - token lucas: ghp_hyu7GTuy789uloY
- **f-** Resolver los conflictos si los hubiese. Al finalizar el archivo token.txt deberá contener todos los token de los integrantes del grupo. Ejemplo
 - token lucas: ghp_hyu7GTuy789uIoY
 - token erika: ghy_yatsYU76THYstu87
 - token jorge: hys_tyhs761tSM1340hP
- g- Cada uno deberá crear una rama con su nombre_apellido y moverse a ella.
- **h-** Cada uno en su rama deberá copiar el archivo token.txt y renombrarlo por clasificados.txt
- **h-** Todos deberán desde sus respectivas ramas generar un push con el mensaje de commit **"Checkpoint finalizado"**



Repositorio: https://github.com/uma-dev/checkpoint/tree/main

