

HTML & CSS SELBSTEINSCHÄTZUNGSTEST

Vorname: _____ Nachname: _____ Klasse/Modul: _____

1. Welchen Tag verwendet man in HTML, um einen Textabsatz darzustellen?

- ☐ <param>
- ☐ <p>
- ☐ <text>
- ☐ <div>

2. Was kommt alles in den <body> -Teil eines HTML-Dokumentes?

- ☐ Sämtliche Inhalte, die innerhalb des Browserfensters (Viewport) dargestellt werden sollen
- ☐ Nur Bilder, keine Texte
- ☐ Nur Text, keine graphischen Inhalte
- ☐ Eigene Notizen, die vom Code nicht beachtet werden

3. Wie werden CSS-Anweisungen für einen Tag mit einer ID definiert?

- ☐ .id_name { Anweisungen... }
- ☐ #id_name (Anweisungen...)
- ☐ #id_name { Anweisungen... }
- ☐ .id_name (Anweisungen...)

4. Wie lautet die korrekte Syntax, um eine externe CSS-Datei in ein HTML5 Dokument einzubinden?

- ☐ <link rel="stylesheet" type="text/css" url="meine_datei.css">
- ☐ <link rel="CascadingStyleSheet" type="text/css" href="meine_datei.css"/>
- ☐ <link rel="stylesheet" href="meine_datei.css"/>
- ☐ <link rel="CascadingStyleSheet" type="text/css" url="meine_datei.css">

5. Welche HTML-Tags benötigen keinen End-Tag (sind also sog. "Single" oder "Empty" Tags)?

- ☐
- ☐ <body>
- ☐ <h1>
- ☐

- ☐ <p>

6. Was bedeutet HTML?

- ☐ Hypertext Markup Language
- ☐ Hyphonic Marking Language
- ☐ Hyper Markup Language
- ☐ Hydrothermal Molecular Length
- ☐ Hypertension Marxist Limitation



7. Welche der untenstehenden Varianten ist ein korrekt geschriebener HTML-Kommentar?

- ☐ <-- Kommentar -->
- ☐ <- Kommentar ->
- ☐ <!-- Kommentar !-->
- ☐ <! Kommentar !>
- ☐ <!-- Kommentar -->

8. Was unterscheidet CSS-Klassen und ID's?

- ☐ ID's dürfen als Wert des HTML-Attributs in einem HTML-Dokument beliebig oft verwendet werden, Klassennamen nur einmal.
- ☐ Klassennamen dürfen als Wert des HTML-Attributs im HTML-Teil beliebig oft verwendet werden, ID's nur einmal.
- ☐ Da gibt es keinen Unterschied!
- ☐ Klassen funktionieren nur im Internet-Explorer, ID's nur unter Firefox und Chrome.

9. Welche Definition wird in einem Style-Sheet verwendet, um die Schrift über die ganze Seite auf "Arial" zu setzen, ohne die Rechenleistung des Computers zu sehr zu beanspruchen?

- ☐ p { font-family : arial ; }
- ☐ * { font-family : arial ; }
- ☐ text { font-family : arial ; }
- ☐ body { font-family : arial ; }

10. Welcher CSS-Befehl regelt den Innenabstand eines Elements (Abstand des Inhalts zum Rand des Elements)?

- ☐ border
- ☐ padding
- ☐ margin
- ☐ hspace

11. Welche(r) der folgenden CSS-Befehle ist/sind fehlerhaft?

- ☐ font-size: 12px;
- ☐ font-size: 1.2em;
- ☐ font-size= "12px";
- ☐ font-size: 12p;

12. Welche der folgenden Schreibweisen ist/sind korrekt?

- ☐ Mein Link
- ☐ Mein Link
- ☐ Mein Link
- ☐ Mein Link



13. Gegeben sind ein HTML-Element und ein CSS-Deklarationsblock:

```
<p id="myID" class="myCLASS">Hallo</p>
<style>
    #myID { color: green; }
    .myCLASS { color: red; }
    p {color: yellow;}
</style>
```

Kreuze Zutreffendes an:

- ☐ "Hallo" erscheint im Browser rot.
- ☐ "Hallo" erscheint im Browser schwarz, da der CSS-Deklarationsblock nach dem p-Element erfolgt.
- ☐ "Hallo" erscheint im Browser gelb.
- ☐ "Hallo" erscheint im Browser grün.
- ☐ In der CSS-Deklaration sollte die Eigenschaft font-color heissen.

14. Gib die Grund-Spezifizierung von Selektoren im CSS an, wenn man die Elemente möglichst direkt ansprechen will - beginnend mit der schwächsten Spezifität.

- ☐ ID / Elementenname / Klassen / style-Attribute / !important
- ☐ Klassen / ID / Elementenname / style-Attribute / !important
- ☐ ID / Elementenname / style-Attribute / Klassen / !important
- ☐ style-Attribute / ID / Elementenname / Klassen / !important
- ☐ Elementenname / Klassen / ID / style-Attribute / !important

