# Lista 04

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
data_hora <- format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
data_hora
```

```
[1] "09/09/2026 às 21:54:57"
```

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

## LISTA 04

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | HASSAYAMPA RIVER | AZ | 660 | 3 |
| 3 | DANCING PRAIRIE | MT | 680 | 0 |
| 7 | MULESHOE RANCH | AZ | 49120 | 0 |
| 40 | SOUTH FORK MADISON | MT | 121 | 0 |
| 14 | MCELWAIN-OLSEN | MA | 66 | 0 |
| 13 | TATKON | MA | 40 | 0 |
| 9 | DAVID H. SMITH | MA | 830 | 0 |
| 11 | MIACOMET MOORS | MA | 4 | 0 |
| 12 | MOUNT PLANTAIN | MA | 730 | 0 |
| 1 | COMERTOWN PRAIRIE | MT | 1130 | 0 |

1.Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um número de reserva no conjunto {2, 4, 6, 8, 10}.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO IN (2, 4, 6, 8,10)
```

3 records

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PINE BUTTE SWAMP | MT | 15000 | 0 |
| 6 | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ | 1200 | 3 |
| 10 | HOFT FARM | MA | 90 | 0 |

2.Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME NOT IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN', 'TATKON')
```

Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | HASSAYAMPA RIVER | AZ | 660 | 3 |
| 40 | SOUTH FORK MADISON | MT | 121 | 0 |
| 9 | DAVID H. SMITH | MA | 830 | 0 |
| 11 | MIACOMET MOORS | MA | 4 | 0 |
| 12 | MOUNT PLANTAIN | MA | 730 | 0 |
| 1 | COMERTOWN PRAIRIE | MT | 1130 | 0 |
| 2 | PINE BUTTE SWAMP | MT | 15000 | 0 |
| 80 | RAMSEY CANYON | AZ | 380 | 3 |
| 10 | HOFT FARM | MA | 90 | 0 |
| 6 | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ | 1200 | 3 |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT PNAME IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN', 'TATKON')
```

Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | HASSAYAMPA RIVER | AZ | 660 | 3 |
| 40 | SOUTH FORK MADISON | MT | 121 | 0 |
| 9 | DAVID H. SMITH | MA | 830 | 0 |
| 11 | MIACOMET MOORS | MA | 4 | 0 |
| 12 | MOUNT PLANTAIN | MA | 730 | 0 |
| 1 | COMERTOWN PRAIRIE | MT | 1130 | 0 |
| 2 | PINE BUTTE SWAMP | MT | 15000 | 0 |
| 80 | RAMSEY CANYON | AZ | 380 | 3 |
| 10 | HOFT FARM | MA | 90 | 0 |
| 6 | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ | 1200 | 3 |

3.Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO entre e incluindo 3 e 10.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO BETWEEN 3 AND 10
```

6 records

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DANCING PRAIRIE | MT | 680 | 0 |
| 5 | HASSAYAMPA RIVER | AZ | 660 | 3 |
| 6 | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ | 1200 | 3 |
| 7 | MULESHOE RANCH | AZ | 49120 | 0 |
| 9 | DAVID H. SMITH | MA | 830 | 0 |
| 10 | HOFT FARM | MA | 90 | 0 |

4.Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO menor que 3 ou maior que 10.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO NOT BETWEEN 3 AND 10
```

8 records

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 40 | SOUTH FORK MADISON | MT | 121 | 0 |
| 14 | MCELWAIN-OLSEN | MA | 66 | 0 |
| 13 | TATKON | MA | 40 | 0 |
| 11 | MIACOMET MOORS | MA | 4 | 0 |
| 12 | MOUNT PLANTAIN | MA | 730 | 0 |
| 1 | COMERTOWN PRAIRIE | MT | 1130 | 0 |
| 2 | PINE BUTTE SWAMP | MT | 15000 | 0 |
| 80 | RAMSEY CANYON | AZ | 380 | 3 |

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO < 3 OR PNO > 10
```

8 records

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERTOWN PRAIRIE | MT | 1130 | 0 |
| 2 | PINE BUTTE SWAMP | MT | 15000 | 0 |
| 11 | MIACOMET MOORS | MA | 4 | 0 |
| 12 | MOUNT PLANTAIN | MA | 730 | 0 |
| 13 | TATKON | MA | 40 | 0 |
| 14 | MCELWAIN-OLSEN | MA | 66 | 0 |
| 40 | SOUTH FORK MADISON | MT | 121 | 0 |
| 80 | RAMSEY CANYON | AZ | 380 | 3 |

5.Exiba o estado, o número da reserva e o tamanho de qualquer reserva natural que não esteja em Montana e não esteja no Arizona e seja menor que 50 acres ou maior que 800 acres. Ordene o resultado pelo número da reserva em sequência descendente.

```
SELECT STATE, PNO, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE NOT IN ("AZ", "MT") AND (ACRES < 50 OR ACRES > 800)
ORDER BY PNO DESC
```

3 records

| STATE | PNO | ACRES |
|---|---|---|
| MA | 13 | 40 |
| MA | 11 | 4 |
| MA | 9 | 830 |

6.Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que comece com a letra 'D'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE 'D%'
```

2 records

| PNAME |
|---|
| DANCING PRAIRIE |
| DAVID H. SMITH |

7.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'TOWN' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%TOWN%'
```

1 records

| PNAME |
|---|
| COMERTOWN PRAIRIE |

8.Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que termine com PRAIRIE.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%PRAIRIE'
```

2 records

| PNAME |
|---|
| DANCING PRAIRIE |
| COMERTOWN PRAIRIE |

9.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a string 'ING' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ING%'
```

1 records

| PNAME |
|---|
| DANCING PRAIRIE |

10.Exiba o nome de qualquer reserva natural cujo nome termine com a letra 'E'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%E'
```

2 records

| PNAME |
|---|
| DANCING PRAIRIE |
| COMERTOWN PRAIRIE |

11.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' imediatamente após a letra 'M' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ME%'
```

2 records

| PNAME |
|---|
| MIACOMET MOORS |
| COMERTOWN PRAIRIE |

12.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' em qualquer lugar após a letra 'M' em seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%M%E%'
```

6 records

| PNAME |
|---|
| HASSAYAMPA RIVER |
| MULESHOE RANCH |
| MCELWAIN-OLSEN |
| MIACOMET MOORS |
| COMERTOWN PRAIRIE |
| RAMSEY CANYON |

13.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'A' na segunda posição.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '_A%'
```

6 records

| PNAME |
|---|
| HASSAYAMPA RIVER |
| DANCING PRAIRIE |
| TATKON |
| DAVID H. SMITH |
| RAMSEY CANYON |
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK |

14.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha um espaço em branco em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '% %'
```

Displaying records 1 - 10

| PNAME |
|---|
| HASSAYAMPA RIVER |
| DANCING PRAIRIE |
| MULESHOE RANCH |
| SOUTH FORK MADISON |
| DAVID H. SMITH |
| MIACOMET MOORS |
| MOUNT PLANTAIN |
| COMERTOWN PRAIRIE |
| PINE BUTTE SWAMP |
| RAMSEY CANYON |

15.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'FARM', 'SWAMP' ou 'PRAIRIE' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%FARM%'
OR PNAME LIKE '%SWAMP%'
OR PNAME LIKE '%PRAIRIE%'
```

4 records

| PNAME |
|---|
| DANCING PRAIRIE |
| COMERTOWN PRAIRIE |
| PINE BUTTE SWAMP |
| HOFT FARM |

16.Exiba o nome de qualquer reserva natural com um ponto ou um hífen em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%-%'
```

2 records

| PNAME |
|---|
| MCELWAIN-OLSEN |
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK |

17.Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'R' na quinta posição e termine com 'PRAIRIE'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '____R%'
AND PNAME LIKE '%PRAIRIE'
```

1 records

| PNAME |
|---|
| COMERTOWN PRAIRIE |

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE.

```
con_demo <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "demo1.sqlite")
dados_demo <- dbReadTable(con_demo, "DEMO1")
dbWriteTable(con, "DEMO1", dados_demo, overwrite = TRUE)
dbDisconnect(con_demo)
```

```
dbListTables(con)
```

```
[1] "DEMO1"    "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

6 records

| ENO | ENAME | SALARY | DNO |
|---|---|---|---|
| 1000 | MOE | 2000 | 20 |
| 2000 | LARRY | 2000 | 10 |
| 3000 | CURLY | 3000 | 20 |
| 4000 | SHEMP | 500 | 40 |
| 5000 | JOE | 400 | 10 |
| 6000 | GEORGE | 9000 | 20 |

18.Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO na seguinte lista: (10, 40).

```
SELECT *FROM EMPLOYEE
WHERE DNO IN (10, 40)
```

3 records

| ENO | ENAME | SALARY | DNO |
|---|---|---|---|
| 2000 | LARRY | 2000 | 10 |
| 4000 | SHEMP | 500 | 40 |
| 5000 | JOE | 400 | 10 |

19.Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO que não esteja na seguinte lista: (10, 40).

```
SELECT *FROM EMPLOYEE
WHERE DNO NOT IN (10, 40)
```

3 records

| ENO | ENAME | SALARY | DNO |
|---|---|---|---|
| 1000 | MOE | 2000 | 20 |
| 3000 | CURLY | 3000 | 20 |
| 6000 | GEORGE | 9000 | 20 |

20.Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja maior ou igual a $500,00 e menor ou igual a $2.000,00.

```
SELECT *FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY >= 500
  AND SALARY <= 2000
```

3 records

| ENO | ENAME | SALARY | DNO |
|---|---|---|---|
| 1000 | MOE | 2000 | 20 |
| 2000 | LARRY | 2000 | 10 |
| 4000 | SHEMP | 500 | 40 |

21.Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja menor que $500,00 ou maior que $2.000,00.

```
SELECT *FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY < 500
   OR SALARY > 2000
```

3 records

| ENO | ENAME | SALARY | DNO |
|---|---|---|---|
| 3000 | CURLY | 3000 | 20 |
| 5000 | JOE | 400 | 10 |
| 6000 | GEORGE | 9000 | 20 |