Nama: Hasan Zubeir Pohan
NPM: 714240045
Kelas: 2C

Pertama-tama kita harus memvalidasi data.json yang ingin kita buat terlebih dahulu menggunakan JSONLint, dan saya ingin menggunakan data.json seperti ini :

```
[
  {
    "nama" : "Budi",
    "usia" : 20,
    "status" : true
  },
  {
    "nama" : "Siti",
    "usia" : 22,
    "status" : false
  }
]
```

Foto di bawah menunjukkan bahwa format JSON valid dan tidak terdapat error.

Untuk kode proram saya gunakan pada file 714240045_Hasan.js seperti ini :

```
// Load module fs
const fs = require('fs');

// 1. LOAD DATA (baca file JSON)
const data = fs.readFileSync('data.json', 'utf-8');

// 2. DESERIALIZATION (ubah ke object)
let obj = JSON.parse(data);
```

```
// 3. MANIPULATION (WAJIB)
// Contoh:
// - tambah usia +1
// - ubah status
// - tambah properti baru

obj = obj.map(item => {
   return {
      ...item,
      usia: item.usia + 1,
      status: !item.status,
      keterangan: "Data telah diupdate"
   };
});

// 4. SERIALIZATION (ubah kembali ke JSON string)
const hasil = JSON.stringify(obj, null, 2);

// simpan ke file baru
fs.writeFileSync('hasil.json', hasil);

// tampilkan di console
console.log("Data berhasil diproses!");
console.log(hasil);
```

Nah,Ketika data.json berhasil di validasi dan program js telah dibuat maka kita akan menjalankan perintah node 714240045_Hasan.js pada terminal bash kita.

```
ACER@NOGI MINGW64 ~/Documents/pemrog3/pertemuan 3
$ node 714240045_Hasan.js
Data berhasil diproses!
[
  {
    "nama": "Budi",
    "usia": 21,
    "status": false,
    "keterangan": "Data telah diupdate"
  },
  {
    "nama": "Siti",
    "usia": 23,
    "status": true,
    "keterangan": "Data telah diupdate"
  }
]
```

Bisa diliat di foto bahwa semua berjalan dengan sempurna.