DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD	
Órgão	Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Unidade Solicitante	UA 35999 - Divisão de Manutenção - DMAN
Responsável pela demanda Aline Castro Rodrigues	**Matrícula:** 24580
E-mail: acrodrigues@al.sp.gov.br	**Telefone:** (11) 3886-6324

1 – Objeto da Contratação

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e equipamentos para serviços de manutenção da rede de telefonia, rede de distribuição do sinal de TV digital e rede de distribuição de sons de plenário e aviso, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas no Termo de Referência.

2 – Justificativa da necessidade da contratação

2.1 Motivação da contratação

A contratação visa à aquisição de materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das redes de telefonia, distribuição do sinal de TV digital, bem como da rede de sonorização de plenário e aviso, instaladas no Palácio 9 de Julho e seus Anexos.

O fornecimento dos referidos itens é essencial para garantir o pleno funcionamento e a continuidade dos sistemas de comunicação interna e externa, assegurando a qualidade da transmissão de áudio, vídeo e voz, além da eficiência na disseminação de informações institucionais.

A aquisição tem por objetivo atender às demandas de reparo, substituição e adequação de componentes, contemplando:

- Cabos, conectores, tomadas e demais elementos das redes de telefonia e áudio;
- Equipamentos de transmissão, amplificação e recepção de sinais;
- Itens necessários à manutenção e atualização tecnológica dos sistemas;
- Atendimentos emergenciais que possam comprometer a operação, segurança e comunicação institucional.

Dessa forma, a contratação é indispensável para garantir a confiabilidade e a continuidade dos serviços de comunicação e sonorização nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

2.2 Objetivos da contratação

Atender às necessidades dos serviços de manutenção das redes de telefonia, distribuição do sinal de TV digital e sonorização de plenário e aviso, por meio do fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à execução das atividades, garantindo a continuidade, eficiência e qualidade dos sistemas de comunicação e áudio nas dependências do Palácio 9 de Julho e seus Anexos.

2.3 Alinhamento com o Planejamento Estratégico

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na previsão orçamentária anual da Unidade Requisitante.

2.4 Grau de prioridade

Alta

2.5 Análise de Riscos

2.5.1 Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto prescinde de estudo técnico preliminar e de análise de riscos.

2.5.2 Ainda assim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, provendo a devida segurança transacional, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

3 – Descrição e quantidades do objeto a serem adquiridos

LOTE 1: CABOS E FIO

Item	Qtde	Unid	Discriminação
1	1000	metros	**Cabo de Instrumentação/Sinal** 1x2x1,00 mm²; com 1 par (2 vias internas) de 1,0 mm² com cores distintas + dreno 0,50 mm² (ou blindagem em malha de cobre estanhada) / Para tensões até 300V / 100% cobre eletrolítico nu com classe de encordoamento 5; isolação e cobertura em PVC ST2 105°C na cor preta / Blindagem em fita aluminizada não higroscópica e com dreno em cobre estanhado ou blindagem em malha de cobre estanhada / Atendendo à NBR 10300 / A ser fornecido em rolos com metragem mínima de 200 metros cada / Modelo de referência: Conduscamp código 033.0612.01.01
2	1000	metros	**Cabo de Instrumentação/Sinal 1x2x2,50 mm²**; com 1 par (2 vias internas) de 2,5 mm2 com cores distintas + dreno 0,50 mm2 (ou blindagem em malha de cobre estanhada) / Para tensões até 300V / 100% cobre eletrolítico nu com classe de encordoamento 5 / isolação e cobertura em PVC ST2 105°C na cor preta / Blindagem em fita aluminizada não higroscópica e com dreno em cobre estanhado ou blindagem em malha de cobre estanhada / Atendendo à NBR 10300 / A ser fornecido em rolos com metragem mínima de 200 metros cada / Modelo de referência: Conduscamp código 033.0614.01.01
3	1	rolo de 500 metros	**Fio telefônico para jumper**; Fio telefônico interno para conexões do tipo jumper / Modelo FDG / Com 02(dois) condutores / Com diâmetro de 0,50 mm² (24AWG) / Composto de fio de cobre eletrolítico maciço estanhado /Isolante do fio condutor em PVC / Na cor laranja e preta / Certificação e homologação da Anatel e deverá atender à norma NBR 9123 / Marca de referência: Multitoc
4	4	rolo de 100 metros	**Cabo Coaxial RG06**; / Condutor interno de aço cobreado de ≅1 mm / Dielétrico em polietileno expandido de ≅ 4,5mm / Fita de alumínio aderindo ao dielétrico (1ª blindagem)/ Malha de alumínio - mínima de 90% (2ª blindagem) / Capa em PVC não propagante de chamas / Impedância média de 75 Ohms / Homologado pela Anatel / Marcas de referência: Megatron, Cabletech

LOTE 2: PEÇAS AVULSAS, COMPONENTES, SENSORES

Item	Qtde	Unid	Discriminação
1	200	unidade	**Knob estriado com parafuso para potenciômetro;** na cor preta **/** Medidas: diâmetro do furo entre 6 e 7mm, diâmetro externo entre 18 e 20mm, altura entre 14 e 15mm;
2	1	pacote	**Abraçadeira Nylon 2,5mm x 100mm T18R** preta pacote com 100 peças.
3	4	unidade	**Botão de comando monobloco vermelho -** Para furo de 22 mm com rosca - NA + NF. Referência: Fabricante: JNG, Modelo: LA39J-11BR
4	4	unidade	**Botão de comando monobloco verde -** Para furo de 22 mm com rosca - NA + NF. Referência: Fabricante: JNG, Modelo: LA39J-11BG
5	3	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² amarelo** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;
6	3	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² azul** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;
7	3	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² branco** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;
8	5	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² preto** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;
9	5	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² verde** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;
10	5	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² vermelho** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;
11	4	unidade	**Caixa de passagem elétrica 190x140x70 mm,** de sobrepor, em PVC, com tampa, IP66. Branca. Ref.: Marca Brum, modelo Brbox BRB04
12	5	unidade	**Conversor de dados RS-485 para USB.** Ref.: Modelo ZK-U485.
13	4	unidade	**Conversor industrial RS232 para RS485** Ref.: Modelo Sintechi STM485.
14	1	unidade	**Display LCD 20x4** com backlight azul, escrita branca e I2C, dim 98,0 X 60,0 X 14,0mm, alimentação 5,0 VDC.
15	40	unidade	**Espaçador cilíndrico em Poliacetal** branco, fêmea x fêmea - rosca M3 6x3x10mm.

16	2	unidade	**Estanho para solda em fio**, com fluxo, 1,0 mm, 63 x 37 ,tubo com 22g, Ref.: VONDER 74.38.633.715
17	8	unidade	**Filtro supressor de ruído** para 24-240. (Indutor/Capacitor) VCA. Ref.: CCA.
18	3	unidade	**Fita isolante líquida** 50g. Ref.:Quimatic.
19	2	unidade	**Fonte chaveada** entrada bivolt saída 5,0 VDC 1A plug P4 de 2,1mm com cabo AC.
20	4	unidade	**Fonte de alimentação chaveada** entrada bivolt saída 24 VDC 3A plug P4 de 2,1mm com cabo AC.
21	1	unidade	**Kit Jumper** Fêmea x Fêmea 20cm para Protoboard - 40 peças.
22	1	unidade	**Kit Jumper** Macho x Fêmea 20cm para Protoboard - 40 peças.
23	1	unidade	**Kit Jumper** Macho x Macho 20cm para Protoboard - 40 peças.
24	1	unidade	**Módulo I/O 4x4 12C**. 4 entradas NPN*/PNP, 4 saídas a relé e comunicação I2C, tensão de alimentação default 24 VDC. Ref.: Crescer Ind. Automação.
25	2	unidade	**Módulo LoRa 915MHz 100mW**. Inclui antena helicoidal de 915Mhz (2dBi, 12.5mm, 50 Ohm), tensão de alimentação 1,8-3,7 VDC. Ref.: LoRa1276 V2.0.
26	2	unidade	**Módulo sensor temperatura e umidade**. Usa internamente SHT40, tensão de alimentação 5-30 VDC. Ref.: XY-MD02.
27	4	unidade	**Placa CPB32h**. Tensão de alimentação default 24 VDC e interface de comunicação RS485. Ref.: Crescer Ind. Automação.
28	4	unidade	**Placas padrão CI** (ilha desligada) 7x9 cm.
29	2	unidade	**Plug macho DB-9**. com capa;
30	3	unidade	**Protoboard** com 400 pontos de contato para montagem de circuitos eletrônicos experimentais;
31	10	unidade	**Resistor 120 ohms** 1/4 W. Com tolerância de 5%.
32	4	unidade	**Resistor 4,7K ohms** 1/4 W. Com tolerância de 5%.
33	1	unidade	**Sensor de nível por pressão de água**. Com range 8m, 10m de cabo, saída de dados RS-485, tensão de alimentação 24 VDC. Ref.: QDY30A XUYANGQIDIAN.
34	2	unidade	**Sensor de temperatura DS18B20 à prova de água**. Com mínimo de 2m de cabo e tensão de alimentação 3-5VDC.

35	3	unidade	**Sensor de corrente não invasivo SCT-013-015.** Corrente de entrada: 0 a 15 A RMS (valor eficaz); Corrente máxima suportada: até 40 A; Sinal de saída: 1 V RMS proporcional à corrente medida; Precisão: ±1%; Material do núcleo: Ferrite; Temperatura de operação: -25 °C a +70 °C; Plugue de saída: Jack de 3,5 mm; Dimensões da abertura: 13 mm x 13 mm; Comprimento do cabo: aproximadamente 1 metro; Isolamento dielétrico: 6000 V AC por 1 minuto; Classificação de inflamabilidade: UL94-V0
36	1	unidade	**Controlador Lógico Programável.** Com tensão de alimentação de 24Vcc; Com 8 Entradas digitais; Com 4 entradas analógicas (de 0 a 10Vcc); Com porta RS485 Modbus; Com 8 Saídas digitais de Relé de 8A; Com display LCD com 4 linhas x 16 caracteres; Para programação em ladder ou diagrama de blocos da função (FDB); Com Cabo de Programação USB. Referência: Marca WEG, Modelo CLIC CLW-02/20VR-D 3RD

4 – Natureza do objeto

4.1 Trata-se de bens de natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de especificações usuais de mercado.

4.2 O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

4.3 Os fornecedores serão selecionados por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, sob forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço por Item, nos termos do art. 75, caput, inciso II da Lei n.º 14.133/2021.

5 – Previsão da data em que deve ser iniciada a entrega dos produtos

O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão da Autorização de Compra, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente.

Excepcionalmente, o prazo de entrega para o Item 33 do lote 2 é de 60 (sessenta) dias a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão da Autorização de Compra, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente.

6 – Preço referenciado preliminar

O preço estimado inicialmente é de R$26.057,43 (vinte e seis mil, e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) com base em pesquisa em portais de compras do objeto tem por objetivo servir de parâmetro para análise de custo-benefício da contratação, sendo que o maior detalhamento da formação de preços de cada item será inserido aos autos em momento oportuno pela Coordenadoria de Compras, conforme inciso I do artigo 21A da Resolução Alesp 925/2021 atualizada pela Resolução Alesp 942/2024.

Lote 1					
Item	**Qtde**	**Unid**	**Discriminação**	**Valor Unitário Máximo**	**Valor Total Máximo**
1	1000	metros	**Cabo de Instrumentação/Sinal 1x2x1,00 mm²**; com 1 par (2 vias internas) de 1,0 mm² com cores distintas + dreno 0,50 mm² (ou blindagem em malha de cobre estanhada) / Para tensões até 300V / 100% cobre eletrolítico nu com classe de encordoamento 5; isolação e cobertura em PVC ST2 105°C na cor preta / Blindagem em fita aluminizada não higroscópica e com dreno em cobre estanhado ou blindagem em malha de cobre estanhada / Atendendo à NBR 10300 / A ser fornecido em rolos com metragem mínima de 200 metros cada / Modelo de referência: Conduscamp código 033.0612.01.01	R$ 4,52	R$ 4.520,00

2	1000	metros	**Cabo de Instrumentação/Sinal 1x2x2,50 mm2**; com 1 par (2 vias internas) de 2,5 mm2 com cores distintas + dreno 0,50 mm2 (ou blindagem em malha de cobre estanhada) / Para tensões até 300V / 100% cobre eletrolítico nu com classe de encordoamento 5 / isolação e cobertura em PVC ST2 105°C na cor preta / Blindagem em fita aluminizada não higroscópica e com dreno em cobre estanhado ou blindagem em malha de cobre estanhada / Atendendo à NBR 10300 / A ser fornecido em rolos com metragem mínima de 200 metros cada / Modelo de referência: Conduscamp código 033.0614.01.01	R$ 9,06	R$ 9.060,00
3	1	rolo de 500 metros	**Fio telefônico para jumper**; Fio telefônico interno para conexões do tipo jumper / Modelo FDG / Com 02(dois) condutores / Com diâmetro de 0,50 mm² (24AWG) / Composto de fio de cobre eletrolítico maciço estanhado /Isolante do fio condutor em PVC / Na cor laranja e preta / Certificação e homologação da Anatel e deverá atender à norma NBR 9123 / Marca de referência: Multitoc	R$ 289,11	R$ 289,11
4	4	rolo de 100 metros	**Cabo Coaxial RG06**; / Condutor interno de aço cobreado de ≅1 mm / Dielétrico em polietileno expandido de ≅ 4,5mm / Fita de alumínio aderindo ao dielétrico (1ª blindagem)/ Malha de alumínio - mínima de 90% (2ª blindagem) / Capa em PVC não propagante de chamas / Impedância média de 75 Ohms / Homologado pela Anatel / Marcas de referência: Megatron, Cabletech	R$ 243,23	R$ 972,92
Total Lote 1					R$ 14.842,03

Lote 2					
Item	**Qtde**	**Unid**	**Discriminação**	**Média**	**Valor Total**
1	200	unidade	**Knob estriado com parafuso para potenciômetro;** na cor preta **/** Medidas: diâmetro do furo entre 6 e 7mm, diâmetro externo entre 18 e 20mm, altura entre 14 e 15mm;	R$ 9,22	R$ 1.844,00
2	1	pacote	**Abraçadeira Nylon 2,5mm x 100mm T18R** preta pacote com 100 peças.	R$ 7,26	R$ 7,26
3	4	unidade	**Botão de comando monobloco vermelho -** Para furo de 22 mm com rosca - NA + NF. Referência: Fabricante: JNG, Modelo: LA39J-11BR	R$ 14,56	R$ 58,24
4	4	unidade	**Botão de comando monobloco verde -** Para furo de 22 mm com rosca - NA + NF. Referência: Fabricante: JNG, Modelo: LA39J-11BG	R$ 14,56	R$ 58,24
5	3	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² amarelo** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;	R$ 1,24	R$ 3,72
6	3	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² azul** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;	R$ 1,24	R$ 3,72
7	3	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² branco** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;	R$ 1,24	R$ 3,72
8	5	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² preto** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;	R$ 1,24	R$ 6,20
9	5	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² verde** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;	R$ 1,24	R$ 6,20
10	5	metro	**Cabo Flexível 0,20mm² vermelho** (24 AWG) 300V 70ºC - condutor extra flexível em cobre estanhado, isolação 70ºC, tensão de trabalho de 300V e cobertura em PVC;	R$ 1,24	R$ 6,20
11	4	unidade	**Caixa de passagem elétrica 190x140x70 mm,** de sobrepor, em PVC, com tampa, IP66. Branca. Ref.: Marca Brum, modelo Brbox BRB04	R$ 54,75	R$ 219,00
12	5	unidade	**Conversor de dados RS-485 para USB.** Ref.: Modelo ZK-U485.	R$ 33,62	R$ 168,10
13	4	unidade	**Conversor industrial RS232 para RS485** Ref.: Modelo Sintechi STM485.	R$ 42,22	R$ 168,88
14	1	unidade	**Display LCD 20x4** com backlight azul, escrita branca e I2C, dim 98,0 X 60,0 X 14,0mm, alimentação 5,0 VDC.	R$ 59,83	R$ 59,83

15	40	unidade	**Espaçador cilíndrico em Poliacetal** branco, fêmea x fêmea - rosca M3 6x3x10mm.	R$ 1,46	R$ 58,40
16	2	unidade	**Estanho para solda em fio**, com fluxo, 1,0 mm, 63 x 37 ,tubo com 22g, Ref.: VONDER 74.38.633.715	R$ 21,74	R$ 43,48
17	8	unidade	**Filtro supressor de ruído** para 24-240. (Indutor/Capacitor) VCA. Ref.: CCA.	R$ 22,66	R$ 181,28
18	3	unidade	**Fita isolante líquida** 50g. Ref.:Quimatic.	R$ 40,26	R$ 120,78
19	2	unidade	**Fonte chaveada** entrada bivolt saída 5,0 VDC 1A plug P4 de 2,1mm com cabo AC.	R$ 26,32	R$ 52,64
20	4	unidade	**Fonte de alimentação chaveada** entrada bivolt saída 24 VDC 3A plug P4 de 2,1mm com cabo AC.	R$ 40,37	R$ 161,48
21	1	unidade	**Kit Jumper** Fêmea x Fêmea 20cm para Protoboard - 40 peças.	R$ 13,33	R$ 13,33
22	1	unidade	**Kit Jumper** Macho x Fêmea 20cm para Protoboard - 40 peças.	R$ 15,60	R$ 15,60
23	1	unidade	**Kit Jumper** Macho x Macho 20cm para Protoboard - 40 peças.	R$ 14,94	R$ 14,94
24	1	unidade	**Módulo I/O 4x4 12C**. 4 entradas NPN*/PNP, 4 saídas a relé e comunicação I2C, tensão de alimentação default 24 VDC. Ref.: Crescer Ind. Automação.	R$ 349,90	R$ 349,90
25	2	unidade	**Módulo LoRa 915MHz 100mW**. Inclui antena helicoidal de 915Mhz (2dBi, 12.5mm, 50 Ohm), tensão de alimentação 1,8-3,7 VDC. Ref.: LoRa1276 V2.0.	R$ 108,23	R$ 216,46
26	2	unidade	**Módulo sensor temperatura e umidade**. Usa internamente SHT40, tensão de alimentação 5-30 VDC. Ref.: XY-MD02.	R$ 166,25	R$ 332,50
27	4	unidade	**Placa CPB32h**. Tensão de alimentação default 24 VDC e interface de comunicação RS485. Ref.: Crescer Ind. Automação.	R$ 849,90	R$ 3.399,60
28	4	unidade	**Placas padrão CI** (ilha desligada) 7x9 cm.	R$ 7,27	R$ 29,08
29	2	unidade	**Plug macho DB-9**. com capa;	R$ 3,22	R$ 6,44
30	3	unidade	**Protoboard** com 400 pontos de contato para montagem de circuitos eletrônicos experimentais;	R$ 12,83	R$ 38,49
31	10	unidade	**Resistor 120 ohms** 1/4 W. Com tolerância de 5%.	R$ 0,09	R$ 0,90
32	4	unidade	**Resistor 4,7K ohms** 1/4 W. Com tolerância de 5%.	R$ 0,08	R$ 0,32
33	1	unidade	**Sensor de nível por pressão de água**. Com range 8m, 10m de cabo, saída de dados RS-485, tensão de alimentação 24 VDC. Ref.: QDY30A XUYANGQIDIAN. (Considerar prazo de 60 dias para entrega deste item)	R$ 933,77	R$ 933,77

34	2	unidade	**Sensor de temperatura DS18B20 à prova de água**. Com mínimo de 2m de cabo e tensão de alimentação 3-5VDC.	R$ 20,30	R$ 40,60
35	3	unidade	**Sensor de corrente não invasivo SCT-013-015.** Corrente de entrada: 0 a 15 A RMS (valor eficaz); Corrente máxima suportada: até 40 A; Sinal de saída: 1 V RMS proporcional à corrente medida; Precisão: ±1%; Material do núcleo: Ferrite; Temperatura de operação: -25 °C a +70 °C; Plugue de saída: Jack de 3,5 mm; Dimensões da abertura: 13 mm x 13 mm; Comprimento do cabo: aproximadamente 1 metro; Isolamento dielétrico: 6000 V AC por 1 minuto; Classificação de inflamabilidade: UL94-V0	R$ 84,29	R$ 252,87
36	1	unidade	**Controlador Lógico Programável.** Com tensão de alimentação de 24Vcc; Com 8 Entradas digitais; Com 4 entradas analógicas (de 0 a 10Vcc); Com porta RS485 Modbus; Com 8 Saídas digitais de Relé de 8A; Com display LCD com 4 linhas x 16 caracteres; Para programação em ladder ou diagrama de blocos da função (FDB); Com Cabo de Programação USB. Referência: Marca WEG, Modelo CLIC CLW-02/20VR-D 3RD	R$ 2.339,23	R$ 2.339,23
Total Lote 2					R$ 11.215,40

7 – Vinculação ou dependência a outro DFD

Não há.

8 – Indicação do(s) fiscal(is) do contrato

Fiscalização	Função/cargo	Nome do(a) servidor(a)	Matrícula	E-mail
Técnica	A.L.A	Cleiton Rodrigues Peleggi	24.575	crpeleggi@al.sp.gov.br
Administrativa	Analista Legislativo	Werner Bichler	16.387	wbichler@al.sp.gov.br
Gestor da Unidade	Gestora de Divisão	Aline Castro Rodrigues	24.580	acrodrigues@al.sp.gov.br

9 – Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do documento

9.1 Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento e que o mesmo traz os conteúdos mínimos previstos na legislação vigente.

9.2 Diante do exposto, esta Unidade, do ponto de vista técnico, tem posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da presente contratação.

10 – Responsáveis	
Unidade Requisitante	**De acordo**
Aline Castro Rodrigues Gestora de Divisão Divisão de Manutenção Matrícula 24.580	José Armando Mantuan Diretor de Departamento Departamento de Infraestrutura Matrícula 20.770