Viana, 01 de setembro de 2026.

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

77.853.083/0003-58
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
RODOVIA ES-010, Nº 4255 SALA 17
JARDIM LIMOEIRO - CEP 29164-140
SERRA - ES

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa “Carta Proposta”, assinada, referente a presente licitação que constitui objeto fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I)

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

EMPRESA: AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI
CNPJ: 77.853.083/0003-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083.757.14-7
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4723364

ENDEREÇO: AVENIDA GUARAPARI, 200, GALPÃO 01, CAXIAS DO SUL, VIANA/ES

CEP: 29.136-344 - **TELEFONE** (48) 3433-5556
E-MAIL: compras@agaserv.com.br

BANCO: CAIXA ECONOMICA, AGÊNCIA: 1662, CONTA CORRENTE: 0005781900531

REPRESENTANTE LEGAL: TANIA REGINA DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **TANIA REGINA DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

77.853.083/0003-58
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
RODOVIA ES-010, Nº 4255 SALA 17
JARDIM LIMOEIRO - CEP 29164-140
SERRA - ES

2 OBJETO: fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTDE	R$ UNIT.	R$ TOTAL
2.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CON DICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	PHILCO PAC18FB	UND	12	R$ 3.366,66	R$ 40.399,92
2.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	SERVIÇO	UND	12	R$ 800,00	R$ 9.600,00

9.1	**FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.**	**MIDEA42ZQVD60M5/38CCVD60515MM1**	**UND**	**8**	**R$ 9.450,00**	**R$ 75.600,00**
9,2	**INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS**	**SERVIÇO**	**UND**	**8**	**R$ 1.312,50**	**R$ 10.500,00**
	Total: Cento e trinta e seis mil, noventa e nove reais e noventa e dois centavos					**R$ 136.099,92**

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 O prazo de validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da licitação.
3.2 No valor da proposta estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Atenciosamente,

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA:77853083000196

Assinado de forma digital por AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA:77853083000196
Dados: 2026.09.01 11:01:02 -03'00'

TANIA REGINA DOS SANTOS MARQUES
CPF 537.620.889-34
RG 1.569.249
REPRESENTANTE LEGAL
AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI
CNPJ Nº 77.853.083/0003-58

77.853.083/0003-58
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
RODOVIA ES-010, Nº 4255 SALA 17
JARDIM LIMOEIRO - CEP 29164-140
SERRA - ES

Tem coisas que só a Philco faz pra você

LINHA AR CONDICIONADO

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
2025



A1, A2 E A3 - Manaus / AM



B1, B2 E B3 - Manaus / AM

A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca.

Surpreenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.

Tem coisas que só **Philco** faz pra você.

AR-CONDICIONADO INVERTER FB

- **SERPENTINAS EM COBRE MAIOR EFICIÊNCIA E DURABILIDADE**
- **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A**
- **GÁS R32**
- **TRATAMENTO ANTICORROSIVO**
- **10 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR[1]**





Acessórios



controle remoto

Características

- **Tecnologia Inverter**: mantém a temperatura ideal de forma constante e econômica
- **Função Dormir**: ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
- **Função Timer**: programa em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
- **Função Oscilar**: melhor distribuição do ar no ambiente
- **Possui filtro lavável e fácil de trocar**
- **Ciclo de ar Frio ou Quente e Frio dependendo do modelo**
- **Controle de temperatura digital**
- **Controle de ventilação**: alta, baixa, média e automática
- **Possibilita a instalação de wi-fi Kit Philco Home Smart Wi-Fi vendido separadamente**
- **Possibilita a instalação de filtro antivírus**
- **Gás R32**: ecologicamente correto não inflamável, e mais eficiente

[1]Garantia de 10 anos é válida somente para o compressor. Ver manual do produto para mais informações.

Imagens meramente ilustrativas.

AR-CONDICIONADO INVERTER FB

Ar-condicionado - Família INVERTER FB

ITEM		UNIDADE	PAC9FB	PAC12FB	PAC18FB	PAC24FB
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO		BTU/h	9000	12000	18000	24000
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO		BTU/h	0	0	0	0
CLASSIFICAÇÃO INMETRO		-	A	A	A	A
TENSÃO		V	220	220	220	220
FREQUÊNCIA		Hz	60	60	60	60
CORRENTE MÁXIMA	REFRIG.	A	4,0	5,9	8,8	14
	AQUEC.	A	4,5	4,8	8,2	14
POTÊNCIA	REFRIG.	W	900	1280	1900	2300
	AQUEC.	W	1000	980	1780	2050
TIPO DE REFRIGERANTE		-	R32	R32	R32	R32
QUANTIDADE DE CARGA		g	460	530	860	1080
COMPRESSOR	TIPO	-	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
NÍVEL DE RUÍDO (INTERNO)		dB (A)	40	40	45	48
CIRCULAÇÃO DE AR (INTERNO)		m³/h	500	600	850	1150
DISJUNTORES		A	O Disjuntor para instalação elétrica deverá ser dimensionado pelo eletricista qualificado e atender a NBR 5410			
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	5	5	5	5
	MÁXIMO	m	15	15	25	25
ELEVAÇÃO DOS TUBOS (MÁX)		m	10	10	10	10
TUBOS	LÍQUIDO	pol	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	GÁS	pol	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
DIÂMETRO DO DRENO		pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSÕES EXT. Alt.xLarg.xProf.	INTERNO	mm	200x725x295	192x794x272	295x900x215	265x1020x240
	EXTERNO	mm	530x725x270	530x735x300	560x850x315	635x890x365
PESO (s/ embalagem)	INTERNO	kg	7	7,5	11	13,5
	EXTERNO	kg	18,5	19	24,5	34
* CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA SIMPLIFICADO	METRAGEM DO AMBIENTE	SOL DA MANHÃ	Cálculo da carga térmica deverá ser dimensionado por um profissional qualificado, considerando a área e demais condições do ambiente.			
		SOL DA TARDE OU O DIA TODO				

Esta é uma tabela referencial, para cálculo mais precisos, contate um Posto Autorizado ou ligue (11) 4858-1141 São Paulo Capital e Região Metropolitana, (47) 3431-0499 Demais Regiões (47) 98421-0258 Atendimento Whatsapp.

PAC9FB

	Cód. Interno	Cód. Externo	PNL
220V	96662674	96662675	96662676

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unit. Interna	7,5	240	800	320	01
Unit. Externa	20	560	765	325	01

PAC12FB

	Cód. Interno	Cód. Externo	PNL
220V	096662677	096662678	096662679

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unit. Interna	8	245	873	332	01
Unit. Externa	21	570	768	330	01

PAC18FB

	Cód. Interno	Cód. Externo	PNL
220V	096662680	096662681	096662682

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unit. Interna	12,5	285	1005	350	01
Unit. Externa	27	598	880	350	01

PAC24FB

	Cód. Interno	Cód. Externo	PNL
220V	096662683	096662684	096662685

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unit. Interna	16	295	1125	390	01
Unit. Externa	37	668	955	386	01

Imagens meramente ilustrativas.

MIDEA TETO INVERTER CONNECT

O Midea Teto Inverter Connect é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente. O sistema conta com a tecnologia inverter que proporciona economia de energia e fluido refrigerante ecológico R32. O Midea Teto Inverter Connect está disponível nas capacidades 36.000 BTU/h e 60.000 BTU/h, no ciclo Frio e conta com conectividade sem fio nativa.



Conectividade em qualquer lugar: controle seu ar-condicionado e regule a temperatura ideal à distância via app

Flecha de Ar de longo alcance: com alcance de até 15m

Climatização de grandes ambientes com fácil instalação

Proteção extra na placa inverter para maior durabilidade



Gold Fin: garante maior resistência a corrosão e oxidação

Tecnologia Inverter: temperatura constante, com eficiência e maior economia de energia.

Operação silenciosa: aproveite o frescor sem ruídos

Conforto com 4 diferentes modos de climatização

Climatização em todo o ambiente com a Função Oscilar

Filtro de tela lavável para uma limpeza completa e descomplicada

Programe o horário de ligar e desligar com a Função Timer

Praticidade com controle remoto LCD

Garantia de 1 ano, contra defeitos de fabricação (desde que instalado por uma empresa credenciada do grupo Midea Carrier ou técnico certificado através do aplicativo Midea play)

MIDEA TETO INVERTER CONNECT

DADOS TÉCNICOS

Nome		Split Teto Inverter Midea	
Capacidade (BTU/h)		36.000	60.000
Tensão (V)		220V / 1 Ph	
Modelo		Frio	
Código	**Evaporadora**	42ZQVD36M5	42ZQVD60M5
	Condensadora	38CCVD36515MM	38CCVD60515MM1
Código EAN	**Evaporadora**	7898945167253	7898945167260
	Condensadora	7898945167017	7898945167277
Medidas do Produto (LxAxP cm)	**Evaporadora**	120x23x70	165x23x70
	Condensadora	57,2x76x57,2	62,6x97,2x62,6
Peso Líquido (kg)	**Evaporadora**	28,7	42,8
	Condensadora	43	60
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	**Evaporadora**	128x33,1x80	173x33,1x80
	Condensadora	59,4x88,8x59,4	64x108x64
Peso Bruto (kg)	**Evaporadora**	33,1	45,8
	Condensadora	52	70
Renovação de Ar		Sim	
Capacidade (kW)		10.551	17.584
Classificação Energética		A	
Consumo kWh/ano		1585,3	2642,4
IDRS (Wh/Wh)		5,50	
Consumo Modo Espera (standby) (W)		6,0	
Corrente NOM (A)		16,5	26,3
Corrente MAX (A)		21,6	34,4
Consumo Declarado (W)		3417,7	5722,6
Consumo Máximo (W)		4477	7497
Solicitação Teste		282-2022	295-2022
Carga de fluído (g)		1700	2450
Frequência (Hz)		60	
Vazão (m³/h) - Evaporadora		1450	2600
Conexões de Tubulações (mm)	**Líquido (Expansão)**	9,52 (3/8)	
	Gás	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)		30	
Desnível Máximo (m)		10	
Fluido Refrigerante		R-32	
Conexão Wi-fi		Wi-Fi Nativo	



GARANTIA

Utilize sempre uma empresa credenciada do GRUPO MIDEA CARRIER ou técnico certificado, para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total do produto.
A MIDEA CARRIER concede a você, a partir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: garantia pelo período de 3 meses, garantida por lei, estendida por mais 9 meses, totalizando 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação e de material.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

https://www.midea.com/br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Midea

Junho/2024