

Cho đoạn mã sau viết trên Scala:

```
object Timer {  
  def apply(interval: Int, repeats: Boolean = true)  
    (op: => Unit) {  
    val timeOut = new javax.swing.AbstractAction() {  
      def actionPerformed(e: java.awt.event.ActionEvent) = op  
    }  
    val t = new javax.swing.Timer(interval, timeOut)  
    t.setRepeats(repeats)  
    t.start()  
  }  
}
```

Cho biết phương thức apply có bao nhiêu thông số vào (input)?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4

Với cùng đoạn mã như trong bài tập 1, hãy cho biết phương thức actionPerformed có bao nhiêu thông số vào (input) ?

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Cho một hàm được định nghĩa như sau:

```
def f(a: Int, b: Int) = List(a, b)
```

Khi hàm được gọi như sau:  $f(b=5, a=1)$  thì sẽ nhận được kết quả là  $List(1, 5)$ . Hỏi các thông số của hàm này dùng phương pháp tương ứng thông số gì?

- ☐ Tương ứng theo kiểu
- ☐ Tương ứng theo vị trí
- ☐ Tương ứng theo giá trị
- ☒ Tương ứng theo tên