IUT de Colmar - BUT Réseaux & Télécommunications

Documentation d'installation

VM sur Proxmox VE

Projet : SAE DevCloud FI IA
Groupe 1 : Nolan HOARAU, Chahinez FAHMI

Frédéric DROUHIN
Joshua WEISSREINER

Octobre – Décembre 2026

Installation de la VM sur Proxmox VE

1. Environnement Proxmox

- Nœud : pve1
- Authentification : utilisateur IA_1 — realm « VE authentication server » (PVE)
- VM : ID 105 — SAEIA1

2. Paramètres de la VM

Général

- VM ID : 105
- Nom : SAEIA1
- Démarrage au boot : Non

Système d'exploitation

- Type d'OS : Linux 6.x – 2.6 Kernel
- Image ISO : debian-13.0.0-amd64-netinst.iso (stockage local, lecteur CD/DVD ide2)

Système

- Machine : Default (i440fx)
- BIOS : Default (SeaBIOS)
- Contrôleur SCSI : VirtIO SCSI single
- Agent QEMU : désactivé

Disque

- scsi0 : ceph_IA_1:vm-105-disk-0
- Taille : 300 Gio - iothread activé

Processeur

- 16 cœurs (1 socket × 16)
- Type : EPYC-Milan-v3

Mémoire

- 64 Gio

Réseau

- net0 : modèle VirtIO
- Bridge : NatJ - pare-feu activé
- Adresse MAC : BC:24:11:8A:8F:83

3. Options de démarrage

- Ordre de boot : scsi0, ide2, net0
- Virtualisation matérielle KVM : activée
- Support ACPI : activé

4. Démarrage et installation

- Lancer la VM (bouton « Start »).
- Visualisation via Console > noVNC (depuis l'interface web Proxmox).
- La VM démarre sur l'ISO Debian : installation graphique.
- Suivre les étapes de l'installateur Debian (langue, clavier, réseau, utilisateur, partitionnement).
- Pour eteindre la VM : Onglet « shutdown » puis « Stop »