

Procédure Création de compte

Partie HTML

Structure principale

1. **Doctype et métadonnées :**
 - Le fichier commence par le `<!doctype html>` pour indiquer que le document est au format HTML5.
 - Les métadonnées (`<meta charset="utf-8">`) assurent que le document utilise l'encodage UTF-8, prenant en charge les caractères spéciaux comme les accents.
2. **Titre et inclusion des fichiers externes :**
 - Le titre de la page est défini par `<title>Sign In</title>`.
 - Le fichier CSS `signin.css` est inclus pour styliser la page.
 - Le fichier JavaScript `signin.js` est chargé en mode différé grâce à l'attribut `defer`.
3. **Contenu de la page :**
 - Un en-tête `<h1>` annonce l'objectif de la page : "CRÉATION DE COMPTE".
 - Un formulaire est défini avec `action="create-account.php"`, ce qui signifie que les données seront envoyées au fichier PHP `create-account.php` lors de la soumission.

Champs du formulaire

- **Email :**
 - L'utilisateur entre son adresse email dans un champ `<input>` de type `mail`, avec une validation HTML par l'attribut `required`.
 - Un élément `<span>` avec l'ID `mailError` est utilisé pour afficher des messages d'erreur dynamiques.
- **Mot de passe :**
 - L'utilisateur entre son mot de passe dans un champ `<input>` de type `password`, également requis.
 - Une barre de force et un texte descriptif sont inclus pour indiquer la solidité du mot de passe.
- **Confirmation du mot de passe :**
 - Un champ similaire à celui du mot de passe est présent pour confirmer l'entrée précédente.
 - Les erreurs sont affichées via le `<span>` avec l'ID `confirmError`.
- **Soumission :**
 - Un bouton `<input type="submit">` permet à l'utilisateur de soumettre le formulaire.

Partie CSS

Styles généraux

- La police utilisée est Arial (ou une police sans-serif par défaut).
- Les marges, paddings, et le fond blanc assurent une présentation uniforme.
- Le formulaire et son contenu sont centrés verticalement dans une colonne.

Styles spécifiques

1. **En-tête :**
 - L'arrière-plan bleu foncé et le texte blanc mettent en valeur le titre.
 - Les dimensions sont contrôlées par `max-width`, `min-width` et un pourcentage de largeur.
2. **Champs d'entrée :**
 - Les champs de texte et mot de passe sont stylisés pour occuper une largeur proportionnelle au conteneur, avec un contour gris clair.
3. **Bouton de soumission :**
 - Le bouton a un style distinct : fond blanc, bordure bleue, texte bleu.
 - L'effet de survol inverse les couleurs pour une interaction visuelle.
4. **Messages d'erreur :**
 - Les erreurs sont cachées par défaut grâce à `display: none`.
5. **Barre de force :**
 - La barre commence à une largeur de 0%, avec des transitions douces pour les changements de couleur et de taille.

Partie JavaScript

Fonctionnement interactif

1. **Validation d'email :**
 - Lorsqu'un utilisateur entre une adresse, elle est validée en direct.
 - Une expression régulière vérifie que l'email est au bon format.
 - Les messages d'erreur apparaissent dynamiquement si le champ est vide ou incorrect.
2. **Évaluation de la force du mot de passe :**
 - La force est mesurée par 4 critères : longueur, majuscules, chiffres, et caractères spéciaux.
 - Chaque critère validé augmente la force, mise à jour graphiquement avec une largeur et une couleur de barre.
 - Un texte descriptif (**Faible**, **Moyenne**, etc.) accompagne cette évaluation.
3. **Confirmation du mot de passe :**
 - Le champ de confirmation est comparé dynamiquement au mot de passe.
 - Un message d'erreur est affiché si les deux champs ne correspondent pas.

4. **Soumission du formulaire :**

- Lors de la soumission, la fonction empêche l'envoi si des erreurs subsistent.
 - Sinon, un message de succès est affiché.
-

Partie PHP

Traitement du formulaire

1. **Récupération des données :**

- Les données sont récupérées via `$_POST`. Si une valeur n'est pas définie, une chaîne vide est utilisée par défaut.

2. **Vérification des mots de passe :**

- Une comparaison simple vérifie si le mot de passe et sa confirmation correspondent.

3. **Affichage des résultats :**

- Les données sont affichées dans un format HTML structuré.
- La fonction `htmlspecialchars` est utilisée pour éviter les problèmes liés aux caractères spéciaux dans l'email ou le mot de passe.