

Procédure Formulaire de contact

1. HTML : La structure du formulaire

Structure générale

- Le fichier commence par une déclaration `<!doctype html>` pour indiquer qu'il s'agit d'un document HTML5.
- L'encodage des caractères est défini avec `<meta charset="utf-8">`, permettant d'utiliser des caractères spéciaux.
- Le fichier `contact.css` est lié pour le style, et `contact.js` pour les interactions JavaScript.

Partie gauche du formulaire (`div.left`)

- Contient un titre `<h1>` et un paragraphe `<p>` pour introduire la section de contact avec un message accueillant.
- Utilise du texte stylisé pour donner un aspect visuel attrayant.

Partie droite du formulaire (`div.right`)

- Contient un formulaire `<form>` avec l'ID `contactForm`, envoyé en méthode POST vers `submit-contact.php`.

Champs du formulaire

1. **Prénom et Nom :**
 - Champs de texte avec `id` et `name` distincts.
 - Attribut `required` pour rendre le champ obligatoire.
 - Attribut `pattern` pour valider le contenu avec une expression régulière.
 - `title` pour informer l'utilisateur du format attendu.
2. **E-mail :**
 - Champ de type `email`, validé automatiquement pour les formats d'adresse e-mail.
3. **Message :**
 - Zone de texte `<textarea>` avec une limite de 500 caractères grâce à `maxlength`.
 - Attribut `required` pour obliger l'utilisateur à fournir un message.
4. **Bouton d'envoi :**
 - Bouton `<input type="submit">` avec une action déclenchant la soumission du formulaire.

Messages d'erreur dynamiques

- Des `<span>` avec la classe `error-message` sont présents sous chaque champ pour afficher les erreurs de validation.
-

2. CSS : Le style du formulaire

Structure et alignement

- Le `body` utilise `flexbox` pour centrer le contenu verticalement et horizontalement sur toute la page.
- `.container` est une boîte blanche avec un ombrage doux et des coins arrondis pour un effet moderne.
- `.left` et `.right` sont deux colonnes flexibles équilibrées.

Champs et boutons

- Les champs (`input`, `textarea`) sont stylisés avec des bordures arrondies et une largeur de 100%.
- Le bouton de soumission change de couleur au survol grâce à la pseudo-classe `:hover`.

Accessibilité visuelle

- Les labels ajoutent un astérisque rouge `*` aux champs obligatoires grâce à `label::after`.
 - Les messages d'erreur sont stylisés pour apparaître en rouge et sont masqués par défaut avec `display: none`.
-

3. JavaScript : Validation du formulaire

Gestionnaire d'événement

- Un événement `submit` est attaché au formulaire avec `addEventListener`.
- Une variable `isValid` est initialisée à `true` pour suivre l'état des validations.

Validation des champs

1. **Prénom et Nom :**
 - Les valeurs sont vérifiées avec une expression régulière pour s'assurer qu'elles contiennent uniquement des lettres, des espaces ou des tirets.
 - En cas d'erreur, le message correspondant est affiché avec `style.display = "block"`.
2. **E-mail :**
 - Vérifie que l'e-mail respecte le format standard avec une expression régulière.

3. **Message :**
 - Vérifie que le champ n'est pas vide.

Prévention de l'envoi

- Si `isValid` reste faux après les validations, `e.preventDefault()` empêche l'envoi du formulaire.
-

4. PHP : Traitement du formulaire

Récupération des données

- Les données du formulaire sont récupérées via `$_POST` et nettoyées avec `trim()` pour supprimer les espaces inutiles.

Validation serveur

1. **Prénom et Nom :**
 - Vérifiés avec une expression régulière identique à celle utilisée en JavaScript.
2. **E-mail :**
 - Validé avec `filter_var()` et le filtre `FILTER_VALIDATE_EMAIL`.
3. **Message :**
 - Vérifie qu'il n'est pas vide.

Affichage des données

- Les données valides sont affichées sur la page avec `htmlspecialchars()` pour prévenir les injections XSS.
 - La fonction `nl2br()` est utilisée pour conserver les sauts de ligne dans le message.
-

5. Fonctionnement global

1. L'utilisateur remplit le formulaire.
2. JavaScript valide les données côté client et affiche les messages d'erreur dynamiques si nécessaire.
3. Si tout est correct, les données sont soumises à `submit-contact.php`.
4. Le script PHP valide les données côté serveur et affiche un résumé sécurisé.