


## 本节内容

# 最佳归并树


王道考研/CSKAOYAN.COM

## 归并树的神秘性质



王道考研/CSKAOYAN.COM

## 归并树的神秘性质



要让磁盘I/O次数最少，  
就要使归并树WPL最小  
——哈夫曼树！




灵光一闪

每个初始归并段看作一个叶子结点，归并段的长度作为结点权值，则  
上面这棵归并树的带权路径长度  $WPL = 2 \times 1 + (5+1+6+2) \times 3 = 44 = \text{读磁盘的次数} = \text{写磁盘的次数}$

**重要结论：**归并过程中的磁盘I/O次数 = 归并树的WPL \* 2

王道考研/CSKAOYAN.COM


## 构造2路归并的最佳归并树



最佳归并树  $WPL_{\min} = (1+2) \times 4 + 2 \times 3 + 5 \times 2 + 6 \times 1 = 34$   
读磁盘次数=写磁盘次数=34次；总的磁盘I/O次数 = 68

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 多路归并的情况



$$WPL = (9+30+12+18+3+17+2+6+24) * 2 = 242$$

归并过程中 磁盘I/O总次数=484次

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 多路归并的最佳归并树



王道考研/CSKAOYAN.COM




### 多路归并的最佳归并树



王道考研/CSKAOYAN.COM


### 多路归并的最佳归并树



王道考研/CSKAOYAN.COM

### 多路归并的最佳归并树


30



王道考研/CSKAOYAN.COM

### 多路归并的最佳归并树

右边这棵就是3路归并的最佳归并树




$$WPL_{\min} = (2+3+6)*3 + (9+12+17+24+18)*2 + 30*1 = 223$$

归并过程中 磁盘I/O总次数=446次

王道考研/CSKAOYAN.COM

如果减少一个归并段



王道考研/CSKAOYAN.COM


如果减少一个归并段



王道考研/CSKAOYAN.COM




如果减少一个归并段




王道考研/CSKAOYAN.COM

如果减少一个归并段



王道考研/CSKAOYAN.COM

### 如果减少一个归并段



注意：右边这个不是最佳归并树

$$WPL = (2+3+6)*3 + (9+12+17+24+18)*2 = 193$$

归并过程中 磁盘I/O总次数=386次

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 正确的做法



注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的 k 叉归并树，则需要补充几个长度为 0 的“虚段”，再进行 k 叉哈夫曼树的构造。

王道考研/CSKAOYAN.COM




### 正确的做法



注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的 k 叉归并树，则需要补充几个长度为 0 的“虚段”，再进行 k 叉哈夫曼树的构造。

王道考研/CSKAOYAN.COM


### 正确的做法



注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的 k 叉归并树，则需要补充几个长度为 0 的“虚段”，再进行 k 叉哈夫曼树的构造。

王道考研/CSKAOYAN.COM


### 正确的做法



注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的k叉归并树，则需要补充几个长度为0的“虚段”，再进行k叉哈夫曼树的构造。

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 正确的做法



注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的k叉归并树，则需要补充几个长度为0的“虚段”，再进行k叉哈夫曼树的构造。


王道考研/CSKAOYAN.COM



### 正确的做法



右边这棵就是3路归并的最佳归并树



$$WPL_{\min} = (2+3+0)*3 + (6+9+12+17+18)*2 + 24*1 = 163$$

归并过程中 磁盘I/O总次数=326次

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 添加虚段的数量

注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的k叉归并树，则需要补充几个长度为0的“虚段”，再进行k叉哈夫曼树的构造。

到底补几个？



k叉的最佳归并树一定是一棵严格的k叉树，即树中只包含度为k、度为0的结点。设度为k的结点有  $n_k$  个，度为0的结点有  $n_0$  个，归并树总结点数= $n$  则：

初始归并段数量+虚段数量= $n_0$

$$\begin{aligned} n &= n_0 + n_k \\ k n_k &= n - 1 \end{aligned}$$



$$n_0 = (k-1)n_k + 1$$



$$n_k = \frac{(n_0 - 1)}{(k-1)}$$

如果是“严格k叉树”，一定能除得尽

- ①若  $(\text{初始归并段数量} - 1) \% (k-1) = 0$ ，说明刚好可以构成严格k叉树，此时不需要添加虚段
- ②若  $(\text{初始归并段数量} - 1) \% (k-1) = u \neq 0$ ，则需要补充  $(k-1) - u$  个虚段

王道考研/CSKAOYAN.COM



## 知识回顾与重要考点

### 最佳归并树

#### 理论基础

每个初始归并段对应一个叶子结点，把归并段的块数作为叶子的权值

归并树的 WPL = 树中所有叶结点的带权路径长度之和

归并过程中的磁盘 I/O 次数 = 归并树的 WPL \* 2

注意：k 叉归并的最佳归并树一定是严格 k 叉树，即树中只有度为 k、度为 0 的结点

#### 如何构造

##### 补充虚段

① 若  $(\text{初始归并段数量} - 1) \% (k - 1) = 0$ ，说明刚好可以构成严格 k 叉树，此时不需要添加虚段

② 若  $(\text{初始归并段数量} - 1) \% (k - 1) = u \neq 0$ ，则需要补充  $(k - 1) - u$  个虚段

##### 构造 k 叉哈夫曼树

每次选择 k 个根节点权值最小的树合并，并将 k 个根节点的权值之和作为新的根节点的权值

王道考研/CSKAOYAN.COM

## 数据结构——剧终



王道考研/CSKAOYAN.COM



@王道论坛



@王道计算机考研备考



@王道咸鱼老师-计算机考研


@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道在线