

คู่มือการเชื่อมโยง API Alert Event สำหรับระบบภายนอก

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : IntegrationAlertEvents

1. การ Authentication

Client ทำการ Authentication โดยใช้ X-API-Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS เป็นผู้กำหนดให้

1.1 บริการ API

รายการ	รายละเอียด
Method	POST
Endpoint	http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/alert-events
Security Authentication	X-API-Key
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Description	ส่งรายการแจ้งเตือนผลตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานหรือเกินค่า EIA เข้าระบบ POMS
Limit	ส่งได้ 1 ถึง 500 รายการต่อ 1 request

หมายเหตุ: ปัจจุบันทดสอบผ่าน HTTP port 80 ได้แล้ว หากใช้งานจริงควรเปลี่ยนเป็น HTTPS port 443 เมื่อมี SSL certificate พร้อม

2. ชุดข้อมูลส่งไป API

2.1 Header

No.	Parameter	Description
1	X-API-Key	Integration API Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS กำหนดให้
2	Content-Type	application/json;charset=UTF-8

2.2 Request Body

No.	Parameter	Description
-----	-----------	-------------

No.	Parameter	Description
1	events	Array ของรายการแจ้งเตือน ส่งได้ 1 ถึง 500 รายการ

2.3 ข้อมูลใน events

No.	Parameter	Description
1	systemType	CEMS หรือ WPMS; BOD/COD Online ให้ใช้ WPMS
2	stationId	รหัสจุดตรวจวัด ต้องตรงกับจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้วใน POMS
3	pointCode	รหัสจุดตรวจวัด ถ้าไม่สามารถไม่ส่งได้
4	parameterCode	รหัสพารามิเตอร์ เช่น so2, nox, cod, bod
5	unit	หน่วยของผลตรวจวัด เช่น ppm, mg/l
6	eventDate	วันที่เกิดเหตุการณ์ รูปแบบ YYYY-MM-DD
7	startTime	เวลาเริ่มต้น รูปแบบ HH:mm
8	endTime	เวลาสิ้นสุด รูปแบบ HH:mm
9	measuredValue	ค่าที่ตรวจวัดได้
10	thresholdValue	ค่าเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ
11	thresholdType	STANDARD หรือ EIA

3. ชุดข้อมูลตอบกลับ

No.	Parameter	Description
1	success	true = สำเร็จ, false = ไม่สำเร็จ
2	data.total	จำนวนรายการทั้งหมดที่ส่งมา
3	data.created	จำนวนรายการที่สร้างใหม่
4	data.duplicate	จำนวนรายการที่ซ้ำและไม่สร้างใหม่
5	data.failed	จำนวนรายการที่ไม่ผ่าน
6	data.results	ผลลัพธ์แยกตามรายการ โดยอ้างอิง index ของ events

4. ตัวอย่างการเรียกใช้ API

```
curl -X POST "http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/alert-events" \
-H "X-API-Key: <integration-key>" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
```

```
-d '{
  "events": [
    {
      "systemType": "CEMS",
      "stationId": "S0001",
      "pointCode": "S0001",
      "parameterCode": "so2",
      "unit": "ppm",
      "eventDate": "2026-03-02",
      "startTime": "20:00",
      "endTime": "20:59",
      "measuredValue": 150,
      "thresholdValue": 60,
      "thresholdType": "STANDARD"
    }
  ]
}'
```

5. ตัวอย่างการตอบกลับ

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total": 1,
    "created": 1,
    "duplicate": 0,
    "failed": 0,
    "results": [
      {
        "index": 0,
        "success": true,
        "created": true,
        "duplicate": false,
        "event": {
          "id": 2,
          "alertType": "STANDARD_EXCEEDED",
          "systemType": "CEMS",
          "factoryName": "บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2",
          "stationId": "S0001",
          "pointName": "ปล่องระบาย A",
          "parameterLabel": "SO2 (ppm)",
          "eventDate": "2026-03-02",
          "timeRange": "20.00 - 20.59",
          "measuredValue": 150,
          "thresholdValue": 60,
          "thresholdType": "STANDARD",
          "notificationStatus": "AUTO"
        }
      }
    ]
  }
}
```

6. ตัวอย่าง Error Response

6.1 API Key ไม่ถูกต้อง

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Invalid integration API key"
  }
}
```

6.2 ไม่พบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total": 1,
    "created": 0,
    "duplicate": 0,
    "failed": 1,
    "results": [
      {
        "index": 0,
        "success": false,
        "error": {
          "code": "BAD_REQUEST",
          "message": "Alert event stationId must match a connected measurement point"
        }
      }
    ]
  }
}
```

7. หมายเหตุการใช้งาน

- ต้องส่ง body เป็น { "events": [...] } เสมอ แม้มีเพียง 1 รายการ
- ระบบ POMS จะ lookup ข้อมูลโรงงานและชื่อจุดตรวจวัดจาก stationId/pointCode
- ระบบ POMS จะสร้าง alertType, idempotencyKey, notificationStatus เอง
- หากส่งข้อมูลเดิมซ้ำ ระบบจะไม่ insert ซ้ำ และตอบ duplicate: true
- หากใช้งานจริงควรเรียกผ่าน HTTPS เพื่อป้องกัน X-API-Key รั่วระหว่างทาง