

**แบบบันทึกข้อมูลโรงงานสำหรับการขอเชื่อมต่อระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : POMS)
(สำหรับระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS))**

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน

ชื่อโรงงานเลขทะเบียน

ลำดับประเภทโรงงาน

ประกอบกิจการ

เขตประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรม (ถ้ามี)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง เลขที่

พิกัดโรงงาน ละติจูดลองจิจูด

2. ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน

2.1 ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน

ตำแหน่งอีเมล

โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ

3. อีเมลสำหรับแจ้งเตือนค่าเกินมาตรฐาน

3.1 สำหรับโรงงาน

- 1)
- 2)

3.2 สำหรับเจ้าหน้าที่

- 1)
- 2)

4. รายละเอียดจุดตรวจวัดจุดที่ :

4.1 รายละเอียดของหน่วยที่ติดตั้ง CEMS

4.1.1 รหัสจุดตรวจวัด :

4.1.2 ชื่อจุดตรวจวัด :

4.1.3 ประเภทของหน่วยการผลิต :

4.1.4 กำลังการผลิตต่อหน่วย :

4.2 การติดตั้ง CEMS

4.2.1 เข้าข่ายต้องติดตั้ง CEMS ตามกฎหมาย :

4.2.2 เข้าข่ายตามบัญชีแนบท้ายลำดับที่ :

4.2.3 พารามิเตอร์ที่เข้าข่าย :

4.2.4 พารามิเตอร์ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฯ ข้อ :

พารามิเตอร์ :

4.2.5 พารามิเตอร์ที่เชื่อมต่อแล้ว :

4.2.6 พารามิเตอร์ที่ยังไม่เชื่อมต่อ :

4.2.7 พารามิเตอร์ที่ติดตั้งแบบ Time sharing :

ร่วมกับปล่อง :

4.3 รายละเอียดปล่อง

4.3.1 ลักษณะปล่อง : ☐ วงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางเมตร)

☐ สี่เหลี่ยม (กว้างเมตร / ยาวเมตร)

☐ อื่นๆ (ระบุ)

4.3.2 ความสูงปล่อง :เมตร / ความสูงของจุดตรวจวัด :เมตร

4.3.3 อัตราการระบายอากาศ (Flow Rate)

4.3.3.1 อัตราการระบายอากาศ (Flow Rate) เฉลี่ย :m³/hr

4.3.3.2 อัตราการระบายอากาศ (Flow Rate) ต่ำสุด :m³/hr

4.3.3.3 อัตราการระบายอากาศ (Flow Rate) สูงสุด :m³/hr

4.3.4 เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ :ร้อยละโดยประมาณ.....

4.3.5 เชื้อเพลิงรอง (ถ้ามี) :ร้อยละโดยประมาณ.....

4.3.6 ระบบการควบคุมปริมาณอากาศและสถานะการเผาไหม้ :

4.3.7 ระบบบำบัด : ☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)

4.3.8 พิกัดปล่องที่ติดตั้ง CEMS : ละติจูด.....ลองจิจูด.....

4.4 รายละเอียดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ติดตั้งโปรแกรม

อุปกรณ์/โปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อ :

4.5 ข้อมูลรายละเอียดการรายงานค่าที่สภาวะมาตรฐาน

ให้แสดงรายละเอียดหรือแนบเอกสารหรือรูปภาพหน้าโปรแกรมของเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการคำนวณ และการรายงานค่าของมลพิษในอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐาน ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7 หรือ ปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด (การเผาไหม้แบบระบบปิดหรือไม่มีการเผาไหม้)

4.6 รายงานผลการทำ RATA หรือ อื่นๆ ที่เทียบเท่า ของระบบ CEMS ครั้งล่าสุด (สามารถแนบไฟล์เอกสาร หรือ QR Code ได้)

4.7 ภาพถ่ายหน้าโรงงานหรือป้ายโรงงาน

4.8 สัญลักษณ์ของโรงงานหรือโลโก้บริษัท

4.9 ภาพถ่ายปล่อง

4.10 ภาพถ่ายเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้ง (CEMS)

5. รายละเอียดเครื่องมือตรวจวัด

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) ยี่ห้อ : รุ่น :

พารามิเตอร์ ที่ขอเชื่อมต่อ	เทคนิคตรวจวัด	ช่วงการวัด	ยี่ห้อเครื่องมือ	ผู้จำหน่ายเครื่องมือ	มาตรฐาน EIA	การรายงานค่า ²		
						สถานะ มาตรฐาน	สถานะแห้ง (Dry basis)	O ₂ @ 7 % or Excess Air 50 %

1 หมายถึง ค่าที่ต้องเป็นหน่วยเดียวกันหน่วยที่กำหนดในตาราง

2 หมายถึง ถ้าใช้ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ไม่ใช่ให้ทำเครื่องหมาย ✗

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล

()

ตำแหน่ง

วันที่

☒ พารามิเตอร์ไม่มีค่ามาตรฐาน

ตามประกาศ กก.

MIN	เกณฑ์มลพิษ	MAX
0	≤ ปกติ ≤	96
96	< เฝ้าระวัง ≤	120
120	< แจ้งเตือน <	

ค่ามาตรฐาน

ปิด

บันทึก

☒ พารามิเตอร์ไม่มีค่ามาตรฐาน

ตาม EIA

MIN	เกณฑ์มลพิษ	MAX
0	≤ ปกติ ≤	96
96	< เฝ้าระวัง ≤	120
120	< แจ้งเตือน <	

ค่ามาตรฐาน

ปิด

บันทึก