



OPERATION MANUAL

VALORANT 大会プラットフォーム

# AXELIA

## 運用手順書

システム構成・デプロイ・設定変更・バックアップ・障害対応をまとめた管理者向けの手順書です。

---

バージョン 1.0 | 2026年9月1日 | AXELIA

お問い合わせ: [info@axelia-esports.jp](mailto:info@axelia-esports.jp)

# 目次

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| <b>1</b> | <b>システム構成</b>      | 3  |
| 1-1      | 全体像                | 3  |
| 1-2      | 無料枠の制約             | 3  |
| 1-3      | アクセス情報             | 4  |
| <b>2</b> | <b>デプロイ</b>        | 4  |
| 2-1      | デプロイの流れ            | 4  |
| 2-2      | ビルド結果の確認           | 4  |
| 2-3      | 設定ファイル             | 5  |
| <b>3</b> | <b>環境変数</b>        | 5  |
| 3-1      | API (Render)       | 5  |
| 3-2      | フロント (Netlify)     | 6  |
| <b>4</b> | <b>データベース</b>      | 6  |
| 4-1      | マイグレーション           | 6  |
| 4-2      | バックアップ             | 6  |
| 4-3      | 復元                 | 7  |
| 4-4      | 動作確認               | 7  |
| <b>5</b> | <b>メール送信</b>       | 7  |
| 5-1      | 設定状況               | 7  |
| 5-2      | 送信テスト              | 7  |
| 5-3      | メールが届かない場合         | 7  |
| <b>6</b> | <b>監視と障害対応</b>     | 8  |
| 6-1      | 稼働確認               | 8  |
| 6-2      | よくある障害と対処          | 8  |
| 6-3      | ログの確認              | 8  |
| <b>7</b> | <b>限定公開から一般公開へ</b> | 9  |
| 7-1      | 独自ドメインを使う場合        | 9  |
| <b>8</b> | <b>ローカル開発環境</b>    | 10 |
| <b>9</b> | <b>問い合わせ先</b>      | 10 |

# 1 システム構成

本書は AXELIA を運用・保守する管理者向けの手順書です。デプロイ、設定変更、バックアップ、障害時の対応をまとめています。

## 1-1 全体像

フロントエンド・API・データベース・キャッシュを、それぞれ無料枠のあるサービスに分けて構成しています。いずれもクレジットカードの登録は不要です。

| 役割        | サービス    | 内容                               |
|-----------|---------|----------------------------------|
| フロントエンド   | Netlify | 画面表示。/api/* へのアクセスをAPIへ中継        |
| API       | Render  | FastAPI。スコアボードOCRと定期処理を同一プロセスで実行 |
| データベース    | Neon    | PostgreSQL。大会・チーム・戦績のすべてを保持      |
| キャッシュ・キュー | Upstash | Redis。通知配信とキャッシュに使用              |
| メール送信     | Resend  | パスワード再設定メールの配信                   |
| ソース管理     | GitHub  | Nonname-organic/esports-platform |

## 1-2 無料枠の制約

運用にあたって把握しておくべき制約です。

| 制約           | 影響と対応                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APIの休止       | 15分間アクセスがないとAPIが休止します。次のアクセスで自動的に復帰しますが、最初の1回だけ30～60秒かかります。人に見せる直前に一度アクセスしておく回避できます。                |
| アップロード画像が消える | APIの再デプロイでアップロード済みの画像が失われます。データベースの内容（大会・戦績）は影響を受けません。画像を永続化する場合は Cloudflare R2 等の外部ストレージを設定してください。 |
| OCRのメモリ      | スコアボード解析はメモリを多く使います。稀に失敗する場合は少し時間をおいて再実行してください。                                                     |

## 1-3 アクセス情報

| 対象         | URL                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サービス（フロント） | <a href="https://amazing-froyo-1cab9c.netlify.app">https://amazing-froyo-1cab9c.netlify.app</a>                       |
| API        | <a href="https://axelia-api.onrender.com">https://axelia-api.onrender.com</a>                                         |
| APIの稼働確認   | <a href="https://axelia-api.onrender.com/health/ready">https://axelia-api.onrender.com/health/ready</a>               |
| ソースコード     | <a href="https://github.com/Nonname-organic/esports-platform">https://github.com/Nonname-organic/esports-platform</a> |

### 管理コンソール

Netlify・Render・Neon・Upstash・Resend の各ダッシュボードには、GitHubアカウントまたは登録済みメールアドレスでログインします。接続文字列やAPIキーの実値は各ダッシュボードで確認してください（本書には記載していません）。

## 2 デプロイ

### 2-1 デプロイの流れ

GitHub の main ブランチへの push をきっかけに、Netlify と Render が自動でビルド・デプロイします。手動でのファイル転送は不要です。

- 1 ローカルで変更をコミットします。
- 2 `git push origin main` を実行します。
- 3 Netlify と Render がそれぞれビルドを開始します（3～6分）。
- 4 両方の完了を確認し、サイトで動作を確認します。

### デプロイ中も旧バージョンが動き続けます

ビルドが完了するまで、利用者には従来のバージョンが表示されます。ビルドに失敗した場合も、稼働中のバージョンはそのまま維持されます。

### 2-2 ビルド結果の確認

| 対象   | 確認場所                                        |
|------|---------------------------------------------|
| フロント | Netlify ダッシュボード → Deploys タブ                |
| API  | Render ダッシュボード → axelia-api → Logs / Events |

API が正常に起動していれば、次のログが出ます。

- `== migration ==`（データベースのマイグレーション実行）

- == starting api == (APIの起動)
- Uvicorn running on http://0.0.0.0:10000

## 2-3 設定ファイル

| ファイル             | 役割                            |
|------------------|-------------------------------|
| netlify.toml     | フロントのビルド設定・API中継・検索エンジン除外ヘッダー |
| render.yaml      | APIのビルド設定・環境変数の定義             |
| backend/start.sh | APIの起動手順 (マイグレーション → 起動)      |

### ビルド設定はリポジトリ側が優先です

Netlify・Render のダッシュボードで設定を変更するより、netlify.toml・render.yaml を編集して push する方が確実です。設定が二重管理にならないよう、ダッシュボード側は空欄のままにしています。

## 3 環境変数

秘密情報を含むため、値は各ダッシュボードで設定します。変更後は自動で再起動・再デプロイされます。

### 3-1 API (Render)

| 変数名               | 内容                              |
|-------------------|---------------------------------|
| DATABASE_URL      | Neon の接続文字列。※ pooler ではない方を使用   |
| REDIS_URL         | Upstash の接続文字列 (rediss:// で始まる) |
| SECRET_KEY        | トークン署名用の秘密鍵。変更すると全員がログアウトされます   |
| FRONTEND_BASE_URL | フロントの公開URL。メール内リンクの基点になります      |
| ALLOWED_ORIGINS   | アクセスを許可するオリジン。通常はフロントのURL       |
| SMTP_PASSWORD     | Resend のAPIキー                   |
| RUN_WORKER_IN_APP | true。通知・自動処理をAPI内で動かす設定         |
| EXPOSE_API_DOCS   | false。APIドキュメントの公開可否            |

**DATABASE\_URL は pooler を使わないこと**

Neon はホスト名に `-pooler` が付いた接続文字列も発行しますが、本サービスのデータベースドライバとは相性が悪く、正しく動作しません。`-pooler` が付かない方（`direct connection`）を使用してください。

## 3-2 フロント（Netlify）

| 変数名                   | 内容                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| INTERNAL_API_URL      | サーバー側からAPIを呼ぶときのURL                     |
| NEXT_PUBLIC_WS_URL    | リアルタイム更新の接続先（ <code>wss://</code> で始まる） |
| NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE | <code>true</code> でデモ告知バナーを表示           |

**フロントの環境変数は再デプロイが必要です**

`NEXT_PUBLIC_` で始まる変数はビルド時に埋め込まれます。値を変更したら、Deploys タブから再デプロイしてください。

# 4 データベース

## 4-1 マイグレーション

データベースの構造変更は、APIの起動時に自動で適用されます（`backend/start.sh` 内の `alembic upgrade head`）。デプロイ後に手動で実行する必要はありません。

## 4-2 バックアップ

定期的に手元へバックアップを取得しておくことを推奨します。下記のコマンドは Docker が動作する環境で実行します。PostgreSQL のバージョンを Neon 側と合わせる必要があります。

- 1 Neon ダッシュボードから接続文字列を取得します。
- 2 下記コマンドの `<接続文字列>` を置き換えて実行します。
- 3 生成された `.sql.gz` ファイルを安全な場所に保管します。

**バックアップ取得コマンド**

```
docker run --rm postgres:18-alpine pg_dump "<接続文字列>" --clean --if-exists --no-owner | gzip -9 > axelia-backup.sql.gz
```

Neon のダッシュボードには、過去の状態へ戻すための履歴機能もあります（保持期間はプランにより異なります）。あわせて確認してください。

## 4-3 復元

### 復元コマンド

```
gzip -dc axelia-backup.sql.gz | docker run --rm -i postgres:18-alpine psql "<接続文字列>" -v  
ON_ERROR_STOP=1
```

### 復元は現在のデータを上書きします

実行前に、現在の状態のバックアップを取得しておいてください。また、復元中はAPIを停止しておく  
と安全です（Render ダッシュボードの Suspend から一時停止できます）。

## 4-4 動作確認

バックアップは、復元できて初めてバックアップです。定期的に、別のデータベースへ復元して内容を確認することを推奨します。

# 5 メール送信

パスワード再設定メールは Resend 経由で送信します。送信元は noreply@axelia-esports.jp です。

## 5-1 設定状況

| 項目      | 状態                                     |
|---------|----------------------------------------|
| ドメイン認証  | axelia-esports.jp を登録済み（SPF・DKIM 設定済み） |
| 送信元アドレス | noreply@axelia-esports.jp              |
| 無料枠     | 100通/日・3,000通/月                        |

## 5-2 送信テスト

ローカル環境で、設定内容の確認とテスト送信ができます。

### テスト送信コマンド

```
docker compose exec api python scripts/send_test_email.py 宛先アドレス
```

## 5-3 メールが届かない場合

- 迷惑メールフォルダを確認する
- Resend ダッシュボードの Logs で送信結果を確認する
- Render の環境変数 SMTP\_PASSWORD が正しいAPIキーか確認する
- FRONTEND\_BASE\_URL が実際の公開URLと一致しているか確認する

## 6

## 監視と障害対応

### 6-1 稼働確認

APIの状態は、次のURLで確認できます。

| URL                                          | 内容                    |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| https://axelia-api.onrender.com/health       | APIプロセスが動作しているか       |
| https://axelia-api.onrender.com/health/ready | データベース・キャッシュに接続できているか |

/health/ready が {"status":"ready"} を返せば正常です。database または cache が error の場合、接続情報を確認してください。

### 6-2 よくある障害と対処

| 症状                               | 原因と対処                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| サイトは開くが操作でエラーになる                 | APIが休止から復帰中の可能性があります。1分ほど待って再読み込みしてください。改善しない場合は /health/ready を確認します。                |
| /health/ready の database が error | Neon が休止しているか、接続文字列が誤っています。Neon ダッシュボードでデータベースの状態と接続文字列を確認してください。                     |
| /health/ready の cache が error    | Upstash の接続文字列を確認してください。無料枠の上限に達している場合もダッシュボードに表示されます。                                |
| デプロイが失敗する                        | Netlify / Render のビルドログを確認します。依存パッケージの脆弱性でブロックされる場合があります、その際はログに指示された版へ更新して push します。 |
| 通知が届かない                          | RUN_WORKER_IN_APP が true になっているか確認してください。false の場合、通知処理が動作しません。                       |

### 6-3 ログの確認

| 対象      | 場所                                  |
|---------|-------------------------------------|
| API のログ | Render ダッシュボード → axelia-api → Logs  |
| ビルドログ   | Netlify → Deploys / Render → Events |
| メール送信結果 | Resend ダッシュボード → Logs               |



## 7 限定公開から一般公開へ

現在は、URLを知っている人だけが閲覧できる限定公開の状態です。検索エンジンには表示されません。一般公開に切り替える場合は、次の3か所の設定を解除します。

| ファイル                        | 変更内容                           |
|-----------------------------|--------------------------------|
| frontend/src/app/robots.ts  | disallow を allow に変更           |
| frontend/src/app/layout.tsx | robots: { index: false } の行を削除 |
| frontend/next.config.ts     | X-Robots-Tag のヘッダー行を削除         |

あわせて、デモ告知バナーを消す場合は次の設定を変更します。

- Netlify の環境変数 NEXT\_PUBLIC\_DEMO\_MODE を false にする

### 一般公開の前に確認すること

サンプルとして投入したデモデータ（大会・チーム・戦績）が残っていないか、利用規約・プライバシーポリシーの内容が実態と合っているかを確認してください。URL・データ・構成はそのまま引き継げます。

### 7-1 独自ドメインを使う場合

axelia-esports.jp のサブドメイン（例: demo.axelia-esports.jp）を割り当てることができます。ネームサーバーの変更は不要です。

- 1 Netlify のプロジェクト設定で Domain management を開きます。
- 2 Add a domain から使用するサブドメインを入力します。
- 3 表示された値を、ムームードメインのDNS設定に CNAME として追加します。
- 4 反映後、証明書は自動で発行されます。
- 5 Render の環境変数 FRONTEND\_BASE\_URL と ALLOWED\_ORIGINS を新しいURLに変更します。

## 8 ローカル開発環境

手元で動作を確認する場合は、Docker Compose で一式を起動できます。クラウド側の設定には影響しません。

### 起動コマンド

```
docker compose up -d --build
```

| 用途       | コマンド                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 起動       | docker compose up -d --build                                   |
| 停止       | docker compose down                                            |
| APIログ    | docker compose logs api --tail 50                              |
| マイグレーション | docker compose exec api alembic upgrade head                   |
| メール送信テスト | docker compose exec api python scripts/send_test_email.py <宛先> |

起動後、ブラウザで <http://localhost> を開きます。

## 9 問い合わせ先

本書の内容やシステムに関するご相談は、下記までご連絡ください。

### 連絡先

[info@axelia-esports.jp](mailto:info@axelia-esports.jp)