



OPERATION MANUAL

VALORANT 大会プラットフォーム

AXELIA

運用手順書

システム構成・デプロイ・設定変更・バックアップ・障害対応をまとめた管理者向けの手順書です。

バージョン 1.0 | 2026年9月1日 | AXELIA

お問い合わせ: info@axelia-esports.jp

目次

1	システム構成	3
1-1	全体像	3
1-2	無料枠の制約	3
1-3	アクセス情報	3
2	デプロイ	4
2-1	デプロイの流れ	4
2-2	ビルド結果の確認	4
2-3	設定ファイル	5
3	環境変数	5
3-1	API (Render)	5
3-2	フロント (Netlify)	6
4	データベース	6
4-1	マイグレーション	6
4-2	バックアップ	6
4-3	復元	6
4-4	動作確認	7
5	メール送信	7
5-1	設定状況	7
5-2	送信テスト	7
5-3	メールが届かない場合	7
6	監視と障害対応	7
6-1	稼働確認	7
6-2	よくある障害と対処	8
6-3	ログの確認	8
7	限定公開から一般公開へ	8
7-1	独自ドメインを使う場合	9
8	ローカル開発環境	9
9	問い合わせ先	10

1 システム構成

本書は AXELIA を運用・保守する管理者向けの手順書です。デプロイ、設定変更、バックアップ、障害時の対応をまとめています。

1-1 全体像

フロントエンド・API・データベース・キャッシュを、それぞれ無料枠のあるサービスに分けて構成しています。いずれもクレジットカードの登録は不要です。

役割	サービス	内容
フロントエンド	Netlify	画面表示。/api/* へのアクセスをAPIへ中継
API	Render	FastAPI。スコアボードOCRと定期処理を同一プロセスで実行
データベース	Neon	PostgreSQL。大会・チーム・戦績のすべてを保持
キャッシュ・キュー	Upstash	Redis。通知配信とキャッシュに使用
メール送信	Resend	パスワード再設定メールの配信
ソース管理	GitHub	Nonname-organic/esports-platform

1-2 無料枠の制約

運用にあたって把握しておくべき制約です。

制約	影響と対応
APIの休止	15分間アクセスがないとAPIが休止します。次のアクセスで自動的に復帰しますが、最初の1回だけ30～60秒かかります。人に見せる直前に一度アクセスしておく回避できます。
アップロード画像が消える	APIの再デプロイでアップロード済みの画像が失われます。データベースの内容（大会・戦績）は影響を受けません。画像を永続化する場合は Cloudflare R2 等の外部ストレージを設定してください。
OCRのメモリ	スコアボード解析はメモリを多く使います。稀に失敗する場合は少し時間をおいて再実行してください。

1-3 アクセス情報

対象	URL
サービス（フロント）	https://amazing-froyo-1cab9c.netlify.app

API	https://axelia-api.onrender.com
APIの稼働確認	https://axelia-api.onrender.com/health/ready
ソースコード	https://github.com/Nonname-organic/esports-platform

管理コンソール

Netlify・Render・Neon・Upstash・Resend の各ダッシュボードには、GitHubアカウントまたは登録済みメールアドレスでログインします。接続文字列やAPIキーの実値は各ダッシュボードで確認してください（本書には記載していません）。

2 デプロイ

2-1 デプロイの流れ

GitHub の main ブランチへの push をきっかけに、Netlify と Render が自動でビルド・デプロイします。手動でのファイル転送は不要です。

- 1 ローカルで変更をコミットします。
- 2 `git push origin main` を実行します。
- 3 Netlify と Render がそれぞれビルドを開始します（3～6分）。
- 4 両方の完了を確認し、サイトで動作を確認します。

デプロイ中も旧バージョンが動き続けます

ビルドが完了するまで、利用者には従来のバージョンが表示されます。ビルドに失敗した場合も、稼働中のバージョンはそのまま維持されます。

2-2 ビルド結果の確認

対象	確認場所
フロント	Netlify ダッシュボード → Deploys タブ
API	Render ダッシュボード → axelia-api → Logs / Events

API が正常に起動していれば、次のログが出ます。

- `== migration ==`（データベースのマイグレーション実行）
- `== starting api ==`（APIの起動）
- `Uvicorn running on http://0.0.0.0:10000`

2-3 設定ファイル

ファイル	役割
netlify.toml	フロントのビルド設定・API中継・検索エンジン除外ヘッダー
render.yaml	APIのビルド設定・環境変数の定義
backend/start.sh	APIの起動手順（マイグレーション → 起動）

ビルド設定はリポジトリ側が優先です

Netlify・Render のダッシュボードで設定を変更するより、netlify.toml・render.yaml を編集して push する方が確実です。設定が二重管理にならないよう、ダッシュボード側は空欄のままにしています。

3 環境変数

秘密情報を含むため、値は各ダッシュボードで設定します。変更後は自動で再起動・再デプロイされます。

3-1 API（Render）

変数名	内容
DATABASE_URL	Neon の接続文字列。※ pooler ではない方を使用
REDIS_URL	Upstash の接続文字列（rediss:// で始まる）
SECRET_KEY	トークン署名用の秘密鍵。変更すると全員がログアウトされます
FRONTEND_BASE_URL	フロントの公開URL。メール内リンクの基点になります
ALLOWED_ORIGINS	アクセスを許可するオリジン。通常はフロントのURL
SMTP_PASSWORD	Resend のAPIキー
RUN_WORKER_IN_APP	true。通知・自動処理をAPI内で動かす設定
EXPOSE_API_DOCS	false。APIドキュメントの公開可否

DATABASE_URL は pooler を使わないこと

Neon はホスト名に -pooler が付いた接続文字列も発行しますが、本サービスのデータベースドライバとは相性が悪く、正しく動作しません。-pooler が付かない方（direct connection）を使用してください。

3-2 フロント（Netlify）

変数名	内容
INTERNAL_API_URL	サーバー側からAPIを呼ぶときのURL
NEXT_PUBLIC_WS_URL	リアルタイム更新の接続先（wss:// で始まる）
NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE	true でデモ告知バナーを表示

フロントの環境変数は再デプロイが必要です

NEXT_PUBLIC_ で始まる変数はビルド時に埋め込まれます。値を変更したら、Deploys タブから再デプロイしてください。

4 データベース

4-1 マイグレーション

データベースの構造変更は、APIの起動時に自動で適用されます（backend/start.sh 内の alembic upgrade head）。デプロイ後に手動で実行する必要はありません。

4-2 バックアップ

定期的に手元へバックアップを取得しておくことを推奨します。下記のコマンドは Docker が動作する環境で実行します。PostgreSQL のバージョンを Neon 側と合わせる必要があります。

- 1 Neon ダッシュボードから接続文字列を取得します。
- 2 下記コマンドの <接続文字列> を置き換えて実行します。
- 3 生成された .sql.gz ファイルを安全な場所に保管します。

バックアップ取得コマンド

```
docker run --rm postgres:18-alpine pg_dump "<接続文字列>" --clean --if-exists --no-owner | gzip -9 > axelia-backup.sql.gz
```

Neon のダッシュボードには、過去の状態へ戻すための履歴機能もあります（保持期間はプランにより異なります）。あわせて確認してください。

4-3 復元

復元コマンド

```
gzip -dc axelia-backup.sql.gz | docker run --rm -i postgres:18-alpine psql "<接続文字列>" -v ON_ERROR_STOP=1
```

復元は現在のデータを上書きします

実行前に、現在の状態のバックアップを取得しておいてください。また、復元中はAPIを停止しておく
と安全です（Render ダッシュボードの Suspend から一時停止できます）。

4-4 動作確認

バックアップは、復元できて初めてバックアップです。定期的に、別のデータベースへ復元して内容を確認することを推奨します。

5 メール送信

パスワード再設定メールは Resend 経由で送信します。送信元は noreply@axelia-esports.jp です。

5-1 設定状況

項目	状態
ドメイン認証	axelia-esports.jp を登録済み（SPF・DKIM 設定済み）
送信元アドレス	noreply@axelia-esports.jp
無料枠	100通/日・3,000通/月

5-2 送信テスト

ローカル環境で、設定内容の確認とテスト送信ができます。

テスト送信コマンド

```
docker compose exec api python scripts/send_test_email.py 宛先アドレス
```

5-3 メールが届かない場合

- 迷惑メールフォルダを確認する
- Resend ダッシュボードの Logs で送信結果を確認する
- Render の環境変数 SMTP_PASSWORD が正しいAPIキーか確認する
- FRONTEND_BASE_URL が実際の公開URLと一致しているか確認する

6 監視と障害対応

6-1 稼働確認

APIの状態は、次のURLで確認できます。

URL	内容
https://axelia-api.onrender.com/health	APIプロセスが動作しているか
https://axelia-api.onrender.com/health/ready	データベース・キャッシュに接続できているか

/health/ready が {"status":"ready"} を返せば正常です。database または cache が error の場合、接続情報を確認してください。

6-2 よくある障害と対処

症状	原因と対処
サイトは開くが操作でエラーになる	APIが休止から復帰中の可能性があります。1分ほど待って再読み込みしてください。改善しない場合は /health/ready を確認します。
/health/ready の database が error	Neon が休止しているか、接続文字列が誤っています。Neon ダッシュボードでデータベースの状態と接続文字列を確認してください。
/health/ready の cache が error	Upstash の接続文字列を確認してください。無料枠の上限に達している場合もダッシュボードに表示されます。
デプロイが失敗する	Netlify / Render のビルドログを確認します。依存パッケージの脆弱性でブロックされる場合があります、その際はログに指示された版へ更新して push します。
通知が届かない	RUN_WORKER_IN_APP が true になっているか確認してください。false の場合、通知処理が動作しません。

6-3 ログの確認

対象	場所
API のログ	Render ダッシュボード → axelia-api → Logs
ビルドログ	Netlify → Deploys / Render → Events
メール送信結果	Resend ダッシュボード → Logs

7 限定公開から一般公開へ

現在は、URLを知っている人だけが閲覧できる限定公開の状態です。検索エンジンには表示されません。一般公開に切り替える場合は、次の3か所の設定を解除します。

ファイル	変更内容
frontend/src/app/robots.ts	disallow を allow に変更

frontend/src/app/layout.tsx	robots: { index: false } の行を削除
frontend/next.config.ts	X-Robots-Tag のヘッダー行を削除

あわせて、デモ告知バナーを消す場合は次の設定を変更します。

- Netlify の環境変数 NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE を false にする

一般公開の前に確認すること

サンプルとして投入したデモデータ（大会・チーム・戦績）が残っていないか、利用規約・プライバシーポリシーの内容が実態と合っているかを確認してください。URL・データ・構成はそのまま引き継ぎます。

7-1 独自ドメインを使う場合

axelia-esports.jp のサブドメイン（例: demo.axelia-esports.jp）を割り当てることができます。ネームサーバーの変更は不要です。

- 1 Netlify のプロジェクト設定で Domain management を開きます。
- 2 Add a domain から使用するサブドメインを入力します。
- 3 表示された値を、ムームードメインのDNS設定に CNAME として追加します。
- 4 反映後、証明書は自動で発行されます。
- 5 Render の環境変数 FRONTEND_BASE_URL と ALLOWED_ORIGINS を新しいURLに変更します。

8 ローカル開発環境

手元で動作を確認する場合は、Docker Compose で一式を起動できます。クラウド側の設定には影響しません。

起動コマンド

```
docker compose up -d --build
```

用途	コマンド
起動	docker compose up -d --build
停止	docker compose down
APIログ	docker compose logs api --tail 50
マイグレーション	docker compose exec api alembic upgrade head
メール送信テスト	docker compose exec api python scripts/send_test_email.py <宛先>

起動後、ブラウザで <http://localhost> を開きます。

9

問い合わせ先

本書の内容やシステムに関するご相談は、下記までご連絡ください。

連絡先

info@axelia-esports.jp