


COMPTE RENDU

TP 1-4_CHAPITRE I :

1-Scan des ports Windows

La commande *Nmap -sV 192.168.56.20* est utilisé pour scanner les ports ouverts de windows.



```
(sarahyoukoudjio@ sarah)-[~]  
$ nmap -sV 192.168.56.20  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 06:19 CEST  
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.  
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers  
Nmap scan report for 192.168.56.20  
Host is up (0.00073s latency).  
Not shown: 991 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE        VERSION  
135/tcp   open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
139/tcp   open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds    Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: W  
ORKGROUP)  
49152/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
49153/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
49154/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
49155/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
49156/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
49157/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC  
Service Info: Host: WINDOWS7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap  
.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 60.62 seconds
```

En observant la figure, nous avons détecté le port 445 (partage de fichier SMB), le port 135 (msrpc) et le port 139 pour le NetBios.

2-Analyse SMB

La commande *Nmap -p 445 -script smb-os-discovery 192.168.56.20* permet l'analyse du système via smb.

```

(sarahyoukoudjio@ sarah)-[~]
$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-20 14:21 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00069s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 (Windows 7 Home Basic 6.1)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1
|   Computer name: windows7
|   NetBIOS computer name: WINDOWS7\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-20T13:21:08+01:00

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.39 seconds

```

Après analyse nous constatons que Le système ciblé utilise **WINDOWS 7** comme système d'exploitation ; le nom d'ordinateur **Windows 7** de groupe de travail **WORKGROUP** ; le port ouvert 445 qui sert a partager les fichiers, le protocole SMB

3-Détection de vulnérabilité SMB

Pour cela, nous avons utilisé la commande **sudo Nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20**

```

(sarahyoukoudjio@ sarah)-[~]
$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-20 14:23 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00082s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds

Host script results:
|_ smb-vuln-ms10-054: false
|_ smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_ smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|     Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs: CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|       servers (ms17-010).
|
Disclosure date: 2017-03-14
References:
|_ https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|_ https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
|_ https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143

```

D'après la figure ci-dessous, les resultats indiquent que la machine n'est pas vulnérable a la faille MS10-054, tandis que le test de MS10-061 n'a pas pu être confirmé en raison d'un accès refusé. En revanche, la machine est vulnérable a la faille critique MS17-010 (CVE-2017-0143) liée au protocole SMBv1.

Rédigé par : YOKOUDJIO NONO Sarah

4-Analyse du service RDP

La commande ***Nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20*** permet de vérifier si le service RDP est actif, les versions de sécurité qui ont été acceptées, les niveaux de chiffrements disponibles.

5-Services Critiques et risques

Comme services, nous avons :

➤ **SMB (port 445)**

- Port ouvert ;
- Vulnérable ;

Comme Mesure : activation du pare-feu.

➤ **RDP (port 3389)**

- Port fermé ;
- Pas vulnérable.

➤ **NetBIOS (port 139)**

- Prot ouvert ;
- Vulnérable ;

Mesure : Activation du pare-feu.

D'après la synthèse ci-dessus, pour la sécurité de ce système, nous devons : activer le pare-feu afin de bloquer les ports inutiles et de filtrer le trafic entrant et sortant.