

团崽 AI 手机首页 UI 参数文档

A. 文档范围

本文件只整理当前 Demo 手机内部界面的现有 UI 参数，不做修改建议。重点分析手机首页，包括顶部黄色区域、搜索栏、功能图标宫格、橙色团崽 AI 主卡片、同行模块、生成方案按钮、附近值得去卡片、底部 Tab Bar。其余页面只做简要参数概览。

参数来源主要来自：

- `src/styles.css`
- `src/pages/HomePage.jsx`
- `src/components/PhoneShell.jsx`
- `src/components/BottomNav.jsx`
- `src/pages/AgentInputPage.jsx`
- `src/pages/PlanningPage.jsx`
- `src/pages/PlansPage.jsx`
- `src/pages/BookingPage.jsx`
- `src/pages/ItineraryPage.jsx`

B. 手机模拟器基础参数

参数	当前值	中文说明
phone frame width (手机外框宽度)	`430px`	手机模拟器外壳宽度
phone frame height (手机外框高度)	`884px`	手机模拟器外壳高度
phone frame padding (手机外框内边距)	`12px`	外壳到屏幕之间的厚度
phone border radius (手机外框圆角)	`48px`	手机外壳圆角
phone background (手机外框背景)	`linear-gradient(145deg, #2b2d34, #07080b 46%, #202229)`	深色金属质感外框
phone shadow (手机外框阴影)	`0 38px 100px rgba(0,0,0,0.46)` + inset shadows	手机整体投影与内阴影
screen width (屏幕内部宽度)	`406px`	手机屏幕区域宽度
screen height (屏幕内部高度)	`860px`	手机屏幕区域高度
screen border radius (屏幕圆角)	`38px`	手机屏幕圆角
screen background (屏幕背景)	`#f6f6f6`	手机 App 背景底色
screen overflow (屏幕溢出)	`overflow: hidden`	屏幕裁切内容，不允许溢出手机圆角
fixed height (是否固定高度)	是，默认 `884px / 860px`	小屏下通过 media query 缩放到视口内
status bar height (状态栏高度)	`34px`	顶部状态栏高度
status bar padding (状态栏内边距)	`0 28px`	状态栏左右内边距
app viewport overflow (App 视口溢出)	`.demo-app-viewport { overflow: hidden }`	App 页面容器不滚动
page scroll layer (页面滚动层)	每个页面的 ` <main >`<="" class="overflow-y-auto" td=""><td>手机内部纵向滚动发生在页面 main 层</td></main>	手机内部纵向滚动发生在页面 main 层
bottom tab height (底部 Tab 高度)	代码中未显式定义，按 `py-2 + item min-height`	

46px` 推测约 `62px` | 底部 Tab Bar 高度 |

响应式参数:

参数	当前值	中文说明
responsive phone width	<code>(响应式外框宽度)</code>	<code>`min(430px, calc(100vw - 24px))`</code> 小屏幕时手机不超出浏览器宽度
responsive phone height	<code>(响应式外框高度)</code>	<code>`min(884px, calc(100vh - 32px))`</code> 小屏幕时手机不超出浏览器高度
responsive screen height	<code>(响应式屏幕高度)</code>	<code>`calc(100% - 24px)`</code> 响应式时屏幕高度随外框缩放

C. 首页整体布局参数【重点】

参数	当前值	中文说明
page background	<code>(页面背景色)</code>	<code>`#f6f6f6`</code> 手机首页整体背景
page root class	<code>(页面根类)</code>	<code>`mobile-home-page min-h-0 flex-1 overflow-y-auto bg-[#f6f6f6]`</code> 首页 main 是滚动容器
page horizontal padding	<code>(页面左右 padding)</code>	未统一定义; 各模块使用 `12px` 或 `16px` 首页模块间距分散定义
top yellow area padding	<code>(顶部黄色区域内边距)</code>	<code>`12px 16px 20px`</code> 顶部黄色区域内边距
feature card margin	<code>(功能宫格外边距)</code>	<code>`-12px 12px 0`</code> 宫格上移覆盖黄色区底部
AI card margin	<code>(AI 卡片外边距)</code>	<code>`16px 12px 0`</code> AI 主卡片上下与左右间距
nearby card margin	<code>(附近卡片外边距)</code>	<code>`24px 12px 20px`</code> 附近值得去模块间距
section gap	<code>(模块垂直间距)</code>	主要为 `16px / 24px` 首页各大模块间距
content width	<code>(内容实际宽度)</code>	屏幕宽 `406px`, 左右 margin `12px` 时内容约 `382px`
首页主体卡片实际宽度		
bottom padding	<code>(底部预留)</code>	附近模块 bottom margin `20px`, 底部 Tab 独立占位 代码中未显式为 Tab 额外设置 padding

首页 typography tokens (首页字体变量):

参数	当前值	中文说明
--home-font-h1	<code>(首页一级标题)</code>	<code>`22px`</code> AI 主卡标题字号
--home-font-h2	<code>(首页二级标题)</code>	<code>`18px`</code> 附近值得去标题字号
--home-font-body	<code>(首页正文)</code>	<code>`14px`</code> AI 副标题、搜索栏等正文
--home-font-caption	<code>(首页辅助文字)</code>	<code>`12px`</code> 标签、说明、meta
--home-font-icon-label	<code>(宫格文字)</code>	<code>`11px`</code> 功能入口文字
--home-weight-bold	<code>(粗体)</code>	<code>`700`</code> 首页标题粗体
--home-weight-semibold	<code>(半粗)</code>	<code>`600`</code> 小标题、定位文字
--home-weight-medium	<code>(中粗)</code>	<code>`500`</code> icon label / chip
--home-line-height-title	<code>(标题行高)</code>	<code>`1.3`</code> 标题行高
--home-line-height-body	<code>(正文行高)</code>	<code>`1.5`</code> 正文行高

| `--home-line-height-caption` (辅助文字行高) | `1.4` | 辅助文字行高 |

D. 顶部黄色区域参数【重点】

1. 顶部区域

参数	当前值	中文说明
top header class (顶部区域类)	`mobile-home-hero`	首页顶部黄色区域
height (高度)	代码中未显式定义, 由内容 + padding 决定, 推测约 `88px-100px`	顶部区域视觉高度
padding (内边距)	`12px 16px 20px`	上、左右、下内边距
background (背景)	`linear-gradient(180deg, #ffd100 0%, #ffd84a 100%)`	美团黄色渐变
border radius (圆角)	无	顶部区域铺满, 不单独圆角

2. 定位行

参数	当前值	中文说明
topbar margin-bottom (定位行下间距)	`12px`	定位行与搜索栏间距
city button display (定位按钮布局)	`flex`	定位按钮横向排列
icon size (定位图标尺寸)	`16px`	`MapPin size={16}`
text font-size (定位文字字号)	`14px`	使用 `--home-font-body`
font-weight (定位文字字重)	`600`	使用 `--home-weight-semibold`
color (定位文字颜色)	`#1f1f1f`	深色文字
gap (图标文字间距)	`4px`	icon 与 “北京” 的间距

3. 搜索栏

参数	当前值	中文说明
search height (搜索栏高度)	`44px`	搜索栏固定高度
search width (搜索栏宽度)	宽度自适应父容器, 约 `374px`	父容器左右 padding 后撑满
border radius (搜索栏圆角)	`22px`	胶囊圆角
background (搜索栏背景)	`rgba(255, 255, 255, 0.96)`	近白半透明
padding (搜索栏内边距)	`0 16px`	左右内边距
gap (搜索图标文字间距)	`8px`	icon 与 placeholder 间距
icon size (搜索图标尺寸)	`18px`	`Search size={18}`
placeholder font-size (占位文字字号)	`14px`	使用 `--home-font-body`
placeholder color (占位文字颜色)	`#777`	搜索提示文字颜色
shadow (阴影)	`0 8px 20px rgba(91, 69, 0, 0.08)`	轻微暖色投影

4. 右上角 Logo

参数	当前值	中文说明
----	-----	------

|---|---|---|
| image class (图片类) | `h-8 w-auto object-contain` | Tailwind 类 |
| height (高度) | `h-8` = `32px` | logo 高度 |
| width (宽度) | `auto` | 按图片比例自适应 |
| object-fit (图片适配) | `object-contain` | 保持完整比例 |
| position (位置) | topbar 内 `space-between` 右侧 | 不是 absolute 定位 |

E. 功能图标宫格参数【重点】

参数	当前值	中文说明
grid container class (宫格容器类)	`.mobile-feature-card`	功能入口白色卡片
container margin (容器外边距)	`-12px 12px 0`	上移 12px, 左右 12px
container padding (容器内边距)	`12px`	宫格卡片内部留白
container background (容器背景)	`#fff`	白色卡片
container radius (容器圆角)	`18px`	白卡圆角
container shadow (容器阴影)	`0 8px 22px rgba(18, 18, 18, 0.06)`	卡片阴影
grid columns (宫格列数)	`repeat(4, minmax(0, 1fr))`	单行 4 个入口
grid gap (宫格行列间距)	`12px`	行列统一间距
item gap (图标文字间距)	`4px`	icon box 与文字间距
icon container size (图标底块尺寸)	`28px × 28px`	图标彩色底块
icon container radius (图标底块圆角)	`10px`	彩色方块圆角
icon size (图标尺寸)	`18px`	lucide icon size
icon stroke (图标线宽)	`2.25`	首页宫格图标 strokeWidth
label font-size (文字大小)	`11px`	使用 `--home-font-icon-label`
label font-weight (文字字重)	`500`	使用 `--home-weight-medium`
label color (文字颜色)	`#333`	功能文字颜色
active dot (呼吸光点)	`2px × 2px`, `rgba(255, 107, 0, 0.72)`	部分入口右上角弱光点
active dot animation (呼吸动画)	`mobileHomeDotPulse 2.8s ease-in-out infinite`	
光点呼吸		

图标背景色:

入口	当前值	中文说明
外卖	`bg-[#ffd100]`	黄色
美食	`bg-[#ff7a00]`	橙色
休闲玩乐	`bg-[#69c7ff]`	蓝色
电影演出	`bg-[#ff7aac]`	粉色
酒店民宿	`bg-[#5aa7ff]`	蓝色
景点门票	`bg-[#31c98b]`	绿色
预约订座	`bg-[#f4b83f]`	金黄色
周边商圈	`bg-[#9c86ed]`	紫色

F. 团崽 AI 主卡片参数【最重点】

1. 主卡片容器

参数	当前值	中文说明
card section margin	(卡片区域外边距)	`16px 12px 0` AI 区块与宫格间距
card width	(卡片宽度)	父级宽度撑满, 约`382px` 屏幕宽 406px, 左右 12px
card height	(卡片高度)	代码中未显式定义, 由内容撑开, 推测约`280px-330px` AI 卡片视觉高度
card padding	(卡片内边距)	`16px` 内容内边距
card radius	(卡片圆角)	`20px` 主卡片圆角
card color	(文字颜色)	`#fff` 卡片内默认白字
card overflow	(溢出)	`overflow: hidden` 裁切装饰光斑
card background	(卡片背景)	`linear-gradient(135deg, #ffc900 0%, #ff9300 46%, #ff6b00 100%)` + 2 个白色 radial gradient 橙黄主渐变
card shadow	(卡片阴影)	`0 16px 34px rgba(255,111,0,0.24)` + inset 暖色投影
decorative blur	(装饰模糊)	`::after` 180px 圆形, `filter: blur(8px)` 右上角装饰光斑

2. 小标签

参数	当前值	中文说明
badge margin-bottom	(标签下间距)	`8px` 与标题间距
badge display	(标签布局)	`inline-flex` 图标文字横排
badge gap	(图标文字间距)	`4px` icon 与文字间距
badge radius	(标签圆角)	`20px` 胶囊圆角
badge background	(标签背景)	`rgba(255,255,255,0.16)` 半透明白
badge padding	(标签内边距)	`4px 8px` 上下 4, 左右 8
badge font-size	(标签字号)	`12px` 使用`--home-font-caption`
badge font-weight	(标签字重)	`600` 使用`--home-weight-semibold`
badge color	(标签颜色)	`rgba(255,255,255,0.92)` 白色半透明
icon size	(标签图标尺寸)	`13px` `Sparkles size={13}`

3. 主标题

参数	当前值	中文说明
title text	(标题文案)	`团崽 AI • 周末帮我排` 主卡片标题
font-size	(字号)	`22px` 使用`--home-font-h1`
font-weight	(字重)	`700` 使用`--home-weight-bold`
line-height	(行高)	`1.3` 使用`--home-line-height-title`
color	(颜色)	`#fff` 白色
margin	(外边距)	`margin: 0` 标题无默认外边距

4. 副标题

参数	当前值	中文说明
----	-----	------

参数	当前值	中文说明
subtitle margin (副标题外边距)	`8px 0 0`	与标题间距 8px
max-width (最大宽度)	`320px`	副标题最长宽度
font-size (字号)	`14px`	使用 `--home-font-body`
font-weight (字重)	`400`	使用 `--home-weight-regular`
line-height (行高)	`1.5`	使用 `--home-line-height-body`
color (颜色)	`rgba(255, 255, 255, 0.84)`	白色半透明

5. 功能 Chips

参数	当前值	中文说明
chips container margin-top (容器上间距)	`16px`	与副标题距离
display (布局)	`flex`	横向排列
flex-wrap (是否换行)	`wrap`	可换行
gap (chip 间距)	`8px`	横向/纵向统一间距
chip padding (chip 内边距)	`6px 12px`	上下 6, 左右 12
chip radius (chip 圆角)	`20px`	胶囊圆角
chip border (chip 边框)	`1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12)`	半透明白边
chip background (chip 背景)	`rgba(255, 255, 255, 0.15)`	半透明白
chip font-size (chip 字号)	`12px`	使用 `--home-font-caption`
chip font-weight (chip 字重)	`500`	使用 `--home-weight-medium`
chip color (chip 字色)	`rgba(255, 255, 255, 0.86)`	白色半透明
chip height (chip 高度)	未显式定义, 按 padding + 12px 字号推测约 `29px-32px`	胶囊实际高度

6. 输入框

参数	当前值	中文说明
input margin-top (输入框上间距)	`16px`	与 chips 间距
input width (输入框宽度)	`100%`	由 flex 容器撑满 主卡片内宽
input height (输入框高度)	未显式定义, 按 padding 推测约 `45px-48px`	模拟输入框高度
display (布局)	`flex`	图标文字横排
gap (图标文字间距)	`8px`	icon 与文字间距
radius (圆角)	`12px`	输入框圆角
border (边框)	`1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1)`	半透明白边
background (背景)	`rgba(0, 0, 0, 0.24)`	深色半透明
padding (内边距)	`12px 16px`	上下 12, 左右 16
icon size (图标尺寸)	`16px` `WandSparkles size={16}`	
placeholder font-size (占位文字字号)	`14px`	使用 `--home-font-body`
color (文字颜色)	`rgba(255, 255, 255, 0.68)`	白色弱化

7. 同行入 Row

参数	当前值	中文说明
----	-----	------

参数	当前值	中文说明
row margin-top (上间距)	`12px`	与输入框间距
row min-height (最小高度)	`42px`	同行人行高度
row width (宽度)	`100%`	撑满卡片
display (布局)	`flex; justify-content: space-between`	左右信息分布
gap (内部间距)	`8px`	左右内容间距
border (边框)	`1px solid rgba(255,255,255,0.16)`	半透明白边
radius (圆角)	`14px`	同行人行圆角
background (背景)	`rgba(255,255,255,0.14)`	半透明白
padding (内边距)	`10px 12px`	上下 10, 左右 12
icon size (图标尺寸)	`15px`	`Users size={15}`
left font-size (左侧字号)	`13px`	同行人文字
left font-weight (左侧字重)	`700`	同行人文字
right font-size (右侧状态字号)	`12px`	已授权 / 选择好友
right color (右侧状态颜色)	`#fff7c2`	浅黄色

8. 生成方案按钮

参数	当前值	中文说明
button margin-top (按钮上间距)	`16px`	与同行人 row 间距
button min-height (最小高度)	`44px`	生成方案按钮高度
button width (宽度)	`100%`	撑满卡片
border (边框)	`0`	无边框
radius (圆角)	`20px`	按钮圆角
background (背景)	`linear-gradient(135deg, #ff8a00, #ff6b00)`	橙色渐变
color (字色)	`#fff`	白字
font-size (字号)	`16px`	按钮文字字号
font-weight (字重)	`500`	使用 `--home-weight-medium`
shadow (阴影)	`0 10px 20px rgba(119,45,0,0.22)` + inset	暖色投影
active state (点击态)	` .demo-app-viewport button:active { transform: scale(0.98); filter: saturate(1.04) }`	手机内按钮按压反馈

G. 附近值得去卡片参数【重点】

参数	当前值	中文说明
card margin (模块外边距)	`24px 12px 20px`	与 AI 卡片和底部间距
card width (卡片宽度)	约 `382px`	手机屏幕减左右 12px
card height (卡片高度)	未显式定义, 由 3 条列表撑开, 推测约 `330px-360px`	附近值得去模块高度
card padding (内边距)	`16px`	白卡内边距
card radius (圆角)	`18px`	卡片圆角
background (背景)	`#fff`	白色
shadow (阴影)	`0 8px 22px rgba(18,18,18,0.06)`	轻阴影
heading divider (标题分割线)	`1px solid rgba(31,31,31,0.1)`	标题下分割线
heading padding-bottom (标题下内边距)	`12px`	标题区底部间距

title font-size (标题字号)	`18px`	使用 `--home-font-h2`
title font-weight (标题字重)	`600`	使用 `--home-weight-semibold`
subtitle font-size (副标题字号)	`12px`	使用 `--home-font-caption`
subtitle color (副标题颜色)	`#8a8f99`	灰色
list item display (列表项布局)	`flex`	横向图文
list item gap (列表项间距)	`12px`	图片与文字间距
list item padding (列表项内边距)	`16px 0`	上下间距
list divider (列表分割线)	`1px solid rgba(31,31,31,0.08)`	每项底部分割线
image width (图片宽度)	`96px`	推荐图宽
image height (图片高度)	`72px`	推荐图高
image radius (图片圆角)	`12px`	推荐图圆角
image object (图片裁切)	`background-size: cover; background-position: center`	背景图裁切
item title font-size (条目标题字号)	`16px`	商家/活动名
item title font-weight (条目标题字重)	`600`	标题半粗
item title line clamp (标题行数)	`-webkit-line-clamp: 2`	最多两行
meta font-size (评分距离字号)	`12px`	使用 caption
rating color (评分颜色)	`#f59e0b`	金色评分
distance color (距离颜色)	`#9aa0aa`	灰色
price font-size (价格字号)	`12px`	使用 caption
price color (价格颜色)	`#e65f2b`	柔和橙红
arrow icon size (箭头尺寸)	`20px`	`ChevronRight size={20}`
arrow color (箭头颜色)	`rgba(31,31,31,0.4)`	弱化深色

H. 底部 Tab Bar 参数【重点】

参数	当前值	中文说明
---	---	---
tab class (Tab 类)	`.bottom-nav grid grid-cols-5 border-t border-black/5 bg-white px-1 py-2`	底部 Tab 容器
position (定位)	`relative`	非 fixed, 作为 App viewport flex 子项
height (高度)	未显式定义, 推测约 `62px`	`py-2` + item min-height `46px`
background (背景)	`#fff`	白色
border (边框)	`border-t border-black/5`	顶部分割线
shadow (阴影)	`0 -8px 24px rgba(18,18,18,0.045)`	顶部轻阴影
item count (数量)	`5`	首页 / 视频 / 团崽 / 购物车 / 我的
item min-height (条目最小高度)	`46px`	每个 Tab item
item radius (条目圆角)	`12px`	选中态背景圆角
icon size (图标尺寸)	`20px`	lucide icon size
icon stroke selected (选中图标线宽)	`2.6`	选中态更粗
icon stroke normal (普通图标线宽)	`2`	普通态线宽
label font-size (标签字号)	`11px`	`text-[11px]`
selected background (选中背景)	`linear-gradient(180deg, #fff8d8, #fff)`	选中态浅黄背景
selected color (选中字色)	`#1f1f1f / #111`	深色
normal color (普通字色)	`#777`	灰色
selected underline (选中下划线)	`18px × 3px`	黄色小条

| underline color (下划线颜色) | `#ffd100` | 美团黄 |
| bottom safe area (底部安全区) | 未显式定义 | 当前 Tab 未使用 safe-area padding |

I. 其他页面简要参数

1. 周末帮我排输入页

参数	当前值	中文说明
page padding (页面内边距)	`px-4 pb-5 pt-4` = `16px / 20px / 16px`	页面内容区
header padding (头部内边距)	`px-4 py-3` = `16px / 12px`	顶部标题栏
input card padding (输入卡片内边距)	`p-4` = `16px`	输入主卡片
input card radius (输入卡片圆角)	`.rounded-2xl` 在 viewport 内覆盖为 `18px`	主卡片圆角
avatar icon size (头像块尺寸)	`h-11 w-11` = `44px`	Bot 图标底块
textarea height (文本框高度)	`h-36` = `144px`	需求输入区域
textarea padding (文本框内边距)	`p-4` = `16px`	文本框内边距
textarea font-size (文本框字号)	`text-[15px]`	输入文字字号
main button height (主按钮高度)	`h-12` = `48px`	开始规划按钮
quick scene grid (快捷场景网格)	`grid-cols-2 gap-2` = 两列, 间距 `8px`	快捷按钮布局
quick scene button padding (快捷按钮内边距)	`px-3 py-3` = `12px / 12px`	快捷按钮内边距

2. Agent Planning / Tool Trace 页面

参数	当前值	中文说明
content padding (内容区内边距)	`px-4 py-4` = `16px`	页面主体
section gap (卡片间距)	`space-y-4` = `16px`	卡片纵向间距
user bubble max-width (用户气泡最大宽)	`max-w-[86%]`	用户消息宽度
user bubble padding (用户气泡内边距)	`px-4 py-3` = `16px / 12px`	气泡内边距
planning card max-width (规划卡片最大宽)	`max-w-[92%]`	Agent 卡片宽度
planning card padding (规划卡片内边距)	`p-4` = `16px`	卡片内边距
card radius (卡片圆角)	`18px`	`.rounded-2xl` 覆盖值
step icon size (步骤圆点尺寸)	`h-5 w-5` = `20px`	步骤序号圆点
step gap (步骤间距)	`space-y-2` = `8px`	步骤列表间距
tool card padding (工具卡片内边距)	`p-3` = `12px`	每个工具调用卡片
status badge font-size (状态标签字号)	`11px`	完成/进行中标签

3. 方案列表页

参数	当前值	中文说明
filter row padding (筛选栏内边距)	`px-4 py-3` = `16px / 12px`	顶部筛选栏
plan section padding (方案区域内边距)	`px-4 pb-5` = `16px / 20px`	方案列表区

域
plan card radius (方案卡片圆角) `rounded-[20px]` 方案卡片圆角
plan card padding (方案卡片内边距) `p-4` = `16px` 卡片内容
plan image height (方案图片高度) `h-[92px]` 活动/餐厅图片
image gap (图片间距) `gap-2` = `8px` 两张图片间距
price font-size (价格字号) `22px` 总价字号
tag font-size (标签字号) `11px` 方案标签
action button padding (操作按钮内边距) `py-2` = `8px` 按钮高度由内容决定

4. 预订执行 / 异常兜底 / 最终行程页

参数	当前值	中文说明
main card padding (主卡片内边距)	`p-4` = `16px`	通用卡片内边距
main card radius (主卡片圆角)	`18px` `.rounded-2xl` 覆盖值	
status icon circle (状态图标圆形)	`h-6 w-6` = `24px` 或 `h-9 w-9` = `36px`	状态图标容器
exception card border (异常卡片边框)	`#ffd18a`	异常卡片黄边
exception card background (异常卡片背景)	`#fff8ea`	异常卡片浅黄背景
fallback image size (替代餐厅图片)	`w-20 h-16` = `80px × 64px`	候选餐厅图片
CTA button height (CTA 高度)	`h-12` = `48px` 或 `py-3` 推测约 `44px-48px`	主操作按钮
timeline gap (时间线间距)	`space-y-4` = `16px`	最终行程时间线间距

5. 同行 Bottom Sheet

参数	当前值	中文说明
sheet width (弹层宽度)	`100%`	手机屏幕内部宽度
sheet max-height (弹层最大高度)	`78%`	手机屏幕内部高度的 78%
sheet radius (弹层圆角)	`24px 24px 18px 18px`	顶部大圆角, 底部小圆角
sheet z-index (弹层层级)	`80`	高于底部 Tab
backdrop background (遮罩背景)	`rgba(0,0,0,0.34)`	手机内暗色遮罩
header padding (头部内边距)	`0 16px`	弹层头部左右留白
list overflow (列表滚动)	`overflow-y: auto`	只有中部内容滚动
list padding (列表内边距)	`0 14px 12px 16px`	好友列表内边距
friend card padding (好友卡片内边距)	`12px`	好友卡片留白
friend card radius (好友卡片圆角)	`16px`	好友卡片圆角
footer padding (底部按钮区内边距)	`12px 16px calc(12px + env(safe-area-inset-bottom))`	按钮区安全区
footer button height (按钮高度)	`min-height: 48px`	底部取消/确认按钮
footer grid (底部按钮布局)	`1fr 1.35fr`	确认按钮更宽

J. 当前参数集中程度

类型	当前状态	中文说明
----	------	------

|---|---|---|
| 首页字体参数 | 已集中在`.mobile-home-page` CSS 变量 | 首页字号/字重/行高较集中
|
颜色参数	部分集中在`tailwind.config.js`的`mt.yellow/orange/black/gray`,大量硬编码在 CSS/JSX	黄色、橙色、灰色在多处重复
卡片圆角	`.demo-app-viewport .rounded-2xl = 18px`、`.rounded-xl = 14px` 有局部统一	但部分组件仍硬编码`20px / 24px / 16px`
阴影参数	`shadow-card` 和`.demo-app-viewport article/.shadow-card` 有统一	首页部分卡片也单独硬编码阴影
首页布局	主要集中在`styles.css`的`.mobile-\*` 类	首页结构在`HomePage.jsx`
其他页面布局	多数写在 JSX Tailwind class 中	如`p-4`,`space-y-4`,`rounded-2xl`
Bottom sheet 参数	集中在`.mobile-friend-\*` CSS	结构在`HomePage.jsx`
动画参数	集中在`styles.css` keyframes	页面、sheet、按钮、success 动效分散但都在 CSS

如果 UI 设计同学要调整手机首页，优先查看：

1. `src/styles.css`
 - `.mobile-home-\*`
 - `.mobile-feature-\*`
 - `.mobile-ai-\*`
 - `.mobile-nearby-\*`
 - `.mobile-friend-\*`
 - `.bottom-nav`
2. `src/pages/HomePage.jsx`
 - 首页模块结构、宫格入口数据、推荐列表数据、同行入弹层结构
3. `src/components/PhoneShell.jsx`
 - 手机外框、屏幕、状态栏
4. `src/components/BottomNav.jsx`
 - 底部 Tab 文案、图标、选中态逻辑
5. `tailwind.config.js`
 - `mt.yellow`, `mt.orange`, `mt.black`, `mt.gray`, `shadow.card`