

Documentation : *Projet Shogi*

Ou autrement dit : Rapport de Projet

Rédaction : NoobZik

Le rapport il à été rédigé en markdown, flemme d'ouvrir Office qui met 5 ans à démarrer pour rédiger un rapport projet. Accrochez vous bien, car le rapport que vous allez lire n'est pas un rapport comme les autres.

Introduction

Le sujet projet à été présenté durant le 20 mars 2017 en cours d'amphi de programmation impérative. Le sujet est donc le **Shogi**.

J'étais à la base dans un trinôme composé de 2 Informatiques et 1 Mathématiques (Oui je sais je me suis inclus, ne vous demandez pas pourquoi). Mais suite au restriction nouvelle d'être exclusivement entre la même promotion introduite cette année. J'ai du être tout seul. Je vous remercie Christophe Tollu pour cette superbe annonce :(.

Le projet du shogi à été immédiatement commencé le jour même de la présentation. C'est pas marrant de passer les vacances à programmer alors que les maths c'est bien pour réviser.

Tout le projet a été développé à l'aide d'un GIT dans lequel nous avons développé de manière à pouvoir continuer à développer l'application à distance et permettre de retracer entièrement l'historique du projet (rapport de bug, état de développement des branches du programme et des différentes manipulations dans le code). L'avantage principale est de supprimer totalement la fragmentation des versions du projet. Vous voyez, j'aime pas avoir plusieurs versions.

La supervision du répertoire git est exclusivement faite par NoobZik, en même temps c'est le seul qui a des connaissance dessus et qui n'aime pas attendre les modification par clé USB ou transfert par G-Drive ou mail.

La méthode de développement est la « méthode agile ». C'est-à-dire de par adaptation systématique de l'application aux changements du besoin détecté lors de la conception-réalisation du projet et par remaniement régulier du code déjà produit (re-factoring). Avec un planning de développement à base de secteurs dans le programme sans réelle précision

En gros, on prends une fonction au hasard et on fait avec jusqu'à qu'on rencontre un problème.

Le projet est fait en sorte qu'il écrit sous forme de MVC (ou presque ...). Un petit rappel qui ne fait pas de mal : Modele, Vue, Controleur. La priorité absolue du projet est de modéliser la vue. Une fois que c'est fait, on peut commencer à coder en free-style.

Répartition des tâches

C'est brouillon encore, donc c'est ma partie le temps qu'on fasse un truc plus pozey xD.

J'ai tout fait :) L'avantage d'être tout seul, c'est qu'on finit le projet plus vite.

Prenez exemple chez Free. Lors du lancement de Free Mobile, le site officiel était tellement surchargé qu'il a planté en fin de journée avec des conséquence de grosse base de données rendu inexploitable. Il y a eu seulement 7 500 requete enregistreé, tout le reste ... à la corbeille.

Rani Assaf, directeur technique de Free, a re-coder tout l'infrastructure en 4 jours seulement, tout le travail de 6 Ingénieur faite en 2 ans. Vous voyez, avec de la motivation de le faire tout seule, on fini vite.

Pendant ce temps, l'ENT de l'Université Paris 13 tombe souvent en rade depuis un très long moment. A qui la faute d'ailleurs ?

Bref, en faite, je suis déjà dans un trinôme, le truc, c'est qu'on fait le projet dans notre coin et on rassemble à la fin... J'attends juste qu'ils finissent leur projet.

Les membres du groupe sont :

- Ibrahim Kouyate
- Emeric Bayard (Dryska)
- Rakib Sheikh (NoobZik)

Bon la faut qu'on se fasse une réunion car la sa fait pitié cette partie de répartition de tâches...

Descriptions des fichiers

La liste des fichiers

Il y a au total 8 fichiers (à l'exclusion du main).

1. piece.c
2. pile.c
3. file.c
4. mouvement.c
5. restriction.c
6. game.c
7. sauvegardes.c
8. debug.c

Description détaillé des fichiers

Cette partie détaille les fonctions qui ont été modifié du sujet ou rajouté.

Un MAKEFILE pas comme les autres

La description de l'utilisation du makefile est indiqué dans le README

Cependant, le projet avait l'objectif très strict d'avoir 0 erreurs et 0 warnings à la compilation.

De ce fait, le makefile contient tout les affichages de warnings possible. C'est pour ça que l'affichage du terminal est très surchargé à la compilation du programme. Non, non ce n'est pas des erreurs de compilation ce que vous voyez à la compilation rassurez-vous.

Mais c'est pas du tout marrant de compiler avec tout les warnings dès le début du projet. C'est comme tricher. Je trouve que c'est vraiment marrant de le faire à la fin. C'est-à-dire lorsque le -Wall n'affiche plus rien à la compilation. Entre nous, compiler avec seulement le warning -Wall, ce n'est pas assez jouissif pour régler tout les warnings. -Wall c'est pour les débutants. Nous ce qu'on veut c'est du zéro tolérance, c'est amusant d'avoir environ 600 Warnings d'un coups.

Ca permet aussi d'avoir un code qui est propre, et optimisé pas comme dans les code des cours d'amphis.

piece.c

Dans ce fichier, contient tout les fonctions concernant à la gestion des pièces

Une structure pièce est caractérisé par trois champs :

- Un entier représentant la couleur, il y en a trois {Blanc, Noir et VIDE}.
- Un entier énuméré type représentant l'ensemble des pièces en plus de VIDE, SELECT* (Plus de détails plus bas).
- Un statut énuméré pour la représentation d'une piece pièce ou non promu.

```
piece.c
piece_couleur(); Initialement piece_joueur();

Prend en argument une pièce piece_t et renvoie sa couleur associé.

promote_grant(); Permet de promouvoir la piece.
demote_grant_reserve(); Permet de dépromouvoir la piece en changeant de couleur.
demote_grant(); Exactement la même chose qu'au dessus mais sans changer de couleur.

switch_color(); Elle permet de changer de couleur avant de placer la pièce dans la
réserve.
```

pile.c / file.c

La *file* représente l'historique des coups jouée et ses événement associé (Capture de piece et promotion).

On a une structure pour pouvoir gérer efficacement les coordonnées :

```
typedef struct mouvement_s {
    int movement; /* Représente le numéro du mouvement */
    coordinate_t input /* Représente les coordonnées d'entrée */
    coordinate_t output /* Représente les coordonnées de sortie */
}movement_t,
```

Une fois qu'on à ça en tête de manière temporaire, on peut s'attaquer à la file.

En gros ce qu'un élément de la file contient :

- Un mouvement (On a vu ça au dessus au passage)
- Un booléen de promotion
- Un booléen de capture
- Et deux champs pour le mouvement suivant et précédent.

Cette élément de la file sera très utile lorsque l'on va traiter les déplacement expliqué plus tard dans cette documentation.

La *pile* représente l'historique brute des pièces capturés. En gros, la pile contient seulement les pièces capturés.

Pour la pile et la file, elle marche comme des liste qui sont doublement chaînée vu en TD. Cependant, deux fonctions on été introduite pour plus de clarté

```
file.c

void file_thread();
Permet d'ajouter un mouvement, un état de promotion et un état de capture dans
l'historique.
void file_unthread();
Fait le contraire, mais retire le dernier mouvement ajouté.
```

```
pile.c
void pile_stacking(); Ajoute une pièce dans la pile.
void pile_unstacking(); Retire la dernière pièce ajoutée dans la pile.
```

mouvement.c

Les mouvements (autrement dit les déplacements dans le jargon du sujet) sont répertoriés dans ce fichier.

Il s'agit de vérifier si les déplacements sont possibles ou pas, de manière très naïve.

Ce fichier est décomposé en 5 blocs :

1. Validation de coordonnées d'entrée et de sortie :

- Pour les coordonnées d'entrées, on vérifie qu'elles sont bien dans l'échiquier 11x11
- En revanche pour les coordonnées d'arrivées, on doit vérifier qu'elles sont bien dans l'échiquier 9x9 (c'est-à-dire sans la réserve visuelle). Une valeur de coordonnées est créée pour désélectionner la case, qui est (42,42), si aucun mouvement n'est possible (Notamment lors des parachutes de pions).

2. déplacement_valide et valide_win

- déplacement_valide est composé de *switch case* pour appeler la fonction de déplacement valide adéquate. Ici il y a aussi un truc pour désélectionner la pièce, il suffit de mettre les mêmes coordonnées de départ et d'arrivée.
- valide_win Permet juste de savoir que si les coordonnées d'arrivée pointent un roi, bah la partie se termine. (**Remarque**: apparemment d'après plusieurs applications shogi, il n'y a aucune annonce d'échec ou échec et mat dans le monde de compétition, en conséquence, ces deux fonctions ne sont pas implémentées).

3. déplacement_valide(Inserer type de piece)

- Ce bloc contient tous les déplacements des pièces non promu et des pièces promu

Je vous invite donc à regarder dans les commentaires pour leur fonctionnement respectif.

4. mouvement_valid_helper

- Ce bloc sert essentiellement pour la restriction qui sera abordée plus en bas.

5. déplacement_apply

La fonction déplacement_apply est un peu complexe à comprendre.

À la base, déplacement_apply permet justement d'appliquer de manière naïve les déplacements dès qu'ils sont vérifiés. D'inscrire ce déplacement dans la file d'historique et s'il y a une capture, retirer la pièce capturée de l'échiquier et la rajouter dans la pile de capture de pièce.

Mais dès l'introduction de la réserve de parachute, il a fallu le refactoriser. Puisqu'il faut afficher cette pièce capturée dans la réserve. Et en plus de cela, il faut récupérer les données de promotion, s'il y a eu ou pas.

Avant de commencer à commenter la réserve, **il faut avoir en tête que**:

- La réserve du haut et de la gauche sans la case 0,9 constitue la réserve noire
- La réserve du bas et de la droite sans la case 10,0 constitue la réserve blanche

On commence donc à initialiser la valeur de promotion par

```
int promoted_v = is_promoted();
```

is_promoted est une fonction qui permet de vérifier si la pièce en question peut être promu ou pas. Le résultat est

renvoyé sous forme de booléen.

Ensuite, on doit vérifier si les coordonnées d'arrivées contiennent une pièce. Dans le cas où les coordonnées d'arrivées contiennent bien une pièce, on place la pièce dans la capture des pièces qui est la pile, sans la retirer de l'échiquier.

Vient ensuite le placement dans la réserve.

Avant de continuer, normalement, vous devez remarquer que nous avons stocké la pièce directement dans la pile mais pas dans la réserve. La méthode qu'on a employé est le dédoublement de la pièce capturé. On place d'abord la pièce dans la pile, et ensuite on la modifie pour la placer dans la réserve visuel.

Avant de commencer les boucles while tant attendu, il se peut que la pièce capturé est une pièce promu, dans ce cas, les conditions de promotions sont vérifiées. Si c'est vrai, la pièce est dépromu en changeant de couleur. Dans le cas contraire, on change juste la couleur.

Les modifications liées à cette pièce est stocké dans une variable temporaire *p_tmp*

Cette condition est vérifiée par la fonction :

```
demote_grant_reserve();  
Sinon  
color_switch();
```

Comme il y a deux bloc de réserve pour chaque joueur, il y aura donc au totale 4 boucles while.

Cas universel: (Noir et vous devinerez pour les blanc qui est presque la même chose).

Insertion d'image pour capter.

La première boucle va parcourir la réserve du haut, de la droite vers la gauche. Pendant ce temps, on teste si la case est vide :

- Si elle est vide : On place la pièce capturé modifié et stocké dans *p_tmp* à cette case, et on change la valeur de boucle pour sortir.
- Sinon on passe à la case suivante.

Dans le cas où toutes les cases sont occupées, on change la variable de la deuxième boucle pour qu'on puisse entrer dans la deuxième boucle.

Donc on parcourt maintenant la réserve de gauche, du haut vers le bas. C'est le même algorithme que ci-dessus. Mais on parcourt jusqu'à l'avant dernière case (Car la dernière case c'est pour l'autre joueur).

Une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à ajouter les données dans la file et de changer de joueur.

Les données de la file sont :

- Le mouvement.
- Le booléen de test de promotion.
- Le booléen de capture de pièce.

S'il n'y a pas de pièce à l'arrivée, on applique tout simplement les déplacements.

6. annuler_deplacement()

Cette fonction permet de faire le chemin inverse de `deplacement_apply`.

On fait une extraction du dernier élément inséré de la file. Puis en fonction des données de cet élément on peut soit :

- Dépromouvoir une pièce si il y a eu une promotion de la pièce.

- Restaurer une pièce capturée en prenant soin de traiter la réserve. (Il est possible qu'il est toujours buggé, Utilisez la fonction Signalement de bug sur le repo du bitbucket).
- Et dans tout les cas, restaurer la position initiale de la pièce en question avant le déplacement.

Remarque : Dans le cas où la pièce capturée est une pièce qui était promu, il y a pas besoin de promouvoir cette pièce. En effet, cette pièce existe déjà, elle était tout simplement cachée dans la pile.

On prend aussi le soin de changer de joueur. Sinon c'est pas marrant de jouer deux fois d'affiler...

restriction.c

Cette partie du code est un peu délicate. Lorsqu'on a développé les déplacements, on s'est rendu compte que les pièces peuvent se balader sur tout échiquier même s'il y a des obstacles sur leur parcours.

Pour contrer ce comportement anormal, il a fallu introduire des restrictions de mouvement. Il y a cependant un nouveau problème. Les pièces pouvaient quand se déplacer partout.

Donc pour contrer encore une fois ce comportement anormal, la fonction

```
mouvement.c
deplacement_valide();
```

est modifiée pour que les pièces peuvent se déplacer exclusivement sur des cases de type '*' (SELECT).

C'est ici que se fait le prototype de l'aide visuel, avec les cases '*' (SELECT) L'aide visuel permet d'afficher les déplacements possibles sur l'échiquier.

Détails du fonctionnement des restrictions

Nous avons atteint les limites du code, en effet, il n'est pas possible d'avoir une fonction qui possède un argument optionnel.

Nous avons donc une coordonnée par défaut qui est donc comme d'habitude :

```
coordinate_t COORDINATE_NULL = {42,42};
```

Pendant l'affichage de l'échiquier, il y a une condition qui permet d'entrer dans la condition qui vérifie si les coordonnées sont différentes de 42,42 justement.

Lorsque l'utilisateur entre une coordonnée d'entrée, la condition est vérifiée et c'est ici que entre en jeux les restrictions.

La fonction :

```
movement_restriction();
```

est appelée durant `deplacement_valide`. Cette fonction appelle la restriction adaptée en fonction de la pièce.

Si la restriction n'exige pas de conditions particulières, on fait appel à

```
Situé à mouvement.c :
movement_valid_helper();
```

par une boucle for, pour tester les cases.

Entrons dans les détails de ***movement_valid_helper***.

Cette fonction permet de savoir si la case testée par la boucle for, est valide pour effectuer déplacement ou pas. Ils font

appel naturellement aux déplacements valide des pièces respectifs, **A l'exception de tour_promu et fou_promu qui font appel à roi.**

Si vous voulez comprendre pourquoi cette exception. Tout simplement car si on ne met pas ces exceptions, alors l'aide visuel va tout simplement permettre de sauter les autres pièces pendant leur déplacement. Et justement c'est le but des restrictions d'empêcher les déplacement qui saute les autre pièces on le rappelle.

Pour en revenir à ***movement_restriction***.

Pour les quatre cas *tour*, *fou*, *lance* et *parachute* et leurs promotions respectifs ont leur propres restrictions spécifique, qui sont défini dans le même fichier. Je vous invite donc à regarder les commentaires pour leur fonctionnement.

- **Note** : Les parachutes, sauf pions, tout les cases sont changé en '*'.

Après avoir effectué les restrictions, le joueur saisie les coordonnées d'arrivé. La condition dans

```
deplacement_valide(); et  
restriction_detector();
```

doivent être tout les deux vérifier pour pouvoir appliquer les déplacements.

```
restriction_detector();  
permet de tester si la case d'arrivée est vide ou occupé par une pièce de couleur  
différente.
```

Un commentaire pour pion parachute

Donc les pions ont une restriction particulière, ils ne peuvent pas se placer sur la colonne où il y a déjà son compatriote du même type.

Pour ça, il y a 3 Boucles for. Il faut aussi noter que pour accéder à la troisième boucle il faut que la condition de test soit vérifié (Elle est changé par la deuxième boucle si besoin).

- La première permet de parcourir les colonnes
- La deuxième permet de parcourir chaque ligne de la colonne actuelle, si il y a un compatriote, on change la variable conditionnel pour ne pas rentrer dans la troisième boucle
- La troisième boucle permet de changer tout les case de la colonne en case SELECT pour l'aide visuel.

game.c

Pas grand chose à commenter ici, vu que game.c se focalise exclusivement de l'interaction utilisateur et machine par une interface graphique, appel les fonctions en fonction de l'interaction de l'utilisateur.

Il suffit de lire les commentaires dans le dossier associé. Je ne vois pourquoi je détaillerai cette partie dans ce document...

sauvegades.c

Donc déjà on commence très fort par :

```
struct stat st = {0};
```

Va nous servir à vérifier plus tard, l'existence du dossier de sauvegarde par la fonction :

```
stat();
```

La fonction :

```
partie_sauvegarder();
```

est divisé en deux sous fonctions

```
game_save_board(); Qui permet de sauvegarder l'échiquier  
game_save_meta(); Qui permet de sauvegarder le contenu de la pile et file.
```

Aussi, `cwd` permet de récupérer le chemin du projet actuelle pour pouvoir créer un dossier qui n'existe pas et de sauvegarder dans ce dossier.

Un commentaire pour partie charger :

J'avais eu un problème de chargement de partie. Apparemment, il y a eu des problèmes touchant à la bibliothèque `string` qui a entraîné pour la première fois les erreurs de segmentations et les erreurs qui sont directement pointé les fichiers incluses du système (En même temps, si on code comme un dieu, on casse le code source du compilateur). Un mail a été envoyé au chargé de TD du groupe, mais resté sans réponse. Je pense qu'il était aussi en PLS lorsqu'il a lu mes log du terminal. J'ai du réfléchir à un autre moyen de coder pour éviter de re-casser le code source du compilateur.

L'erreur associé se trouve sur ces deux liens :

- [Les logs du terminal](#)
- [Le code en question](#)

Je m'en rappelle plus comment je l'ai réglé ce bug d'ailleurs, vu que je l'ai recodée à l'aide des cours (Non pas de Galilée mais de openclassroom).

Aussi, les pièces ont été affecté à la mauvaise position lors du chargement du fichier. Il s'avère qu'en changeant la boucle de 0 à 12 (Initialement de 0 à 11) cela règle le problème mais je n'ai pas compris pourquoi... Ne me demandez pas pourquoi, je répondrai 'proute' avec les deux paumes de main en l'air.

debug.c

C'est peut être la partie la plus fun de tout le projet. Il permet de moduler le programme en fonction de ce qu'on fait.

C'est-à-dire :

- Inspecter les cases de l'échiquier.
- Prendre connaissance du contenu de la pile et file.
- Créer un plateau SANS toucher au `game.c`

C'est vraiment cool pour programmer le contrôleur. Plus besoin de refaire une partie à zéro pour tester un truc en rapport avec les déplacements. Tout ça, sans toucher au code principal.

C'est la fin de cette documentation ou rapport de projet.