

런치 유저 워크플로우 변경 보고서

한 끼 단발 결정 → 하루 여정 (Before/After 상세 비교 · 왜 · 문제 · 해결 · 효과) · 2026-06-27

0. 요약

Lunchie의 결정 플로우를 '한 끼 단발 결정'에서 '하루 여정'으로 바꿨다. 예선 · 결승 · 우승까지의 핵심은 그대로 두고(같은 이벤트 · 같은 학습), 그 앞뒤에 ① 결정 전 intent(밥/카페/디저트) 캡처, ② 우승 직후 '씨앗'(다음 스톱 인지), ③ 식사 후 재진입 시 홈 '오늘의 여정'에서의 실제 다음 결정을 더했다. 아래 두 다이어그램은 각 단계 안에서 무엇이 일어나는지(화면 · 행동 / 수집 이벤트 / 엔진 신호)와 어디가 신규 · 변경인지(태그)를 함께 보여준다.

1. 기존 워크플로우 (Before) — 단계 상세

각 박스 = 화면/행동, 아랫줄 = 수집 이벤트 → 엔진 신호. 빨강 태그 = 그래서 빠져 있던 것.



[그림 1] 예선~우승까지 이벤트(IMPRESSION · SWIPE · WINNER)와 학습(취향 · satiation · chain)은 다 일어나지만, intent를 안 받고, 우승 이후 출구가 없어 chain 학습이 사용자에게 닿지 않는다.

2. 무엇이 문제였나

- 결정이 한 끼에서 끊긴다 — 실제 점심 행동은 '밥 → 커피 → 디저트 → 저녁'으로 이어지는데, 우승 이후가 앱 밖이다.
- 엔진과 UX의 단절 — chain 엔진이 occasion(6시간) 안의 전이 $P(\text{다음}|\text{직전})$ 를 이미 학습하지만, 결과를 쓰는 화면이 대시보드뿐이었다.
- 인텐트 부재 — 밥/카페/디저트를 묻지 않아 비식사 후보(공원 · 복합문화공간)가 점심 스와이프에 섞일 수 있었다.
- 회상 수단 없음 · 초기 오설계 — '뭉먹었더라' 기록이 없고, 우승 직후 다음을 강제 결정시키려던 발상은 실제 행동(다 먹고 다시 켜)과 어긋난다.

3. 변경된 워크플로우 (After) — 단계 상세

회색=기존과 동일, 코랄=신규/변경, 황색=씨앗. 오른쪽 태그가 '무엇이 달라졌는지'를 가리킨다.

세션 1 · 점심 (앱 켜 동안)



앱 닫음 → 가서 식사 (30~60분) → 이따 다시 켜

세션 2 · 재진입 — '아 커피?'가 실제로 떨어지는 곳



[그림 2] 핵심 코어(예선 · 결승 · 우승)는 동일. 추가된 것은 설정의 intent, 우승의 intent 기록, 우승화면 씨앗, 그리고 세션 2 전체(재진입 → 오늘의 여정 → 다음-스톱 제안 → 반복 → 6h 종료)다.

4. 어떻게 해결했나 (단계 ↔ 변경)

단계	기존	변경 / 해결
설정	필터만, 인텐트 없음	intent(밥/카페/디저트) 자동 추론 + 카테고리 필터

우승	WINNER 학습만	WINNER에 intent 기록 → 스톱이 자기 인텐트를 앎
우승화면	공유 · 저장 · 끝	씨앗 — chainFit로 다음 인텐트 인지(결정 아님)
식사 후	앱 밖 · 단절	재진입 시 홈 '오늘의 여정'에서 실제 다음 결정(pull)
기록	없음	음식일기 = WINNER(+SURVEY 만족) 위의 타임라인 뷰
다음 추천	없음	prevStop+chainFit → intent → 후보 (엔진 표면화)

재사용: chain(recordStop/chainFit/prevStop) · SURVEY · recommend 슬레이트. 신규: intent 필드 + 표면 UI 2곳. 검증 중 'DB가 살아 있으면 이벤트가 인메모리 대신 DB에 쌓여 오늘 스톱 조회가 비는' 문제를 발견해 DB 우선 · 메모리 폴백으로 고쳤다.

5. 어떤 효과가 있나

관점	효과
사용자	결정 피로↓ · 여정 연속성(밥→커피→디저트) · '뭘먹었더라' 회상 · 저마찰(강요 없는 pull)
엔진 / 데이터	다음-스톱 제안의 노출 · 선택 · 스kip이 chain 학습 신호로 축적 → Phase 1만으로 엔진 개선 · intent로 추천 정확도↑
제품	'한 끼 결정 앱' → '하루 식사 동반자' · 재진입(리텐션) 유도 · Munchie 코스와의 연결고리

핵심: 새 기능을 많이 더한 게 아니라, 이미 학습 중이던 엔진에 '출구'를 내고 실제 행동(다 먹고 다시 씹)에 흐름을 맞춘 변경이다. 비용은 작고(UI 2곳 + 필드 1개), 데이터 · 리텐션 효과는 누적된다.

관련 문서: 결정 플로우 v2(lunchie_decision_flow.pdf) · 하루 여정 Phase 1 플로우(lunchie_journey_flow.pdf) · 설계 스펙 · 구현 계획(docs/superpowers).