

런치 유저 워크플로우 변경 보고서

한 끼 단발 결정 → 하루 여정 (Before/After 상세 비교 · 왜 · 문제 · 해결 · 효과) · 2026-06-27

0. 요약

Lunchie의 결정 플로우를 '한 끼 단발 결정'에서 '하루 여정'으로 바꿨다. 예선 · 결승 · 우승까지의 핵심은 그대로 두고(같은 이벤트 · 같은 학습), 그 앞뒤에 ① 결정 전 intent(밥/카페/디저트) 캡처, ② 우승 직후 '씨앗'(다음 스톱 인지), ③ 식사 후 재진입 시 홈 '오늘의 여정'에서의 실제 다음 결정을 더했다. 아래 두 다이어그램은 각 단계 안에서 무엇이 일어나는지(화면 · 행동 / 수집 이벤트 / 엔진 신호)와 어디가 신규 · 변경인지(태그)를 함께 보여준다.

1. 기존 워크플로우 (Before) — 단계 상세

각 박스 = 화면/행동, 아랫줄 = 수집 이벤트 → 엔진 신호. 빨강 태그 = 그래서 빠져 있던 것.



[그림 1] 예선~우승까지 이벤트(IMPRESSION · SWIPE · WINNER)와 학습(취향 · satiation · chain)은 다 일어나지만, intent를 안 받고, 우승 이후 출구가 없어 chain 학습이 사용자에게 닿지 않는다.

2. 무엇이 문제였나

- 결정이 한 끼에서 끊긴다 — 실제 점심 행동은 '밥 → 커피 → 디저트 → 저녁'으로 이어지는데, 우승 이후가 앱 밖이다.
- 엔진과 UX의 단절 — chain 엔진이 occasion(6시간) 안의 전이 $P(\text{다음}|\text{직전})$ 를 이미 학습하지만, 결과를 쓰는 화면이 대시보드뿐이었다.
- 인텐트 부재 — 밥/카페/디저트를 묻지 않아 비식사 후보(공원 · 복합문화공간)가 점심 스와이프에 섞일 수 있었다.
- 회상 수단 없음 · 초기 오설계 — '뭉먹었더라' 기록이 없고, 우승 직후 다음을 강제 결정시키려던 발상은 실제 행동(다 먹고 다시 켜)과 어긋난다.

3. 변경된 워크플로우 (After) — 단계 상세

회색=기존과 동일, 코랄=신규/변경, 황색=씨앗. 오른쪽 태그가 '무엇이 달라졌는지'를 가리킨다.

세션 1 · 점심 (앱 켜 동안)



앱 닫음 → 가서 식사 (30~60분) → 이따 다시 켜

세션 2 · 재진입 — '아 커피?'가 실제로 떨어지는 곳



[그림 2] 핵심 코어(예선 · 결승 · 우승)는 동일. 추가된 것은 설정의 intent, 우승의 intent 기록, 우승화면 씨앗, 그리고 세션 2 전체(재진입 → 오늘의 여정 → 다음-스톱 제안 → 반복 → 6h 종료)다.

4. 어떻게 해결했나 (단계 ↔ 변경)

단계	기존	변경 / 해결
설정	필터만, 인텐트 없음	intent(밥/카페/디저트) 자동 추론 + 카테고리 필터

우승	WINNER 학습만	WINNER에 intent 기록 → 스톱이 자기 인텐트를 앎
우승화면	공유 · 저장 · 끝	씨앗 — chainFit로 다음 인텐트 인지(결정 아님)
식사 후	앱 밖 · 단절	재진입 시 홈 '오늘의 여정'에서 실제 다음 결정(pull)
기록	없음	음식일기 = WINNER(+SURVEY 만족) 위의 타임라인 뷰
다음 추천	없음	prevStop+chainFit → intent → 후보 (엔진 표면화)

재사용: chain(recordStop/chainFit/prevStop) · SURVEY · recommend 슬레이트. 신규: intent 필드 + 표면 UI 2곳. 검증 중 'DB가 살아 있으면 이벤트가 인메모리 대신 DB에 쌓여 오늘 스톱 조회가 비는' 문제를 발견해 DB 우선 · 메모리 폴백으로 고쳤다.

5. 어떤 효과가 있나

관점	효과
사용자	결정 피로↓ · 여정 연속성(밥→커피→디저트) · '뭘먹었더라' 회상 · 저마찰(강요 없는 pull)
엔진 / 데이터	다음-스톱 제안의 노출 · 선택 · 스킵이 chain 학습 신호로 축적 → Phase 1만으로 엔진 개선 · intent로 추천 정확도↑
제품	'한 끼 결정 앱' → '하루 식사 동반자' · 재진입(리텐션) 유도 · Munchie 코스와의 연결고리

핵심: 새 기능을 많이 더한 게 아니라, 이미 학습 중이던 엔진에 '출구'를 내고 실제 행동(다 먹고 다시 씹)에 흐름을 맞춘 변경이다. 비용은 작고(UI 2곳 + 필드 1개), 데이터 · 리텐션 효과는 누적된다.

6. 검토한 아이디어 전체 — 시행착오 로그

Lunchie의 존재 이유가 결정 피로 제거라, 기능을 더하기보다 덜어내는 쪽으로 갔다. 그래서 폐기 · 보류가 채택만큼 많다 — 그게 의도다. (채택 8 · 폐기 6 · 변경 4 · 보류 5)

범례: 채택 반영됨 · **폐기** 버림(취소선) · **변경** 형태 바뀌 채택 · 보류 Phase 2/3로 연기

영역 / 아이디어	상태	이유 / 결과
결정 플로우 단순화 (예선 · 결승)		
좋아요 수별 분기(준결승 브래킷, 2/3 4/5 7)	폐기	단일 top-2 듀얼로 통일 — 좋아요 1개든 7개든 같은 흐름
미니 토너먼트 (한 번 더 듀얼)	폐기	사실상 A/B 테스트 · 복잡 → 제거
결승 재실행 (같은 쌍 다시)	폐기	같은 걸 또 보여줌 → '둘 다 별로' 탈출구로 대체
뒤로가기 · 전부 다시 · 결승 서플 버튼	폐기	선택 마비. 간결 · 통일 우선
'둘 다 별로 → 다른 곳' 탈출구	채택	양쪽 역치 미달 = 깨끗한 거절 신호
예선 10장 → 7장	변경	피로↓ · 슬레이트와 1:1
중도 이탈 추론 → 명시 ABANDON	변경	어디서 몇 장 보고 나갔는지 기록
CHOOSE 신뢰도 가중 (빠를수록 강한 신호)	채택	duel pairwise 신호 정밀화
회고 SURVEY · COURSE_SAVE · REROLL 의미정리	채택	만족 정답 · 강한 취향 · 다시하기 신호
하루 여정 — 어디에 사나		
A. 홈 타임라인 (은은하게)	채택	여정의 척추
B. 우승화면에서 즉석 다음 결정	변경	'바로 결정 안 함' → 씨앗(인지)만으로
C. 전용 탭 코스 빌더 (계획형)	보류 P2	음식일기 · 코스 저장 화면
'오늘은 끝' 버튼	폐기	6시간 윈도우(prevStop)가 자동 종료
Push 알림 nudge ('1시간 뒤 디저트?')	보류	우선 pull. 데이터 쌓인 뒤 검토
음식일기 / 코스		
자동 일기 + 골라서 코스 저장	채택	노력 0 회상 + 공유 (화면은 P2)
코스만 명시 저장	폐기	회상 · 만족 · 사슬 데이터가 약함
인텐트 (밥/카페/디저트/놀거리)		
시간대 자동 추론 (첫 스톱)	채택	점심시간 → 밥
명시 인텐트 토글 (첫 스톱)	보류	Phase 1은 자동으로 충분
놀거리 일급 인텐트 (공원 · 복합문화공간)	보류 P3	데이터엔 있으나 후순위
인원수 / 그룹		
혼자/같이 토글만	변경	하이브리드(같이일 때 정원)로
정원 입력 (같이일 때 스테퍼)	채택	참여 제한 + 인원별 분석
정원 참여 제한 (cap, 차면 거부)	채택	join이 group_size 도달 시 409
그룹 사슬 분리 학습 (회식 1차→2차)	보류 P3	솔로와 전이 패턴이 다름

읽는 법: '미니 토너먼트' · '결승 재실행' · '끝 버튼' 같은 폐기 아이디어는 모두 '간결 · 통일' 또는 '실제 행동과 일치'라는 같은 원칙에서 걸러졌다. 채택된 것은 신호를 깨끗하게 하거나(탈출구 · 신뢰도 가중) 엔진을 표면화하는(타임라인 · 다음-스톱) 쪽이다.

관련 문서: 결정 플로우 v2([lunchie_decision_flow.pdf](#)) · 하루 여정 Phase 1 플로우([lunchie_journey_flow.pdf](#)) ·
설계 스펙 · 구현 계획([docs/superpowers](#)).