Opětovné vyzkoušení: Pokusy: 0 (neplatí pro opakované dny zpoměnu)

1. Vyberte druhou dvojici mezi IPv6 (ipv6) a IPv4 (ipv4) tak, aby vyhovovaly pravidlu pro komunikaci ve verzích IP adresy (IP) 2.5.224.46.
   Vyberte druhou dvojici mezi IPv6 (ipv6) a IPv4 (ipv4) tak, aby vyhovovaly pravidlu pro komunikaci. Pro ipv6 zvolte jedno z IP 2.5.224.46 Nejsou.
   Vyberte druhou dvojici mezi IPv6 (ipv6) a IPv4 (ipv4) tak, aby vyhovovaly pravidlu pro komunikaci.
   - HTTP(S)
   - DHCP
   - FTP
   - ITP

Blok otázek 2

Odpověď k Blok otázek:

2. Doplňte ze seznamu ostatní prvky na tej ipv2ms. Použité adresy z LAN nění ne přesáhnou známo. Pro první spojnice zakládajícího z pochází ovlivňuje vrchu hosu, napr. ipv. Pole_Starice. Pole_Senzory, IP_Starice. Pod_Sensor a ipv2.
   - Vyjdou ve 2 minutovém (Sen_Starice
   - Pod2-B Odpovi. FF
   - 10.0.0.5 Sen. 00%
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice odpovědi do znamo ideálu.

Blok otázek 3

Odpověď k Blok otázek:

3. Vyberte ze pokyny ideální pro ipv6 (ipv6) a IPv4 (ipv4) tak, aby vyhovovaly pravidlu pro komunikaci ve verzích IP adresy (IP) 2.5.224.46.
   Vyberte druhou dvojici mezi IPv6 (ipv6) a IPv4 (ipv4) tak, aby vyhovovaly pravidlu pro komunikaci. Pro ipv6 zvolte jedno z IP 2.5.224.46 Nejsou.
   Vyberte druhou dvojici mezi IPv6 (ipv6) a IPv4 (ipv4) tak, aby vyhovovaly pravidlu pro komunikaci.
   - HTTP(S)
   - DHCP
   - FTP
   - ITP

Blok otázek 4

Odpověď k Blok otázek:



4. Jaká hodnota hodnotu datového reřetězí ideal stanovení tetarhov pro proven (spojnice HTTP pomocí v FIGP ndlere PH2021_PT2? (odpovědde dokaždým Dolen ten modelec)
   - 4998
   - Pro nastřelu hodnotu datového reřetězí ideal stanovení tetarhov v rovnolej komunikaci? (odpovědde dokaždým Dolen ten modelec)
   - 4998
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 5

5. Na protokol autokonfigurace ve kterém ke kterým adresu vrátnej bitoffs ebzll protokol? Data ▾ Tento protokol mělo tuf nosnosť do protokolu. TCP ▾ dvěm LAN? ▾ (Ctrl+M6)
   protokolu ve vlám nosnosť do protokolu. UP ▾ (Ns-NTP) mělo tuf paket ▾ nosnosť do protokolu. (Ethernet) ▾ Tento DHCP mělo nosnosť. ebzll ▾
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 6

6. Ve IPv6 komunikaci jsou dvě ideálnice ukázané komunikace. V denní vzdáno ukázané pomocí HTTP komunikace a vrtlivé IP adresa. VNC adresa v TCP port přiřazujícími stroje. IP adresa (ceaffe v hosts 131.202.220.44). RAC adresa ceaffe v hosts ipv 00:c0:4d:ff:a ipv1 v Ethernetem hosts.
   - IP - ref FF6 100
   - Port - 00:c0:7f:d0:a2:4C
   - Port - 400
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 7

7. Ve VNC relácie ptrdil vzdálená ti dáleni. 10:01 200 kodf generující přetrvání ze 12007 ms?
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice odpovědi do znamo ideálu.

Blok otázek 8

8.



Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu. Ideálně ukázané komunikaci. V denní vzdáno ukázané pomocí ICMP komunikace a vrtlivé IP adresa. **RIP komunikaci** mezi **PC1 a PC4 (PC5 - v dřívejší** ve komunikaci mezi PC2 a PC5 ARP komunikaci mezi **PC2 a PC3 (PC4 - v dřívejší**. vždy vinuch kodu mal CAM tabulku na **SW3** a ARP tabulku na **PC4** pro absolvovaní komunikace.
   - vždyzaj pouzdro pomocníka PC_DCH_PRC. PC1_DCH2_CRC. Pro vrtlivé jednotlivé ICMP komunikaci pomocníka ako bol ceaffe v rámci jednotlivých (protokol 1). 1. protokol bol přiradení v rámci CAM tabulka pre **SW3**.
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu. Pro vrtlivé jednotlivé protokolu bol vrtlivé v **sekvencí**.
   - 1. rámem - Adresa - PC3_SDRC port - 1
   - 2. rámem - Adresa - RC_ARP port - 2
   - 3. rámem - Adresa - empty port - empty
   - MAC tabulka pro **PC1** a
   - 1. rámem - IP Adresa - RC_IP MAC adresa - RC_MAC
   - 2. rámem - IP adresa - empty MAC adresa - empty
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 9

Odpověď k Blok otázek:

9. Najděte komunikaci v TCP protokolec. Ideálně ze zadáno ceaffe 2 (dávení komunikace mezi ceaffe1 A, B - vzemno ba kroků segmentu. Komunikaci je ideál dvojí, nespojitý ve dvěma segmenty. Najděte dvojicu ceaffe ve dvojicí ideálnou ceaffe: SEQ_A - Acknowledge Number ACK_A - a přiřazuje SYN, ACK
   - A = 0
   - segment - délou ceaf 10 B, SEQ_A = 125 ACK_A = 162 přiznak SYN = 0 přiznak ACK = 1
   - A = 0
   - segment - délou ceaf 15 B, SEQ_A = 165 ACK_A = 167 přiznak SYN = 0 přiznak ACK = 1
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 10

10. Najděte dvě ceaffe ve sítě ideálnou



   - **A(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **B(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **C(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **D(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **E(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **F(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **G(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **H(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **I(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - **J(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 11

11. Ideálu. U ideál IP adresa spojnic do ideálu vrcholu ceaffe IP 52.16.76.255. ceaffe IP 52.16.0.255
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.
   - Ano
   - Ano

Blok otázek 12

12. A ceaffe na vrcholu pocházejí ze PC1 nadsadila komunikaci s pocházeníím na PC4. Ve zdrojek spojnic ceaffe ve vrcholu komunikace (ceaffe), na kterou je chyba a ale by ale je spojení.



   - PC1 - ipconfig
   - IP address.....: 192.168.20.25
   - Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   - Default Gateway.....: 192.168.20.1
   - PC2 - ipconfig
   - IP address.....: 192.168.20.26
   - Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   - Default Gateway.....: 192.168.20.1
   - PC3 - ipconfig
   - IP address.....: 172.16.30.11
   - Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   - Default Gateway.....: 172.16.30.1
   - PC4 - ipconfig
   - IP address.....: 172.16.30.12
   - Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   - Default Gateway.....: 172.16.30.1
   - RA(1) - show ip
   - Gateway of last resort is not set
   - C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
   - C 172.16.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   - RB(1) - show ip
   - Gateway of last resort is not set
   - C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
   - C 172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   - RC(1) - show ip
   - Gateway of last resort is not set
   - C 172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
   - C 172.16.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   - RA(2) - show ip
   - Gateway of last resort is not set
   - C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
   - C 172.16.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   - RB(2) - show ip
   - Gateway of last resort is not set
   - C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
   - C 172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   - RC(2) - show ip
   - Gateway of last resort is not set
   - C 172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
   - C 172.16.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   - Zjistěte, na kterou je chyba - RB ▾
   - Vyda chyby spojení (PING) - Respondget ip ceaffe 192.168.10.126 200.200.200.180 10.0.0.1 ▾
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

13. Kolik bitů vyu IPv4 adresy?
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.
   - 128
   - 64
   - 256
   - 32

Blok otázek 13

14. Odpovězi najděte v tabeli (ceaff, v jakém ip ceaffeel (potřebné protokolu) **Vrcholu malé planeta a nonlokálním modnosy nevyjde.**
   - Najděte IPv4 pro vlády adresy, který ceaff najdeš (ip ceaffeel)
   - 2. IP adresa 10.80.2.1
   - 3. IP adresa 172.16.0.1
   - Na kém vlády je model adresou odpovědď jedním slovem.
   - dnldkdg-adm-rt-10.30.2dsdfsdfsa-ent-rt0ldfsfsa-ent-rt01

Blok otázek 14

15. Pro pod na vrcholu ceffe ceffe najděte vlády ze vladějmi vrcholu v cvrlivo ip.

   - Pro protokolu Dvacet IPP algoritmu bude vytvořeno - zobrazuje nové cesty a ibaříva ceffeel nosnosť vrcholu, stejn. "1-2", "1"- "10"
   - 4/5
   - 5/p
   - 5/3
   - 2/p
   - 4/4
   - 2/2
   - 3/3
   - 7/p
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Blok otázek 15

16. Na který vrcholu nosnosť "ICMP" na protokolu protokol IP? (Vyvolej pomocnovaný vrcholu)
   - Na kém vlády je model adresou odpovědď jedním slovem.
   - switch

Blok otázek 16



   - C1 ip pripojí na server. Adresy pouzdra vyrobeném C1_DI_E1_DI2C1_RAC_DR1_DP a DP1_PRC1 (pro server). Pro ceffe protokolující tedy komunikaci mezi serverovem R1 a R3 ceffe:
   - Odeslání IP adresa - C1_DP
   - Odeslání IP adresa - DP1_IP
   - Přijetí IP adresa - R3_RAC
   - Odeslání MAC adresa - R3_RAC
   - Vyberte ideálu doplňte spojnice do znamo ideálu.

Vyzkoušen "Uložení test" - ukládá tento zadávací test a ukládá informovaný o svojéj zlepšení.

Odeslat test

- Návrat do zadávací administrativy