

K 2 Basic *EU

A "K2 Basic" magasnyomású mosó ideális enyhe szennyeződések elleni alkalmankénti használatra a ház körül. (pl. kerékpárok, kerti szerszámok, kerti bútorok).









- 1 Rendezett kábelek
- Nagy kábelakasztó a vezeték gépen történő közvetlen tárolásához.
- 3 Maximális tisztítóerő
- Minden Kärcher magasnyomású mosó rendelkezik egy beépített tisztítószerfelszívó mechanizmussal.

2 Kényelmesen hordozható

Ergonomikus markolatának és kis súlyának köszönhetően a készülék kényelmesen és könnyen hordozható.





K 2 Basic *EU

Műszaki adatok		
Cikkszám		1.673-159.0
EAN kód		4039784731219
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Nyomás	bar / MPa	110 / 11
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (I/h)	max. 360
Bemeneti hőmérséklet	Hőmérsék- let (°C)	max. 40
Felületi teljesítmény	m²/h	20
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,4
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,03
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	176 × 280 × 443

Felszereltség		
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q
Vario Power Jet szórószár		-
Szennymaró		
Magasnyomású tömlő	m	3
Készülékoldali Quick Connect csatlako- zás		•
Beépített vízszűrő		
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"		•

■ Alaptartozék































			1	 	1		
		Cikkszám			Ár	Leírás	
Terasz és felülettisztítók		CIRKSZGIII			^'	Lends	L
T 5 felülettisztító	1	2.644-084.0		I	I	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felüle-	
1 3 Telofettisztító	1	2.044 004.0				teket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fűvókatávolságnak kőszönhetően kemény és kényes felületekhez is használha- tó.	П
PS 30 mosókefe	2	2.644-123.0				A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböz felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, pere- mekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	ő
PS 30 Plus súroló	3	2.644-212.0				A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fűvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fűvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztító hatóak.	
Kefék és szivacsok							
WB 150 power kefe	4	2.643-237.0				WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás haté- kony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	
WB 120	5	2.644-060.0				Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felü- let, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűer cserélhető a rögzítés.	Ιп
WB 120 Car & Bike	6	2.644-129.0				Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosó- kefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzí- tőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	- 0
WB 60 puha mosókefe	7	2.643-233.0				Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik hajók, télikertek vagy redőnyők tisztítására. Jó felülettelje- sítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	
Felnimosó kefe	8	2.643-234.0				Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhe tő helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360°-ban a tökéletes végeredményért.	
Mosókefe	9	6.903-276.0				Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	
Kerti tömlő adapter	10	2.640-732.0				Adapter kertitőmlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatá sára alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	- 0
Szórószárak				ı	1		П
TLA 4 teleszkópos szórószár	11	2.644-190.0				Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgat- ható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak.	
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	12	2.644-249.0				A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlok- zat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek köny nyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	
Fröccsenésvédő	13	2.642-706.0				Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärc- her magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és pere- mek tisztításához.	
Hajlított szórószár	14	2.638-817.0				A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szóró- szár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcsatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	



























1-fokozatú szórószár-hosszabbító 15 2.64: Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K5 - K7-kategóriákhoz VP 120 Vario Power szórószár 17 2.64:	2-724.0 2-727.0	Ár	Leírás Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Vario Power-szórószár K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	
1-fokozatú szórószár-hosszabbító 15 2.643 Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K5 - K7-kategóriákhoz VP 120 Vario Power szórószár 17 2.643 DB 120 szennymaró 18 2.643	3-240.0 3-254.0 2-724.0 2-727.0	Ár	Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Vario Power-szórószár K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer	
Vario Power Jet Short 360° VP 16 2.643 180 S a K5 - K7-kategóriákhoz 17 2.643 VP 120 Vario Power szórószár 17 2.643 DB 120 szennymaró 18 2.643	2-724.0 2-727.0		növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Vario Power-szórószár K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer	
180 S a K5 - K7-kategóriákhoz VP 120 Vario Power szórószár 17 2.64: DB 120 szennymaró 18 2.64:	2-724.0		fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Vario Power-szórószár K 2 - K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer	
DB 120 szennymaró 18 2.642	2-727.0		mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer	
			<u> </u>	L
Teleszkópos szórószár 19 2.643	2-347.0		Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 - K 3 kate- góriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen ma- kacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	
			Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonómikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg	
VP 145 Vario Power szórószár 20 2.643	3-253.0		VP 145 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális nehezen hozzáférhető helyek tisztítására	
Magasnyomású pisztolyok		 	esonioval facalis heriezen nozzaren eta heryen diszirtasara	
G 160 Q pisztoly 21 2.64:	2-889.0		Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergo- nómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.	
Csőtisztítás		'		
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 22 2.642 20m	2-240.0		Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyo- mással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	
Csőtisztító készlet, 15 m 23 2.633	7-767.0		Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	
Csőtisztító készlet, 7,5 m 24 2.63	7-729.0		Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztítá- sához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	
Habosító fúvóka				
Habosító fúvóka 0,6 l üres 25 2.643	3-147.0		FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., vala- mint ápolószerek alkamazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	
FJ 10 C Ultra habosító fúvóka 26 2.643	3-143.0		Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fűvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' 27 2.64: Clean autósampon 3-az-1-ben	3-144.0		Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fűvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítósze- rek között.	
Habosító fűvóka tartállyal 0,3l 28 2.64	.1-848.0		Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és kőfelületek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.	
FJ 10 C habosító fúvóka Connect 29 2.64: 'n' Clean kőtisztító 3-az-1-ben	3-145.0		Kőtisztító + FJ 10 C gyorscsererendszer Connect 'n' Clean habfúvóka. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző	







		Cikkszám			Ár	Leírás	
Tartozék-készletek		,	1				
Tartozékkészlet motorkerékpár- és kerékpártisztításhoz	30	2.643-551.0				Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpár tisztítás- hoz való tartozékkészlet tartalma: 1 abroncsmosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 VP 160 szórószár 160	
Tartozékkészlet fatisztításhoz	31	2.643-553.0				A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az- 1-ben fatisztítószerrel és Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókával. Ideális fa- és kőfelületek tisztítására és ápolásá- ra.	

[☐] Opcionális tartozék

























		Cikkszám				Ár	Leírás
Magasnyomású póttömlő: Csavaroc	lásme	ntes - és Ouick Con	nect rendszer				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	1					Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist
tömlő							rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m
							hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7
							kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercses készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K
							7 kategóriában.
Magasnyomású póttömlő - 2009-tő	il						
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick	2	2.641-721.0					9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás
Connect							magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisz-
							tolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.
Magasnyomású póttömlő készlet -	1992-	től					
Adapter készlet - hosszabbító	3	2.643-037.0					Kétrészes adapterkészlet csavarmenetes hosszabbítótömlő
tömlő							magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlő-
							dobos gépekhez.
Magasnyomású tömlőhosszabítók -	2008	-tól		,			
Magasnyomású tömlőhosszabbító,	4	2.641-709.0					Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmassá-
6 m (Best típusú pisztolyhoz)							gért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a
							hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat
							a szórószár és a magas nyomású tömlő között.
Különféle tartozékok				1			
Homokszóró-készlet	5	2.638-792.0					Homok- és nedves szórókészlet rozsda, festék és makacs
							szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.
Vario-csukló	6	2.640-733.0					A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen
							hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas
							nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szoro-
Vízszűrő	7	4.730-059.0					szár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük. Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecs-
		1.750 053.0					kéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.
O-gyűrű készlet	8	2.640-729.0					Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és
							biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozéka-
Tömlőtárolás és tömlőkocsi		1					in.
Premium Tömlőhordozó HR 7.315	9	2.645-165.0					Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehe-
Kit 5/8"							tőséggel szórófejek, öntözőrózsák részére, valamint öntöző-
Tämlőke esi HT 2 420 kál-t 5 (2)	4.0	2645 467.0					rúd rögzítéséhez.
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	10	2.645-167.0					Tömlőkocsi állítható magasságú tolóvillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos
							tároláshoz. Készre szerelt állapotban.
Premium Tömlőhordozó HR 7.315	11	2.645-164.0					Öntözőkészlet levehető tömlődobbal praktikus tárolási
készlet 1/2"							lehetőséggel szórófejekhez, öntözőrózsákhoz, valamint nagy
							tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.
Tömlők							
Tömlőkészlet magasnyomású	12	2.645-156.0					Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözés-
mosóhoz							hez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó,
							1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.
							,



















		Cikkszám		Ár	Leírás	
Tőmlőkészlet vízellátáshoz	13	2.645-258.0			Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex*-tömlővel (½"), tömlőcsatlakozó- val Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	14	2.645-138.0			A PrimoFlex* (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalma egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	z 🗆
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	15	2.645-142.0			PrimoFlex* minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	16	2.645-318.0			Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többré- tegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"- os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé.	
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	17	2.645-322.0			Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalma: rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízátfolyásért.	i, 🗆
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	18	2.645-324.0			A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	
Tömlő-csatlakozó rendszerek						
Premium-univerzális tömlőcsatla- kozó Plus	19	2.645-193.0			Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyú- mélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	
Univerzális tőmlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	20	2.645-194.0			Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	
	21	2.645-192.0			Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	
Univerzális tömlőcsatlakozó	22	2.645-191.0			Ergonomikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	

[☐] Opcionális tartozék