I) Généralités et révisions

- 1) Onde électromagnétique
- 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques
- 3) Opérateurs
 4) Symétries et invariances
 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique
- II) Régime variable

a. Onde progressive

Une onde, ou plus concrètement la déformation d'un milieu, est progressive si elle se propage sans se déformer.



Si l'onde est au point O à l'instant t = 0, elle sera en M (point éloigné de O d'une distance notée (ℓ)) à l'instant (t) tel que :

$$t = \frac{\ell}{c}$$

avec « c » la célérité (ou vitesse de propagation) de l'onde.

Soit une déformation se propageant le long d'un chemin et les foncions s(0,t) et s(M,t) qui expriment son amplitude respectivement aux points O et M à tout instant t.

La phrase « l'onde se trouve en M comme elle était plus tôt en O », s'écrit mathématiquement :

$$s(M,t) = s\left(O,t - \frac{\ell}{c}\right)$$


1

Chapitre 3 : Electromagnétisme

- I) Généralités et révisions
 - 1) Onde électromagnétique
 - progressive plane monochromatique
 2) Phénomènes produisant des
- ondes électromagnétiques
- 3) Opérateurs
- 4) Symétries et invariances
 5) Equations de l'électrostatique et
- de la magnétostatique
- II) Régime variable

b. Onde progressive plane

Une onde plane est une onde dont la fonction représentative ne dépend que d'une seule coordonnée d'espace et du temps. (Prenons le cas simple d'une onde se propageant rectilignement le long d'un axe (Ox) dans le sens positif)




$$s(M',t) = s(M'',t) = s(x_1,t)$$
 $s(N',t) = s(N'',t) = s(x_2,t)$

I) Généralités et révisions

- 1) Onde électromagnétique
- 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques
- Opérateurs
 Symétries et invariances
- 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique
- II) Régime variable

c. Onde progressive plane monochromatique

Une onde plane progressive est monochromatique si la fonction qui la décrit est sinusoïdale.



 $E(0,t) = E_0.\cos(\omega t + \varphi_0)$

 $\mathsf{E}(\mathsf{x,t}) = \mathsf{E}_0.\mathsf{cos}(\omega \mathsf{t} + \varphi \mathsf{x})$


$$\overrightarrow{E}\left(x,t\right) = \overrightarrow{E_0}\cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi_0\right) = \overrightarrow{E_0}\cos\left(2\pi\nu\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi_0\right) = \overrightarrow{E_0}\cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right)$$

fréquence: v

pulsation: $\omega = 2\pi v$

période temporelle: $T = \frac{1}{v}$


période spatiale ou longueur d'onde: $\lambda = \frac{c}{D}$



3


Chapitre 3 : Electromagnétisme

- I) Généralités et révisions
 - 1) Onde électromagnétique
 - progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des
 - 3) Opérateurs
- 4) Symétries et invariances
 5) Equations de l'électrostatique et
- de la magnétostatique
- II) Régime variable




Toute particule chargée électriquement qui est accélérée, rayonne.


L'onde électromagnétique produite par accélération d'une particule chargée électriquement est appelée « onde Hertzienne ».



L'onde électromagnétique produite par désexcitation électronique est appelée « lumière ».



L'onde électromagnétique produite par désexcitation nucléaire est appelée « rayon gamma ».



Chapitre 3 : Electromagnétisme * le gradient indique la direction de la plus grande variation d'un champ scalaire, et l'intensité de I) Généralités et révisions cette variation. 1) Onde électromagnétique $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} \ \overrightarrow{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \ \overrightarrow{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \ \overrightarrow{u}_z$ progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques 4) Symétries et invariances 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique * le divergent d'un champ de vecteur indique le caractère divergent de celui-ci. II) Régime variable théorème de flux-divergence = $\bigoplus_{S} \overrightarrow{X}.\overrightarrow{dS} = \iiint_{V} div \overrightarrow{X}.dV$ théorème de Green-Ostrogradski div<0 div=0div=0 div=0

- I) Généralités et révisions 1) Onde électromagnétique progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques


 - 3) Opérateurs
 4) Symétries et invariances 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique
- II) Régime variable

* le rotationnel d'un champ de vecteur indique le caractère tournant de celui-ci.

$$\oint_C \overrightarrow{X}.\overrightarrow{dl} = \iint_S \overrightarrow{rot} \overrightarrow{X}.\overrightarrow{dS}$$

théorème de Stokes






nul



nul





vers l'écran

vers vous

vecteur rotationnel vecteur rotationnel vers l'écran

7

Chapitre 3 : Electromagnétisme

- I) Généralités et révisions
- 1) Onde électromagnétique progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques
- 4) Symétries et invariances
 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique
- II) Régime variable

* Formules remarquables.

Soit un champ de vecteur \vec{X} quelconque, nous aurons toujours $div(\vec{rot}.\vec{X}) = 0$ Soit un champ scalaire f quelconque, nous aurons toujours $\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{grad}.f) = \vec{0}$


- Généralités et révisions
 Onde électromagnétique progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des
 - ondes électromagnétiques 3) Opérateurs
 - 4) Symétries et invariances
- 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique

II) Régime variable

Principe de Curie : Un phénomène physique possède au moins les éléments de symétrie de ses


Un système est invariant dans une transformation si le résultat de cette transformation (déplacement) engendre une situation identique à la situation initiale.

 (π^*) est un plan de symétrie pour les charges si la distribution de charges D peut être décomposée en éléments K et K'deux à deux symétriques tels que dq = dq'.



Plan d'antisymétrie

 (π^-) est un plan d'antisymétrie pour les charges si la distribution de charges D peut être décomposée en éléments K et K' deux à deux symétriques tels que dq = -dq'.



9

Chapitre 3 : Electromagnétisme

- I) Généralités et révisions
 - 1) Onde électromagnétique progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des
 - ondes électromagnétiques 3) Opérateurs
- 4) <u>Symétries et invariances</u> 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique
- II) Régime variable

Relation entre le champ en M et le champ en M'




M $\vec{E}(M)$

 (π^+) = plan de symétrie

 (π^{-}) = plan d'antisymétrie





Si $M \in \text{plan}$ de symétrie pour les charges, alors $\vec{E}(M) \in \text{plan}$ de symétrie.

En associant les charges deux par deux, $d\vec{E} + d\vec{E}'$ appartient au plan de symétrie (π^+) .

Pour le schéma, on suppose dq > 0.

I) Généralités et révisions 1) Onde électromagnétique

- progressive plane monochromatique
- 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques
- 3) Opérateurs
- 4) Symétries et invariances
- 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique

II) Régime variable

Si $M\in \operatorname{plan}$ d'antisymétrie pour les charges, alors $ec E(M)\perp \operatorname{plan}$ d'antisymétrie.

En associant les charges deux par deux, $d\vec{E} + d\vec{E}'$ est orthogonal au plan d'antisymétrie (π^-) .


Pour le schéma, on suppose dq > 0.



cylindre infini uniformément chargé


- Les plans $P = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et $Q = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ sont des plans de symétrie, donc $\vec{E}(M) \in P \cap Q$, soit $\vec{E}(M) / / \vec{u}_r$.
- La distribution de charges D est invariante par rotation d'angle θ et par translation d'axe Oz, donc \vec{E} aussi, ses coordonnées ne dépendent pas de θ et z.

Bilan : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{u}_r$



disque

Tous les plans passant par M et contenant l'axe Oz sont des plans de symétrie pour les charges sources du champ, donc le champ électrostatique en M appartient à l'intersection de tous les plans : $\vec{E}\left(M\right) \ /\!/ \ \mathit{Oz}.$




11

Chapitre 3 : Electromagnétisme

- I) Généralités et révisions
 - 1) Onde électromagnétique progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques
 - 3) Opérateurs


 - 4) Symétries et invariances
 5) <u>Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique</u>
- II) Régime variable

Loi de Coulomb:



 $\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$

(Loi de Coulomb)



 $\overrightarrow{F} = q'.\overrightarrow{E} = k\frac{qq'}{r^2}.$

(Force de Coulomb)

- I) Généralités et révisions 1) Onde électromagnétique
 - progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des ondes électromagnétiques
- 3) Opérateurs
 4) Symétries et invariances
 5) Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique
- II) Régime variable

Loi de Gauss:

- Forme intégrale :

$$\varphi = \bigoplus_{S} d\varphi = \bigoplus_{S} \overrightarrow{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

- Forme locale :

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Loi de Biot et Savart:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\theta}{r}$$

$$\Rightarrow \vec{div B} = 0$$

13

Chapitre 3 : Electromagnétisme

- I) Généralités et révisions
 - 1) Onde électromagnétique progressive plane monochromatique 2) Phénomènes produisant des
 - ondes électromagnétiques
 - 3) Opérateurs

 - 4) Symétries et invariances
 5) <u>Equations de l'électrostatique et de la magnétostatique</u>
- II) Régime variable

Loi d'Ampère:

$$\oint_{C} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_{0} \cdot \Sigma I_{enlac\acute{e}}$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{rotB} = \mu_0.\overrightarrow{j}|$$

Loi de conservation du flux magnétique :

- Forme intégrale :

$$\iint_{S} \overrightarrow{B}.\overrightarrow{dS} = 0$$

- Forme locale :

$$\overrightarrow{divB} = 0$$

I) Généralités et révisions


II) Régime variable

Loi de conservation de la charge – équation de Maxwell-Ampère
 Loi de l'induction

électromagnétique de Faraday 3) Equations de Maxwell - Forme intégrale :

$$Q(t) = \iiint_{V} \rho(\mathbf{M}, t) \, d\tau$$

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \iiint_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} \, \mathrm{d}\tau$$



Le principe de conservation de la charge consiste à affirmer qu'en l'absence de toute création ou disparition de charges à l'intérieur du volume, toute variation de la charge contenue dans le volume V ne peut être due qu'au fait que certaines charges ont franchi la surface S_f .

$$I = -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\iiint_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} \, \mathrm{d}\tau = \iiint_{S_{f}} \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

- Forme locale :

$$\vec{div \, j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

15

Chapitre 3 : Electromagnétisme

I) Généralités et révisions

II) Régime variable

1) Loi de conservation de la charge –
équation de Maxwell-Ampère
2) Loi de l'induction

électromagnétique de Faraday 3) Equations de Maxwell En 1864, James Maxwell a pointé l'incompatibilité entre l'équation de conservation de la charge et le théorème d'Ampère. Il proposa de compléter le théorème :

$$\overrightarrow{rotB} = \mu_0 . \overrightarrow{j} + \mu_0 \varepsilon_0 . \frac{\overrightarrow{\partial E}}{\partial t}$$

Le terme supplémentaire, appelé « courant de déplacement », assure la compatibilité de l'équation de Maxwell-Ampère avec la loi de conservation de la charge.

I) Généralités et révisions II) Régime variable

1) Loi de conservation de la charge –
équation de Maxwell-Ampère

électromagnétique de Faraday

Equations de Maxwell

*Considérons une surface Σ immobile, délimitée par un contour Γ , placée dans une région où règne un champ magnétique variable B. Le flux de B à travers Σ est :

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{n} \, \mathrm{d}\Sigma$$


*Les variations de flux de B à travers la surface Σ créent un champ électrique induit E dont la circulation le long du contour Γ détermine la f.e.m. induite U.

$$U = \oint_{\Gamma} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \, \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{n} \, d\Sigma$$

* D'après la loi de Faraday :

$$U = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\iint_{\Sigma} \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot \vec{n} \, d\Sigma$$

* Par identification nous obtenons : $rot \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$



17

Chapitre 3 : Electromagnétisme

I) Généralités et révisions

il) Régime variable 1) Loi de conservation de la charge équation de Maxwell-Ampère 2) Loi de l'induction électromagnétique de Faraday **Équation de Maxwell-Gauss.** Cette équation locale décrit comment un champ électrique \overrightarrow{E} est généré par des charges électriques :

$$\operatorname{div}(\overrightarrow{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Équation de Maxwell-Flux magnétique. Cette équation énonce que les lignes de champ magnétique \overline{B} sont obligatoirement fermées, et qu'il n'existe aucune « charge magnétique » analogue à une charge électrique.

$$\operatorname{div}(\overrightarrow{B}) = 0$$

Équation de Maxwell-Faraday. Cette équation décrit comment la variation d'un champ magnétique peut créer un champ électrique. Par exemple, un aimant en rotation crée un champ magnétique variable qui génère un champ électrique.

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{E}) = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$

Équation de Maxwell-Ampère. Cette équation énonce que les champs magnétiques peuvent être générés de deux manières : par les courants électriques (c'est le théorème d'Ampère), ou par la variation d'un champ électrique (c'est l'apport de Maxwell sur cette loi).

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\overrightarrow{B}) = \mu_0 \overrightarrow{j} + \mu_0 \, \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$