

انواع Tag HTML Element

- <!-- ! > به نظر تعریف می کنند
- <!DOCTYPE> نوع کد را مشخص می کنند
- <a> هایپر لینک را تعریف می کنند
- <abbr> مخفف را تعریف می کنند
- <acronym> مخفف را تعریف می کنند
- <address> اطلاعات تماس نویسنده یک کد را تعریف می کنند
- <applet> یک اپلیت تعریف می کنند
- <area> یک منطقه در داخل نقشه تصویر را تعریف می کنند
- <article> یک مقاله را تعریف می کنند
- <aside> محتوا را جدا از محتوای صفحه تعریف می کنند

Date

Subject

<caption> شرح جدول را تعریف می‌کند

<center> متن محوری را تعریف می‌کند

<cite> عنوان یک اثر را مشخص می‌کند

<code> یک قطعه کد را می‌نویسد

<col>

ویژگی‌های ستون را برای هر کolumn در یک عنصر

<colgroup> گروهی از یک یا چند ستون را در جدول برای قالب بندی مشخص می‌کند

<data> یک سرچشمه‌مانند خواننده توسط سیستم از یک محتوای داده شده اضافه شده

<datalist> فهرستی از گزینه‌های از پیش تعریف شده

<dd> مقدار یک اصطلاح را در لیست توضیحات می‌نویسد

 متن را که از یک سند حذف شده است را تعریف می‌کند

<details> جزئیات بیشتری را می‌تواند مشاهده می‌کند

Date

Subject

table area یک کنترل ورودی چند خطی را تعریف می‌کند

tfoot محتوای فوتر را در یک جدول گروه بندی می‌کند

th یک سلول هدر در جدول را تعریف می‌کند

thead محتوای هدر را در جدول گروه بندی می‌کند

time یک زمان (یا تاریخ) خاص را تعریف می‌کند

title عنوانی را برای سند تعریف می‌کند

tr یک ردیف را در جدول تعریف می‌کند

trac آهنگ های متنی را برای عناصر ارائه تعریف می‌کند

u متنی را تعریف می‌کند که پیوند شده است و سبک

ul یک لیست نامرتب را تعریف می‌کند

var متغیر را تعریف می‌کند

video محتوای ویدئویی با سازگاری شده را تعریف می‌کند

Date

Subject

`<Source>` چندین منابع را از وبی عناصر را به یکدیگر معرفی می‌کند

`` یک بخش را در یک سند معرفی می‌کند

`` متن مورد تأکید را می‌کند

`Style` اطلاعات سبک را برای سند معرفی می‌کند

`sub` متن مشترک را معرفی می‌کند

`<Summary>` یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر تعریف می‌کند

`Sup` متن را توانست شده را معرفی می‌کند

`SVG` یک ظرف برای گرافیک تعریف می‌کند

`table` جدول را تعریف می‌کند

`tbody` محتوای بدن را در یک جدول گروه بندی می‌کند

`td` یک سلول در جدول را تعریف می‌کند

`template` محتوای اصلی را تعریف می‌کند که

هنگام بارگیری صفحه باید پدید آید

Date

Subject

Progress نشان دهنده پیشرفت یک کار است

<q> نقل قول کوتاهی را تعریف می‌کند

<rp> تعریف می‌کند چه چیزی در موه‌گرهای که ^{آنها شبیه نویسی} رو پیش‌بینی نمی‌کنند

<rt> سو طرح کارا را تعریف می‌کند

<ruby> یک خاصیه نویسی یا لغت را تعریف می‌کند

<s> مکنی را تعریف می‌کند که دیگر صحیح نیست

<sample> خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می‌کند

<script> یک اسکریپت سمت سرور یا کد را تعریف می‌کند

<search> جستجو را تعریف می‌کند

<section> یک بخش را در یک سند تعریف می‌کند

<select> یک لیست کشویی را تعریف می‌کند

<small> متن کوچک‌تر را تعریف می‌کند

Date

Subject

`<dfn>` اصطلاحی را مشخص می‌کند که قرار است در داخل محتوا تعریف شود

`<dialog>` یک کادر گفتگو یا پنجره را تعریف می‌کند

`<dir>` فهرست را تعریف می‌کند

`<div>` یک بخش را در یک سند تعریف می‌کند

`<dl>` لیست کوته‌جایات را تعریف می‌کند

`<dt>` یک اصطلاح را در لیست عوض‌جایات تعریف می‌کند

`` متن یا کیورد را تعریف می‌کند

`<embed>` یک ظرف برای یک برنامه خارجی تعریف می‌کند

`<fieldset>` عناصر مرتبط را در یک گروه بندی می‌کند

`<figcaption>` یک عنوان برای عنصر تعریف می‌کند

`<figure>` محتوای مستقل را مشخص می‌کند

`` فونت رنگ و اندازه را برای متن تعریف می‌کند

Date

Subject

`< footer >` یک پا در صفحه برای یک سند با بخش بکسش بکسش می کند

`< form >` یک فرم برای ورودی تا به بکسش می کند

`< frame >` یک پنجره را در یک مجموعه فریم بکسش می کند

`< frameset >` مجموعه ای از فریم ها را بکسش می کند

`< h1 >` to `< h4 >` سر عمل های HTML را بکسش می کند

`< head >` حاوی متادیتا / اطلاعات می باشد

`< header >` یک هدر برای یک سند یا بخش بکسش می کند

`< hgroup >` گروهی از هدرها را بکسش می کند

`< hr >` یک خط افقی در صفحه را بکسش می کند

`< html >` یک سند را بکسش می کند

`< i >` بخش آرمین را با صدای حالت متفاوت بکسش می کند

می کند

Date

Subject

<iframe> یک قاب درون خنک را تعریف می‌کند

 یک تصویر را تعریف می‌کند

<input> یک کنترل ورودی را تعریف می‌کند

<ins> معنی را تعریف می‌کند که در یک سند درج شده است

<kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می‌کند

<label> یک برچسب برای عنصر تعریف می‌کند

<legend> یک عنوان برای عنصر تعریف می‌کند

 یک لیست را تعریف می‌کند

<link> رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می‌کند

<main> محتوای اصلی یک سند را مشخص می‌کند

<map> نقشه تصویر را تعریف می‌کند

<mark> متن علامت‌گذاری شده یا بهر چه شده را تعریف می‌کند

<menu> یک لیست نام‌رنگ را تعریف می‌کند

<meta> متادیتا را در مورد یک سند HTML تعریف می‌کند

<meter> یک اندازه‌گیری اسکالری را در یک محدوده مشخصه شده

<nav> پیوندهای ناوبری را تعریف می‌کند

<noscript> یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که از اسکریپت‌ها حمایت نمی‌کنند یا اسکریپت‌ها را غیرفعال کرده‌اند

<object> یک ظرف برای یک بهر نام خارجی تعریف می‌کند

<p> یک پاراگراف را تعریف می‌کند

<param> یک پارامتر برای یک شی تعریف می‌کند

<picture> یک مجموعه برای بهر اسکریپت‌های منبع تصویری تعریف می‌کند

<pre> متن از پیش فرمت شده را تعریف می‌کند

Date

Subject

<audio> محتوای صوتی تعبیر شده را تعریف می‌کند

 متنی را بزرگ می‌کند

<base> هدف پایه را برای همه URL یک کد مشخص می‌کند

<basefont> رنگ و فونت پیش فرض را برای تمام متن‌ها یک کد مشخص می‌کند

<bdi> بخشش از متن را جدا می‌کند

<bdo> جهت متن فعلی را لغو می‌کند

<big> متنی بزرگ را تعریف می‌کند

<blockquote> بخشی را تعریف می‌کند که از منبع دیگری نقل شده است

<body> بدنه سند را تعریف می‌کند

 برای ترسیم گرافیک استفاده می‌کند

<button> برای ترسیم گرافیک استفاده می‌کند

<canvas> یک دایره قابل کلیک را تعریف می‌کند

Date

Subject

<wbr>

یک خط شکسته احوال را تعریف مآخذ