

QUESTIONÁRIO — JAVASCRIPT NO FRONT-END

Laços, Arrays, DOM, Eventos e Formulários

Instruções: assinale apenas uma alternativa em cada questão.

1. Qual é a principal finalidade de um laço de repetição?

- A) Criar elementos HTML automaticamente
- B) Executar um bloco de código várias vezes de forma controlada
- C) Registrar eventos do navegador
- D) Validar formulários

2. Em um laço for, qual parte normalmente é executada uma única vez, no início da execução?

- A) A condição
- B) O incremento
- C) A inicialização
- D) O break

3. Considere o código:

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

Quais valores serão exibidos?

- A) 0, 1 e 2
- B) 1, 2 e 3
- C) 0, 1, 2 e 3
- D) 3, 2 e 1

4. Qual característica diferencia o while do do...while?

- A) O while sempre executa o bloco pelo menos uma vez
- B) O do...while verifica a condição antes da execução
- C) O while verifica a condição antes da execução
- D) O do...while não possui condição

5. Sobre o do...while, é correto afirmar que:

- A) Nunca executa o bloco se a condição for falsa
- B) Executa o bloco pelo menos uma vez
- C) Só pode ser utilizado com arrays
- D) Substitui obrigatoriamente o for

6. Para que serve a instrução break?

- A) Ignorar apenas a iteração atual
- B) Reiniciar o laço
- C) Encerrar imediatamente o laço atual
- D) Criar uma nova iteração

7. Considere:

```
for (let i = 0; i < 6; i++) {  
  if (i % 2 === 0) {  
    continue;  
  }  
  console.log(i);  
}
```

Qual será o resultado?

- A) 0, 2 e 4
- B) 1, 3 e 5
- C) 0, 1, 2, 3, 4 e 5
- D) 2, 4 e 6

8. Qual é a principal característica do for...of?

- A) Trabalhar diretamente com os valores de uma coleção
- B) Trabalhar obrigatoriamente com os índices
- C) Criar um novo array
- D) Filtrar automaticamente os elementos

9. Qual é a principal finalidade do forEach()?

- A) Localizar somente o primeiro elemento de um array
- B) Criar um novo array transformado
- C) Executar uma função para cada elemento de um array
- D) Interromper automaticamente um array

10. Qual método deve ser utilizado quando queremos transformar todos os elementos de um array e gerar outro array?

- A) find()
- B) filter()
- C) map()
- D) forEach()

11. Considere:

```
const precos = [100, 200, 300];  
const comDesconto = precos.map(preco => preco * 0.9);
```

Qual será o conteúdo de comDesconto?

- A) [100, 200, 300]
- B) [90, 180, 270]
- C) [110, 220, 330]
- D) [10, 20, 30]

12. Para que serve o método filter()?

- A) Transformar cada elemento do array
- B) Encontrar somente o primeiro elemento correspondente
- C) Criar um novo array contendo os elementos que atendem a uma condição
- D) Executar uma função apenas uma vez

13. Considere:

```
const produtos = [  
  { nome: "Mouse", preco: 50 },  
  { nome: "Teclado", preco: 150 },  
  { nome: "Monitor", preco: 800 }  
];
```

```
const caros = produtos.filter(produto => produto.preco > 100);
```

Quais produtos estarão em caros?

- A) Mouse
- B) Mouse e Teclado
- C) Teclado e Monitor
- D) Monitor somente

14. Qual é a principal diferença entre filter() e find()?

- A) filter() retorna vários elementos possíveis; find() retorna o primeiro correspondente
- B) filter() sempre retorna um único elemento
- C) find() sempre retorna um novo array
- D) Não existe diferença entre eles

15. O que o método find() retorna quando nenhum elemento atende à condição?

- A) false
- B) null
- C) Um array vazio
- D) undefined

16. O que é um evento no contexto do JavaScript no navegador?

- A) Uma variável criada pelo programador
- B) Uma ocorrência detectada pelo navegador, como um clique ou envio de formulário
- C) Um tipo especial de array
- D) Um elemento HTML

17. Para que serve o addEventListener()?

- A) Criar um elemento HTML
- B) Registrar uma função para ser executada quando determinado evento ocorrer
- C) Transformar um array
- D) Remover todos os eventos da página

18. O que significa DOM?

- A) Data Object Management
- B) Document Object Model
- C) Dynamic Object Method
- D) Document Operation Manager

19. Qual método pode ser utilizado para localizar um elemento HTML utilizando um seletor CSS?

- A) document.createElement()
- B) document.appendChild()
- C) document.querySelector()
- D) document.addEventListener()

20. Observe o código:

```
const item = document.createElement("li");  
item.textContent = "Novo produto";  
document.querySelector("#lista").appendChild(item);
```

Qual é a finalidade desse código?

- A) Remover uma lista da página
- B) Criar um elemento li, definir seu texto e inseri-lo no elemento #lista
- C) Criar um novo array
- D) Filtrar os elementos da página