

Introduksjon

Dette er et enkelt og modifiserbart gangespill for micro:bit. Det fungerer slik at når en rister micro:biten så vil en få presentert et gangestykke. En svarer ved å trykke på A-knappen for antall tiere i svaret og B-knappen for antall enere. Når man har svart så trykker man på A+B. Dersom man svarer korrekt så vil en få opp et smilefjes, hvis ikke kommer et surt fjes.

Steg 1: Når microbit ristes



- Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til makecode.microbit.org.
- Vi vil at noe skal skje når vi rister på micro:biten. Til dette kan vi bruke når ristes -klossen som finnes i kategorien Inndata.
- Når micro:bit ristes skal det vises et gangestykke på skjermen. Vi må opprette en del variabler til å ta vare på verdiene vi skal bruke underveis: tiere tar vare på antall tiere i svaret, enere tar vare på antall enere i svaret, svar er summen av variablene tiere og enere, mens produkt er svaret som micro:bit regner seg fram til.

Deretter trenger vi to faktorer, som er selve gangestykket. En kan selv velge hvor langt opp i gangetabellene en ønsker å komme, ved å endre grensense for de tilfeldige tallene.

```
sett tiere v til (0)
sett enere v til (0)
sett produkt v til (0)
sett faktor1 v til ( tilfeldig tall 0 til (5)
sett faktor2 v til ( tilfeldig tall 0 til (10)
```

Deretter må vi sette sammen faktorene til gangestykket som skal vises på skjermen. Vi bruker her join funksjonen som finnes under tekst, og som kan tilpasses til så mange elementer en ønsker. Man må klikke på tannhjulet for å utvide blokken.

```
sett tiere v til ( 0)
sett enere v til ( 0)
sett svar v til ( 0)
sett faktor1 v til ( tilfeldig tall 0 til ( 5)
sett faktor2 v til ( tilfeldig tall 0 til ( 10)

## vis tekst ( sett sammen ( ) )
( faktor1 v ( ) )
( faktor2 v
```

Vi regner til slutt ut produktet av de to faktorene, som vi skal kontrollere mot svaret som blir avgitt.

```
sett tiere v til to sett enere v til to sett produkt v til tilfeldig tall 0 til 5

sett faktor2 v til tilfeldig tall 0 til 10

iii vis tekst sett sammen ""

faktor1 v til faktor2 v til faktor1 v x v faktor2 v til faktor2 v til faktor1 v x v faktor2 v til faktor1 v x v faktor2 v til faktor2 v til
```

Test prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

- Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Dette er faktisk en simulator som kan kjøre programmet vi nettopp laget: Siden vår kode skal reagere når man rister på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på den hvite prikken til venstre for teksten SHAKE på micro:bit-simulatoren.
- Enda morsommere er det å teste programmet på micro:biten din! Koble micro:biten din til datamaskinen med en USB-kabel. Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen.

Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du

Steg 2: Registrere svar



Knapp A skal registrere tiere, så ved hvert trykk skal den øke med 1.

Knapp B skal registrere enere, så ved hvert trykk skal den øke med 1.

Steg 3: Kontrollere svar

Nå skal vi sjekke at svaret vi har gitt er korrekt. Dersom man for eksempel får beskjed om å multiplisere tallene 4 og 7, så blir svaret 28. Da må vi trykke to ganger på Knapp A for å få 20, og åtte ganger på Knapp B for å få 8. Til sammen blir det 28.



Når A+B – knappene trykkes samtidig, skal den kontrollere om en har regnet korrekt. Da legger vi sammen antall tiere og antall enere som vi har trykket, og lagrer summen av de tallene i varibelen svar.

Vi kontrollerer deretter om svar og produkt er likt. Dersom det er rett, viser den smilefjes. Dersom det er galt, viser den trist fjes.

Steg 4: Muligheter for endringer

Sjekkliste

- Klarer du lage et addisjon-spill?
- Klarer du lage et subtraksjon-spill?
- Klarer du lage et divisjon-spill?
- Klarer du lage et potens-spill?
- Klarer du lage et spill som bruker et annet tallsystem enn titallsystemet?

Lisens: CC BY-SA 4.0 Forfatter Espen Clausen og Tjerand Silde