

Introduksjon

Lunar Lander ble opprinnelig utviklet på slutten av 1970-tallet. Målet med spillet er å lande et romskip på månen. Selve kontrollen av romskipet ble videreført i spillet Asteroids som ble utgitt året etter.



Oversikt over prosjektet

Mesteparten av kodingen av Lunar Lander skal du gjøre selv. I Lunar Lander vil vi spesielt bruke litt tid på gjøre den fysiske modelleringen av romskipet ganske realistisk.


V	Plan
	Et flyvende romskip
	Vi ankommer månen
	Klar for landing
	Begrenset drivstoff, flere landingsplasser og andre utfordringer

Steg 1: Et flyvende romskip

Vi skal nå programmere et romskip som flyr rundt på skjermen. For å ha kontroll på bevegelsen vil vi bruke to variable, fartX og fartY, som beskriver hvor raskt romskipet beveger seg henholdsvis sidelengs og opp-og-ned. Ved å bruke begge disse samtidig vil romskipet kunne bevege seg i hvilken som helst retning.

Utfordringen i programmeringen av spillet er at romskipet kan rotere uavhengig av hvilken retning det faktisk flyr. Når spilleren trykker pil-opp for å bruke motoren vil vi gi romskipet ekstra fart i den retningen det peker. Det betyr at vi må fordele farten i romskipets retning i hvor mye sidelengs fart det får, og hvor mye av farten som går opp eller ned.

Dette virker umiddelbart kanskje litt vanskelig, men det er akkurat dette de matematiske funksjonene sinus og cosinus gjør. I funksjonen nedenfor forteller for eksempel cosinus(vinkel) oss hvor lang den vannrette streken er i forhold til den skrå streken.





Start et nytt prosjekt. Slett kattefiguren.

Legg til en romskip-figur. Du kan gjerne bruke Romfart/Spaceship.

Lag romskipet ganske lite. Du kan for eksempel bruke sett størrelse til (20) %

rett etter at det grønne flagget er klikket.

Lag to nye variable, fartX og fartY som gjelder kun for denne romskip-figuren.

Vi lager først hovedløkken som lar romskipet falle, kun påvirket av tyngdekraften. Skriv denne koden:

når jeg mottar [Nytt spill v]
gå til x: (0) y: (175)
pek i retning (90 v)
sett [fartX v] til [0]
sett [fartY v] til [0]
for alltid
endre [fartY v] med (-0.01)

Om du prøver spillet ditt nå skal romskipet falle stadig raskere nedover skjermen. Prøv å endre litt i klossen

```
endre [fartY v] med (-0.01)
```

endre x med (fartX) endre y med (fartY)

slutt

Det er denne som modellerer tyngdekraften. Om du forandrer verdien her vil romskipet falle raskere eller tregere, eller det kan til og med falle oppover om du lar tyngdekraften være positiv.

Vi vil nå programmere kontrollen av romskipet. Først og fremst vil vi at romskipet vender seg når vi trykker på piltastene mot høyre og venstre.

Legg til to hvis-blokker inne i for alltid-løkken hvor du vender romskipet for eksempel 5 grader mot høyre eller venstre avhengig av hvilken piltast som trykkes.

Når pil opp-tasten trykkes vil vi at romskipet skal få litt ekstra fart i den retningen romskipet peker. Som vi snakket om tidligere kan vi bruke de matematiske funksjonene sinus og cosinus for å få til dette. Legg også til denne blokken inne i for alltid -løkken din.

```
hvis <tast [pil opp v] trykket?>
endre [fartX v] med ((0) - ([cos v] av (retning)))
endre [fartY v] med ([sin v] av (retning))
slutt
```

Du finner både sinus og cosinus-funksjonene som valg på klossen

([kvadratrot v] av (9))

Vi må bruke ((0) - ([cos v] av (retning))) i stedet for ([cos v] av (retning)) fordi retning i Scratch måles motsatt vei av hvordan man måler vinkler i matematikk.

Prøv spillet ditt. Kan du styre romskipet rundt på skjermen? Dersom du synes romskipet flyr for raskt eller sakte kan du justere endre fart-klossene, for eksempel slik,

endre [fartX v] med ((0.3) * ((0) - ([cos v] av (retning)))) endre [fartY v] med ((0.3) * ([sin v] av (retning)))

Pass på at du justerer begge klossene med det samme tallet.

Steg 2: Vi ankommer månen

Nå skal vi legge til et månelandskap hvor spilleren skal prøve å lande.



۲	7	Lag en ny bakgrunn, hvor du tegner et passende månelandskap. Gjør det så lett eller vanskelig som du selv vil. Tegn også
		inn en eller flere landingsplasser hvor romskipet skal lande. Vi vil bruke berører fargen-klosser for å sjekke landingen
		senere, så det enkleste er å bruke en farge for landskapet og en annen for landingsplassen.

\bigcap	For at romskipet skal slu	tte å fly når de	t treffer bakke	en kan du by	ytte ut 🛭	for alltid	-løkken m	ed en	gjenta til	-løkke hvo	r du
	tester på om romskipet	berører fargen	du har brukt	oå landskap	et eller	på landi	ingsplasse	n.			

- Legg også til en send melding [Sjekk landing v] rett etter gjenta til -løkken.
- Prøv spillet ditt igjen. Du skal nå kunne fly rundt helt til romskipet kommer nær bakken.

Steg 3: Klar for landing

Vi vil til slutt sjekke hvor og hvordan romskipet landet.



- Når vi sjekker landingen til romskipet vil vi skille mellom tre forskjellige tilfeller:
 - 1: Romskipet landet utenfor landingsplassen (kræsjet).
 - 2: Romskipet landet på landingsplassen, men landet enten på skrå (eller opp-ned) eller for raskt.
 - 3: Romskipet landet perfekt på landingsplassen.

Lag et nytt skript på romskipet som starter når det mottar meldingen Sjekk landing. Under denne klossen må du bruke hvis - og hvis ellers -klosser som tester for de tre tilfellene. Du kan for eksempel si at landingen er perfekt dersom romskipet lander på landingsplassen, farty er større enn -1.5 og retning er mellom 80 og 100.

Finn en måte å fortelle spilleren hvordan romskipet landet. Det enkleste er kanskje å bare bruke en si-kloss. Men du kan også bruke lydeffekter, forskjellige drakter eller kanskje en tekstplakat som dukker opp.

Steg 4: Videreutvikling av spillet

Du har nå laget en enkel variant av Lunar Lander. Men prøv å gjøre spillet morsommere ved å videreutvikle det. Du bestemmer selv hvordan du vil jobbe videre, men nedenfor er noen ideer som kanskje kan være til inspirasjon?


Ideer til videreutvikling


\bigcap	Lag flere landingsplasser. Kanskje noen kan være vanskeligere enn andre å lande på (enten på grunn av terrenget eller
	fordi selve landingsplassen er mindre).

Lag flere bakgrunner eller brett. Du kan enten la spilleren velge seg en bakgrunn å spille på i begynnelsen av spillet, eller gå videre fra brett til brett etterhvert som spilleren klarer å lande.

Du kan også bruke flere bakgrunner som et brett. Dersom romskipet flyr ut av skjermen på høyre side kan du la det dukke opp igjen på venstre side av en annen bakgrunn, og motsatt.

Prøv å animere bruken av motoren. For eksempel, kan du lage en kopi av den flyvende romskip-drakten, og endre den som følger. Klikk først på romskipet, og deretter på den nye knappen som dukker opp nederst i knapperekka (markert med rødt i figuren til venstre). Denne vil dele opp romskip-figuren i mindre deler. Velg en passende flammefarge, og bruk malingsspannet til å fargelegge de tre finnene på romskipet slik at det ser ut som flammer som kommer fra motoren.





En av utfordringene i det originale Lunar Lander-spillet var at spilleren bare hadde begrenset drivstoff tilgjengelig. Du kan legge til dette i ditt spill ved å lage en Drivstoff-variabel som du lar bli stadig mindre etterhvert som spilleren trykker på piltastene. Dersom romskipet går tomt for drivstoff kan du ignorere tastetrykkene fra spilleren og bare la romskipet sveve til det til slutt kræsjer.

Du kan lage forskjellige bonusting som spilleren kan plukke opp. For å gjøre det litt utfordrende kan du la disse ligge på måneoverflaten slik at spilleren må manøvrere forsiktig for å få tak i dem. Eksempler på slike bonusting kan være ekstra drivstoff, bonuspoeng, større landingsplass og så videre.

En større endring i spillet kan være at landingsplassen er skjult under bakken når spillet begynner, og spilleren må grave denne frem ved å slippe bomber fra romskipet. Du kan implementere dette for eksempel ved bruk av noen av klossene under Penn-kategorien.

Lisens: CC BY-SA 4.0 Forfatter: Geir Arne Hjelle