

MODUL 10

STORED ROUTINES

DESKRIPSI TEMA

1. Stored Procedure

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan stored procedure dalam database.

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. XAMPP
2. Text Editor (Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime, etc.)

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Petunjuk Praktikum

1. Simpan seluruh hasil jawaban Anda dalam bentuk txt dengan menggunakan text editor kesayangan anda dengan format **Week[Week]_[Kelas]_[NIM]_[NAMA].txt**
Contoh: **Week10_A_00000012345_RonnySusanto.txt**
2. Buat database dengan nama ikea dan masuk ke database tersebut
3. Dilarang menggunakan phpMyAdmin
4. Lakukan import database dengan command **SOURCE [path file.sql]**
Contoh: **mysql> SOURCE D:\ikea.sql;**



1. Easy Discount

Buatlah sebuah procedure yang dapat menghitung harga dari tabel produk yang di-diskon dengan ketentuan sebagai berikut:

- Procedure menerima 1 buah input berupa besar diskon dalam bentuk persen.
- Procedure akan menampilkan nama produk beserta harga setelah di-diskon, data yang ditampilkan hanyalah 10 produk dengan harga terendah.

```
MariaDB [ikea]> call diskon(50);
```

Product Name	Harga Setelah Diskon
Tasty ice cream	Rp. 2000
Select of drinks	Rp. 3500
Chicken Hot dog	Rp. 4000
BYGEL Container	Rp. 4950
Kids Pasta	Rp. 5000
Cinnamon Bun	Rp. 7000
Godis Snogubbe	Rp. 10000
Pepparkaka figurer	Rp. 10000
Swedish Apple Cake	Rp. 12500
Salmon Salad	Rp. 17500

2. Counting Game

Buatlah sebuah procedure yang dapat menghitung total kata dari suatu kalimat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Procedure akan menerima sebuah input berupa string dengan panjang kurang dari 100.
- Sebuah kata harus memenuhi syarat dimana terdapat sekurang-kurangnya 1 huruf diantara 'A-Z' atau 'a-z'.

```
MariaDB [hansen]> call counting('i tot i taw a putty tat');
```

Total Kata
7

1 row in set (0.04 sec)

```
MariaDB [hansen]> call counting('Be Mature is A Must ! Be Childish is A Need ...');
```

Total Kata
10

1 row in set (0.00 sec)

3. Prime Check

Buatlah sebuah procedure yang dapat mengecek sebuah bilangan merupakan bilangan prima atau bukan, bilangan input harus lebih besar atau sama dengan 2 dan dibawah 50.

```
mysql> call primecheck(7)
```

jawaban
prima

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> call primecheck(20);
+-----+
| jawaban |
+-----+
| bukan prima |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

4. Box? Window? Field?

Ko Hansen ingin membuat sebuah bentuk yang menyebarkan. Buatlah dia sebuah procedure bernama box yang menerima dua buah input X dan Y dimana X merupakan banyaknya korak secara vertical dan horizontal dan Y merupakan ukuran untuk setiap kotak.

```
MariaDB [hansen]> call box(2,5);
+-----+
| Box |
+-----+
| +---+ +---+ |
| | | | |
| +---+ +---+ |
| | | | |
| +---+ +---+ |
+-----+
```

```
MariaDB [hansen]> call box(3,5);
+-----+
| Box |
+-----+
| +---+ +---+ +---+ |
| | | | |
| +---+ +---+ +---+ |
| | | | |
| +---+ +---+ +---+ |
| | | | |
| +---+ +---+ +---+ |
+-----+
14 rows in set (1.05 sec)
```

Dapat dilihat bahwa untuk menjaga kesimetrisan:

- Jumlah kolom = $(X*Y) + 1$.
- Jumlah baris = $(X*Y) - 1$.
- Ukuran untuk setiap kotak merupakan: $Y * (Y+1)$.

REFERENSI