

PCS-10W

精密分流中功率电阻
专利 ZL2018 3 0151233.0

驰宇

平面（合金箔、无感设计）中功率电阻器，电阻芯片采用了合金箔电阻材料制作，具有低温度系数及超强脉冲耐受能力，适用于电流取样电路等方面。

技术特点

- 底板中心温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 额定功率为10W。
- 铝外壳包封，设计有M3螺丝安装孔。
- 阻值最低至1m Ω
- 四端连接

规格

阻值范围：1m Ω ~500m Ω

阻值精度： $\pm 0.1\%$ ~ $\pm 10\%$

温度系数范围： $\pm 10\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ ~ $100\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ （ 25°C ~ 75°C ），其他温度系数要求可协商订货

额定功率： 70°C ，10W。

功率耐久性： 70°C 额定功率1000小时， $\Delta R \leq \pm (0.20\%R + 0.001\Omega)$ 。


耐湿特性：MIL-Std-202，方法106， $\Delta R \leq \pm (0.20\%R + 0.001\Omega)$ 。

热冲击特性：MIL-Std-202，方法107，条件C， $\Delta R \leq \pm (0.20\%R + 0.001\Omega)$ 。


工作温度范围： -55°C ~ $+155^{\circ}\text{C}$

电阻安装：M3螺丝，最大扭矩0.9Nm。

引出端：铜脚镀镍




功率/%



订货示例

型号	阻值	精度	温度系数
PCS-10W	3.3mR	0.5%	25PPM

尺寸



A-A

