R-T表	TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE Resistance 10k Ohms at 25deg. C B Value 3950K at 25/50 deg. C		
温度(℃)	电阻最小值 Rmin(KΩ)	电阻中心值 Rnom(KΩ)	电阻最大值 Rmax(KΩ)
-20	84.698	87.4288	90.239
-19	80.246	82.7877	85.402
-18	76.071	78.4386	80.872
-17	72.153	74.3586	76.624
-16	68.471	70.5269	72.637
-15	65.008	66.9248	68.891
-14	61.748	63.5354	65.368
-13	58.676	60.3432	62.052
-12	55.778	57.3341	58.928
-11	53.043	54.4954	55.982
-10	50.460	51.8154	53.202
-9	48.018	49.2833	50.576
-8	45.709	46.8895	48.096
-7	43.523	44.6248	45.750
-6	41.452	42.4810	43.531
-5	39.490	40.4505	41.430
-4	37.630	38.5264	39.440
-3	35.866	36.7020	37.554
-2	34.191	34.9714	35.766
-1	32.601	33.3292	34.070
0	31.091	31.7700	32.461
1	29.621	30.2534	30.896
2	28.227	28.8159	29.414
3	26.905	27.4531	28.009
4	25.651	26.1608	26.678
5	24.461	24.9350	25.416
6	23.331	23.7720	24.219
7	22.259	22.6684	23.083
8	21.240	21.6209	22.006
9	20.273	20.6263	20.984
10	19.354	19.6819	20.014
11	18.480	18.7848	19.093
12	17.650	17.9326	18.218
13	16.861	17.1227	17.387
14	16.110	16.3530	16.598
15	15.396	15.6212	15.848
16	14.717	14.9254	15.135
17	14.071	14.2637	14.458
18	13.456	13.6342	13.813
19	12.871	13.0353	13.201
温度(℃)	电阻最小值 Rmin(KΩ)	电阻中心值 Rnom(KΩ)	电阻最大值 Rmax(KΩ)
20	12.314	12.4654	12.618
21	11.783	11.9229	12.063
22	11.277	11.4064	11.536
23	10.796	10.9146	11.033
24	10.337	10.4462	10.555
25	9.900	10.0000	10.100
26	9.475	9.5749	9.675
27	9.070	9.1697	9.269
28	8.684	8.7836	8.883
29	8.317	8.4155	8.514
30	7.967	8.0644	8.163
31	7.633	7.7297	7.827
32	7.314	7.4103	7.507
33	7.011	7.1057	7.201
34	6.721	6.8149	6.909
35	6.445	6.5375	6.631
36	6.181	6.2726	6.365
37	5.929	6.0197	6.111
38	5.689	5.7782	5.868
39	5.460	5.5475	5.636
40	5.241	5.3271	5.414
41	5.032	5.1165	5.202
42	4.832	4.9153	5.000
43	4.641	4.7229	4.806
44	4.458	4.5390	4.621
45	4.284	4.3632	4.444
46	4.117	4.1950	4.274
47	3.958	4.0341	4.112
48	3.805	3.8802	3.956
49	3.659	3.7330	3.808
50	3.520	3.5920	3.665
51	3.386	3.4571	3.529
52	3.259	3.3279	3.398
53	3.136	3.2042	3.273
54	3.019	3.0857	3.153
55	2.907	2.9722	3.039
56	2.800	2.8634	2.928
57	2.697	2.7592	2.823
58	2.598	2.6593	2.722
59	2.504	2.5636	2.625
60	2.413	2.4718	2.532
61	2.326	2.3837	2.442
62	2.243	2.2993	2.357
63	2.163	2.2183	2.274
64	2.087	2.1405	2.195
65	2.013	2.0659	2.120
66	1.943	1.9943	2.047
67	1.875	1.9256	1.977
68	1.810	1.8596	1.910
69	1.748	1.7962	1.846
70	1.688	1.7353	1.784
71	1.631	1.6768	1.724
72	1.575	1.6206	1.667
73	1.522	1.5666	1.612
74	1.472	1.5147	1.559
75	1.423	1.4648	1.508
76	1.375	1.4168	1.459
77	1.330	1.3707	1.412
78	1.287	1.3263	1.367
79	1.245	1.2836	1.323
80	1.205	1.2425	1.281
81	1.166	1.2030	1.241
温度(℃)	电阻最小值 Rmin(KΩ)	电阻中心值 Rnom(KΩ)	电阻最大值 Rmax(KΩ)
82	1.129	1.1649	1.202
83	1.093	1.1283	1.165
84	1.058	1.0930	1.129
85	1.025	1.0590	1.094
86	0.994	1.0267	1.061
87	0.963	0.9955	1.029
88	0.934	0.9654	0.998
89	0.905	0.9363	0.968
90	0.878	0.9083	0.940
91	0.851	0.8812	0.912
92	0.826	0.8550	0.885
93	0.801	0.8297	0.859
94	0.777	0.8052	0.834
95	0.754	0.7816	0.810
96	0.732	0.7587	0.786
97	0.710	0.7366	0.764
98	0.690	0.7152	0.742
99	0.669	0.6945	0.720
100	0.650	0.6744	0.700
101	0.632	0.6558	0.681
102	0.614	0.6376	0.662
103	0.597	0.6199	0.644
104	0.580	0.6026	0.626
105	0.564	0.5858	0.609
106	0.548	0.5694	0.592
107	0.532	0.5535	0.575
108	0.517	0.5380	0.559
109	0.503	0.5229	0.544
110	0.488	0.5083	0.529
111	0.475	0.4941	0.514
112	0.461	0.4803	0.500
113	0.448	0.4669	0.486
114	0.436	0.4539	0.473
115	0.423	0.4412	0.460
116	0.412	0.4290	0.447
117	0.400	0.4171	0.435
118	0.389	0.4055	0.423
119	0.378	0.3944	0.411
120	0.367	0.3835	0.400

腾智微企业店 TZW Enterprise store