

MNK-GAME

Relazione

Cheikh Ibrahim · Zaid

Matricola: 0000974909

Xia · Tian Cheng

Matricola: 0000975129

Anno accademico

2020 — 2021

Corso di Algoritmi e Strutture Dati

Alma Mater Studiorum · Università di Bologna

Introduzione

Il progetto MNK-Game consiste nella realizzazione di un algoritmo in grado di giocare a una versione generalizzata del Tris.

La criticità maggiore risiede nella valutazione delle possibili mosse da eseguire che crescono esponenzialmente nel progredire del gioco, rendendo impossibile la risoluzione del problema tramite forza bruta.

Contemporaneamente però, l'algoritmo deve avere, come requisito minimo, la capacità di effettuare scelte qualitativamente accettabili.

Scelte progettuali

Classi implementate

Le classi implementate dall'algoritmo sono le seguenti:

OurPlayer	Implementa l'interfaccia MNKPlayer
Node	Rappresenta un nodo dell'albero di gioco
GameTree	Contiene l'albero di gioco e implementa i metodi per manipolarlo
Matrix	Rappresenta una configurazione della griglia di gioco
BoardStatus	Permette di ricavare informazioni su una configurazione di gioco
Coord	Rappresenta una coordinata
EstimatedPosition	Descrive una possibile mossa quantificata da un punteggio

Funzionamento generale

Data l'impossibilità di generare tutti i possibili scenari, si rende necessario trovare e valutare solo le mosse realmente proficue tramite funzioni euristiche.

Inoltre, bisogna limitare la generazione in altezza dell'albero per mantenere accettabile il tempo di risposta dell'algoritmo, rendendo quindi necessario valutare lo stato delle foglie contenenti configurazioni di gioco intermedie ed estendere i nodi non ancora terminali.

Quantificazione degli allineamenti

Descrizione

Per quantificare i possibili allineamenti del giocatore e dell'avversario, viene utilizzato il metodo `getScoresArray` della classe `BoardStatus` che implementa un algoritmo basato sulla programmazione dinamica che prende in input il vettore $I[0..n-1]$ contenente la configurazione di gioco di ciascuna cella rispetto ad una direzione rappresentata da `PLAYER`, `OPPONENT`, `FREE` e restituisce il vettore $S[0..n-1]$, ove $S[i]$ contiene la tupla di interi:

(celle allineabili, mosse necessarie, punto inizio allineamento)

che rappresentano le informazioni sulla possibile mossa all' i -esima cella.

Le seguenti equazioni di ricorrenza descrivono le varie casistiche previste dall'algoritmo:

$$S[0] \leftarrow \begin{cases} (0, 0, -1) & \text{se } I[0] = \text{OPPONENT} \\ (1, 0, -1) & \text{se } I[0] = \text{PLAYER} \\ (1, 1, -1) & \text{se } I[0] = \text{FREE} \end{cases}$$

$$S[i] \leftarrow \begin{cases} (0, 0, -1) & \text{se } I[i] = \text{OPPONENT} \\ (S[i-1].aligned + 1, S[i-1].moves, -1) & \text{se } S[i-1].aligned < K \text{ AND } I[i] = \text{PLAYER} \\ (S[i-1].aligned + 1, S[i-1].moves + 1, -1) & \text{se } S[i-1].aligned < K \text{ AND } I[i] = \text{FREE} \end{cases}$$

$$\text{se } I[i] = \text{PLAYER} \Rightarrow S[i] \leftarrow \begin{cases} (S[i-1].aligned, S[i-1].moves - 1, i - (K - 1)) & \text{se } I[i - K] = \text{FREE} \\ (S[i-1].aligned, S[i-1].moves, i - (K - 1)) & \text{se } I[i - K] = \text{PLAYER} \end{cases}$$

$$\text{se } I[i] = \text{FREE} \Rightarrow S[i] \leftarrow \begin{cases} (S[i-1].aligned, S[i-1].moves, i - (K - 1)) & \text{se } I[i - K] = \text{FREE} \\ (S[i-1].aligned, S[i-1].moves + 1, i - (K - 1)) & \text{se } I[i - K] = \text{PLAYER} \end{cases}$$

Per trovare il numero di mosse ottimali per ciascuna cella, alla posizione i -esima, avviene una fase di propagazione del punteggio:

```
for  $j \leftarrow i - 1$  to  $i - K + 1$  do
    // L'allineamento viene interrotto da una mossa dell'avversario
    if  $I[j] = \text{OPPONENT}$  then
        | break
    end
    // Le mosse precedenti sono migliori, non serve propagare
    if  $S[j].aligned = K$  AND  $S[j].moves < S[i].moves$  then
        | break
    end
    // Propagazione
     $S[i - j] = S[i]$ 
end
```

Per calcolare i valori in relazione all'avversario è sufficiente invertire `PLAYER` e `OPPONENT`.

Costo computazionale

L'algoritmo deve necessariamente iterare per intero il vettore I con un costo di $\Theta(n)$, in aggiunta, per ciascun ciclo c'è la possibilità di dover propagare la tupla calcolata alle celle antecedenti.

Nel caso pessimo, quindi, si ha un costo computazionale di $O(n \cdot K)$, ovvero quando la propagazione avviene per ogni posizione.

Generazione tuple

Descrizione

La classe `BoardStatus` implementa le funzioni `generateMovesToWinAt` e `generateGlobalMovesToWin` che utilizzano il metodo `getScoresArray` per generare le tuple rispetto ad una riga, colonna o diagonale.

In particolare:

- `generateMovesToWinAt` prende in input una coordinata e genera le tuple della riga, colonna e diagonali che passano per quel punto
- `generateGlobalMovesToWin` genera le tuple per tutte le posizioni rispetto a tutte le direzioni

L'output viene memorizzato in delle matrici interne alla classe per evitare di dover rigenerare le tuple nel caso si dovesse accedere a celle adiacenti.

Costo computazionale

La funzione `generateMovesToWinAt`, nel caso pessimo, ha costo $O(\max\{M, N\} \cdot K) = O(MK + NK)$ dato dalla necessità di iterare tutte le direzioni rispetto ad una coordinata (quindi ha maggior peso la riga/colonna con più celle).

Nel caso ottimo, invece, ha costo $\Theta(1)$, ovvero quando le tuple sono già state generate e memorizzate nelle matrici.

La funzione `generateGlobalMovesToWin`, nel caso pessimo, ha costo $O(MNK)$ perché bisogna iterare l'intera griglia di gioco.

Euristica su configurazioni intermedie

Descrizione

La classe `GameTree` implementa il metodo `setHeuristicScoreOf` che prende in input un nodo dell'albero, un oggetto `BoardStatus` e un flag per indicare chi deve eseguire la prossima mossa e imposta a quel nodo un punteggio euristico.

L'implementazione prevede di generare, sia per il giocatore che per l'avversario, il numero di possibili scenari vincenti che necessitano di piazzare da 1 a x mosse e con queste calcola il punteggio finale assegnando un peso per ciascuna tipologia.

Vengono quindi gestite tre casistiche:

1. Se è il turno del giocatore e ha la possibilità di vincere immediatamente, viene assegnato il punteggio vincente
2. Se è il turno dell'avversario e ha la possibilità di vincere immediatamente, viene assegnato il punteggio perdente
3. Altrimenti viene assegnata la differenza tra il punteggio del giocatore e quello dell'avversario.

Costo computazionale

La funzione `setHeuristicScoreOf` ha costo, nel caso pessimo, di $O(MNK)$ dato dalla chiamata al metodo `generateGlobalMovesToWin`.

Ricerca della mossa successiva

Descrizione

Nella classe `BoardStatus` viene implementato il metodo `getAdjacency` che, a partire da un nodo dell'albero, scansiona le celle vuote adiacenti a tutte le mosse effettuate e restituisce una coda con priorità contenente tutte le mosse analizzate ordinate in base all'importanza. Per marcare le celle visitate si utilizza una hash table che associa ad una coordinata un booleano, per evitare di dover allocare un'intera matrice di dimensione $\Theta(MN)$, avendo comunque un tempo di accesso medio di $O(1)$.

Le mosse vengono valutate utilizzando il numero di mosse mancanti alla vittoria e si basano sul seguente ordine di priorità:

Priorità 1	Mossa immediatamente vincente
Priorità 2	Blocca una mossa immediatamente vincente dell'avversario
Priorità 3	Piazza una mossa che crea un vicolo cieco per l'avversario (ovvero una mossa che apre più scenari di vittoria immediata)
Priorità 4	Blocca la creazione di un vicolo cieco da parte dell'avversario
Altrimenti	Piazza una mossa che aumenta un allineamento del giocatore dando priorità ad allineamenti più lunghi e in grado di bloccare la sequenza maggiore dell'avversario

Le mosse con priorità ≤ 4 sono considerate critiche in quanto permettono di aprire scenari di vittoria o sconfitta certa.

Costo computazionale

Il costo computazionale è $O(h(MK + NK + \log h))$, dove h è l'altezza dell'albero di gioco. Il costo è dato dal ciclo di costo $\Theta(h)$ che ripercorre l'albero fino alla radice e per ciascuna iterazione analizza al più un numero costante di 8 celle (tutte le possibili direzioni). Il costo maggiore all'interno del ciclo è dato dalla chiamata alla funzione `generateMovesToWinAt` di costo $O(MK + NK)$.

Inoltre ogni mossa elaborata viene inserita in una coda con priorità che ha un costo computazionale logaritmico rispetto alla dimensione della coda. Ipotizzando che ad ogni iterazione si inserisca sempre nella coda, il costo è il seguente (utilizzando l'approssimazione di Stirling del fattoriale):

$$\sum_{i=1}^h \log i = \log h! = \log \sqrt{2\pi h} \left(\frac{h}{e}\right)^h = \cancel{\log \sqrt{2\pi}} + \cancel{\log \sqrt{h}} + h \log \frac{h}{e} = O(h \log h)$$

Generazione dell'albero di gioco

Descrizione

Il metodo `createTree` nella classe `GameTree` prende in input un nodo dell'albero e un intero rappresentante il numero di livelli da generare e genera l'albero di gioco radicato in quel nodo. Il funzionamento si basa sul seguente pseudocodice:

```
Function createTree(nodo, depth)
  generateMovesToWinAt(coordinates della mossa nel nodo)
  if partita terminata then
    | imposta punteggio reale
  else if  $depth \leq 0$  then
    | imposta punteggio euristico
  else
    PriorityQueue mosse  $\leftarrow$  getAdjacency(a partire dal nodo)
    while ci sono mosse promettenti do
      | createTree(nodo da visitare, depth-1)
    end
  end
end
```

La selezione delle mosse promettenti è basato sul seguente criterio:

- Se la mossa è critica, valuto tutte quelle equivalenti (ad esempio se c'è la possibilità di vincere immediatamente, non è necessario valutare mosse di tipologia diversa)
- Se la mossa non è critica, valuto al più un numero fissato.

Costo computazionale

La funzione è si basa sulla seguente equazione di ricorrenza:

$$T(\text{depth}) = \begin{cases} MK + NK & \text{se partita terminata} \\ \cancel{(MK + NK)} + MNK & \text{se } \text{depth} \leq 0 \\ \cancel{(MK + NK)} + h(MK + NK + \log h) + p(M + N) + p \log h + pT(\text{depth} - 1) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove h è l'altezza dell'albero, p è il numero di iterazioni del ciclo **while** (nodi promettenti) e q è il numero di possibili mosse (dimensione della coda con priorità).

Assumendo che il numero di iterazioni p sia mediamente coerente con il valore soglia fissato, possiamo trattarlo come costante, quindi la complessità computazionale del caso ricorsivo è:

$$\begin{aligned} h(MK + NK + \log h) + \cancel{p(M + N)} + \cancel{p} \log q + \cancel{p}T(\text{depth} - 1) &= \\ = h(MK + NK) + h \log h + \log q + T(\text{depth} - 1) \end{aligned}$$

Risolvendo per iterazione, otteniamo che il costo è:

$$\begin{aligned} &= (h(MK + NK) + h \log h + \log q) \cdot (depth - 1) + MNK = \\ &= depth \cdot h(MK + NK) + depth(h \log h + \log q) \end{aligned}$$

Dimostriamo che $q = O(h)$. Fissiamo due successioni q_n e h_n , rappresentanti rispettivamente il numero di possibili mosse e l'altezza dell'albero nel progredire della partita, e proviamo che che $\exists c > 0, n_0 \geq 0$ t.c. $\forall n \geq n_0 : q_n \leq c \cdot h_n$.

Intuitivamente l'altezza dell'albero di gioco cresce in maniera lineare nel corso della partita, mentre il numero di possibili mosse cresce per poi diminuire una volta raggiunto un punto di "saturazione".

Quindi, ponendo $c = 1$, esiste un n_0 tale che $\forall n \geq n_0 : q_n \leq h_n$, provando che $q = O(h)$.

La complessità ottenuta è quindi:

$$depth \cdot h(MK + NK) + depth(h \log h) = depth \cdot h(MK + NK + \log h).$$

Il costo computazionale della funzione `createTree` è $O(depth \cdot h(MK + NK + \log h))$, dove h è l'altezza dell'albero e $depth$ è il numero di livelli da generare.

Estensione dell'albero di gioco

Descrizione

La funzione `extendLeaves` permette di estendere di un determinato numero di livelli tutte le foglie dell'albero che contengono configurazioni di gioco intermedie.

Per estendere un nodo viene usata la funzione ausiliaria `extendNode` che prende in input un nodo e il numero di livelli ulteriori da generare e richiama la funzione `createTree` su quel nodo.

Costo computazionale

La funzione `extendNode` ha costo computazionale $O(depth \cdot h(MK + NK + \log h))$ dato dalla chiamata a `createTree`.

Il costo, nel caso pessimo, di `extendLeaves` è quindi $O(n_f \cdot (depth \cdot h(MK + NK + \log h)))$ dove n_f è il numero di foglie dell'albero.

Poiché l'albero viene sempre esteso per un numero costante di livelli e ciascun nodo ha in media un numero fissato di figli, il costo è $O(h(MK + NK + \log h))$.

Operazioni sull'albero di gioco

Descrizione

Le operazioni previste sull'albero di gioco sono le seguenti:

Funzione	Descrizione
<code>generate</code>	Genera l'albero di gioco iniziale
<code>setOpponentMove</code>	Sposta la radice dell'albero al figlio che contiene la mossa corrispondente a quella dell'avversario. Estende l'albero di gioco e valuta con AlphaBeta Pruning . Nel caso la mossa non fosse prevista, viene creato un nuovo nodo contenente quella mossa e generato l'albero radicato in tale nodo.
<code>nextMove</code>	Seleziona e sposta la radice al figlio contenente la mossa migliore del giocatore. Estende l'albero di gioco e valuta con AlphaBeta Pruning

Costo computazionale

Funzione	Costo computazionale (caso pessimo)
<code>generate</code>	$O(h(MK + NK + \log h))$ dato dalla chiamata a <code>createTree</code>
<code>setOpponentMove</code>	$O(h(MK + NK + \log h))$ dato dalla chiamata a <code>extendLeaves</code> o <code>extendNode</code>
<code>nextMove</code>	$O(h(MK + NK + \log h))$ dato dalla chiamata a <code>extendLeaves</code> o <code>extendNode</code>

Costo computazione di AlphaBeta Pruning

POSSIBILE PICCOLA PARENTESI SU ALPHABETA PRUNING

Interfaccia MNKPlayer

Descrizione

L'interfaccia **MNKPlayer** viene implementata dalla classe **OurPlayer** che istanzia un oggetto **GameTree** su cui esegue le operazioni per generare e manipolare l'albero di gioco.

La funzione **selectCell**, quindi, restituisce la mossa estraendola dall'oggetto **GameTree** basandosi sul seguente pseudocodice:

```
MNKCell mossaScelta ← null
if gameTree.isEmpty() then
    if gioco per primo then
        | mossaScelta ← centro della griglia
        | gameTree.generate(mossaScelta)
    else
        | gameTree.generate(mossa dell'avversario)
        | mossaScelta ← gameTree.nextMove()
    end
else
    | gameTree.setOpponentMove(mossa dell'avversario)
    | mossaScelta ← gameTree.nextMove()
end
```

Costo computazionale

La funzione **selectCell** ha costo $O(h(MK + NK + \log h))$ dato dalla chiamata a **generate** o **setOpponentMove** o **nextMove**.

Conclusione

L'algoritmo implementato è in grado di giocare in modo accettabile sulle configurazioni note di MNK-Game. La maggiore criticità risiede nel fatto che l'albero di gioco è generato in modo parziale in altezza, rendendo possibile il verificarsi di scenari in cui non è possibile prevedere vicoli ciechi, ovvero situazioni di sconfitta certa.

Un possibile miglioramento dell'algoritmo è quello di continuare la generazione dell'albero di gioco anche durante l'attesa della mossa dell'avversario.

Un'ulteriore possibilità è quella di generare i nodi dell'albero in modo parallelo, utilizzando i *thread*.