

# Autenticazione

## Overview

Descrizione degli endpoint di autenticazione

## Version information

*Version* : 1.0.0

## URI scheme

*BasePath* : /auth

## Tags

- Login
- Refresh
- Logout

## Paths

# Autenticazione dell'utente

POST /auth/login

## Description

Autentica le credenziali dell'utente ed emette un access token.

Imposta nei cookie del client un refresh token.

## Body parameter

Credenziali dell'utente

*Name* : body

*Flags* : required

Name	Description	Schema
username <i>required</i>		string
password <i>required</i>		string (password)
remember_me <i>optional</i>	Default : <b>false</b>	boolean

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Autenticazione effettuata	<a href="#">AccessTokenData</a>
401	Credenziali non valide	<a href="#">ErrorMessage</a>
403	Utenza non abilitata	<a href="#">ErrorMessage</a>
500	Errore lato server	No Content

## Consumes

- **application/json**

## Produces

- **application/json**

## Tags

- Login

# Rinnovo dei token

POST /auth/refresh

## Description

Estrae il refresh token dai cookie.

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Token rinnovati	<a href="#">AccessTokenData</a>
401	Refresh token non valido	<a href="#">ErrorMessage</a>
500	Errore lato server	No Content

## Produces

- `application/json`

## Tags

- Refresh

# Disconnessione dell'utente

POST /auth/logout

## Description

Estrae il refresh token dai cookie.

In ogni caso, il token viene rimosso dai cookie dell'utente.

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Refresh token invalidato	No Content
401	Refresh token non valido	<a href="#">ErrorMessage</a>
500	Errore lato server	No Content

## Produces

- `application/json`

## Tags

- Logout

# Definitions

## AccessTokenData

Name	Schema
value <i>required</i>	string
expiration <i>required</i>	integer (timestamp)

## ErrorMessage

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string