

Appuntamenti

Overview

Endpoint per la gestione di appuntamenti

Version information

Version : 1.0.0

URI scheme

BasePath : /appointments

Paths

Ricerca generale

GET /appointments/

Description

Gestisce la ricerca di tutti gli appuntamenti oppure è possibile applicare un filtro per mostrare gli appuntamenti di un cliente o di un operatore

Richiede permessi [["customer"]], [["admin"], ["operator"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>optional</i>	Username dell'utente	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	< BookingData > array
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- [application/json](#)

Tags

- Appointments

Creazione

POST /appointments/

Description

Gestisce l'inserimento di un appuntamento

Richiede permessi [["customer"], ["operator"]], [["admin"]]

Body parameter

Dati dell'appuntamento

Name : body

Flags : required

Name	Description	Schema
time_slot <i>required</i>		time_slot
service_id <i>required</i>		ObjectId
customer <i>required</i>	Username del cliente	string
animal_id <i>required</i>		ObjectId
operator <i>required</i>	Username dell'operatore	string
hub <i>required</i>	Codice dell'hub	string

time_slot

Name	Schema
start <i>required</i>	string (date-time)
end <i>required</i>	string (date-time)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati della prenotazione.	BookingData
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage

HTTP Code	Description	Schema
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Appointments

Ricerca slot disponibili

GET /appointments/availabilities/

Description

Restituisce gli slot temporali disponibili per un determinato servizio presso un dato hub.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	start_date <i>required</i>	Data di inizio ricerca	string (date-time)
Query	end_date <i>required</i>	Data di fine ricerca	string (date-time)
Query	hub_code <i>required</i>	Codice dell'hub in cui verificare le disponibilità	string
Query	service_id <i>required</i>	Id del servizio richiesto	string (ObjectId)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Slot disponibili raggruppati per operatore	< TimeSlot > array
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- [application/json](#)

Tags

- Disponibilità

Ricerca per id

```
GET /appointments/{appointment_id}
```

Description

Gestisce la ricerca di un appuntamento tramite id

Richiede permessi [["customer"]], [["admin"], ["operator"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>appointment_id</code> <i>required</i>	Id dell'appuntamento	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	BookingData
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Appointments

Cancellazione

```
DELETE /appointments/{appointment_id}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un appuntamento tramite id

Richiede permesso [["customer"], ["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>appointment_id</code> <i>required</i>	Id dell'appuntamento	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Appointments

Sessione di pagamento

POST /appointments/{appointment_id}/checkout

Description

Avvia una sessione di pagamento per un appuntamento.

Richiede permessi [["customer"]], []

Parameters

Type	Name	Schema
Path	appointment_id <i>required</i>	string (ObjectId)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Creato con successo	Response 200
400	Parametri malformati	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi insufficienti	ErrorMessage
404	Appuntamento inesistente	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Response 200

Name	Description	Schema
clientSecret <i>optional</i>	Client secret di Stripe	string

Produces

- `application/json`

Tags

- Appointments

Pagamento appuntamento

POST /appointments/{appointment_id}/success

Description

Aggiorna lo stato di un appuntamento se è stato pagato correttamente.

Parameters

Type	Name	Schema
Path	appointment_id <i>required</i>	string (ObjectId)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Appuntamento aggiornato con successo	No Content
400	Parametri malformati oppure appuntamento già pagato	ValidationErrorMessage
402	L'appuntamento non è stato pagato	ErrorMessage
404	Appuntamento inesistente	ErrorMessage
500	Errore lato server	No Content

Tags

- Appointments

Definitions

BookingData

Name	Schema
id <i>required</i>	ObjectId
time_slot <i>required</i>	time_slot
service_id <i>required</i>	ObjectId
customer <i>required</i>	string
animal_id <i>required</i>	ObjectId
operator <i>required</i>	string
hub <i>required</i>	string

Name	Schema
<code>paid</code> <i>required</i>	boolean

`time_slot`

Name	Schema
<code>start</code> <i>required</i>	string (date-time)
<code>end</code> <i>required</i>	string (date-time)

TimeSlot

Name	Description	Schema
<code>time</code> <i>required</i>		time
<code>hub</code> <i>required</i>	Codice dell'hub	string
<code>operator_username</code> <i>required</i>		string

`time`

Name	Schema
<code>start</code> <i>required</i>	string (date-time)
<code>end</code> <i>required</i>	string (date-time)

ValidationErrorMessage

Type : < [FieldErrorMessage](#) > array

FieldErrorMessage

Name	Description	Schema
<code>field</code> <i>required</i>	Il campo errato	string
<code>message</code> <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ErrorMessage

Name	Description	Schema
<code>message</code> <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ObjectId

Type : string (ObjectId)