

User

Overview

Endpoint per le operazioni sugli user

Version information

Version : 1.0.0

Paths

Creazione di un nuovo cliente

POST /users/customers/

Description

Gestisce l'inserimento di un cliente

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

| Name | Schema |
|-----------------------------|-------------------------|
| username <i>required</i> | string |
| password <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string (email) |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| picture <i>optional</i> | string |
| gender <i>optional</i> | enum (m, f, altro) |
| phone <i>optional</i> | string |
| address <i>optional</i> | Address |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--|--|
| 201 | Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati dell'utente. | CustomerUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 409 | Cliente con stesso username/email esistente | FieldErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- **application/json**

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Ricerca di un cliente

```
GET /users/customers/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di tutti i dati di un cliente tramite username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|--|----------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username del cliente | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 200 | Trovato con successo | CustomerUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Modifica di un cliente

```
PUT /users/customers/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un cliente tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|----------------------|--------|
| Query | username <i>required</i> | Username del cliente | string |

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

| Name | Description | Schema |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| password <i>optional</i> | | string |
| email <i>optional</i> | | string |
| name <i>optional</i> | | string |
| surname <i>optional</i> | | string |
| picture <i>optional</i> | | string |
| gender <i>optional</i> | | string |
| phone <i>optional</i> | | string |
| address <i>optional</i> | | Address |
| enabled <i>optional</i> | Account abilitato (modificabile solo dagli amministratori) | boolean |
| permissions <i>optional</i> | Permessi dell'utente (modificabile solo dagli amministratori) | < string > array |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| 200 | Modificato con successo | CustomerUserAll |

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Cancellazione di un cliente

```
DELETE /users/customers/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un cliente tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|--|----------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username del cliente | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|--|
| 204 | Cancellato con successo | No Content |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Creazione di un nuovo operatore

POST /users/operators/

Description

Gestisce l'inserimento di un operatore

Richiede permesso [["admin"]]

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

| Name | Schema |
|---------------------------------|------------------------------------|
| username <i>required</i> | string |
| password <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string (email) |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| picture <i>optional</i> | string |
| gender <i>optional</i> | enum (m, f, altro) |
| phone <i>optional</i> | string |
| permissions <i>optional</i> | < string > array |
| role <i>optional</i> | string |
| services_id <i>optional</i> | < ObjectId > array |
| working_time <i>required</i> | WorkingTime |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--|---------------------------------|
| 201 | Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati dell'utente. | OperatorUserAll |

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 409 | Operatore esistente | FieldErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Ricerca di un operatore

```
GET /users/operators/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di un operatore tramite username

Richiede permessi [["operator"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|--|-------------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username dell'operatore | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 200 | Trovato con successo | OperatorUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Modifica di un operatore

```
PUT /users/operators/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un operatore tramite criterio di ricerca con username

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Query | username <i>required</i> | Username dell'operatore | string |

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

| Name | Description | Schema |
|--|---|------------------------------------|
| password <i>optional</i> | | string |
| email <i>optional</i> | | string |
| name <i>optional</i> | | string |
| surname <i>optional</i> | | string |
| picture <i>optional</i> | | string |
| gender <i>optional</i> | | string |
| phone <i>optional</i> | | string |
| role <i>optional</i> | | string |
| services_id <i>optional</i> | | < ObjectId > array |
| enabled <i>optional</i> | | boolean |
| permissions <i>optional</i> | Permessi dell'utente (modificabile solo dagli amministratori) | < string > array |
| working_time <i>optional</i> | | WorkingTime |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|--|
| 200 | Modificato con successo | OperatorUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Cancellazione di un operatore

```
DELETE /users/operators/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un operatore tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|--|-------------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username dell'operatore | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|--|
| 204 | Cancellato con successo | No Content |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Ricerca del profilo pubblico di un utente

```
GET /users/profiles/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca dei dati pubblici di un utente

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|----------------------|--------|
| Query | username <i>required</i> | Username dell'utente | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 200 | Trovato con successo | Response 200 |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Response 200

| Name | Schema |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ifCustomer <i>optional</i> | CustomerUserProfile |
| ifOperator <i>optional</i> | OperatorUserProfile |

Produces

- `application/json`

Tags

- Profilo pubblico

Ricerca dei dati di tutti i permessi

```
GET /users/permissions/
```

Description

Restituisce i dati associati a tutti i permessi.

Richiede autenticazione

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 200 | Trovato con successo | < Response 200 > array |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Response 200

| Name | Schema |
|-------------------------|--------|
| name <i>required</i> | string |
| url <i>optional</i> | string |

Produces

- [application/json](#)

Tags

- Permessi

Ricerca dei dati di un permesso

```
GET /users/permissions/{permission_name}
```

Description

Restituisce i dati associati ad un permesso.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Schema |
|------|---|--------|
| Path | <code>permission_name</code> <i>required</i> | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|--|
| 200 | Trovato con successo | Response 200 |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Response 200

| Name | Schema |
|--------------------------------------|--------|
| <code>name</code> <i>required</i> | string |
| <code>url</code> <i>optional</i> | string |

Produces

- `application/json`

Tags

- Permessi

Attivazione utenza cliente

PUT /users/customers/enable-me

Description

Gestisce l'attivazione dell'utenza di un cliente.

Richiede permessi [["to_activate_user"]], []

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| 200 | Attivato con successo | CustomerUserAll |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Utenza già attiva | ErrorMessage |
| 404 | Utenza inesistente | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Invio email verifica account

```
GET /users/customers/{username}/verification-mail
```

Description

Gestisce il (ri)invio della mail di verifica dell'account del cliente.

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 204 | Inviato con successo | No Content |
| 403 | Utenza già attiva | ErrorMessage |
| 404 | Utenza inesistente | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Tags

- Clienti

Definitions

CustomerUserAll

| Name | Schema |
|---------------------------------------|-------------------------|
| username <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| picture <i>optional</i> | string |
| gender <i>optional</i> | string |
| phone <i>optional</i> | string |
| permissions <i>required</i> | < string > array |
| enabled <i>required</i> | boolean |
| address <i>optional</i> | Address |

CustomerUserProfile

| Name | Schema |
|-----------------------------|--------|
| username <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| picture <i>required</i> | string |

OperatorUserAll

| Name | Schema |
|---------------------------------|--------------------|
| username <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| picture <i>optional</i> | string |
| gender <i>optional</i> | string |
| phone <i>required</i> | string |
| permissions <i>required</i> | < string > array |
| enabled <i>required</i> | boolean |
| role <i>required</i> | string |
| services_id <i>required</i> | < ObjectId > array |
| working_time <i>required</i> | WorkingTime |

OperatorUserProfile

| Name | Schema |
|-----------------------------|--------|
| username <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |

| Name | Schema |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| picture <i>optional</i> | string |
| email <i>required</i> | string |
| phone <i>required</i> | string |
| role <i>required</i> | string |
| services_id <i>required</i> | < ObjectId > array |

Address

| Name | Schema |
|---------------------------------------|--------|
| city <i>optional</i> | string |
| street <i>optional</i> | string |
| number <i>optional</i> | string |
| postal_code <i>optional</i> | string |

WorkingSlot

| Name | Description | Schema |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| time <i>required</i> | | time |
| hub <i>required</i> | Codice dell'hub | string |

time

| Name | Schema |
|---------------------------------|--------------------|
| start <i>required</i> | string (date-time) |
| end <i>required</i> | string (date-time) |

WorkingTime

| Name | Schema |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| monday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |
| tuesday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |
| wednesday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |

| Name | Schema |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| thursday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |
| friday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |
| saturday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |
| sunday <i>required</i> | < WorkingSlot > array |

ValidationErrorMessage

Type : < [FieldErrorMessage](#) > array

FieldErrorMessage

| Name | Description | Schema |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| field <i>required</i> | Il campo errato | string |
| message <i>optional</i> | Informazioni sull'errore | string |

ErrorMessage

| Name | Description | Schema |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| message <i>optional</i> | Informazioni sull'errore | string |