

User

Overview

Endpoint per le operazioni sugli user

Version information

Version : 1.0.0

Paths

Creazione di un nuovo cliente

POST /users/customers/

Description

Gestisce l'inserimento di un cliente

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

Name	Schema
username <i>required</i>	string
password <i>required</i>	string
email <i>required</i>	string (email)
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
picture <i>optional</i>	string
gender <i>optional</i>	enum (m, f, altro)
phone <i>optional</i>	string
address <i>optional</i>	Address

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati dell'utente.	CustomerUserAll
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
409	Cliente con stesso username/email esistente	FieldErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- **application/json**

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Ricerca di un cliente

```
GET /users/customers/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di tutti i dati di un cliente tramite username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username del cliente	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	CustomerUserAll
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Modifica di un cliente

```
PUT /users/customers/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un cliente tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	username <i>required</i>	Username del cliente	string

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

Name	Description	Schema
password <i>optional</i>		string
email <i>optional</i>		string
name <i>optional</i>		string
surname <i>optional</i>		string
picture <i>optional</i>		string
gender <i>optional</i>		string
phone <i>optional</i>		string
address <i>optional</i>		Address
enabled <i>optional</i>	Account abilitato (modificabile solo dagli amministratori)	boolean
permissions <i>optional</i>	Permessi dell'utente (modificabile solo dagli amministratori)	< string > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Modificato con successo	CustomerUserAll

HTTP Code	Description	Schema
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Cancellazione di un cliente

```
DELETE /users/customers/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un cliente tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username del cliente	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Creazione di un nuovo operatore

POST /users/operators/

Description

Gestisce l'inserimento di un operatore

Richiede permesso [["admin"]]

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

Name	Schema
username <i>required</i>	string
password <i>required</i>	string
email <i>required</i>	string (email)
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
picture <i>optional</i>	string
gender <i>optional</i>	enum (m, f, altro)
phone <i>optional</i>	string
permissions <i>optional</i>	< string > array
role <i>optional</i>	string
services_id <i>optional</i>	< ObjectId > array
working_time <i>required</i>	WorkingTime

Responses

HTTP Code	Description	Schema
201	Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati dell'utente.	OperatorUserAll

HTTP Code	Description	Schema
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
409	Operatore esistente	FieldErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Ricerca di un operatore

```
GET /users/operators/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di un operatore tramite username

Richiede permessi [["operator"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	OperatorUserAll
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Modifica di un operatore

```
PUT /users/operators/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un operatore tramite criterio di ricerca con username

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	username <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

Name	Description	Schema
password <i>optional</i>		string
email <i>optional</i>		string
name <i>optional</i>		string
surname <i>optional</i>		string
picture <i>optional</i>		string
gender <i>optional</i>		string
phone <i>optional</i>		string
role <i>optional</i>		string
services_id <i>optional</i>		< ObjectId > array
enabled <i>optional</i>		boolean
permissions <i>optional</i>	Permessi dell'utente (modificabile solo dagli amministratori)	< string > array
working_time <i>optional</i>		WorkingTime

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Modificato con successo	OperatorUserAll
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Cancellazione di un operatore

```
DELETE /users/operators/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un operatore tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>username</code> <i>required</i>	Username dell'operatore	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Cancellato con successo	No Content
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Ricerca del profilo pubblico di un utente

```
GET /users/profiles/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca dei dati pubblici di un utente

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	username <i>required</i>	Username dell'utente	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	Response 200
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Response 200

Name	Schema
ifCustomer <i>optional</i>	CustomerUserProfile
ifOperator <i>optional</i>	OperatorUserProfile

Produces

- `application/json`

Tags

- Profilo pubblico

Ricerca dei dati di tutti i permessi

```
GET /users/permissions/
```

Description

Restituisce i dati associati a tutti i permessi.

Richiede autenticazione

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	< Response 200 > array
401	Non autenticato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Response 200

Name	Schema
name <i>required</i>	string
url <i>optional</i>	string

Produces

- [application/json](#)

Tags

- Permessi

Ricerca dei dati di un permesso

```
GET /users/permissions/{permission_name}
```

Description

Restituisce i dati associati ad un permesso.

Richiede permessi [["operator"]], [["admin"]]

Parameters

Type	Name	Schema
Path	<code>permission_name</code> <i>required</i>	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Trovato con successo	Response 200
400	Input malformato	ValidationErrorMessage
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Permessi mancanti	ErrorMessage
404	Non trovato	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Response 200

Name	Schema
<code>name</code> <i>required</i>	string
<code>url</code> <i>optional</i>	string

Produces

- `application/json`

Tags

- Permessi

Ricerca di un operatore

```
GET /users/customers/enable-me
```

Description

Gestisce l'attivazione dell'utenza di un cliente.

Richiede permessi [["to_activate_user"]], []

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Attivato con successo	CustomerUserAll
401	Non autenticato	ErrorMessage
403	Utenza già attiva	ErrorMessage
500	Internal server error	No Content

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Definitions

CustomerUserAll

Name	Schema
username <i>required</i>	string
email <i>required</i>	string
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
picture <i>optional</i>	string
gender <i>optional</i>	string
phone <i>optional</i>	string
permissions <i>required</i>	< string > array

Name	Schema
enabled <i>required</i>	boolean
address <i>optional</i>	Address

CustomerUserProfile

Name	Schema
username <i>required</i>	string
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
picture <i>required</i>	string

OperatorUserAll

Name	Schema
username <i>required</i>	string
email <i>required</i>	string
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
picture <i>optional</i>	string
gender <i>optional</i>	string
phone <i>required</i>	string
permissions <i>required</i>	< string > array
enabled <i>required</i>	boolean
role <i>required</i>	string
services_id <i>required</i>	< ObjectId > array
working_time <i>required</i>	WorkingTime

OperatorUserProfile

Name	Schema
username <i>required</i>	string
name <i>required</i>	string
surname <i>required</i>	string
picture <i>optional</i>	string
email <i>required</i>	string
phone <i>required</i>	string
role <i>required</i>	string
services_id <i>required</i>	< ObjectId > array

Address

Name	Schema
city <i>optional</i>	string
street <i>optional</i>	string
number <i>optional</i>	string
postal_code <i>optional</i>	string

WorkingSlot

Name	Description	Schema
time <i>required</i>		time
hub <i>required</i>	Codice dell'hub	string

time

Name	Schema
start <i>required</i>	string (date-time)
end <i>required</i>	string (date-time)

WorkingTime

Name	Schema
<code>monday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array
<code>tuesday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array
<code>wednesday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array
<code>thursday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array
<code>friday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array
<code>saturday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array
<code>sunday</code> <i>required</i>	< <code>WorkingSlot</code> > array

ValidationErrorMessage

Type : < `FieldErrorMessage` > array

FieldErrorMessage

Name	Description	Schema
<code>field</code> <i>required</i>	Il campo errato	string
<code>message</code> <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string

ErrorMessage

Name	Description	Schema
<code>message</code> <i>optional</i>	Informazioni sull'errore	string