

User

Overview

Endpoint per le operazioni sugli user

Version information

Version : 1.0.0

Paths

Creazione di un nuovo cliente

POST /customers/

Description

Gestisce l'inserimento di un cliente

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

| Name | Schema |
|------------------------------------|-------------------------|
| username <i>required</i> | string |
| password <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string (email) |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| gender <i>optional</i> | enum (m, f, altro) |
| phone <i>optional</i> | string |
| address <i>optional</i> | Address |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 201 | Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati dell'utente. | CustomerUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 409 | Cliente con stesso username/email esistente | FieldErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- **application/json**

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Ricerca di un cliente

```
GET /customers/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di tutti i dati di un cliente tramite username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------------|----------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username del cliente | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 200 | Trovato con successo | CustomerUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Modifica di un cliente

```
PUT /customers/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un cliente tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|----------------------|--------|
| Query | username <i>required</i> | Username del cliente | string |

Body parameter

Dati del cliente

Name : body

Flags : required

| Name | Description | Schema |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| password <i>optional</i> | | string |
| email <i>optional</i> | | string |
| name <i>optional</i> | | string |
| surname <i>optional</i> | | string |
| gender <i>optional</i> | | string |
| phone <i>optional</i> | | string |
| address <i>optional</i> | | Address |
| permission <i>optional</i> | Permessi dell'utente (modificabile solo dagli amministratori) | permission |

permission

| Name | Schema |
|------------------------------------|---------|
| permesso <i>optional</i> | boolean |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 200 | Modificato con successo | CustomerUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Cancellazione di un cliente

```
DELETE /customers/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un cliente tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["user"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------------|----------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username del cliente | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 204 | Cancellato con successo | No Content |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Clienti

Creazione di un nuovo operatore

POST /operators/

Description

Gestisce l'inserimento di un operatore

Richiede permesso [["admin"]]

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

| Name | Schema |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| username <i>required</i> | string |
| password <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string (email) |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| gender <i>optional</i> | enum (m, f, altro) |
| phone <i>optional</i> | string |
| permission <i>optional</i> | permission |
| role <i>optional</i> | string |
| services_id <i>optional</i> | < ObjectId > array |

permission

| Name | Schema |
|------------------------------------|---------|
| permesso <i>optional</i> | boolean |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 201 | Creato con successo Headers : location (string) : Endpoint da cui è possibile accedere ai dati dell'utente. | OperatorUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 409 | Operatore esistente | FieldErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- **application/json**

Produces

- **application/json**

Tags

- Operatori

Ricerca di un operatore

```
GET /operators/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca di un operatore tramite username

Richiede permessi [["operator"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username dell'operatore | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 200 | Trovato con successo | OperatorUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Modifica di un operatore

```
PUT /operators/{username}
```

Description

Gestisce la modifica di un operatore tramite criterio di ricerca con username

Richiede permesso [["operator"], ["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Query | username <i>required</i> | Username dell'operatore | string |

Body parameter

Dati dell'operatore

Name : body

Flags : required

| Name | Description | Schema |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| password <i>optional</i> | | string |
| email <i>optional</i> | | string |
| name <i>optional</i> | | string |
| surname <i>optional</i> | | string |
| gender <i>optional</i> | | string |
| phone <i>optional</i> | | string |
| role <i>optional</i> | | string |
| services_id <i>optional</i> | | < ObjectId > array |
| permission <i>optional</i> | Permessi dell'utente (modificabile solo dagli amministratori) | permission |

permission

| Name | Schema |
|------------------------------------|---------|
| permesso <i>optional</i> | boolean |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 200 | Modificato con successo | OperatorUserAll |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Consumes

- `application/json`

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Cancellazione di un operatore

```
DELETE /operators/{username}
```

Description

Gestisce la cancellazione di un operatore tramite criterio di ricerca con username

Richiede permessi [["admin"]]

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username dell'operatore | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 204 | Cancellato con successo | No Content |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMessage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Produces

- `application/json`

Tags

- Operatori

Ricerca del profilo pubblico di un utente

```
GET /profiles/{username}
```

Description

Gestisce la ricerca dei dati pubblici di un utente

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------------|----------------------|--------|
| Query | <code>username</code> <i>required</i> | Username dell'utente | string |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 200 | Trovato con successo | Response 200 |
| 400 | Input malformato | ValidationErrorMe ssage |
| 401 | Non autenticato | ErrorMessage |
| 403 | Permessi mancanti | ErrorMessage |
| 404 | Non trovato | ErrorMessage |
| 500 | Internal server error | No Content |

Response 200

| Name | Schema |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>ifCustomer</code> <i>optional</i> | CustomerUserProfile |
| <code>ifOperator</code> <i>optional</i> | OperatorUserProfile |

Produces

- `application/json`

Tags

- Profilo pubblico

Definitions

CustomerUserAll

| Name | Schema |
|------------------------------------------|--------|
| <code>username</code> <i>required</i> | string |

| Name | Schema |
|--------------------------------------|-------------------------|
| email <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| gender <i>optional</i> | string |
| phone <i>optional</i> | string |
| permission <i>required</i> | < string > array |
| enabled <i>required</i> | boolean |
| address <i>optional</i> | Address |

CustomerUserProfile

| Name | Schema |
|------------------------------------|--------|
| username <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |

OperatorUserAll

| Name | Schema |
|--------------------------------------|------------------|
| username <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| gender <i>optional</i> | string |
| phone <i>required</i> | string |
| permission <i>required</i> | < string > array |
| enabled <i>required</i> | boolean |
| role <i>required</i> | string |

| Name | Schema |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| services_id <i>required</i> | < ObjectId > array |

OperatorUserProfile

| Name | Schema |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| username <i>required</i> | string |
| name <i>required</i> | string |
| surname <i>required</i> | string |
| email <i>required</i> | string |
| phone <i>required</i> | string |
| role <i>required</i> | string |
| services_id <i>required</i> | < ObjectId > array |

Address

| Name | Schema |
|--------------------------------------|--------|
| city <i>optional</i> | string |
| street <i>optional</i> | string |
| number <i>optional</i> | string |
| postalcode <i>optional</i> | string |

ValidationErrorMessage

Type : < [FieldErrorMessage](#) > array

FieldErrorMessage

| Name | Description | Schema |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| field <i>required</i> | Il campo errato | string |
| message <i>optional</i> | Informazioni sull'errore | string |

ErrorMessage

| Name | Description | Schema |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| message <i>optional</i> | Informazioni sull'errore | string |