Wave Map

Tian Cheng Xia Matricola: 975129

Corso di Laboratorio di applicazioni mobili Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

A.A. 2022 - 2023


Informazioni generali

- Kotlin
- ▶ Room per interfacciarsi con il database locale
- Coroutine per le operazioni asincrone
- Linearizzazione delle funzioni con callback attraverso suspendCoroutine

Raccolta dati

La classe astratta WaveSampler rappresenta un misuratore e richiede l'implementazione dei metodi:

- ▶ sample: prende una nuova misurazione
- store: salva una misurazione
- retrieve: ricerca misurazioni



Mappa

Cella descritta dalle coordinate nord-ovest e dalla dimensione in metri.


Colore determinato in formato HSL mappando la misurazione nell'intervallo $\left[0,150\right]$ (hue).

Griglia generata rispetto ad una celle di riferimento eletta in fase di avvio.



App principale


Overview



App principale

ViewModel

Ciascun misuratore ha un proprio ViewModel dedicato.



MeasureViewModel descrive le proprietà base di un misuratore. QueryableMeasureViewModel rappresenta un misuratore a cui è applicabile un filtro.

App principale

ViewModel


Il ViewModel principale è MainViewModel.

- Contiene un'istanza di ciascun ViewModel dei misuratori
- ► Gestisce il misuratore attualmente attivo
- Garantisce mutua esclusione per ciascun misuratore
- LiveData per notificare la view dei cambiamenti

Impostazioni

Creata utilizzando la libreria Preference.


Ciascun misuratore ha una pagina dedicata generata dinamicamente.



Servizio in background

- Scansioni durante il movimento
- Notifica di aree prive di misurazioni recenti


Il servizio viene avviato come *Foreground Service* se è necessario effettuare scansioni.





Condivisione dati

Esportazione su file in formato JSON. Importazione attraverso intent-filter.





Problemi noti

- ▶ Dall'API 26 sono state introdotte restrizioni al numero di scansioni Wi-Fi che un'applicazione può fare
- ► Alcuni produttori hanno politiche di ottimizzazione della batteria che tendono a limitare i servizi in background
- L'intent-filter per l'importazione ammette input che non necessariamente riguardano l'app