

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

Designação do Curso de 1º Ciclo		Unidade Curricular		Ano Curricular	
Tesp IA		Programação de Computadores II		1º	
Data	Duração da Prova	Época de Avaliação			
08 de Abril 2026	120 minutos	Avaliação Curricular	Avaliação Final	Recurso	Especial
Docente: Marco Tereso		X			

Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. Não é permitida a utilização de telemóvel.

Exercise 1.

Função simples sem parâmetros

Cria uma função chamada cumprimentar() que imprime "Olá, Mundo!" quando chamada.

Exercise 2.

Função com parâmetros obrigatórios

Define uma função chamada soma() que recebe dois números como argumentos e retorna a sua soma.

Exercise 3.

Função com parâmetro default

Cria uma função chamada potencia() que recebe dois parâmetros: base e expoente, sendo que o expoente deve ter valor default 2. A função deve retornar o resultado de elevar a base ao expoente. Testa a função com apenas um argumento e com dois argumentos

Exercise 4.

Função com múltiplos parâmetros default

Define uma função chamada mensagem() que recebe dois parâmetros: nome e saudacao, sendo que saudacao tem valor default "Olá". A função deve retornar a string: "<saudacao>, <nome>!". Testa a função com e sem o segundo argumento

Exercise 5.

Função com argumentos posicionais e nomeados

Cria uma função chamada descricao_pessoa() que recebe três parâmetros: nome, idade e cidade, sendo que cidade tem valor default "Lisboa". A função deve imprimir uma frase do tipo: "<nome> tem <idade> anos e vive em <cidade>".

Exercise 6.

Função com número indefinido de argumentos

Define uma função chamada `media()` que recebe um número indefinido de valores e retorna a média desses valores. Usa o operador `*args`

Exercise 7.

Função com múltiplos parâmetros default

Cria uma função chamada `calcular_salario()` que recebe três parâmetros: `salario_base`, `bonus` (default 0) e `descontos` (default 0). A função deve retornar o salário final (`base + bonus - descontos`). Testa a função com diferentes combinações de argumentos

Exercise 8.

Função que aceita parâmetros nomeados arbitrários

Define uma função chamada `imprimir_dados()` que aceita qualquer número de parâmetros nomeados e imprime o nome de cada parâmetro e o seu valor

Exercise 9.

Função que retorna None

Cria uma função chamada `imprimir_quadrado()` que recebe um número, imprime o quadrado desse número, mas não retorna nada explicitamente. Observa o que acontece quando tentas guardar o resultado da função numa variável e o imprimes

Exercise 10.

Função com parâmetros obrigatórios e default

Define uma função chamada `calcular_area()` que recebe dois parâmetros: `comprimento` (obrigatório) e `largura` (default 1). A função calcula e retorna a área de um retângulo. Testa a função apenas com o comprimento (deve calcular a área de um quadrado) e com ambos os argumentos

Good job 😊