

## 09-03-2026 - Gerar valores aleatoriamente

```
In [3]: #Inteiros aleatórios entre a e b
import random
random.randint(1,50)  #gerar um valor entre 1 e 50
```

Out[3]: 14

```
In [4]: random.randint(100,250)  #gerar um valor entre 1 e 50
```

Out[4]: 201

```
In [7]: for i in range(0,5):
        valor = random.randint(1,50)
        print(f'{i+1}º valor: {valor}')
```

1º valor: 36  
2º valor: 50  
3º valor: 11  
4º valor: 33  
5º valor: 49

```
In [5]: #Gerar valores reais entre 0.00 e 1.00
valor_gerado = random.random()
print(valor_gerado)
```

Out[5]: 0.7968466804731401

```
In [8]: #Gerar valores reais entre um valor mínimo e um valor máximo
random.uniform(1,10)
```

Out[8]: 8.881994232471808

```
In [9]: #gerar um valor aleatório a partir de uma lista
lista=['limao','laranja','abacaxi','banana']
random.choice(lista)
```

Out[9]: 'limao'

```
In [19]: #gerar mais do que um valor aleatório a partir de uma lista
lista=['limao','laranja','abacaxi','banana']
random.sample(lista,k=2)
```

Out[19]: ['abacaxi', 'laranja']

```
In [11]: #baralhar valores da lista
lista=['limao','laranja','abacaxi','banana']
random.shuffle(lista)
lista
```

Out[11]: ['banana', 'abacaxi', 'laranja', 'limao']

```
In [15]: #ordenar lista de valores com função sorted() do menor para o maior  
numeros_sorte = [36,50,11,33,49]  
numeros_sorte_ordenados = sorted(numeros_sorte)  
numeros_sorte_ordenados
```

Out[15]: [11, 33, 36, 49, 50]

```
In [17]: #ordenar lista de valores aplicando função sort() diretamente na lista do menor  
numeros_sorte = [36,50,11,33,49]  
numeros_sorte.sort()  
numeros_sorte
```

Out[17]: [11, 33, 36, 49, 50]

```
In [18]: #ordenar lista de valores com a função sort() do maior para o mais pequeno  
numeros_sorte = [36,50,11,33,49]  
numeros_sorte.sort(reverse=True)  
numeros_sorte
```

Out[18]: [50, 49, 36, 33, 11]

```
In [20]: #ordenar lista de valores com função sorted() do maior para o mais pequeno  
numeros_sorte = [36,50,11,33,49]  
numeros_sorte_ordenados = sorted(numeros_sorte, reverse=True)  
numeros_sorte_ordenados
```

Out[20]: [50, 49, 36, 33, 11]

```
In [21]: estrelas = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]  
random.sample(estrelas,k=2)
```

Out[21]: [11, 1]

```
In [24]: x = random.randint(1,12)  
print(x)  
y = random.randint(1,12)  
print(y)
```

8  
5

```
In [25]: for i in range(0,2):  
          print(random.randint(1,12))
```

2  
4

```
In [4]: import random
#criar uma password de 12 caracteres aleatórios,
#3Maiusculas, 3minusculas, 3números e 3 caracteres especiais
#e fazer um shuffle da lista gerada

#definir a lista vazia
password = []

#definir as listas dos elementos
numeros = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']
maiusculas = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q']
minusculas = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q']
especiais = ['@','+','*','/','-','$','#','?','_','€','=','!','[',']','{','}']

#criar caracteres para compor a password
for i in range(1,4):
    password.append(random.choice(numeros))
    password.append(random.choice(maiusculas))
    password.append(random.choice(minusculas))
    password.append(random.choice(especiais))

#password gerada
print(password)
#baralhar password
random.shuffle(password)
print(password)
#converter password em string
str_passwd = ''.join(password)
print(str_passwd)

['2', 'V', 'q', '+', '5', 'G', 'm', '$', '2', 'V', 'c', '#']
['c', 'q', 'V', '2', 'm', '2', '$', '+', '#', 'G', '5', 'V']
cqV2m2$+#G5V
```

In [ ]: