

1. Quelle requête SQL permet de répondre à cette question ?

Quelles sessions actives se sont connectées à la machine 'EDXX9P1' les dernières 24 heures ?

- A. SQL> SELECT * FROM V\$SESSION WHERE machine = 'EDXX9P1' AND logon_time > SYSDATE -1;
- B. SQL> SELECT * FROM V\$PARAMETER WHERE machine = 'EDXX9P1' AND logon_time > SYSDATE -1;
- C. SQL> SELECT * FROM V\$DICTIONNARY WHERE machine = 'EDXX9P1' AND logon_time > SYSDATE -1;
- D. SQL> SELECT * FROM V\$SPPARAMETER2 WHERE machine = 'EDXX9P1' AND logon_time > SYSDATE -1;

2. Via quel moyen le serveur oracle assure aux utilisateurs l'accès à des données modifié et non validé par un autre utilisateur ?

- A. Via les segments temporaires.
- B. Via les tables temporaires.
- C. Via les Segments d'annulations.
- D. Via les fichiers Redo Log.

3. Mettez en ordre les étapes relatives au multiplexage du fichier de contrôle lorsqu'un fichier SPFILE est utilisé :

- A. ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES =
'\$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl',
'\$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl' SCOPE=SPFILE;
- B. HOST COPY \$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl \$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl
- C. SHUTDOWN IMMEDIATE
- D. STARTUP
 - A. A-B-C-D
 - B. B-A-C-D
 - C. A-C-B-D
 - D. A-C-D-B

4. Visualisez les déclarations suivantes :

- 1> alter system switch logfile ;
- 2> create table Vente (NumV number, DESC varchar2(30)) ;
- 3> alter system set control_files ='c:\oracle\oradata\EMSI\control02.ctl' ;
- 4> shutdown

Parmi ces commandes lesquelles apportent des modifications dans le fichier de contrôle :

- A. 1 et 4
- B. 2 et 4
- C. 1 et 3
- D. 1, 2 et 4

5. Vous avez besoin d'arrêter votre base de données. Vous voulez que tous les utilisateurs qui sont connectés soit en mesure de compléter les transactions courantes. Quel mode d'arrêt vous précisez dans SHUTDOWN?

- A. ABORT
- B. NORMAL
- C. IMMEDIATE
- D. TRANSACTIONAL

6. Le fichier de contrôle est ouvert dans quelle étape de démarrage :

- A. STARTUP
- B. STARTUP NOMOUNT
- C. STARTUP MOUNT
- D. STARTUP OPEN

7. Quels sont les processus impliqués dans l'évènement point de reprise ?

- A. DBWn
- B. SMON
- C. PMON
- D. LGWR
- E. CKPT

8. -----contient un ensemble de tables et de vues que Oracle utilise comme référence à la base de données

- A. PGA
- B. Library cache
- C. Dictionnaire de données
- D. SGA

9. Le cache du dictionnaire de données :

- A. Il contient des informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges et d'autres objets de la base de données.
- B. Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche les informations dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès.
- C. La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données augmente le temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD.
- D. La taille du cache dépend du dimensionnement de la cache du dictionnaire de données.

10. DBWn écrit dans les cas suivants :

- A. point de reprise
- B. seuil des tampons "dirty" atteint
- C. aucune mémoire tampon disponible
- D. tablespace en ligne
- E. tablespace en lecture seule

F. DELETE sur une table

11. Le processus CKPT est chargé :

- A. De signaler LGWR aux points de reprise,
- B. De mettre à jour les en-têtes de fichiers de données avec les informations sur le point de reprise,
- C. De mettre à jour les fichiers de journalisation archivés avec les informations sur le point de reprise.

12. Vous avez arrêté votre instance avec la commande SHUTDOWN IMMEDIATE. Que va-t-il arriver lors du prochain démarrage ?

- A. SMON va effectuer une récupération d'instance automatique.
- B. Vous devez effectuer une récupération d'instance manuel.
- C. PMON va annuler les transactions non validées.
- D. La base de données s'ouvrira sans récupération.

13. Mettez en ordre les étapes relatives au multiplexage du fichier de contrôle lorsqu'un fichier PFILE est utilisé :

1. SHUTDOWN IMMEDIATE
2. HOST COPY \$HOME/ORADATA/u01/ctrl01.ctl \$HOME/ORADATA/u02/ctrl02.ctl
3. CONTROL_FILES = (/DISK1/control01.ctl, /DISK3/control02.ctl)
4. STARTUP

- A. 1-2-3-4
- B. 2-1-3-4
- C. 3-1-2-4
- D. 1-3-2-4

14. Avec quel moyen peut-on contrôler la consommation des ressources et la gestion des mots de passe de la base de données oracle :

- A. Les profiles
- B. Les rôles
- C. Les privileges objets
- D. Les privileges systems

15. Vous cherchez des informations sur :

- 1> La date de création de la BD
- 2> Les noms des Tablespaces
- 3> Le numéro de séquence du fichier de journalisation en ligne
- 4> Le dernier CKPT

Où pouvez-vous trouver ces infos : (Choisissez la réponse juste)

- A. SPFILE.
- B. fichier de control.

- C. fichier de journalisation.
- D. fichier de données.

16. Quelle est la plus petite unité d'allocation ?

- A. Data file
- B. Extent
- C. **Bloc**
- D. Segment

17. Comment ajouteriez-vous plus d'espace à un tablespace ?

- A. **ALTER TABLESPACE <TABLESPACE NAME> ADD DATAFILE SIZE <N> ...**
- B. ALTER DATABASE DATAFILE <FILENAME> RESIZE <N> ...
- C. **ALTER DATAFILE <FILENAME> RESIZE <N> ...**
- D. ALTER TABLESPACE <TABLESPACE NAME> DATAFILE <FILENAME> RESIZE <N> ...

18. LGWR écrit dans les cas suivants :

- A. **validation**
- B. un tiers du cache est libre
- C. **la journalisation atteint 1 Mo**
- D. **toutes les trois secondes**
- E. Après que le processus DBWn ne procède à une opération d'écriture

19. Lequel des processus ci-dessous est responsable des opérations suivantes :

- Récupération de l'instance
- Fusion de l'espace libre
- Libération des segments temporaires segments
 - A. PMON
 - B. **SMON**
 - C. LGWR
 - D. CKPT
 - E. DBWR

20. La commande permet de modifier la valeur des paramètres de l'instance.

- A. **ALTER SYSTEM SET**
- B. ALTER SESSION
- C. ALTER DATABASE
- D. ALTER INSTANCE

21. Le démarrage d'une instance comprend les tâches suivantes :

- A. La lecture du fichier de paramètre d'initialisation
- B. Libération de la mémoire SGA.
- C. Le démarrage du processus serveur et utilisateur.
- D. L'ouverture du fichier alertSID.log et des fichiers trace.

22. Vous montez une base pour les tâches suivantes :

- A. Renommer des fichiers de données,
- B. Activer ou désactiver des options d'archivage de fichiers de journalisation,
- C. Effectuer une récupération complète de la base de données.
- D. Création d'une base de données
- E. Recréation de fichiers de contrôle.

23. Par défaut, une base de données est créée en mode NOARCHIVELOG. L'exploitation d'une base de données en mode NOARCHIVELOG présente les caractéristiques suivantes :

- A. Les fichiers de journalisation sont utilisés de façon circulaire.
- B. Un fichier de journalisation peut être réutilisé immédiatement après la constitution d'un point de reprise (checkpoint).
- C. Lorsque les fichiers de journalisation sont écrasés, la restauration physique n'est possible que jusqu'à la dernière sauvegarde complète.
- D. Toutes les réponses sont justes

24. Choisissez l'ordre des étapes d'activation du mode d'archivage dans la base de données :

- 1. ALTER DATABASE OPEN
 - 2. SHUTDOWN IMMEDIATE
 - 3. ALTER DATABASE ARCHIVELOG
 - 4. STARTUP MOUNT
- A. 1-2-3-4
 - B. 2-4-1-3
 - C. 2-4-3-1
 - D. 1-3-2-4

25. Quels sont les paramètres à prendre en considération lors de la gestion automatique des annulations

- A. UNDO_MANAGEMENT
- B. UNDO_SEGMENT
- C. UNDO_RETENTION
- D. UNDO_TABLESPACE

26. Ce paramètre contrôle le volume de données d'annulation à conserver pour une lecture cohérente.

- A. UNDO_SUPPRESS_ERRORS
- B. UNDO_RETENTION**
- C. UNDO_TABLESPACE
- D. UNDO_MANAGEMENT

27. Ce cache conserve des copies des blocs de données extraits des fichiers de données.

- Il permet des gains de performances considérables lors de l'obtention et de la mise à jour de données.
- Il est géré par un algorithme LRU.
- Le paramètre DB_BLOCK_SIZE détermine la taille du bloc principal.

- A. Cache de tampons de la base de données**
- B. Zone de mémoire partagée
- C. Cache du dictionnaire de données
- D. Tampon de journalisation

28. Quelle est l'instruction qui permet de créer un compte pour un utilisateur Ahmed qui sera utilisé d'une manière globale à l'aide d'un annuaire dans plusieurs applications (single sign on)?

- A. Create user Ahmed identified by os
- B. Create user "Ahmed" identified externally
- C. Create user Ahmed identified globally as "externale name of AHMED"**
- D. Create user "Ahmed" identicated by LDAP

29. Quelle est l'instruction qui permet de créer un utilisateur oracle, mais qui laisse le privilège au système d'exploitation pour vérifier son mot de passe ?

- A. Create user ops\$admin identified by os
- B. Create user ops\$admin identified externally**
- C. Create user ops\$admin identified nopassword
- D. Create user ops\$admin identicated by os

30. Votre base de données est en état OPEN, contient deux fichiers de contrôles, trois groupes de fichiers de journalisation en ligne avec deux membres pour chaque groupe. Qui peut causer l'arrêt de cette base de données ?

- A. La perte du fichier de paramètre d'initialisation
- B. L'un des membres des fichiers de journalisation en ligne est endommagé.
- C. L'un des fichiers de contrôle est endommagé.**

FEUILLE DE REPONSE

NOM :

PRENOM :

GROUPE :

Question	Réponses	Nombre réponse juste
1		1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		1
7		3
8		1
9		2
10		4
11		2
12		1
13		1
14		1
15		1
16		1
17		2
18		3
19		1
20		1
21		2
22		3
23		1
24		1
25		3
26		1
27		1
28		1
29		1
30		1