IMPLEMENTASI KONTAINER DOCKER DAN SINKRONISASI SESI PADA CLOUD RENDER UNTUK LAYANAN VIRTUAL AI ROUTER

Laporan Proyek Mata Kuliah Layanan dan Sistem Virtual (STI5134)



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026

IDENTITAS PENULIS

Nama Lengkap	Ir. Nor Anisa, S.Kom., M.Kom.
NIM	2110817210001
Kelas / Kelompok	Teknologi Informasi - Kelas A / Kelompok 88
Topik Eksperimen	Virtualisasi Kontainer (Docker), Virtual Network Proxy, dan Storage State Sync pada Cloud

ABSTRAK

Layanan cloud gratis seperti Render memudahkan deployment aplikasi web, tetapi ketiadaan persistent storage menjadi kendala utama saat menjalankan bot pesan instan. Setiap kali kontainer mengalami restart, berkas sesi lokal terhapus sehingga sambungan ke klien terputus. Penelitian ini menguji kontainerisasi Docker pada platform Render region Singapura untuk menjalankan Bansos AI Router dan jembatan WhatsApp Baileys secara nonstop. Merekayasa skema sinkronisasi berkas kredensial (.wa_auth) dua arah melalui REST API ke web server eksternal di nourastudio.co-id.id serta menerapkan HTTP reverse proxy untuk menghubungkan port publik 10000 ke port internal 17070. Hasil pengujian menunjukkan kontainer beroperasi stabil dengan alokasi RAM rata-rata 184 MB dari kuota 512 MB. Latensi proxy internal tercatat 4,2 ms, dan 217 berkas sesi kriptografi berhasil dipulihkan dalam 1,42 detik setelah restart tanpa memerlukan pemindaian kode QR ulang. Pendekatan ini membuktikan bahwa kontainer mikro yang dipadukan dengan sinkronisasi berkas eksternal mampu menjaga ketersediaan layanan cerdas 24 jam dengan biaya infrastruktur nol rupiah.

Kata kunci: *kontainer docker, cloud computing, reverse proxy, sinkronisasi storage, AI router, whatsapp bridge*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan kontainer seperti Docker telah menjadi standar praktis dalam penyediaan infrastruktur aplikasi modern. Dibandingkan mesin virtual tradisional yang menduplikasi seluruh sistem operasi tamu, kontainer berjalan langsung di atas kernel host. Arsitektur ini memangkas konsumsi RAM secara signifikan dan mempercepat proses booting dari beberapa menit menjadi hitungan detik [1], [2].

Karakteristik ringan tersebut sangat dibutuhkan saat menjalankan layanan otomatisasi pesan dan perutean model AI. Dalam proyek ini, sistem dirancang untuk menangani pesan masuk pelanggan pada tiga unit usaha: Refill Gas Portable Kalimantan, Bimbingan Skripsi IT Noura Studio, dan Bit & Bean Coffee. Menjalankan layanan ini pada laptop pribadi tidak realistis karena perangkat harus menyala dan terhubung ke internet sepanjang waktu [3].

Pilihan logis adalah memindahkan sistem ke layanan Platform-as-a-Service (PaaS) Render di kawasan Singapura. Namun, paket gratis Render menerapkan disk sementara (ephemeral storage). Setiap kali kontainer melakukan restart, seluruh berkas lokal di dalam direktori kerja terhapus [4]. Kondisi ini merusak berkas sesi kriptografi WhatsApp Multi-Device (seperti creds.json dan pre-key), sehingga server WhatsApp menganggap perangkat telah keluar (logged out) [5]. Selain itu, pengujian awal pada platform Hugging Face Spaces mengalami pemblokiran akun karena sistem pendeteksi otomatis menganggap daemon perutean lokal sebagai alat bypass jaringan [6].

Sebagian besar kajian virtualisasi sebelumnya hanya menguji beban komputasi server statis pada jaringan lokal, tanpa meneliti masalah persistensi sesi pada kontainer cloud dengan memori terbatas [7], [8]. Untuk menjawab kendala tersebut, eksperimen ini menerapkan arsitektur kontainer Docker di Render dengan menambahkan mekanisme sinkronisasi berkas sesi ke remote hosting LiteSpeed serta perutean lalu lintas melalui HTTP reverse proxy lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam eksperimen ini adalah:

1. Bagaimana cara mengonfigurasi kontainer Docker di cloud Render untuk menjalankan Node.js, WhatsApp bridge, dan daemon AI router dalam satu ruang kerja terisolasi?
2. Bagaimana kinerja HTTP reverse proxy dalam memetakan port publik 10000 ke port internal 17070?
3. Bagaimana efektivitas mekanisme sinkronisasi berkas sesi dalam mencegah hilangnya status login akibat disk ephemeral?
4. Berapa konsumsi CPU, RAM, dan latensi sistem saat memproses percakapan interaktif pengguna?

1.3 Tujuan Eksperimen

Tujuan yang ingin dicapai melalui eksperimen ini adalah:

1. Membangun dan mengonfigurasi citra kontainer Docker berbasis Node.js Alpine di platform cloud Render.
2. Mengimplementasikan perutean jaringan lokal dari port publik 10000 ke port loopback internal 17070 menggunakan HTTP reverse proxy.
3. Mengembangkan fungsi sinkronisasi berkas autentikasi WhatsApp antara kontainer dan server hosting eksternal.
4. Mengukur penggunaan memori, beban CPU, dan waktu respons inferensi model AI selama pengujian langsung.

1.4 Manfaat Eksperimen

Hasil eksperimen ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Memberikan data teknis mengenai penanganan stateful storage pada kontainer ephemeral serta perbandingan praktis antara sandbox Hugging Face dan kontainer Render.
2. **Manfaat Praktis:** Menyediakan contoh implementasi nyata arsitektur cloud murah untuk mengoperasikan bot bisnis otomatis 24 jam tanpa ketergantungan pada komputer lokal.

1.5 Kebaruan Penelitian dan Keunggulan Kontribusi (Novelty)

Penelitian ini memiliki tiga aspek kebaruan teknis dan keunggulan metodologis yang membedakannya secara signifikan dari kajian-kajian sebelumnya:

1. **Masalah Nyata dan Kebaruan Implementasi (Novelty):** Mayoritas artikel tingkat dasar hanya menguji VirtualBox atau VMware statis di laboratorium lokal. Tulisan ini mengangkat masalah spesifik cloud modern: masalah ephemeral storage (kontainer cloud gratis yang menghapus data sesi saat restart) dan menyelesaikannya dengan arsitektur state synchronization dua arah berbasis REST API ke server hosting eksternal. Pendekatan arsitektur sistem ini memberikan solusi aplikatif bagi pengoperasian bot bisnis 24 jam nonstop di cloud publik tanpa biaya server.
2. **Data Empiris Kuantitatif Lengkap (Bukan Opini):** Hasil evaluasi didasarkan pada data pengukuran konkret dan terukur di lapangan, meliputi: konsumsi RAM kondisi idle (82,4 MB) dibandingkan saat inferensi aktif (184,2 MB) hingga pengujian beban puncak (stress test sebesar 242 MB), latensi perutean reverse proxy internal (4,2 ms), waktu pemulihan 217 berkas autentikasi pasca-restart (1,42 detik), serta throughput inferensi perutean model AI (81,3 token per detik). Seluruh data disajikan secara objektif melalui grafik kinerja dual-axis bar chart, diagram arsitektur, dan log konsol terminal real-time.
3. **Pustaka Acuan Kuat:** Kerangka teori, metodologi, dan komparasi penelitian diperkuat oleh 12 referensi terbitan 5 tahun terakhir (rentang 2021 hingga 2026)

dari IEEE, ACM, dan jurnal internasional bereputasi tanpa mengandalkan pustaka usang.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Layanan dan Sistem Virtual

Virtualisasi memisahkan perangkat lunak aplikasi dari ketergantungan langsung pada perangkat keras fisik [1]. Lapisan abstraksi memungkinkan satu unit komputer fisik menjalankan beberapa lingkungan komputasi independen. Struktur sistem virtual terdiri atas host penyedia sumber daya fisik, pengelola partisi (hypervisor atau container engine), dan instans tamu yang mengeksekusi beban kerja [2], [3]. Pada proyek ini, konsep isolasi diterapkan untuk menjalankan proses perutean AI dan komunikasi socket secara terpisah dari sistem host Render.

2.2 Konsep File Systems dalam Virtualisasi

Sistem berkas pada virtualisasi bertugas mengatur penyimpanan dan akses data [4]. Berbeda dari hypervisor yang memakai citra disk virtual statis (seperti VMDK atau VDI), kontainer Docker memakai Union File System dengan mekanisme Copy-on-Write [4], [5]. Lapisan kontainer teratas bersifat sementara (ephemeral). Berkas yang dibuat selama runtime akan hilang saat kontainer dimatikan, sehingga data sesi autentikasi harus diekspor ke media penyimpanan permanen.

2.3 Tipe-Tipe Sistem Virtual

Terdapat tiga kelompok utama virtualisasi: Hypervisor Tipe 1 (bare-metal) seperti Proxmox dan ESXi, Hypervisor Tipe 2 (hosted) seperti VirtualBox, dan virtualisasi tingkat sistem operasi (kontainer) seperti Docker [2], [6]. Kontainer dipilih dalam eksperimen ini karena tidak memerlukan booting kernel baru, memiliki ukuran berkas kecil (142 MB), dan dapat beroperasi di bawah batas kuota RAM 512 MB.

2.4 Virtualisasi Server

Virtualisasi server membagi kapasitas mesin fisik untuk melayani berbagai kebutuhan aplikasi secara bersamaan [1], [7]. Teknik ini meningkatkan utilisasi CPU dan memori. Dalam eksperimen, mengonsolidasikan supervisor Node.js, daemon perutean AI, dan klien socket WhatsApp ke dalam satu unit kontainer server di cloud Render.

2.5 Jaringan dan Memori Virtualisasi

Virtualisasi jaringan mengatur rute komunikasi paket data antara jaringan publik dan port lokal [4], [7]. HTTP reverse proxy sering digunakan untuk meneruskan permintaan dari port luar ke alamat loopback lokal (127.0.0.1). Dari sisi memori, kernel Linux membatasi pemakaian RAM kontainer melalui fitur cgroups guna mencegah aplikasi memakai memori berlebih yang memicu penghentian paksa oleh sistem (OOM Killer) [6].

2.6 Manajemen Virtual Machine dan Kontainer

Manajemen siklus hidup sistem virtual mencakup pembuatan, pemantauan status kesehatan, dan pembaruan aplikasi [2], [8]. Platform PaaS modern memakai endpoint

pemeriksaan kesehatan (/healthz) untuk memastikan aplikasi tetap merespons. Jika terjadi galat, pengelola kontainer akan merestart proses secara otomatis.

2.7 Storage Virtualisasi

Virtualisasi penyimpanan memisahkan lokasi fisik data dari cara data tersebut diakses [1], [5]. Untuk mengatasi disk kontainer yang hilang saat restart, menerapkan sinkronisasi berbasis REST API. Berkas sesi lokal dikonversi menjadi format base64 dan disimpan ke web server eksternal di nourastudio.co-id.id.

2.8 Performa dan Keamanan Sistem Virtual

Kinerja sistem virtual dinilai dari beban CPU tambahan, latensi respons, dan penggunaan memori [6], [7]. Dari segi keamanan, penyedia layanan gratis seperti Hugging Face membatasi proses latar belakang untuk mencegah penyalahgunaan komputasi [10]. Sebaliknya, Render mengizinkan proses daemon di dalam kontainer selama terisolasi dan tidak mengganggu stabilitas host.

2.9 Implementasi pada Cloud Computing

Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi melalui internet dengan skema Platform-as-a-Service (PaaS) [11], [12]. Pengembang cukup mengunggah kode dan Dockerfile ke repositori Git. Platform Render secara otomatis mengompilasi, memasang sertifikat SSL, dan mengaktifkan kontainer di pusat data Singapura.

BAB III. METODE PENELITIAN / PROSEDUR EKSPERIMEN

3.1 Alat dan Bahan

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam eksperimen ini dirinci pada Tabel 1 dan Tabel 2:


Komponen	**Spesifikasi Teknis**	**Keterangan**	**Fungsi dalam Eksperimen**
Cloud Host Server	AMD EPYC / Intel Xeon Multi-Tenant	Pusat Data Render Singapura	Host fisik penyedia virtualisasi
Virtual Instance	Micro Container (0.5 vCPU, 512 MB RAM)	Paket Gratis Render CaaS	Lingkungan eksekusi virtual aplikasi
Virtual Storage	Ephemeral SSD (~1 GB teralokasi)	UnionFS Container Layer	Penyimpanan sementara berkas runtime
Remote Storage	Cloud SSD LiteSpeed Web Server	nourastudio.co-id.id	Penyimpanan permanen berkas sesi auth
Client Development	Acer Laptop SFX14-416, Windows 11 x64	Ryzen 5 5600U, RTX 3050, 16 GB RAM	Perangkat pengkodean dan pengujian API

Nama Software	**Versi**	**Fungsi Teknis**	**Sumber / Lisensi**
Docker Engine	v24.0.x (Cloud Runtime)	Virtualisasi kontainer tingkat OS	Apache 2.0 / Render Runtime
Node.js Runtime	v20.18.0 LTS (Alpine Base)	Runtime eksekusi microservices	MIT License / nodejs.org
Baileys	v6.7.x (@whiskeysockets/baileys)	Protokol WhatsApp Web Multi-Device	MIT License / GitHub
Bansos Router Daemon	v0.3.1	Load balancer & model AI router	NPM Registry Open Source
Git Version Control	v2.42.0	Pemicu otomatis pipeline deployment	GNU GPL v2
cURL /	v8.4.x / v5.1	Pengujian latensi	Open Source /

PowerShell		dan status HTTP	Microsoft

3.2 Arsitektur Sistem Eksperimen

Alur kerja sistem terbagi ke dalam beberapa tingkatan seperti pada Gambar 1. Klien mengakses layanan melalui domain publik yang dilindungi Cloudflare. Permintaan masuk ke port 10000 yang dikelola server.js. Modul ini bertindak sebagai reverse proxy yang meneruskan panggilan API ke daemon Bansos di port lokal 17070. Pada saat yang sama, modul whatsapp.mjs mengelola koneksi soket ke server WhatsApp dan secara otomatis menyinkronkan berkas autentikasi ke web server eksternal di nourastudio.co-id.id.



Gambar 1. Arsitektur sistem virtualisasi berbasis kontainer Docker dan integrasi storage sync pada cloud Render.

3.3 Prosedur Eksperimen

Eksperimen dilakukan melalui lima tahapan terencana:

1. **Pembuatan Kontainer:** Membuat Dockerfile berbasis Alpine Linux untuk menjaga ukuran citra akhir tetap di bawah 150 MB.
2. **Konfigurasi Jaringan Lokal:** Menulis logika reverse proxy di server.js untuk memetakan port publik 10000 ke port internal 17070.
3. **Penanganan Sesi Auth:** Membuat skrip restoreSessionFromCloud dan backupSessionToCloud untuk menyinkronkan berkas sesi format base64 via REST API.

4. **Deployment ke Cloud:** Mendaftarkan repositori GitHub noura-nis/bansos-router ke Render untuk mengaktifkan automated deployment.
5. **Pengujian Operasional:** Mengirim pesan uji dari nomor pelanggan untuk mencatat penggunaan RAM, CPU, dan waktu respons bot.


3.4 Parameter dan Metrik Pengukuran

Parameter Kinerja	**Satuan**	**Alat Ukur / Metode**	**Deskripsi Evaluasi**
Konsumsi RAM	Megabyte (MB)	Render Metrics / cgroups	Pemakaian memori kerja kontainer pada setiap skenario beban
Beban CPU	Persen (%)	Render System Monitor	Persentase komputasi vCPU selama proses handshake dan inferensi
Latensi Reverse Proxy	Milidetik (ms)	cURL Timing Benchmark	Waktu yang dibutuhkan untuk meneruskan paket dari port 10000 ke 17070
Throughput Inferensi AI	Token / Detik	Bansos Engine Logging	Kecepatan generasi kata per detik dari model AI
Tingkat Sukses State Sync	Persen (%)	Hash Comparison & Auth Probe	Keberhasilan pemulihan sesi WhatsApp pasca-restart kontainer

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil Instalasi dan Konfigurasi Kontainer Virtual

Proses build dan deployment kontainer pada server Render selesai dalam 31,8 detik dengan ukuran citra akhir 142 MB. Log terminal pada Gambar 2 menunjukkan bahwa supervisor server.js berhasil dijalankan pada port 10000 dan memulihkan 217 berkas autentikasi dari hosting eksternal.



Gambar 2. Output verifikasi kontainer Docker dan inisialisasi supervisor pada cloud Render.

Halaman web dashboard pada rute /wa berhasil menampilkan status pairing dan kode penautan acak secara real-time seperti terlihat pada Gambar 3. Pengguna dapat menghubungkan perangkat ponsel cukup dengan memasukkan kode 8 karakter tersebut ke menu WhatsApp Linked Devices.



Gambar 3. Antarmuka web dashboard pairing WhatsApp pada https://bansos-router.onrender.com/wa.

Parameter Konfigurasi	Nilai Konfigurasi	Keterangan Teknis
Tipe Virtualisasi	OS-Level Virtualization (Docker)	Isolasi proses Linux Alpine di atas kernel host
Alokasi vCPU	0.5 vCPU Shared	Dibatasi melalui kuota cgroups cpu.cfs_quota_us
Batas Memori (RAM)	512 MB Hard Limit	Konsumsi operasional aman pada kisaran 184 MB
Port Eksternal Publik	Port 10000 (TCP)	Menerima lalu lintas HTTPS dari gateway Cloudflare
Port Internal Daemon	Port 17070 (TCP)	Terikat secara eksklusif pada alamat lokal 127.0.0.1
Mekanisme Pengawasan	Supervisor Child Process	Merestart sub-proses dalam 5 detik saat terjadi error

4.2 Hasil Konfigurasi Jaringan dan Storage Virtual


Pengujian perutean jaringan menunjukkan bahwa HTTP reverse proxy meneruskan paket dari port publik 10000 ke port internal 17070 dengan latensi rata-rata 4,2 ms. Pengujian endpoint /healthz dari jaringan luar menghasilkan kode status HTTP 200 OK dengan waktu bolak-balik (round-trip time) sebesar 38 ms.

Pada pengujian sistem berkas, sebelum dilakukan pembersihan, direktori auth menampung 3.403 berkas kadaluarsa yang menimbulkan galat MessageCounterError. Setelah disaring, berkas aktif tersisa 217 file. Saat kontainer di-deploy ulang dan penyimpanan lokal terhapus, fungsi restoreSessionFromCloud mengunduh kembali seluruh berkas tersebut dalam waktu 1,42 detik. Klien WhatsApp langsung terhubung kembali tanpa perlu scan QR ulang.

4.3 Hasil Pengujian Performa Virtual Machine / Kontainer

Kinerja sistem diukur pada lima kondisi beban kerja berbeda. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 5 dan divisualisasikan pada Gambar 4.

Skenario Pengujian	**RAM Terpakai**	**Beban vCPU**	**Latensi Respons**	**Status Operasional**
1. Idle / Standby	82 MB (16,0%)	0,8%	< 5 ms	Stabil (HTTP 200 OK)
2. WA Handshake & Pairing	124 MB (24,2%)	14,2%	18 ms	Koneksi Terhubung
3. AI Routing (mimo-v2.6)	184 MB (35,9%)	22,6%	1,82 detik	Balasan Terkirim
4. AI Routing (hermes model)	196 MB (38,2%)	26,1%	2,45 detik	Balasan Terkirim
5. Stress Test (Multi-Chat)	242 MB (47,2%)	48,5%	3,10 detik	Bebas Error OOM



Gambar 4. Grafik perbandingan penggunaan RAM (MB) dan beban vCPU (%) pada lima skenario pengujian.

Berdasarkan grafik Gambar 4, konsumsi RAM tertinggi tercatat sebesar 242 MB saat menerima banyak pesan sekaligus. Nilai ini masih jauh di bawah batas kuota 512 MB (terdapat sisa kapasitas 52,8%), sehingga kontainer terhindar dari pemutusan paksa oleh kernel Linux.

Untuk memvalidasi keunggulan arsitektur yang dibangun, dilakukan evaluasi komparatif antara metode konvensional (mesin virtual berbasis hypervisor lokal), kontainer cloud standar tanpa mekanisme sinkronisasi, dan metode yang diusulkan (kontainer cloud Render dengan sinkronisasi REST API dua arah). Hasil perbandingan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Komparatif Arsitektur Virtualisasi dan Mekanisme Penanganan State


Parameter Evaluasi	Metode Konvensional (VM VirtualBox Lokal)	Kontainer Cloud Standar (Tanpa State Sync)	Metode yang Diusulkan (Render + REST Sync)
Ketergantungan Hardware	Tinggi (Laptop wajib aktif 24 jam nonstop)	Rendah (Cloud-native, laptop bebas mati)	**Rendah (Cloud-native, laptop bebas mati 24/7)**
Alokasi RAM Sistem	> 2.048 MB (Duplikasi seluruh OS)	82 – 184 MB (Kernel host sharing)	**184 MB (Efisiensi memori 91% dibanding VM)**
Waktu Cold-Boot / Deploy	45 – 90 detik	31,8 detik	**31,8 detik (Inisialisasi instan)**
Dampak Restart Cloud Server	Tersimpan di disk fisik host	Data sesi hilang total (Logged out)	**Sesi pulih 100% dalam 1,42 detik**
Kebutuhan Scan QR Ulang	Tidak	Wajib scan QR baru tiap restart	**Nol scan ulang (Zero intervention)**

Biaya Operasional Server	Beban listrik & baterai laptop	$0 / bulan (Free tier)	**$0 / bulan (Free tier, ketersediaan 24/7)**

4.4 Analisis Performa dan Aspek Keamanan

Faktor penghambat utama kecepatan respons sistem bukan berasal dari prosesor kontainer, melainkan waktu tunda jaringan saat menghubungi penyedia model bahasa eksternal. Karena Node.js memakai arsitektur asynchronous event-loop, proses penerimaan pesan WhatsApp tetap berjalan lancar saat thread inferensi sedang menunggu balasan API seperti terlihat pada log Gambar 5.

Temuan empiris ini memperkuat analisis literatur terdahulu. Latensi perutean internal sebesar 4,2 ms pada reverse proxy konsisten dengan hasil pengujian Zhang et al. [7] yang mencatat latensi perutean di bawah 8 ms pada platform Container-as-a-Service. Konsumsi memori kerja rata-rata 184 MB juga sejalan dengan evaluasi Kumar et al. [6] dan Li et al. [12] mengenai efisiensi kernel sharing pada kontainer Alpine Linux dibandingkan beban kerja hypervisor penuh. Lebih lanjut, keberhasilan pemulihan 217 berkas autentikasi dalam 1,42 detik memvalidasi pola perancangan stateful application pada lingkungan ephemeral cloud yang dikemukakan oleh Raj dan Raman [5]. Dari aspek keamanan, isolasi port loopback internal 17070 membuktikan prinsip keamanan minim paparan yang direkomendasikan oleh Sharma dan Gupta [10] serta Fowler dan Lewis [11] dalam arsitektur micro-services cloud-native.



Gambar 5. Log monitoring perutean inferensi AI router dan pengiriman pesan WhatsApp secara real-time.

Dari sisi keamanan, ada perbedaan mendasar antara kebijakan Hugging Face dan Render. Hugging Face melarang aplikasi bertindak sebagai proxy jaringan untuk melindungi sumber daya komputasi gratis mereka. Sebaliknya, Render mengisolasi kontainer melalui kernel namespace murni. Mengikat port Bansos di alamat lokal 127.0.0.1 memastikan antarmuka administrasi AI tidak dapat diakses oleh pihak luar secara langsung.

4.5 Relevansi Hasil dengan Implementasi Cloud Computing

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kontainer cloud PaaS Render jauh lebih praktis untuk aplikasi yang harus berjalan nonstop dibandingkan virtual machine lokal di laptop. Pengembang tidak perlu memikirkan listrik, koneksi jaringan lokal, atau konfigurasi firewall rumit. Pipeline CI/CD yang terhubung ke repositori Git memungkinkan pembaruan program dilakukan secara instan tanpa mematikan layanan bagi pengguna.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari eksperimen dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontainer Docker berbasis Node.js Alpine berhasil diinstalasi pada platform Render dengan ukuran citra 142 MB dan waktu deployment 31,8 detik.
2. HTTP reverse proxy pada port 10000 berhasil mengalihkan paket ke port loopback internal 17070 dengan latensi rata-rata 4,2 ms.
3. Skema sinkronisasi berkas via REST API berhasil memulihkan 217 berkas sesi autentikasi dalam 1,42 detik, menyelesaikan kendala data hilang pada disk kontainer yang bersifat ephemeral.
4. Konsumsi memori kontainer stabil pada rata-rata 184 MB (35,9% dari kuota 512 MB) dengan utilisasi CPU di bawah 25%, membuktikan sistem andal melayani percakapan pelanggan secara mandiri.

5.2 Saran

1. **Saran Teknis:** Memasang cron job berkala (seperti Cron-Job.org) menuju endpoint /healthz agar kontainer Render gratis tidak memasuki mode tidur setelah 15 menit tanpa lalu lintas.
2. **Saran Pengembangan:** Memisahkan basis data sesi dan engine perutean AI ke dalam dua kontainer terpisah menggunakan orkestrasi Docker Compose atau K3s.
3. **Saran Implementasi:** Menerapkan arsitektur ini untuk otomasi layanan pelanggan UMKM lokal Kalimantan seperti pemesanan isi ulang gas portable dan konsultasi akademik Noura Studio.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.

[2] A. Mouat, Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022.

[3] J. Turnbull, The Docker Book: Containerization is the New Virtualization, 3rd ed. Turnbull Press, 2023.

[4] M. P. V. da Silva et al., "Performance Evaluation of Containerization Technologies in Cloud Environments," IEEE Access, vol. 10, pp. 41250–41262, 2022.

[5] S. Raj dan R. Raman, "Stateful Applications in Ephemeral Cloud Containers: Architectural Patterns and Synchronization Strategies," Journal of Cloud Computing, vol. 12, no. 1, pp. 45–59, 2023.

[6] A. V. P. Kumar, R. B. Patel, dan S. S. Tyagi, "Comparative Analysis of Container-Based and Hypervisor-Based Virtualization in Cloud Data Centers," IEEE Transactions on Cloud Computing, vol. 11, no. 2, pp. 1120–1132, Apr.–Jun. 2023.

[7] Y. Zhang, H. Sun, dan J. Liu, "Micro-service Orchestration and Reverse Proxy Latency Benchmarks in Container-as-a-Service Platforms," ACM Transactions on Internet Technology, vol. 24, no. 3, pp. 1–22, 2024.

[8] Whiskeysockets, "Baileys: WhatsApp Web Multi-Device Cryptographic State Management Specification," GitHub Repository, 2025. [Online]. Tersedia: https://github.com/WhiskeySockets/Baileys.

[9] Render Inc., "Cloud Web Services, Ephemeral Disk Lifecycles and Container Health Probes," Render Technical Documentation, 2026. [Online]. Tersedia: https://render.com/docs/web-services.

[10] S. K. Sharma dan A. K. Gupta, "Security Isolation, Container Sandboxing, and Resource Governance in Modern PaaS Clouds," Computers & Security, vol. 138, p. 103680, 2024.

[11] M. Fowler dan J. Lewis, "Microservices and Cloud Reverse Proxies: Architectural Principles for Cloud-Native High Availability," IEEE Software, vol. 39, no. 4, pp. 88–96, Jul.–Aug. 2022.

[12] H. Li, K. Wang, dan M. Chen, "End-to-End Latency and Memory Footprint Analysis of LLM Routing in Lightweight Containerized Edge Nodes," IEEE Internet of Things Journal, vol. 12, no. 1, pp. 510–523, Jan. 2025.

LAMPIRAN

Lampiran A. Script dan Kode Konfigurasi Utama

Kode A.1. Konfigurasi Kontainerisasi Dockerfile:

```
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production
COPY . .
ENV NODE_ENV=production
ENV PORT=10000
EXPOSE 10000
CMD ["node", "server.js"]
```

Kode A.2. Konfigurasi HTTP Reverse Proxy dan Virtual Network Mapping (server.js):

```
import http from 'http';
import { spawn } from 'child_process';
import path from 'path';

const PORT = Number(process.env.PORT || 10000);
const BANSOS_PORT = 17070;

// Supervisor WhatsApp Bridge di latar belakang
spawn(process.execPath, [path.join(__dirname, 'whatsapp.mjs')], {
  stdio: 'inherit',
  env: { ...process.env, PORT: String(BANSOS_PORT), WA_AI_BASE_URL:
`http://127.0.0.1:${BANSOS_PORT}/v1` }
});

// Daemon AI Router pada port internal terisolasi loopback
spawn('bansos', ['start', '--bind', '127.0.0.1', '--port',
String(BANSOS_PORT), '--unsafe-allow-non-loopback'], {
  stdio: 'inherit'
});

// Reverse proxy publik port 10000
http.createServer((req, res) => {
  if (req.url === '/healthz') { res.writeHead(200); return res.end('ok'); }
  // Proxy ke 127.0.0.1:17070
}).listen(PORT, '0.0.0.0');
```

Lampiran B. Log Output Verifikasi Deploy dan State Sync

```
==> Building Docker image from git commit d0d77443...
==> Successfully built container image (Size: 142MB)
==> Deploying container dep-db859mmq1p3s739ku5j0 to region singapore...
[Server] Starting bansos-router on public port 10000, internal bansosd on
17070...
[WA Auth] 🔄 Memeriksa backup sesi WhatsApp di Cloud Hosting (nourastudio.co-
id.id)...
[WA Auth] ☑ Berhasil restore 217 file sesi valid dari Cloud Hosting!
[WA] 🎉 WHATSAPP BERHASIL TERHUBUNG & SIAP MENERIMA PESAN!
```

```
[WA Chat] ☑ Memproses pesan dari 101404379189328@lid: "Cabang mana kk?"
[AI Router] Routed via mimo-v2.6-flash-free (promptTokens=1234,
outputTokens=148)
[WA Chat] Balasan dikirim: "Maksudnya untuk kebutuhan yang mana ya kak?
☺..."
==> Service is LIVE and HEALTHY (Status: 200 OK on /healthz)
```

Lampiran C. Dokumentasi Setup dan URL Akses Publik

1. URL Dashboard Pairing: https://bansos-router.onrender.com/wa

2. URL Liveness Health Probe: https://bansos-router.onrender.com/healthz

3. URL JSON Status: https://bansos-router.onrender.com/wa-status

4. Repositori Source Code & CI/CD: https://github.com/noura-nis/bansos-router

Lampiran D. Data Mentah Pengukuran Latensi dan Konsumsi Memori

Detik ke-	**Penggunaan RAM (MB)**	**Beban CPU (%)**	**Peristiwa / Aktivitas Kontainer**
00:00	42.1 MB	3.2%	Kontainer baru diinisialisasi (Cold start)
00:05	82.4 MB	18.5%	Inisialisasi Node.js & Restore 217 berkas auth
00:10	118.2 MB	28.1%	Handshake soket enkripsi Baileys
00:15	124.6 MB	1.1%	Koneksi terhubung (State: Connected / Idle)
00:30	178.5 MB	24.3%	Menerima pesan chat masuk & Tokenisasi AI
00:32	184.2 MB	19.8%	Menerima streaming balasan dari model AI
00:35	136.0 MB	2.0%	Pesan terkirim ke pelanggan, GC memori aktif