resumer

Méthodes formelles pour le génie logiciel

USTHB · Ingénieur 5 · Software Engineering · S9

Définitions · Comparaisons · Méthodes · Révision active

Dr MEKAHLIA Fatma Zohra · USTHB · 5e année Software Engineering

Supports consultés dans Classroom le 3 novembre 2026 : chapitre 1, 52 diapositives ; chapitre 2, 32 ; chapitre 3, 29 ; chapitre 4, 42. Ce résumé reformule les supports ; les transcriptions page par page et les captures des formules sont rangées dans les dossiers Chapitre-01 à Chapitre-04.

Mise à jour : 11 novembre 2026

Sommaire

Chapitre 1 — Introduction aux méthodes formelles 3

Chapitre 2 — Les principales familles de méthodes formelles 4

Chapitre 3 — Logique de Hoare 5

Chapitre 4 — Automates et systèmes de transitions 7

Synthèse générale et méthode de révision 9

Notes de lecture du support 9

TD/TP — Relier les quatre chapitres au système de réservation 9

Révision active — Questions et réponses 10

Chapitre 1 — Introduction aux méthodes formelles

1. Pourquoi les tests ne suffisent pas

Un programme peut réussir tous les tests réalisés et conserver un défaut dans un scénario qui n'a pas été testé. Dans l'exemple de réservation, deux utilisateurs peuvent demander simultanément la dernière place : une exécution normale testée isolément ne garantit pas l'absence de double attribution.

Les méthodes formelles utilisent des modèles mathématiques et des raisonnements logiques pour exprimer précisément les exigences et étudier des propriétés du système. Elles complètent les tests. Une preuve portant sur un modèle ne dispense pas de vérifier le lien entre ce modèle, l'implémentation et l'environnement réel.

2. Test, vérification et validation

Notion	Question	Exemple de réservation
Test	Quel résultat obtient-on pour un scénario déterminé ?	Essayer de réserver une place disponible
Vérification	Le système respecte-t-il sa spécification ?	Une place réservée n'est pas attribuée deux fois
Validation	Le système répond-il au besoin réel ?	Les utilisateurs peuvent-ils effectuer les opérations nécessaires ?

Un logiciel conforme à une spécification peut rester inadapté si la spécification oublie un besoin important. La vérification et la validation répondent donc à des questions différentes.

3. Du besoin à l'implémentation

• **Besoin** : objectif de l'utilisateur, par exemple réserver un billet.

• **Exigence** : comportement ou contrainte attendue, par exemple empêcher la double réservation.

• **Spécification** : description structurée de ce que le système doit faire.

• **Modèle** : représentation abstraite des états, données, actions et transitions pertinentes.

• **Implémentation** : programme réellement développé.

Une démarche cohérente relie ces éléments : besoin → exigences → spécification → modèle → vérification des propriétés → conception/implémentation → tests et autres vérifications → validation.

4. Spécifier avec un contrat

Une précondition indique ce qui doit être vrai avant l'opération. Une postcondition décrit ce qui doit être vrai après l'opération, dans les conditions annoncées.

Pour retirer un montant m d'un solde s, sans découvert :

```
Précondition : s ≥ 0 ∧ m > 0 ∧ m ≤ s
Opération : retrait(m)
Postcondition : s' = s − m
```

Le contrat décrit le résultat attendu sans imposer un algorithme particulier. Il faut spécifier séparément le traitement des demandes invalides si leur comportement doit aussi être garanti. La page 32 contient une inversion du signe $m \geq s$; la page 33 donne correctement $m \leq s$.

5. Abstraction et limites d'une preuve

L'abstraction conserve les informations utiles à la propriété étudiée et ignore les autres. Pour vérifier que deux directions ne sont jamais simultanément au vert, les états des feux sont pertinents ; la forme du boîtier ne l'est généralement pas.

Une abstraction trop pauvre peut oublier un comportement essentiel. Une conclusion sur le modèle vaut sous ses hypothèses et selon la relation établie avec le système réel. Il faut donc préciser les états, les actions autorisées, les propriétés, les hypothèses environnementales et le lien avec l'implémentation.

6. Les propriétés à connaître

Propriété	Idée	Exemple
Accessibilité	Un état peut-il être atteint depuis un état initial ?	Peut-on atteindre l'état confirmé ?
Invariance	Une propriété reste vraie dans tous les états atteignables	Le solde reste ≥ 0
Sûreté — Safety	Un comportement indésirable n'arrive jamais	Aucune double attribution
Vivacité — Liveness	Un événement attendu finit par se produire	Une demande persistante finit par être traitée
Équité — Fairness	Une action ou un processus éligible n'est pas indéfiniment négligé	Un processus attendant une imprimante obtient son tour sous les hypothèses prévues

La sûreté évite les erreurs ; la vivacité concerne la progression. Un système qui refuse toutes les demandes peut éviter la double réservation tout en ne rendant aucun service. L'équité peut soutenir une preuve de progression, mais ne garantit pas seule la terminaison de toutes les opérations.

À retenir : écrire une règle précise, construire un modèle adapté et vérifier une propriété clairement définie, en conservant les tests et la validation.

Chapitre 2 — Les principales familles de méthodes formelles

1. Choisir en fonction du problème

Un programme séquentiel, un protocole distribué et un système probabiliste ne posent pas les mêmes questions. Le choix d'une méthode suit quatre étapes : identifier la nature du système ; identifier la propriété recherchée ; choisir le modèle adapté ; choisir une technique de vérification.

Famille / technique	Utilité principale	Exemple
Automates et systèmes de transitions	Décrire les états et changements autorisés	Disponible → Réservé
Automates communicants	Décrire des composants qui échangent/synchronisent	Client et serveur
Réseaux de Petri	Concurrence, synchronisation, partage de ressources	Un jeton représente une place disponible
Algèbres de processus	Composer et comparer des comportements concurrents	Communication entre processus
Logique de Hoare	Relier préconditions et postconditions d'un programme	`{x=5} x:=x+1 {x=6}`
LTL / CTL	Exprimer des propriétés sur les évolutions possibles	Une demande finit par recevoir une réponse

Famille / technique	Utilité principale	Exemple
Model checking	Vérifier automatiquement un modèle contre une propriété	Rechercher une double attribution
Types abstraits et Z	Spécifier données, opérations et invariants	Solde bancaire non négatif
Modèles probabilistes / Markov	Étudier probabilités, fiabilité ou performances	Probabilité d'atteindre une panne

2. LTL, CTL et model checking

LTL exprime des propriétés sur des traces d'exécution linéaires. CTL exprime des propriétés sur un arbre d'évolutions en utilisant des quantifications sur les chemins. Cette différence ne signifie pas qu'un système étudié en LTL doit être déterministe. Une logique temporelle décrit l'ordre/l'évolution des situations ; elle ne mesure pas automatiquement des durées physiques.

Le model checking associe un modèle `M` à une propriété formelle `φ` :

```
Modèle M + propriété φ → outil de vérification
M □ φ : la propriété est satisfaite dans le modèle.
M □ φ : elle n'est pas satisfaite.
```

Un contre-exemple explique une violation par une exécution ou une structure appropriée à la propriété et à l'outil. Les supports mettent l'accent sur les suites de transitions qui montrent l'erreur. Il faut distinguer le langage dans lequel on écrit une propriété de la technique employée pour la vérifier.

3. Intégration au cycle de vie

Les activités habituelles restent nécessaires : besoins, exigences, conception, implémentation, tests, validation, déploiement et maintenance. Les méthodes formelles renforcent certaines étapes : cohérence des exigences, précision de la spécification, vérification du modèle ou preuve d'une partie du programme.

Leurs avantages sont la réduction des ambiguïtés, la détection précoce d'erreurs et des garanties explicites sur les propriétés étudiées. Leurs limites incluent l'effort de modélisation, les compétences nécessaires, le risque d'un modèle inadapté et l'explosion du nombre d'états.

À retenir : une méthode se choisit pour un système et une propriété précis ; aucune famille ne résout automatiquement tous les problèmes.

Chapitre 3 — Logique de Hoare

1. État, assertion et triplet

L'état d'un programme est décrit par les valeurs de ses variables. Une assertion est une propriété logique de cet état. Un prédicat peut dépendre de variables, comme `x > 0` ou `0 ≤ nbPlaces ≤ 10`.

Les assertions utilisent comparaisons, connecteurs `¬`, `∧`, `∨`, `⇒`, `⇔` et, selon le besoin, quantificateurs `∀` et `∃`.

```
{P} C {Q}
P : précondition
C : commande/programme
Q : postcondition
```

En correction partielle : si `P` est vrai et si `C` termine normalement, alors `Q` est vrai dans l'état final. La correction totale ajoute la terminaison. Cette précision évite de lire un triplet comme une promesse automatique de fin d'exécution.

2. Affectation : raisonner à rebours

Pour obtenir `Q` après `x := E`, on remplace les occurrences libres de `x` dans `Q` par `E`, en respectant les règles de substitution.

```
{ Q[E/x] } x := E { Q }
wp(x := E, Q) = Q[E/x]
```

Exemple du support : pour obtenir `x = 10` après `x := x + 2`, il faut initialement `x = 8`.

```
{x = 8} x := x + 2 {x = 10}
```

Attention : on remplace dans la postcondition avec la valeur **avant** l'affectation. On ne suppose pas déjà le résultat final pendant le calcul de la précondition.

3. Séquence

On relie deux instructions par une assertion intermédiaire :

```
{P} C1 {R}    et    {R} C2 {Q}
donc {P} C1 ; C2 {Q}
```

Exemple : avec `x = 2`, `x := x + 1` donne `x = 3`, puis `y := 2*x` donne `y = 6`.

```
{x = 2} x := x + 1 ; y := x*2 {x = 3 ∧ y = 6}
wp(C1 ; C2, Q) = wp(C1, wp(C2, Q))
```

Le calcul de la précondition se fait donc de la dernière instruction vers la première.

4. Conditionnelle

Les deux branches doivent assurer la postcondition, en tenant compte de la garde :

```
{P ∧ B} C1 {Q}    et    {P ∧ ¬B} C2 {Q}
donc {P} if B then C1 else C2 {Q}
```

Exemple : `if x >= 0 then y := x else y := -x` garantit `y >= 0` dans les deux branches, sans condition initiale supplémentaire sur `x` dans le domaine mathématique considéré.

```
{true} C {y ≥ 0}
wp(if B then C1 else C2, Q)
  = (B ⇒ wp(C1,Q)) ∧ (¬B ⇒ wp(C2,Q))
```

La page 16 écrit `y > 0` dans l'explication de la première branche ; si `x = 0`, le résultat est `y = 0`. Il faut lire `y ≥ 0`.

5. Conséquence

On peut renforcer la précondition ou affaiblir la postcondition d'un triplet déjà établi :

```
P' ⇒ P,    {P} C {Q},    Q ⇒ Q'
donc {P'} C {Q'}
```

Le support utilise `{x=5} x:=x+1 {x=6}`. Puisque `x=6 ⇒ x≥0`, on obtient `{x=5} x:=x+1 {x≥0}`. La nouvelle postcondition est moins précise, mais reste garantie.

6. Précondition la plus faible

La précondition la plus faible impose le moins de contraintes possible tout en garantissant le résultat selon la convention de correction choisie. Toute autre précondition suffisante doit l'impliquer.

Exemple du support :

```
Programme : x := x + 3
Postcondition : x > 7
Substitution : x + 3 > 7
Simplification : x > 4
```

```
Donc wp(x := x + 3, x > 7) = x > 4.
```

Les exemples d'affectations sont lus sur des valeurs mathématiques appropriées, sans introduire d'erreur d'exécution ou de débordement non modélisé. La page 21 présente une garantie « si le programme termine » tout en la nommant `wp`. Une convention fréquente réserve `wlp` à la correction partielle et `wp` à une garantie comprenant la terminaison ; il faut annoncer la convention utilisée.

7. Réservation et invariants

Le système d'exemple dispose de 10 places. Les propriétés importantes sont `0 ≤ nbPlaces ≤ 10`, l'attribution effective d'une place avant confirmation et la mise à jour correcte du compteur. Une précondition doit aussi préciser la validité de l'utilisateur et l'absence d'une réservation incompatible déjà en cours.

L'état initial d'un compteur est souvent noté `nbPlaces_0`. Après une réservation réussie, on attend `nbPlaces = nbPlaces_0 - 1`. Après rejet, il doit rester inchangé et aucune place ne doit être attribuée. Les actions abstraites comme `attribuerPlace` doivent avoir leurs propres effets/spécifications pour qu'une preuve soit complète.

Le tableau récapitulatif du chapitre mentionne l'invariant de boucle, propriété préservée par les itérations, et la variante, utilisée pour justifier la terminaison. Les diapositives fournies ne développent pas une démonstration complète de boucle : cette mention ne remplace pas une preuve de conservation et de terminaison.

À retenir : identifier `P`, `C`, `Q` ; calculer à rebours ; vérifier chaque branche ; distinguer résultat conditionnel et terminaison.

Chapitre 4 — Automates et systèmes de transitions

1. État, événement, garde et transition

Un état décrit une situation pertinente du système. Il peut regrouper plusieurs valeurs de variables. Un événement est une occurrence/action susceptible de provoquer une évolution. Une garde est une condition logique autorisant une transition.

```
EnAttente — [placesDisponibles > 0] → Confirmee
EnAttente — [placesDisponibles = 0] → Rejetee
```

Si le nombre de places est toujours un entier non négatif, les deux gardes couvrent les possibilités. Un état négatif ne doit pas être oublié : il doit être exclu par un invariant ou traité explicitement dans un autre modèle.

2. Automate fini

La forme déterministe classique du support est :

```
A = (Q, Σ, δ, q0, F)
Q : ensemble fini d'états
Σ : alphabet d'entrée
δ : fonction de transition
q0 : état initial
F : ensemble d'états finaux
```

Dans un automate déterministe, il existe **au plus une** transition pour un couple état/symbole. S'il est complet, il y en a exactement une et `δ : Q × Σ → Q` est totale. Dans un automate non déterministe, plusieurs évolutions peuvent être possibles pour le même état et le même symbole. Ce choix n'est pas une probabilité.

Un mot est une suite de symboles de l'alphabet. La machine commence dans l'état initial, lit le mot et suit les transitions. Dans le cas non déterministe, l'acceptation repose sur l'existence d'une exécution acceptante. L'ensemble des mots acceptés est le langage de l'automate. Ce rappel précise la lecture de l'acceptation, sans confondre fin d'un mot et terminaison d'un système logiciel.

3. Représentation graphique et frontières du modèle

Les sommets représentent les états ; les flèches, les transitions ; leurs étiquettes, les actions ou conditions. Une flèche entrante sans état d'origine indique l'initialisation. Les états finaux d'un automate classique sont souvent dessinés avec un double cercle.

Le choix de l'état initial dépend de ce que l'on modélise. Pour une demande déjà enregistrée, `EnAttente` convient. Si l'on souhaite représenter sa soumission, on ajoute un état `NonSoumise`. Une étape `EnCoursDeTraitement` peut être utile dans un modèle plus détaillé.

Un état déclaré terminal dans un modèle simplifié n'est pas nécessairement dépourvu de toute évolution dans un modèle étendu. Par exemple, une réservation confirmée peut ensuite être annulée si cette opération entre dans le périmètre étudié.

4. Système de transitions

Le support présente deux notations :

```
Système étiqueté : A = ⟨S, S0, E, R⟩
S0 inclus dans S ; R inclus dans S × E × S.
Système plus général : T = (S, →, S0)
Une transition s'écrit s → s'.
```

Les transitions peuvent être non déterministes, décrites par des actions, événements ou conditions. On ne doit pas imposer automatiquement la fonction déterministe totale d'un automate classique à tout système de transitions.

5. Traces d'exécution

Une trace est une suite d'états reliés par des transitions autorisées. Dans le modèle avec traitement intermédiaire :

```
E → A → C : attente → traitement → confirmation
E → A → R : attente → traitement → rejet
```

`E → C` n'est pas valide **dans ce modèle** si l'arête directe n'existe pas. Cela ne contredit pas la possibilité d'une transition directe dans un modèle plus abstrait. Les traces servent à comprendre les scénarios, repérer les transitions manquantes et analyser les contre-exemples.

6. Accessibilité et états interdits

Un état `s` est accessible s'il existe un état initial et une suite de zéro, une ou plusieurs transitions qui mène à `s` :

```
s0 →* s
```

L'état initial est accessible depuis lui-même grâce au cas zéro transition. Un état inaccessible peut signaler une garde impossible, une transition manquante ou un élément inutile du modèle.

Si `D` représente une double attribution, l'objectif est :

```
D ∉ Reach(S0)
équivalent à : ∀s ∈ Reach(S0), s ≠ D.
```

S'il est accessible, un chemin menant à `D` fournit un scénario à analyser pour corriger les règles de transition ou la gestion des données.

7. Invariants de réservation

```
0 ≤ placesDisponibles ≤ capacite
placesDisponibles + reservationsConfirmees = capacite
```

La seconde relation suppose qu'une réservation confirmée consomme exactement une place et qu'aucune autre catégorie n'en immobilise. Des annulations, réservations temporaires ou places bloquées exigent

d'adapter l'état et l'invariant.

À retenir : définir le périmètre du modèle, les états initiaux, les transitions/gardes, les traces autorisées et la propriété recherchée ; vérifier tous les états atteignables pertinents.

Synthèse générale et méthode de révision

Les quatre chapitres suivent une même progression : **définir ce qui est correct → choisir un formalisme → exprimer une propriété → vérifier cette propriété**.

Pour un exercice :

1. Déterminer les données, les états et les hypothèses du système.

2. Écrire ce qui doit être vrai : précondition, postcondition, invariant, propriété de sûreté ou de progression.

3. Choisir la technique : preuve de programme, automate, système de transitions ou autre famille adaptée.

4. Examiner toutes les branches/transitions concernées, pas seulement un scénario favorable.

5. Présenter les étapes de raisonnement ou un contre-exemple concret.

6. Dire précisément ce qui est garanti : sur quel modèle, sous quelles hypothèses, et avec ou sans terminaison.

Erreurs fréquentes à éviter : confondre test et preuve ; vérifier le modèle sans justifier son lien avec le programme ; inverser une implication dans la règle de conséquence ; calculer les préconditions d'une séquence dans l'ordre direct ; confondre état et événement ; confondre non-déterminisme et hasard ; supposer qu'un invariant de sûreté garantit la progression.

Notes de lecture du support

• Chapitre 1, page 19 : l'action du schéma est étiquetée « Réservé » alors que le texte la nomme « Réserver ».

• Chapitre 1, pages 32–33 : pour le retrait sans découvert, utiliser `m ≤ s`, et non l'inégalité inversée de la page 32.

• Chapitre 3, page 16 : le cas `x = 0` impose `y ≥ 0`, pas `y > 0`.

• Chapitre 3, pages 20–24 : préciser la convention `wp`/`wlp` et la place de la terminaison.

• Chapitre 4, pages 21 et 35–36 : les traces autorisées dépendent du niveau de détail du modèle ; une transition absente dans l'un peut être présente dans un autre.

Ces remarques sont des notes pédagogiques séparées. La transcription conserve le texte original pour permettre la comparaison.

TD/TP — Relier les quatre chapitres au système de réservation

Le sujet pratique associe contrats, programme Java, automate, concurrence, réseau de Petri, logique temporelle et modèle probabiliste. Le corrigé complet se trouve dans `methodes-formelles/TP/solution-mimobn.pdf` ; cette section en rappelle les liens avec le cours.

Question	Modèle ou raisonnement	Propriété recherchée
Peut-on réserver ?	Préconditions et postconditions	Demande valide ; place attribuée seulement si disponible

Question	Modèle ou raisonnement	Propriété recherchée
Combien de places restent ?	Invariant de conservation	libres + confirmations actives = capacité
Quels changements sont permis ?	Automate de demande	Attente, confirmation, refus, annulation
Deux clients visent la dernière place	Opération atomique et ressource partagée	Pas de double attribution
Une demande peut-elle attendre toujours ?	Vivacité et équité	Toute attente finit par être traitée ou annulée
Confirmation avant D ?	DTMC et propriété bornée	Probabilité calculée sous des hypothèses explicites

Un invariant de compteur ne suffit pas à exclure tous les défauts : deux threads peuvent lire 1 puis écrire tous deux 0, alors que chacun a confirmé la même place. Il faut vérifier aussi l'unicité des propriétaires et rendre atomique le contrôle suivi de l'attribution. Un réseau de Petri représente cette ressource par un jeton.

Dans le modèle temporel, `G` signifie toujours, `F` finalement et `X` au pas suivant. `G(attente → F traitee)` exprime une progression sur les traces retenues ; il faut annoncer les hypothèses d'équité. Une preuve de sûreté ne fournit pas automatiquement cette progression.

Dans le modèle probabiliste pédagogique, chaque pas en attente confirme avec p=0,70, échoue définitivement avec f=0,05, ou reste en attente avec r=0,25. La probabilité de confirmation au plus tard au pas D est :

```
P_D = p × (1 − r^D) / (1 − r), pour r différent de 1
P_0 = 0
P_5 = 0,932421875 = 93,2421875 %
```

Ces valeurs sont des hypothèses d'exercice, pas des mesures. La vérification automatique des modèles finis et les tests du Java ont des portées différentes.

Révision active — Questions et réponses

1. **Correction partielle ou totale ?** La totale ajoute la terminaison.

2. **Pour x := x+2 et Q : x=10, quelle précondition ?** x=8 dans le domaine mathématique considéré.

3. **Comment calculer une précondition de séquence ?** En remontant de la dernière instruction vers la première.

4. **Sûreté ou vivacité pour « jamais de double réservation » ?** Sûreté.

5. **Le non-déterminisme signifie-t-il équiprobabilité ?** Non, aucune probabilité n'est imposée.

6. **Que prouve un contre-exemple ?** Qu'une propriété est violée dans le modèle, sous les hypothèses de vérification.

7. **Une demande refusée viole-t-elle forcément la vivacité ?** Non : elle a reçu une issue, même sans confirmation.

Sources complémentaires locales : `methodes-formelles/TP/TD-TP-MFGL.pdf` (1 page) et son corrigé détaillé Java/modèles. La synthèse des quatre chapitres ci-dessus reprend le résumé déjà conservé dans `COURS/resumer.md` ; ce fichier original et son PDF restent inchangés.