resumer

Conception de jeux vidéo

USTHB · Ingénieur 5 · Software Engineering · S9

Définitions · Comparaisons · Méthodes · Révision active

Synthèse des chapitres 1 et 2 et des documents pratiques disponibles au 4 novembre 2026. Enseignante : Dr Delloul. Les rappels techniques ci-dessous servent à comprendre les travaux demandés ; ils ne constituent pas le développement du projet à remettre.

Supports disponibles au 4 novembre 2026

Sommaire

Chapitre 1 — Game design et expérience du joueur 3

Chapitre 1 — Idées, GDD et outils 3

Chapitre 2 — Sprites et animation 4

Chapitre 2 — Tiles, scène et caméra 5

Pratique — Canvas, animation et travaux demandés 5

Projet — Périmètre, révision active et sources 6

Chapitre 1 — Game design et expérience du joueur

Concevoir et développer

Le **game design** définit les règles, actions, objectifs, difficultés et expériences d'un jeu. Le **game development** réalise le jeu avec programmation, ressources visuelles et audio, moteur, intégration et tests.

Décision de conception	Réalisation correspondante
Le joueur peut sauter	Implémenter entrée, mouvement et interaction avec le sol
Un objet récompense l'exploration	Créer collecte, score et retour visuel
La difficulté augmente	Construire niveaux, ennemis et progression
Une action doit être compréhensible	Concevoir commandes, animation et feedback

Le designer travaille sur gameplay, mécaniques, règles, niveaux, personnages, histoire, difficulté et expérience utilisateur. Les graphismes seuls ne déterminent pas la qualité du jeu.

Gameplay et boucle de jeu

Le **gameplay** décrit les interactions possibles et la manière dont le monde répond aux choix du joueur. Les **3C** sont Camera, Controls et Character : la caméra, les commandes et les capacités du personnage doivent fonctionner ensemble.

La **gameplay loop** est une boucle de motivation : objectif → défi/action → résultat/récompense → nouvel objectif. Elle diffère de la boucle technique update/draw du programme.

Exemple de conception : explorer pour trouver une ressource, surmonter un obstacle, obtenir une capacité, puis accéder à une nouvelle zone. Chaque étape doit donner un objectif compréhensible et un retour cohérent.

Motivation, attentes et playtesting

Le joueur peut rechercher défi, histoire, découverte, exploration, interaction, coopération, compétition ou émotion. Les récompenses incluent objet, capacité, feedback sonore/visuel ou sentiment d'accomplissement.

Les attentes étudiées sont cohérence, règles compréhensibles, liberté maîtrisée, progression, immersion, difficulté équilibrée et participation active. Une difficulté élevée n'est pas automatiquement injuste ; le joueur doit comprendre ses possibilités et les raisons d'un échec.

Le **playtesting** évalue expérience, difficulté, compréhension et commandes auprès de joueurs variés. Le débogage recherche et corrige les défauts techniques. Les deux activités sont complémentaires. Un retour exploitable décrit précisément le problème observé, le contexte et son effet.

Chapitre 1 — Idées, GDD et outils

Brainstorming

Le brainstorming cherche d'abord plusieurs idées : différer le jugement, favoriser la quantité, accueillir les idées inhabituelles et construire à partir des propositions. La sélection vient ensuite selon l'expérience visée et les contraintes de temps, équipe et outils.

Game Design Document

Le **GDD** est une référence de conception qui précise le jeu et permet à l'équipe de travailler dans une même direction. Sa structure est adaptable ; le cours propose les rubriques suivantes.

Rubrique	Questions à traiter
Vue d'ensemble	Titre, genre, public, plateforme, objectif et originalité
Mécaniques	Actions, règles, ressources, victoire et défaite
Intelligence du jeu	Réactions des ennemis, PNJ et environnement
Éléments du jeu	Personnages, objets, niveaux, sons, animations et interface
Histoire	Univers, motivations, conflit et événements
Progression	Missions, difficulté, récompenses et déblocages
Menus et systèmes	Démarrer, pause, reprise, options et sauvegarde selon le jeu

Un GDD ne doit pas seulement raconter une histoire : il décrit comment le joueur agit et comment le système réagit. La conception et l'implémentation doivent rester cohérentes pendant les itérations.

Les outils sont des catégories complémentaires : moteur de jeu, IDE, dessin et animation, modélisation, audio, gestion de versions, tests et profilage. Le choix dépend du projet ; une liste d'outils ne remplace pas la définition des mécaniques.

Chapitre 2 — Sprites et animation

Sprite et sprite sheet

Un **sprite** représente un objet visuel, souvent indépendant de la grille du décor. Une **frame** est une image de son animation ; une **sprite sheet** regroupe plusieurs frames dans une seule image.

Création : choisir les dimensions, dessiner une silhouette lisible, ajouter couleurs et détails, conserver un fond transparent et exporter dans un format adapté comme PNG. Des frames de taille cohérente simplifient le découpage et limitent les sauts visuels.

Élément	Signification
Taille de frame	Largeur et hauteur de chaque image découpée
Colonne	Position horizontale de la frame dans la feuille
Ligne	Séquence ou direction choisie dans l'organisation du cours
Durée de frame	Temps pendant lequel l'image reste affichée

Pour une feuille de 320 × 96 px avec des frames de 32 × 32, il y a 10 colonnes et 3 lignes. La deuxième ligne a l'indice 1 si le comptage commence à zéro.

```
sourceX = indiceFrame × largeurFrame
sourceY = indiceLigne × hauteurFrame
indiceFrame = (indiceFrame + 1) modulo nombreFrames
```

Avec une frame toutes les 100 ms, l'animation avance à 10 frames/s ; ce rythme est indépendant du nombre de rafraîchissements de l'écran. Il faut gérer le temps, pas seulement incrémenter l'image à chaque appel de rendu.

Dessiner un fragment dans Canvas

```
ctx.drawImage(image,
  sourceX, sourceY, frameWidth, frameHeight,
  screenX, screenY, frameWidth, frameHeight);
```

Les coordonnées source choisissent le fragment de la feuille ; les coordonnées destination placent et dimensionnent ce fragment à l'écran. Attendre le chargement de l'image avant de l'utiliser.

Chapitre 2 — Tiles, scène et caméra

Construire un monde avec une grille

Une **tile** est une petite image réutilisable du décor. Un **tileset** réunit ces images ; une **tilemap** organise leurs identifiants dans une grille. Contrairement au sprite indépendant, une tile appartient souvent à la structure répétée d'un environnement.

Une scène définit dimensions des tiles, tileset, taille de la carte, grille visuelle et grille logique. La **grille visuelle** détermine le dessin ; la **grille logique** décrit obstacle, passage, danger ou autre propriété. Une apparence seule ne doit pas servir d'unique règle de collision.

Défilement et coordonnées

La carte peut dépasser l'écran. La caméra définit le viewport visible et se déplace dans le monde. On conserve les positions du monde, puis on calcule leur représentation à l'écran.

```
x_ecran = x_monde − x_camera
y_ecran = y_monde − y_camera
```

Exemple du cours : objet en (96,64), caméra en (64,32), donc affichage en (32,32). Déplacer la caméra change la vue, pas la position réelle de l'objet dans le monde.

Pour une tile de largeur tw et hauteur th, la cellule (colonne, ligne) a pour origine orthogonale (colonne × tw, ligne × th). Dessiner seulement les cellules qui rencontrent le viewport réduit le travail de rendu ; les bords partiellement visibles doivent rester inclus.

Projection isométrique

Des tiles en losange donnent une impression de profondeur dans un rendu 2D. Pour les indices de grille (i,j) et une tile de largeur w, hauteur h :

```
x = (i − j) × w / 2
y = (i + j) × h / 2
```

Ajouter ensuite l'origine de scène et retirer le décalage de caméra. Exemple : i=2, j=1, w=64, h=32 donne (32,48) avant ces décalages. Une projection isométrique ne transforme pas automatiquement le modèle en véritable scène 3D.

Pratique — Canvas, animation et travaux demandés

Fonctions à comprendre

API / opération	Utilité
canvas.getContext('2d')	Obtenir le contexte de dessin
fillRect / strokeRect	Rectangle rempli / contour
beginPath, arc, fill	Construire et remplir une forme circulaire
clearRect	Effacer une zone
drawImage	Dessiner une image ou un fragment
save / restore	Sauvegarder puis restaurer les paramètres graphiques

API / opération	Utilité
translate / rotate / scale	Transformer le repère de dessin
keydown / keyup	Suivre les actions clavier
requestAnimationFrame	Planifier un dessin avant un prochain rafraîchissement

`save/restore` conserve l'état graphique, pas une copie des pixels du canvas. Le support mentionne `ctx.clear()` : pour effacer le canvas 2D dans ce contexte, retenir `clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height)`.

Boucle technique

```
Lire les entrées → mettre à jour l'état → effacer → dessiner → recommencer
```

Une boucle for qui dessine toutes les frames immédiatement ne crée pas une animation visible dans le temps : elles se superposent, ou seule la dernière reste après effacement. La planification des rendus et le calcul du temps écoulé sont nécessaires.

PW1 : créer plusieurs frames dans Piskel, exporter une sprite sheet, afficher la feuille puis une frame, et animer avec une boucle de rendu. **PW2** : produire des tiles, construire une carte avec Tiled, exporter en CSV, afficher une portion, ajouter le scrolling puis le déplacement clavier du personnage.

Les conventions d'identifiants exportés et d'indexation doivent être vérifiées avant de relier CSV et tileset. Un identifiant de tile n'est pas directement une coordonnée en pixels.

Projet — Périmètre, révision active et sources

Ce que demande le document de projet

Le projet prévoit une équipe de **2 à 4 étudiants**, un concept original, un GDD décrivant le jeu complet et **un seul niveau complet et jouable** à implémenter. Les formats proposés sont 2D, 2.5D ou 3D.

Le document demande GDD, code, rapport technique et démonstration ; sa présentation initiale mentionne aussi un poster. Le rapport explique outils, fonctionnalités, concepts techniques, difficultés et répartition du travail. Les ressources externes doivent être citées ; les prompts doivent être inclus si du code généré par IA est employé.

Dates inscrites dans le sujet : groupes le 08/11/2026, GDD le 22/11/2026, produit final en janvier sans date précise. Ce sont les indications du fichier local, à faire confirmer en cas de mise à jour de l'enseignante.

Questions avec réponses courtes

1. **Gameplay loop ou game loop ?** Motivation et progression pour la première ; mise à jour et rendu pour la seconde.

2. **Combien de frames dans une ligne de 320 px avec des frames de 32 px ?** 10.

3. **Pourquoi séparer grille visuelle et logique ?** Changer une texture ne doit pas modifier involontairement les règles du monde.

4. **Pourquoi soustraire la caméra ?** Pour convertir une position du monde dans le repère de l'écran.

5. **Un GDD suffit-il à livrer le projet ?** Non : un niveau jouable, le code et les autres livrables demandés restent nécessaires.

6. **Que mesure le playtesting ?** La qualité de l'expérience et sa compréhension, en complément de la recherche de bugs.

Sources : `COURS/Chapter1_GameDev.pdf` (31 pages), `COURS/Chapter 2 - Sprites and Tiles.pdf` (40 pages), `TP/Basics.pdf` (3 pages), `TP/PW 1.pdf` (2 pages), `TP/PW 2.pdf` (3 pages) et `TP/Project.pdf` (2 pages). Les exemples et formules suivent ces supports, avec les précisions de lecture signalées.