

Forma Normal = 3FN ya que ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

User → Stats (1:1)

Un usuario tiene un único registro de estadísticas y cada conjunto de estadísticas pertenece a un solo usuario. El usuario guarda la información general de la cuenta mientras que Stats almacena el progreso dentro del juego..

User → Run (1:N)

Un usuario puede jugar muchas partidas a lo largo del tiempo, mientras que cada partida pertenece a un solo usuario.

Hero → Run (1:N)

Un héroe puede ser utilizado en múltiples partidas, mientras que cada partida utiliza un solo héroe específico.

User → Cards (N:M)

Un usuario puede poseer muchas cartas y una misma carta puede pertenecer a múltiples usuarios. Esta relación se implementa mediante la tabla intermedia User_collection, la cual también registra cuándo se desbloquea la carta.

Run → Cards (N:M)

Durante una partida, un jugador puede obtener múltiples cartas, y una misma carta puede aparecer en diferentes partidas. Esta relación se implementa mediante la tabla intermedia Run_cards, que además registra el momento en que se adquirió cada carta.

Run → Active_buffs (1:N)

Una partida puede tener múltiples efectos activos (buffs) aplicados durante su ejecución, mientras que cada buff pertenece a una sola partida.

Cards → Active_buffs (1:N)

Una carta puede generar múltiples efectos activos a lo largo del tiempo en diferentes partidas, mientras que cada buff activo proviene de una sola carta.

User → Connection_log (1:N)

Un usuario puede tener múltiples registros de conexión (inicio y cierre de sesión), mientras que cada registro pertenece a un solo usuario.

User → User_collection (1:N)

Un usuario puede tener múltiples registros en su colección de cartas, mientras que cada registro pertenece a un solo usuario.

Cards → User_collection (1:N)

Una carta puede aparecer en la colección de múltiples usuarios, mientras que cada registro de colección corresponde a una sola carta.

Run → Run_cards (1:N)

Una partida puede registrar múltiples cartas obtenidas, mientras que cada registro pertenece a una sola partida.

Cards → Run_cards (1:N)

Una carta puede aparecer en múltiples registros de partidas, mientras que cada registro corresponde a una sola carta.

Cards → User_Deck (1:N)

Muchas cartas pueden estar en un mismo deck pero al tener cada una un registro diferente de slot, hace que cada registro sea diferente y un deck puede tener muchas cartas pero en diferentes slots.

User → User_Deck (1:1)

Un usuario puede tener un deck y un deck pertenece a un solo usuario.