

链接章节课后作业

一、课本练习题 7.8、7.12

二、判断题

/* 编译系统 */

1. () c 语言的编译步骤依次是预处理、编译、汇编、链接。其中，预处理阶段主要完成的两件事情是头文件包含和宏展开。

2. () 假设当前目录下已有可重定位模块 main.o 和 sum.o，为了链接得到可执行文件 prog，可以使用指令 ld -o prog main.o sum.o

/* 静态链接 */

3. () 链接时，链接器会拷贝静态库(.a)中的所有模块(.o)。

4. () 链接时，如果所有的输入文件都是.o 或.c 文件，那么任意交换输入文件的顺序都不会影响链接是否成功。

5. () c 程序中的全局变量不会被编译器识别成局部符号。

/* 动态链接 */

6. () 动态链接可以在加载时或者运行时完成，并且由于可执行文件中不包含动态链接库的函数代码，使得它比静态库更节省磁盘上的储存空间。

7. () 动态库可以不编译成位置无关代码。

8. () 通过代码段的全局偏移量表 GOT 和数据段的过程链接表 PLT，动态链接器可以完成延迟绑定 (lazy binding)。

/* 加载 */

9. () _start 函数是程序的入口点。

10. () ASLR 不会影响代码段和数据段间的相对偏移，这样位置无关代码才能正确使用。

/* static 和 extern 关键字 */

11. () 函数内的被 static 修饰的变量将分配到静态存储区，其跨过程调用值仍然保持。

12. () 变量声明默认不带 extern 属性，但函数原型声明默认带 extern 属性。

三、有下面两个程序。将它们先分别编译为.o 文件，再链接为可执行文件。

```
// m.c
#include <stdio.h>
```

```
void foo(int *);
```

```
int buf[2] = {1,2};
```

```
int main() {
    foo(buf);
    printf("%d %d", buf[0],buf[1]);
    return 0;
}
```

```
// foo.c
```

```
extern int buf[];
```

```
int *bufp0 = &buf[0];
```

```
int *bufp1;
```

```
void foo() {
    static int count = 0;
    int temp;
    bufp1 = &buf[1];
    temp = *bufp0;
    *bufp0 = *bufp1;
    *bufp1 = temp;
    count++;
}
```

Part A. 请填写 foo.o 模块的符号表。如果某个变量不在符号表中，那么在名字那一栏打×；如果它在符号表中的名字含有随机数字，那么请用不同的四位数字区分多个不同的符号。对于局部符号，不需要填强符号一栏。

变量名	符号表中的名字	局部符号?	强符号?	所在 section
buf				
bufp0				
bufp1				
temp				
count				

Part B. 使用 gcc foo.c m.c 生成 a.out。其节头部表部分信息如下。已知符号表中 Size 列是十进制，且 Ndx 和 Nr 都是指节索引。请补充空缺的内容。

Section Headers:					
[Nr]	Name	Type	Address	Offset	Size
[1]	.interp	PROGBITS	00000000000002a8	000002a8	000000000000001c
[14]	.text	PROGBITS	0000000000001050	00001050	0000000000000205
[16]	.rodata	PROGBITS	0000000000002000	00002000	000000000000000a
[23]	.data	PROGBITS	0000000000004000	00003000	0000000000000020
[24]	.bss	NOBITS	0000000000004020	00003020	0000000000000010

Symbol Table:						
Num:	Value	Size	Type	Bind	Ndx	Name
35:	0000000000004024	_____	_____	_____	_____	count.1797
54:	0000000000004010	8	OBJECT	_____	_____	bufp0
59:	000000000000115a	78	FUNC	GLOBAL	_____	foo
62:	_____	_____	OBJECT	GLOBAL	_____	buf
64:	00000000000011a8	54	_____	GLOBAL	14	main
68:	_____	8	OBJECT	GLOBAL	_____	bufp1
51:	0000000000000000	0	FUNC	_____	UND	printf@@GLIBC_2.2.5

Part C. 接 Part B 回答以下问题。

- 读取 .interp 节，发现是一个可读字符串 /lib64/_____ -linux-x86-64._____.2。
- .bss 节存储时占用空间为_____字节，运行时占用的空间为_____字节。

Part D. 接 Part B, 通过 objdump -dx m.o 我们看到如下重定位信息。

0000000000000000 <main>:			
0:	55	push %rbp	
...			
10:	8b 15 00 00 00 00	mov 0x0(%rip),%edx # 16 <main+0x16>	
		12: R_X86_64_PC32	buf
...			
1e:	48 8d 3d 00 00 00 00	lea 0x0(%rip),%rdi # 25 <main+0x25>	
		21: R_X86_64_PC32	.rodata-0x4
...			
2a:	e8 00 00 00 00	callq 2f <main+0x2f>	
		2b: R_X86_64_PLT32	printf-0x4
...			

假设链接器生成 a.out 时已经确定：m.o 的 .text 节在 a.out 中的起始地址

为 ADDR(.text)=0x11a8。请写出重定位后的对应于 main+0x10 位置的代码。

_____ : 8b 15 _____ mov 0x_____(%rip),%edx

而 main+0x1e 处的指令变成:

11c6: 48 8d 3d 37 0e 00 00 lea 0xe37(%rip),%rdi

可见字符串 “%d %d” 在 a.out 中的起始地址是 0x_____。

Part E. 使用 objdump -d a.out 可以看到如下 .plt 节的代码。

Disassembly of section .plt:

00000000000001020 <.plt>:

```
1020: ff 35 9a 2f 00 00    pushq 0x2f9a(%rip)
      # 3fc0 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x8>
1026: ff 25 9c 2f 00 00    jmpq *0x2f9c(%rip)
      # 3fc8 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x10>
102c: 0f 1f 40 00          nopl 0x0(%rax)
```

00000000000001030 <printf@plt>:

```
1030: ff 25 9a 2f 00 00    jmpq *0x2f9a(%rip)
      # 3fd0 <printf@GLIBC_2.2.5>
1036: 68 00 00 00 00      pushq $0x0
103b: e9 e0 ff ff ff      jmpq 1020 <.plt>
```

a) 完成 main+0x2a 处的重定位。

_____ : e8 _____ callq <printf@plt>

b) printf 的 PLT 表条目是 PLT[_____], GOT 表条目是 GOT[_____] (填写数字)。

c) 使用 gdb 对 a.out 进行调试。某次运行时 main 的起始地址为 0x555555551a8, 那么当加载器载入内存而尚未重定位 printf 地址前, printf 的 GOT 表项的内容是 0x_____。