

Desarrollo de Aplicaciones Web

(FIEC05884)

CSS – Selectores



Objetivo de la Práctica de laboratorio:

1. Utilizar reglas de hojas de estilo en cascada para la presentación de un documento web.

Unidades a evaluar: III – Estilo de un documento web

Metodología de trabajo:

- Revisar en detalle del estándar CSS3
 - **Cheat sheet:** [Inglés](#) - [Español](#)
- Realizar el o los ejercicios planteados en la práctica
- Subir la respuesta en el enlace del SIDWeb

Desarrollo de Aplicaciones Web

(FIEC05884)

CSS – Selectores



Ejercicio 1: Recetas “Laylita”

Descripción: Ejercicio guiado para la aplicación de estilos

Detalles:

Selectores básicos

1. Utilizar el archivo laylita.html y agregue el enlace a una hoja de estilos externa llamada: estilos.css
2. Todos los elementos tendrán como nombre (font-family) de la fuente “Verdana”
3. Al título de la página (h1), aplique las siguientes declaraciones:
 - color: blue
 - text-align:center
4. La imagen descendiente del header, con identificador “cabecera”, tendrá un ancho al 10%, y estará alineada al centro.
 - display:block
 - margin-left y margin-right en automático
5. Los elementos con la clase “elemento-menu” se mostrarán como:
 - Uno después de otro (display:inline)
 - Sin la viñeta (list-style-type:none)
6. Alinee al centro el elemento con el identificador “menu”

Selectores avanzados

7. Todas las etiquetas hijas que se encuentren en el footer, con identificador “footer”, se el estilo un itálica.
8. Alinee al centro el texto del footer, con identificador “footer”
9. Dentro de aside, al primer hermano de h3 que sea h4, aplique:
 - font-style: italic
 - color: green
10. Dentro de aside, a todos los elementos hermanos de h5 que sean p, aplique:
 - font-size: 8pt
11. Dentro del aside, todos los h5, cuyo atributo title termine con “small” debe mostrarlos subrayados.
12. Dentro del aside, todos los li cuyo valor del atributo name sea “fork”, aplique:
 - list-style-image: url(“https://goo.gl/y0yaro”)

Pseudo-clases y Pseudo-elementos

13. Solamente las etiquetas a que se encuentren dentro de nav, ul y li, tendrán las siguientes propiedades:
 - hover
 - color:green
14. Solamente para aquellas etiquetas p con la clase “descripcion”, se activará el first-letter con un tamaño de 22pt y font-weight como bold.
15. Dentro de los artículos de la zona central, centre las imágenes y rediménsionelas a un ancho del 15%
16. Finalmente, descomente las últimas reglas de la hoja de estilos

Desarrollo de Aplicaciones Web

(FIEC05884)

CSS – Selectores

Su sitio debe quedar muy similar a este



Recetas Laylita



[Inicio](#) [Videos](#) [Recetas Ecuatorianas](#) [Ceviches](#) [Empanadas](#)

Ceviches

Ceviche de pescado

Rinde: Para ~8 personas (dependiendo de la porción)



La receta del ceviche de pescado de mi hermano Ramón, este ceviche se prepara con pescado fresco marinado en jugo de limón con ajíes o chiles picantes y ajo, y luego se mezcla con cebolla colorada, tomate, pimientos, y cilantro.

Posted on May 16 by Laylita Pujol.

Cebiche peruano de pescado

Rinde: Para 4-6 personas



El tradicional cebiche peruano se prepara con pescado fresco, limones, cebollas, ajíes picantes, y cilantro fresco. El cebiche, también es correcto escribir ceviche o seviche, típicamente se prepara con pescado o marisco, el mismo que se curte con jugo de limón.

Posted on May 16 by Laylita Pujol.

Este sitio tiene propósitos didácticos DAW 2017 - I

Tipos de Recetas

Aguacates Rellenos



Aguacates rellenos con tomate y mozzarella

Esta receta de aguacates rellenos con tomate y mozzarella se puede servir como ...



Aguacate relleno con atún

Aquí les dejo otra receta de aguacate o palta rellena, este aguacate relleno con atún se prepara rellenando los aguacates...

Empanadas



Empanada de carne

Estas exquisitas empanadas de carne se preparan con un relleno de picadillo de carne ...



Empanadas de atún

Estas empanadas de atún al horno se preparan con un relleno de atún, pimientos dulces, cebolla, aceituna ...