

CÓMPUTO DE MATERIALES — LISTA DE COMPRAS

Nova Domus — Proyecto Ejecutivo PY-2026-023 · Estudio JAD · Casa JB · Campos del Virrey, Córdoba
Documento para cotización y compra de materiales por parte del Estudio/Cliente — cantidades de proyecto, sin precios.

1. Gabinetes

Descripción	Cant.
Caja termoplástica estanca IP65 para bajada de pilar, 8 módulos DIN	2
Gabinete metálico modular IP40, 72 módulos DIN	1
Gabinete plástico con riel DIN, 12 módulos	1
Gabinete plástico/metálico con riel DIN, 54 módulos	1
Gabinete plástico/metálico con riel DIN, 30 módulos	2
Gabinete plástico con riel DIN, 16 módulos	1

2. Interruptores termomagnéticos tetrapolares

Descripción	Cant.
ITM tetrapolar 80A curva C	1
ITM tetrapolar 63A	1
ITM tetrapolar 50A curva C	1
ITM tetrapolar 40A	3
ITM tetrapolar 32A	1
ITM tetrapolar 25A	1

3. Interruptores termomagnéticos bipolares

Descripción	Cant.
ITM bipolar 25A	2
ITM bipolar 20A	16
ITM bipolar 16A	10
ITM bipolar 15A	1
ITM bipolar 10A	15

4. Interruptores diferenciales

Descripción	Cant.
ID tetrapolar 63A 30mA Clase B	1
ID bipolar 63A 30mA Clase AC	6
ID bipolar 40A 30mA Clase AC	4
ID bipolar 40A 10mA Clase AC (alta sensibilidad)	2
ID bipolar 25A 10mA, clase a confirmar (dedicado a iluminación de pileta)	1

5. Borneras y accesorios de conexión

Descripción	Cant.
Bornera repartidora de carga tetrapolar 100A 250/450V, 7 salidas, riel DIN c/tapa	2
Bornera seccionable de neutro, 11 polos, riel DIN	2
Bornera seccionable de tierra (PE), 11 polos, riel DIN	2
Bornera seccionable de neutro, riel DIN	4
Bornera seccionable de tierra (PE), riel DIN	5
Terminal conector para peine de conexión (puente)	12
Tapa protectora de polos para peine de conexión, marca Brinna	6
Peine de conexión (puente bus) 56 polos para riel DIN	2

6. Protección y distribución

Descripción	Cant.
Protector contra sobretensiones (DPS/SPD) tetrapolar, montaje riel DIN	1
Bloque repartidor de fases (peine distribuidor) 7 salidas, 100A	1

7. Insumos varios

Descripción	Cant.
Terminal tubular preaislado (puntera) TIF 6mm²	100
Terminal TIF 4mm²	100
Terminal TIF 2,5mm²	100
Terminal TIF 1,5mm²	100
Precinto plástico autoblocante, bolsa x100	2
Cinta aisladora de vinilo (PVC)	10
Cinta para rotuladora/etiquetadora de identificación de circuitos	1

8. Cables de conexión entre tableros

Tipo de cable	Metros
Cable tetrapolar 4x16mm ² apto subterráneo (tipo Sintenax o equivalente)	37
Cable tetrapolar 4x10mm ² apto subterráneo (tipo Sintenax o equivalente)	25
Cable unipolar 4x10mm ² (4 conductores sueltos), IRAM 247-3, canalización entubada	12
Cable tetrapolar 4x6mm ² apto subterráneo (tipo Sintenax o equivalente)	58
Cable bipolar 2x6mm ² apto subterráneo (tipo Sintenax o equivalente)	24

9. Sistema de puesta a tierra

Descripción	Cant.
Jabalina copperweld 5/8" x 2m con grampa conectora (una por tablero TS1-TS6)	6
Cable unipolar 10mm ² verde-amarillo IRAM 247-3, bajada tablero-jabalina	41 m
Cable de cobre desnudo 16mm ² para interconexión de jabalinas	80 m

10. Canalización y cajas

Descripción	Cant.
Caja de paso plástica cuadrada 10x10x10cm	22
Caño corrugado PVC Ø25mm, rollo x25m	37
Conector recto Ø25mm	350
Unión (cupla) Ø25mm	120
Caño corrugado PVC Ø32mm, rollo x25m	2
Conector recto Ø32mm	10
Unión (cupla) Ø32mm	10
Caja rectangular de embutir 10x5cm	170
Caja cuadrada de embutir 5x5cm	18
Caja cuadrada de embutir 7x7cm	220
Caño corrugado PVC Ø22mm, rollo x25m	50
Conector recto Ø22mm	500
Unión (cupla) Ø22mm	100

11. Cableado

Descripción	Cant.
Cable unipolar 4mm ² marrón (fase), IRAM 247-3	300 m
Cable unipolar 4mm ² celeste (neutro), IRAM 247-3	300 m
Cable unipolar 4mm ² verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3	300 m
Cable unipolar 2,5mm ² marrón (fase), IRAM 247-3	600 m
Cable unipolar 2,5mm ² celeste (neutro), IRAM 247-3	600 m
Cable unipolar 2,5mm ² verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3	600 m

Descripción	Cant.
Cable unipolar 1,5mm ² celeste (neutro), IRAM 247-3	1.100 m
Cable unipolar 1,5mm ² verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3	1.100 m
Cable unipolar 1,5mm ² marrón (fase), IRAM 247-3	600 m
Cable unipolar 1,5mm ² negro (fase adicional), IRAM 247-3	600 m
Cable paralelo bipolar 2x0,5mm ² para sonido/parlantes	100 m

12. Módulos y teclas

Descripción	Cant.
Módulo tomacorriente 20A (embutir en marco/tecla)	10
Ficha hembra volante (tomacorriente móvil) 20A	12
Módulo tomacorriente doble 10A	110
Módulo tomacorriente doble 10A IP44 (exterior)	6
Módulo tecla simple (1 punto) línea Milán, marca Macroled	31
Módulo tecla doble (2 puntos) línea Milán, marca Macroled	24
Módulo tecla triple (3 puntos) línea Milán, marca Macroled	2

13. Luminarias y lámparas (según cómputo de proyecto)

Descripción	Cant.
Spot de aplicar en techo (dicroica cálida 7W dimerizable)	119
Aplicue de pared cielo-tierra (2 dicroicas cálidas 7W c/u)	25
Aplicue de techo exterior (dicroica cálida 7W)	22
Plafón de embutir en cielo raso	10
Artefacto riel colgante	5
Extractor	5
Aplicue pared interior (dicroica cálida 7W)	2
Tortuga de asador	1
Fuente para LED 100W 24V dimerizable	13
Fuente para LED 200W 24V dimerizable	5
Tira LED 3000K 24V x 5m (120 ml totales)	24
Lámpara dicroica cálida 7W dimerizable (para spots)	115
Lámpara dicroica cálida 7W (apliques cielo-tierra, ext. e int.)	74

Nova Domus (NDWD SAS) · Córdoba, Argentina · PY-2026-023 · Cómputo de proyecto ejecutivo — cantidades con redondeos de compra por rollo/bolsa incluidos. Documento sin precios: para cotización del Estudio/Cliente con sus proveedores de confianza.